

アライドテレシス製品カタログ（2018.4–2018.9）追記・誤記の訂正とお詫び

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。2018年4月に発行いたしました製品カタログ（2018.4–2018.9）におきまして追記・誤記がございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

<追記・訂正内容>

<P17> SwitchBlade シリーズ コア・スイッチ フィーチャーライセンス(AT-CFC400-FL01)

AT-SBx81CFC400 用プレミアムライセンス「AT-CFC400-FL01」の説明につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

■AT-SBx81CFC400 (SBx8100 シリーズ) 用
プレミアムライセンス
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+、ダブルタグ VLAN、
UDLD、VRF-Lite、ローカル RADIUS サーバーの機能拡張をサポートします。

<正>

■AT-SBx81CFC400 (SBx8100 シリーズ) 用
プレミアムライセンス
OSPFv2、PIM-SM、PIM-DM、RIPng、OSPFv3、PIM-SMv6、BGP+、ダブルタグ VLAN、
UDLD、ローカル RADIUS サーバーの機能拡張をサポートします。
→VRF-Lite は非対応のため**記載不要**

<P24> x シリーズ コア・スイッチ(AT-x930-28GPX、AT-x930-52GPX)

「AT-x930-28GPX」、「AT-x930-52GPX」のマークにつきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

45°C

<正>

50°C

※AT-PWR150-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250-80 使用時の動作温度です。
AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70 使用時の動作温度は 0~45°C になります。

<P30> x シリーズ コア・スイッチ仕様一覧表(AT-x930-28GPX、AT-x930-52GPX)

「AT-x930-28GPX」、「AT-x930-52GPX」の仕様表につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

製品名	x930-52GPX	x930-28GPX
動作温度	0~45°C	0~45°C

<正>

製品名	x930-52GPX	x930-28GPX
動作温度	0~50°C ※	0~50°C ※

※AT-PWR150-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250-80 使用時の動作温度です。
AT-PWR800-70、AT-PWR1200-70 使用時の動作温度は 0~45°C になります。

<P54> Secure HUB シリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ(XS900MX シリーズ)

XS900MX シリーズにつきまして記載漏れがございましたので追記いたします。

<追記内容>

「AT-XS916MXS」、「AT-XS916MXT」は 5 年保証対象製品です。※マーク<5 年保証>記載漏れ

5年保証

<P60> インテリジェント・エッジ・スイッチ(GS908M V2-4PS)

インテリジェント・エッジ・スイッチ「GS908M V2-4PS」につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<訂正内容>

「GS908M V2-4PS」の機能アイコンに<ファンレス>のアイコンがございましたが、ファン有の製品です。

→機能アイコン<ファンレス>**記載不要**

<P69> エッジ・スイッチ仕様一覧表(GS950/48)

エッジ・スイッチ「GS950/48」の仕様表につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

製品名	GS950/48
スイッチングファブリック	104Gbps

<正>

製品名	GS950/48
スイッチングファブリック	96Gbps

<P77> 産業用製品(AT-IE200-6GP、AT-IE200-6GT)

産業用製品 産業用オールギガビット・インテリジェント・スイッチ IE シリーズ「AT-IE200-6GP」、「AT-IE200-6GT」の寸法につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

AT-IE200-6GP : 95 (W) × 150 (D) × 125 (H) mm 1.5kg

AT-IE200-6GT : 54 (W) × 150 (D) × 125 (H) mm 850g

<正>

AT-IE200-6GP : 95 (W) × **125 (D)** × **150 (H)** mm 1.5kg

AT-IE200-6GT : 54 (W) × **125 (D)** × **150 (H)** mm 850g

<P99> その他 MR820TRX 用オプション(TWC-005)

シンワイヤークーブル「TWC-005」につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

1m	TWC-005	A0156	¥8,300	税込¥8,964
----	---------	-------	--------	----------

<正>

5m	TWC-005	A0156	¥8,300	税込¥8,964
----	---------	-------	--------	----------

<P99・104> その他 /アクセサリ BNC ターミネーター(TN-BNC)

BNC ターミネーター「TN-BNC」につきまして追記いたします。

<追記内容>

「TN-BNC」は販売終了製品となります。

<P101> 壁設置用アクセサリ(マグネット Kit M)

壁設置用アクセサリ「マグネット Kit M」につきまして記載漏れがございましたので追記いたします。



<追記内容>

「AT-GS920/8」は「マグネット Kit M」に対応しております。 ※マグネット Kit M 対応機種：<AT-GS920/8>記載漏れ



<P110> パートナー製品 フォーティネット(FAP-U321EV-J、FAP-U323EV-J)

フォーティネット社製品「FAP-U321EV-J」、「FAP-U323EV-J」につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

機能・仕様	FAP-U321EV-J	FAP-U323EV-J
		
外形寸法 (奥行×幅×高さ mm)	218×218×43 (アンテナ部除く)	218×218×43
⋮	⋮	⋮

<正> ※製品名順序逆

機能・仕様	FAP-U323EV-J	FAP-U321EV-J
		
外形寸法 (奥行×幅×高さ mm)	218×218×43 (アンテナ部除く)	218×218×43
⋮	⋮	⋮

<P112> パートナー製品 Pulse Secure(Pulse Secure Appliance (PSA)シリーズ)

Pulse Secure 社製品 Pulse Secure Appliance (PSA) シリーズの記載につきまして誤記がございましたので、訂正いたします。

<誤>

(<機能・仕様>の表の下の記載)

※別途ラックマウントキットが必要

<正>

(<機能・仕様>の表の下の記載)

→記載不要 (注釈に対応する記載が無いため)

以上

2018年5月8日 アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部