

アライドテレスイス製品カタログ（2017.10－2018.3）追記・誤記の訂正とお詫び

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。2017年10月に発行いたしました製品カタログ（2017.10－2018.3）におきまして追記・誤記がございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。

<追記・訂正内容>

<P21> SwitchBlade シリーズ コア・スイッチ(AT-SBx908 GEN2)

AT-SBx908 GEN2 につきまして追記がありましたので記載いたします。

<追記内容>

AT-SBx908 GEN2 に対応する電源ユニットは「AT-SBxPWRSYS2-70」となります。製品詳細は P19 「SBx8100 用オプション」またはホームページをご覧ください。

<P32/37/43/45/59/65> スイッチ製品仕様一覧表 最大消費電力(x930/DC2552XS/x610/x510/x510DP/IX5/x510L/XS900MX/GS900MX)

スイッチ製品仕様一覧表の最大消費電力につきまして誤記がありましたので訂正いたします。対象製品は以下の表をご覧ください。

対象ページ	対象製品	<誤>	<正>
P32	x930-52GPX	最大 1100W(AT-PWR800-70 2台使用時) 最大 2100W(AT-PWR1200-70 2台使用時)	最大 1110W (AT-PWR800-70 2台使用時) 最大 2110W (AT-PWR1200-70 2台使用時)
P32	x930-28GPX	最大 1000W(AT-PWR800-70 2台使用時) 最大 1100W(AT-PWR1200-70 2台使用時)	最大 1010W (AT-PWR800-70 2台使用時) 最大 1110W (AT-PWR1200-70 2台使用時)
P32	x930-28GSTX	最大 150W(AT-PWR150-70 2台使用時) 最大 160W(AT-PWR250-70 2台使用時)	最大 160W (AT-PWR150-70 2台使用時) 最大 170W (AT-PWR250-70 2台使用時)
P32	x930-52GTX	最大 150W(AT-PWR150-70 2台使用時) 最大 170W(AT-PWR250-70 2台使用時)	最大 160W (AT-PWR150-70 2台使用時) 最大 180W (AT-PWR250-70 2台使用時)
P32	x930-28GTX	最大 140W(AT-PWR150-70 2台使用時) 最大 150W(AT-PWR250-70 2台使用時)	最大 150W (AT-PWR150-70 2台使用時) 最大 160W (AT-PWR250-70 2台使用時)
P32	DC2552XS(AW+版)	最大 280W	最大 320W
P37	x610-24SPs/X	最大 89W	最大 91W
P37	x610-48Ts/X	最大 110W	最大 120W
P37	x610-24Ts/X	最大 75W	最大 84W
P43	x510-52GPX	最大 550W	最大 560W
P43	x510-28GPX	最大 530W	最大 540W
P43	x510-28GSX	最大 61W	最大 64W
P43	x510-52GTX	最大 86W	最大 89W
P43	x510-28GTX	最大 52W	最大 55W
P43	x510DP-52GTX	最大 110W(AT-PWR100R-70 使用時) 最大 130W(AT-PWR250-70 使用時) 最大 130W(AT-PWR250R-80 使用時)	最大 120W (AT-PWR100R-70 使用時) 最大 140W (AT-PWR250-70 使用時) 最大 140W (AT-PWR250R-80 使用時)
P43	x510DP-28GTX	最大 85W(AT-PWR100R-70 使用時) 最大 100W(AT-PWR250-70 使用時) 最大 97W(AT-PWR250R-80 使用時)	最大 88W (AT-PWR100R-70 使用時) 最大 110W (AT-PWR250-70 使用時) 最大 100W (AT-PWR250R-80 使用時)
P43	IX5-28GPX	最大 1000W(AT-PWR800-70 使用時)	最大 1010W (AT-PWR800-70 使用時)
P45	x510L-52GP	最大 320W	最大 330W
P45	x510L-28GP	最大 290W	最大 300W
P45	x510L-52GT	最大 86W	最大 89W
P45	x510L-28GT	最大 52W	最大 55W
P59	XS916MXS	最大 53W	最大 62W
P59	XS916MXT	最大 78W	最大 81W
P65	GS948MPX	最大 540W	最大 550W
P65	GS924MPX	最大 520W	最大 530W
P65	GS948MX	最大 66W	最大 70W
P65	GS924MX	最大 34W	最大 38W

<P33> xシリーズ ディストリビューション・スイッチ x550 シリーズ用オプション(AT-StackXS/1.0)

x550 シリーズ用オプションカッパースタックモジュール「AT-StackXS/1.0」につきまして追記がありましたので記載いたします。

<追記内容>

カッパースタックモジュール「AT-StackXS/1.0」はAT-x550-18XTQには対応していません。

※x550 シリーズスイッチ対応のスタックモジュールについては、ホームページよりデータシートをご確認ください。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/products/list/switch/x550/catalog.html>

<P65> Secure HUB シリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ仕様一覧表(SH230-10GT)

SH230-10GT の仕様一覧表につきまして誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

製品名	SH230-10GT
オプション	
19 インチラックマウントキット	AT-RKMT-J14/J15
壁設置ブラケット	AT-BRKT-J24
ファン有無	有

<正>

製品名	SH230-10GT
オプション	
19 インチラックマウントキット	AT-RKMT-J05
壁設置ブラケット	AT-BRKT-J23
ファン有無	無

<P71> エッジ・スイッチ仕様一覧表(GS920/24、GS920/16、GS920/8)

GS920/24、GS920/16、GS920/8 の仕様一覧表につきまして誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

製品名	GS920/24	GS920/16	GS920/8
フローコントロール	○	○	○※8
リンクリレー機能	-	-	○
MAC アドレス登録数(最大)	8K	8K	8K

<正>

製品名	GS920/24	GS920/16	GS920/8
フローコントロール	○※8	○※8	○※8
リンクリレー機能	-	-	-
MAC アドレス登録数(最大)	8K	8K	4K

<P72> エッジ・スイッチ レイヤー2 スマート(GbE)(AT-GS950/16PS)

AT-GS950/16PS の質量の記載について誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

AT-GS950/16PS : 440 (W) × 250 (D) × 44 (H)mm 3kg

<正>

AT-GS950/16PS : 440 (W) × 250 (D) × 44 (H)mm 3.7kg

<P84> 無線 LAN 製品 無線 LAN アクセスポイント AT-TQ シリーズ(フィーチャーライセンス)

AT-TQ4600/4400 用フィーチャーライセンス AT-TQ4000-FL15 のコード No の記載について誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

AT-TQ4000-FL15 コード No 02452R
 AT-TQ4000-FL15-Z1 コード No 02452RZ1
 AT-TQ4000-FL15-Z5 コード No 02452RZ5

<正>

AT-TQ4000-FL15 コード No 02452
 AT-TQ4000-FL15-Z1 コード No 02452Z1
 AT-TQ4000-FL15-Z5 コード No 02452Z5

<P87> 無線 LAN 製品 無線 LAN アクセスポイント AT-MWS AP シリーズ(AT-MWS600AP)

仕様一覧表の AT-MWS600AP の記載について誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

製品名	AT-MWS600AP
AT-MWS GP シリーズによる管理	-

<正>

製品名	AT-MWS600AP
AT-MWS GP シリーズによる管理	○

<P88> QSFP+/SFP+/SFP モジュール QSFP+用ケーブル(ET2-MPO12-1、ET2-MPO12-5)

ET2-MPO12-1、ET2-MPO12-5 の機能アイコン (ポート) の記載について誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

40G-10G

<正>

40G-40G

<P88> QSFP+/SFP+/SFP モジュール QSFP+用ケーブル(ET3-MPO08-4LC-5、ET3-MPO08-4LC-10、ET2-MPO12-1、ET2-MPO12-5)

ET3-MPO08-4LC-5、ET3-MPO08-4LC-10、ET2-MPO12-1、ET2-MPO12-5 について追記がありましたので、記載いたします。

<追記内容>

※ET3-MPO08-4LC-5、ET3-MPO08-4LC-10、ET2-MPO12-1、ET2-MPO12-5 は、AT-QSFPSR 用のケーブルです。

AT-QSFPSR4 および AT-QSFPLR4 には使用できません。

<P99> メディアコンバーター 単体型メディアコンバーターリピータータイプ(100M、2心)(AT-DMC100/SC)

AT-DMC100/SCの機能アイコン(ポート)の記載について誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

100TX ×1	100FX MMF ×1(ST)	最長2km
-------------	---------------------	-------

<正>

100TX ×1	100FX MMF ×1(SC)	最長2km
-------------	---------------------	-------

<P99> メディアコンバーター 単体型メディアコンバーターリピータータイプ(100M、2心)(AT-DMC100シリーズ)

AT-DMC100シリーズ(Z5型番)のコードNoの記載について誤記がありましたので、訂正いたします。

<誤>

AT-DMC100/SC-Z5	コードNo 13572RZ5
AT-DMC100/ST-Z5	コードNo 13573RZ5
AT-DMC100/LC-Z5	コードNo 13574RZ5

<正>

AT-DMC100/SC-Z5	コードNo 3572RZ5
AT-DMC100/ST-Z5	コードNo 3573RZ5
AT-DMC100/LC-Z5	コードNo 3574RZ5

<P115> パートナー製品 アイビーシー(System Answer G2 Software)

アイビーシー社製品 System Answer G2 Softwareの記載について誤記がありましたので、訂正いたします。

製品		対象	最大監視対象 ホスト数	最大監視 項目数
System Answer G2 Software		中~大規模	50,000	100,000

<誤>最大監視対象ホスト数 : 50,000

<正>最大監視対象ホスト数 : 5,000

以上

2018年1月9日 アライドテレスिस株式会社 マーケティングコミュニケーション部