

## 製品仕様

準拠規格	
	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging
適合規格	
安全規格	UL60950-1, CSA-C 22.2 No.60950-1
EMI規格	VCCIクラスA
電源部	
定格入力電圧	AC100-240V
入力電圧範囲	AC90-264V
定格周波数	50/60Hz
定格入力電流	0.6A (AC100-120V時)
最大入力電流 (実測値)	0.46A
平均消費電力	22W (最大30W) ※ファンモジュール未装着時
平均発熱量	80kJ/h (最大110kJ/h) ※ファンモジュール未装着時
環境条件	
動作時温度	0~40℃ ※ファンモジュール未装着時
	0~50℃ ※ファンモジュール装着時
動作時湿度	80%以下 (ただし、結露なきこと)
保管時温度	-20~60℃
保管時湿度	95%以下 (ただし、結露なきこと)
外形寸法 (突起部含まず)	
	341 (W) × 231 (D) × 44 (H) mm
質量	
	2.3kg
スイッチング方式	
	ストア&フォワード
MACアドレス登録数	
	8K (最大)
メモリー容量	
パケットバッファ容量	17MByte ※1 MByte=スイッチングチップ内蔵 ※16MByte=外部SDRAM
フラッシュメモリー容量	8MByte
メインメモリー容量	32MByte
サポートするMIB	
	MIB II (RFC1213)
	ブリッジMIB (RFC1493)
	インターフェース拡張グループMIB (RFC1573)
	イーサネットMIB (RFC1643)
	RMON MIB (RFC1757 [1,2,3,9グループ])
	プライベートMIB