

ファイアウォール

概要・基本設定	3
基本設定	3
インターフェースと基本ルール	4
ルールの追加	6
トラフィックを制限する	6
アクセスを許可する	8
インターフェース NAT	10
アクセスリストによるルール	21
ルールの時間制限	22
ルールの確認・修正・削除	23
ルールの処理順序	23
ファイアウォールの動作監視	24
ログ	24
イベント通知	26
トリガー	28
アカウンティング	29
デバッグオプション	31
セッションの確認	32
その他設定	33
設定例	34
コマンドリファレンス編	38
機能別コマンド索引	38
ADD FIREWALL POLICY APPRULE	40
ADD FIREWALL POLICY INTERFACE	42
ADD FIREWALL POLICY LIST	44
ADD FIREWALL POLICY NAT	46
ADD FIREWALL POLICY RULE	49
CREATE FIREWALL POLICY	53
DELETE FIREWALL POLICY APPRULE	54
DELETE FIREWALL POLICY INTERFACE	55
DELETE FIREWALL POLICY LIST	56
DELETE FIREWALL POLICY NAT	57
DELETE FIREWALL POLICY RULE	58
DELETE FIREWALL SESSION	59

DESTROY FIREWALL POLICY	60
DISABLE FIREWALL	61
DISABLE FIREWALL NOTIFY	62
DISABLE FIREWALL POLICY	63
DISABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY	65
ENABLE FIREWALL	66
ENABLE FIREWALL NOTIFY	67
ENABLE FIREWALL POLICY	68
ENABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY	70
SET FIREWALL POLICY	71
SET FIREWALL POLICY ATTACK	72
SET FIREWALL POLICY RULE	75
SHOW FIREWALL	77
SHOW FIREWALL ACCOUNTING	79
SHOW FIREWALL EVENT	81
SHOW FIREWALL POLICY	83
SHOW FIREWALL POLICY ATTACK	90
SHOW FIREWALL SESSION	92


概要・基本設定

本製品には、IP トラフィックフローの開始・終了を認識し、これに応じて動的なパケットフィルタリングを行うステートフルインスペクション型のファイアウォールが搭載されています。ここでは、ファイアウォールの基本的な設定方法について説明します。

- ファイアウォール機能は、CPU によるソフトウェア処理で実現されています。そのため、通常のハードウェアルーティング使用時に比べてパフォーマンスが低下します。スループットを重視する場合は、ハードウェア IP フィルターのご使用をお勧めします。一方、ファイアウォールの利点としては、最小限の設定で安全性の高いフィルタリングを行えること、ハードウェア IP フィルターよりも柔軟な設定が可能なこと、パケットのログがとれること、重大イベント発生時の自動通知が可能なことなどが挙げられます。
- ファイアウォールとハードウェア IP フィルターを同時に使用することはできません。ファイアウォールとソフトウェア IP フィルターの併用は可能です。

基本設定

本製品をファイアウォールとして使用する上で最低限必要な手順は次のとおりです。ここでは次のような構成のネットワークを想定しています。IP の設定までは終わっているものと仮定します。



1. ファイアウォール機能を有効にします。

ENABLE FIREWALL ↵

2. ファイアウォールポリシーを作成します。ポリシー名は自由につけられます。

```
CREATE FIREWALL POLICY=mynet ↵
```

3. ファイアウォールポリシーの適用対象となる IP インターフェース (VLAN) を指定します。内部側 (vlan-in) を PRIVATE、外部側 (vlan-out) を PUBLIC に設定します。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet INT=vlan-in TYPE=PRIVATE ↵
```

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet INT=vlan-out TYPE=PUBLIC ↵
```

基本設定は以上です。

これにより、手順 3 で指定したインターフェース間のトラフィックに基本的なルールが適用され、外部 (PUBLIC) から内部 (PRIVATE) にはパケットが転送されなくなります。一方、内部から外部への通信は自由に行うことができます。ステートフルインスペクションにより、内部から通信を開始したときにはその状態が記憶されるため、戻りのパケットを通すために特別な設定をする必要はありません。

本製品では、上記の基本設定に独自のルールを追加することで、内部と外部のインターフェース間のやりとりを制御します。

上記の基本設定だけでも十分実用的な運用が可能です。下記の設定を追加することにより、さらに快適に使用することができます。ここでは例だけを示します。詳細は他のセクションをご覧ください。

- ICMP パケットがファイアウォールを通過できるようにします。基本ルールでは、ICMP パケットはどちらの方向にもまったく転送されません (内部からの PING も通らないので注意してください)。

```
ENABLE FIREWALL POLICY=mynet ICMP_F=PING,UNREACH ↵
```

- Ident プロキシ機能をオフにして、外部メールサーバーなどとの通信がすばやく行われるようにします。

```
DISABLE FIREWALL POLICY=mynet IDENTPROXY ↵
```

- 拒否したパケットのログをとりたい場合は、次のコマンドを実行します。

```
ENABLE FIREWALL POLICY=mynet LOG=DENY ↵
```

- PUBLIC 側をグローバルアドレス、PRIVATE 側をプライベートアドレスで運用している場合は、ダイナミック ENAT を使うことにより PRIVATE 側から PUBLIC 側への通信が可能になります。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet NAT=ENHANCED INT=vlan-in GBLINT=vlan-out ↵
```

ここまでを基本設定と考えていただいてもかまいません。

インターフェースと基本ルール

ファイアウォールのインターフェースには次の 3 種類があります。

- PRIVATE (内部) インターフェース: ファイアウォールで保護すべき内部ネットワーク側インターフェース。TYPE=PRIVATE でポリシーに追加されたインターフェースのこと
- PUBLIC (外部) インターフェース: ファイアウォールの外側に位置するインターフェース。

TYPE=PUBLIC でポリシーに追加されたインターフェースのこと

- その他のインターフェース：ファイアウォールの管理対象でないインターフェース

各インターフェースの配下にあるホスト間の通信可否は次のとおりです。ただし ICMP は除きます。詳細は次節「ICMP パケットの扱い」をご覧ください。

送信元 宛先	PRIVATE	PUBLIC	その他
PRIVATE			×
PUBLIC	×		
その他	×		

表 1: インターフェース間の通信可否（ICMP を除く）

PRIVATE 側から PUBLIC 側へは通信を開始できますが、PRIVATE 以外のインターフェース（PUBLIC、その他）から PRIVATE 側への通信はすべて遮断します。これが基本ルールです。

ファイアウォールの動作をさらに細かく制御したい場合は、ADD FIREWALL POLICY RULE コマンド（49 ページ）で PRIVATE か PUBLIC インターフェースに独自ルールを追加します。独自ルールには次の種類があります。

- 拒否ルール：基本ルールでは素通しされるトラフィックを遮断する。通常 PRIVATE インターフェースに設定する。
- 許可ルール：基本ルールでは遮断されるトラフィックを通過させる。通常 PUBLIC インターフェースに設定する。

※ 「その他」インターフェースに独自ルールを設定することはできません。

ICMP パケットの扱い

ファイアウォールは、前記の基本ルールと独自ルールにしたがってトラフィックを制御しますが、ICMP パケットだけはルールの例外扱いとなります。デフォルトの設定（ICMP 転送オフ時）では、PRIVATE・PUBLIC 間および PRIVATE・その他間では ICMP はどちら向きにも転送されません。

送信元 宛先	PRIVATE	PUBLIC	その他
PRIVATE		×	×
PUBLIC	×		
その他	×		

表 2: ICMP の通信可否（転送オフ時）

PRIVATE・PUBLIC 間で ICMP パケットの転送が行われるようにするには、ENABLE FIREWALL POLICY コマンド（68 ページ）の ICMP_FORWARDING パラメーターに転送する ICMP メッセージのタイプを指定します。ICMP メッセージをすべて通すなら ALL を指定します。転送をオンにしたときの ICMP の通信可否は次のようになります。

送信元 宛先	PRIVATE	PUBLIC	その他
PRIVATE			×
PUBLIC			
その他	×		

表 3: ICMP の通信可否 (転送オン時)

- ICMP の転送をオンにしても、PRIVATE・その他間では転送されません (PRIVATE・その他間では、ICMP も含め、いっさい通信ができません)。
- ICMP は双方向とも通すか、まったく通さないかの設定しかできません。ファイアウォールの独自ルールでも ICMP パケットの通過・拒否は制御できませんので、片側からのみ通すような設定をしたい場合はソフトウェア IP フィルターを併用してください。

本体インターフェース宛での通信

また、各インターフェース配下から本製品のインターフェース宛での通信 (Telnet など) 可否は次のとおりです。

送信元 宛先 I/F	PRIVATE	PUBLIC	その他
PRIVATE			×
PUBLIC	×	×	×
その他	×		

表 4: インターフェース配下から本体インターフェース宛での通信可否

- 「その他」インターフェース配下から本体に対して Telnet が可能な点にご注意ください。

ルールの追加

前記の基本設定に独自ルールを追加するには、ADD FIREWALL POLICY RULE コマンド (49 ページ) を使います。以下、いくつか例を示します。

- ルールを追加するときは、RULE パラメーターで指定するルール番号が重ならないようにしてください。また、ルールのチェックは番号の小さい順に行われ、最初にマッチしたものが適用されるため、ルールの順序にも留意してください。
- ファイアウォールルールの設定ではコマンドラインが長くなりがちなので、適宜省略形を用いるようにしてください。以下の例でも省略形を使っています。

トラフィックを制限する

デフォルトでは内部から外部へのパケットをすべて通しますが (ICMP を除く)、予期せぬ発呼や情報の漏洩を防ぐため、不要なトラフィックを遮断することができます。

次の例では、内部（vlan-in）からの MS-Networks パケット（Windows ネットワークなどで使用されるパケット）を遮断しています。ファイアウォールの基本ルールにより、その他のパケットはこれまでどおり通過が許可されます。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=DENY INT=vlan-in PROT=UDP
PORT=137-139 ↓
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=2 AC=DENY INT=vlan-in PROT=TCP
PORT=137-139 ↓
```

2つのコマンドは、「vlan-in のインターフェースで受信した UDP と TCP パケットのうち、終点ポート番号が 137～139 のものを破棄する」の意味になります。

特定アドレスへのアクセスを禁止することもできます。この場合は REMOTEIP パラメーターで終点 IP アドレスを指定します。IP アドレスは範囲で指定することも可能です。次の例では、内部から 10.1.1.0～10.1.1.255 の範囲へのアクセスを禁止しています。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=DENY INT=vlan-in PROT=ALL
REMOTEIP=10.1.1.0-10.1.1.255 ↓
```

このコマンドは、「vlan-in のインターフェースで受信した IP パケットのうち、終点 IP アドレスが 10.1.1.0～10.1.1.255 のものを破棄する」の意味になります。

＼ デフォルトでは ICMP はファイアウォールを通過しません。ICMP の転送を有効にするには、ENABLE FIREWALL POLICY コマンド（68 ページ）の ICMP_FORWARDING オプションを使う必要があります。

また、特定の内部ホストが外部にアクセスできないようにすることもできます。この場合は IP パラメーターで始点 IP アドレスを指定します。IP アドレスは範囲で指定することも可能です。次の例では、内部ホスト 192.168.10.5 からのパケットを破棄するよう設定しています。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=DENY INT=vlan-in PROT=ALL
IP=192.168.10.5 ↓
```

このコマンドは、「vlan-in のインターフェースで受信した IP パケットのうち、始点 IP アドレスが 192.168.10.5 のものを破棄する」の意味になります。

内部からのトラフィックを制限するときのパラメーターの指定方法をまとめます

パラメーター	指定する内容
ACTION	内部から外部への転送を拒否するため DENY を指定します。
INTERFACE	内部（PRIVATE）インターフェースを指定します。
PROTOCOL	対象となるプロトコルを指定します。TCP、UDP を指定した場合は PORT の指定も必要です。ALL を指定した場合は ICMP を除くすべての IP パケットが対象となります。また、プロトコル番号による指定も可能です。
REMOTEIP	終点 IP アドレス。パケットの宛先となる外部ホストの IP アドレスです（範囲指定可）。省略時はすべての終点 IP アドレスが対象となります。

PORT	終点ポート番号。パケットの宛先となる外部ホストのポート番号です（範囲指定可）。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合にのみ必要です。
IP	始点 IP アドレス。パケットの送信元となる内部ホストの IP アドレスです（範囲指定可）。省略時はすべての始点 IP アドレスが対象となります。
SOURCEPORT	始点ポート番号。パケットの送信元となる内部ホストのポート番号です（範囲指定可）。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合のみ有効。省略時はすべての始点ポートが対象となります。

表 5:

アクセスを許可する

デフォルトでは外部からのパケットをすべて拒否しますが、内部の Web サーバーにだけはアクセスさせたいような場合に、特定の IP アドレス、または、IP アドレス・ポート宛てのパケットのみ通過を許可する設定ができます。ただし、外部からのパケットを許可することはファイアウォールに穴をあけることであり、セキュリティ低下のリスクが伴いますので設定には十分ご注意ください。

次の例では、PRIVATE・PUBLIC 間で NAT を使用していないことを前提に、外部（vlan-out）から内部ホスト 172.16.10.10 へのアクセスを許可しています。ファイアウォールの基本ルールにより、その他のホストに対するアクセスはこれまでどおり拒否されます。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=ALL
IP=172.16.10.10 ↵
```

このコマンドは、「vlan-out のインターフェースで受信した IP パケットのうち、終点 IP アドレスが 172.16.10.10 のものを通過させる」の意味になります。

※、PROTOCOL=ALL はすべての IP プロトコルの意味ですが、ICMP は含まれません。ICMP については「PROTOCOL=ALL」を指定していたとしても、別途 ICMP の転送を有効にしておかないとファイアウォールを通過できません。ICMP の転送を有効にするには、ENABLE FIREWALL POLICY コマンド（68 ページ）の ICMP_FORWARDING オプションを使う必要があります。

次の例では、外部（vlan-out）から内部の Web サーバー（172.16.10.5 の TCP ポート 80 番）へのアクセスのみを許可しています。ファイアウォールの基本ルールにより、その他のアドレス・ポートへのアクセスはこれまでどおり拒否されます。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=TCP
IP=172.16.10.5 PORT=80 ↵
```

このコマンドは、「vlan-out のインターフェースで受信した TCP パケットのうち、終点 IP アドレスが 172.16.10.5 で、終点ポートが 80 のものを通過させる」の意味になります。

特定ホストからのみアクセスを許可する設定も可能です。これには REMOTEIP パラメーターを使用します。次の例では、外部のホスト 10.10.10.1 からのみ内部（PRIVATE 側）へのアクセスを許可しています。ファイアウォールの基本ルールにより、その他のホストからのアクセスはこれまでどおり拒否されます。


```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=ALL
REMOTEIP=10.10.10.1 ↵
```

このコマンドは、「vlan-out のインターフェースで受信した IP パケットのうち、始点 IP アドレスが 10.10.10.1 のものを通過させる」の意味になります。

NAT を使用しているインターフェースを通じてアクセスを受け入れる場合は、NAT の変換前後の両方のアドレスを指定する必要があります。たとえば、192.168.10.2 と 172.16.10.2 を一対一で変換するスタティック NAT を設定している場合、外部 (vlan-out-1) から 172.16.10.2 (実際は 192.168.10.2) へのアクセスを許可するには次のようにします。ファイアウォールの基本ルールにより、その他のホストに対するアクセスはこれまでどおり拒否されます。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out-1 PROT=ALL
GBLIP=172.16.10.2 IP=192.168.10.2 ↵
```

このコマンドは、「vlan-out-1 インターフェースで受信した IP パケットのうち、終点 IP アドレスが 172.16.10.2 のものを、終点アドレスを 192.168.10.2 に書き換えた上で通過させる」の意味になります。

- この設定が機能するためには、あらかじめスタティック NAT の設定が必要です。また、スタティック NAT の設定だけでは、グローバル側からのパケットがファイアウォールの基本ルールで遮断されるため、前述のような許可ルールも必須です。なお、スタティック NAT の設定は、グローバル側からの ARP などが絡むためかなり複雑です。詳細については後述する「スタティック NAT」をご覧ください。

スタティック NAT を使用している場合、前例のようにすべての IP パケットを通過させる設定だけでなく、特定のトラフィックだけを通過させる設定も可能です。たとえば、192.168.10.2 と 172.16.10.2 を一対一で変換するスタティック NAT を設定している場合、外部 (vlan-out-1) から 172.16.10.2 (実際は 192.168.10.2) への Web アクセス (終点ポートが TCP80 番) だけを許可するには次のようにします。ファイアウォールの基本ルールにより、その他のホストに対するアクセスはこれまでどおり拒否されます。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out-1 PROT=TCP
GBLIP=172.16.10.2 GBLPORT=80 IP=192.168.10.2 PORT=80 ↵
```

このコマンドは、「vlan-out-1 インターフェースで受信した IP パケットのうち、終点 IP アドレスが 172.16.10.2 で終点ポートが 80 番の TCP パケットを、終点アドレスを 192.168.10.2 に書き換えた上で通過させる」の意味になります。

外部からのトラフィックを許可するときのパラメーターの指定方法をまとめます

パラメーター	指定する内容
ACTION	外部から内部への転送を許可するため ALLOW を指定します。
INTERFACE	外部 (PUBLIC) インターフェースを指定します。
PROTOCOL	対象となるプロトコルを指定します。TCP、UDP を指定した場合は PORT の指定も必要です。ALL を指定した場合は ICMP を除くすべての IP パケットが対象となります。また、プロトコル番号による指定も可能です。

IP	終点 IP アドレス。パケットの宛先となる内部ホストの IP アドレスです（範囲指定可）。省略時はすべての終点 IP アドレスが対象となります。
PORT	終点ポート番号。パケットの宛先となる内部ホストのポート番号です（範囲指定可）。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合にのみ必要です。
REMOTEIP	始点 IP アドレス。パケットの送信元となる外部ホストの IP アドレスです（範囲指定可）。省略時はすべての始点 IP アドレスが対象となります。
SOURCEPORT	始点ポート番号。パケットの送信元となる外部ホストのポート番号です（範囲指定可）。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合のみ有効。省略時はすべての始点ポートが対象となります。

表 6: NAT を使っていない場合

パラメーター	指定する内容
ACTION	外部から内部への転送を許可するため ALLOW を指定します。
INTERFACE	外部（PUBLIC）インターフェースを指定します。
PROTOCOL	対象となるプロトコルを指定します。TCP、UDP を指定した場合は GBLPORT、PORT の指定も必要です。ALL を指定した場合は ICMP を除くすべての IP パケットが対象となります。また、プロトコル番号による指定も可能です。
IP	転送後の終点 IP アドレス。パケットの最終的な宛先となるプライベートアドレスで、内部ホストに実際に割り当てられているアドレスを示します。GBLIP で指定したグローバルアドレス（外から見た終点 IP アドレス）に対応するアドレスを指定してください。
PORT	転送後の終点ポート番号。パケットの最終的な宛先となるポート番号で、内部ホストの実際のポート番号です。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合にのみ必要です。GBLPORT で指定したグローバル側ポート番号（外から見た終点ポート）に対応するポート番号を指定してください。
GBLIP	転送前の終点グローバル IP アドレス。外部から見た場合の終点 IP アドレスです。NAT 変換後のプライベートアドレス（最終的な宛先アドレス）は IP パラメーターで指定します。
GBLPORT	転送前の終点グローバルポート番号。外部から見た場合の終点ポート番号です。NAT 変換後のプライベートポート番号（最終的な宛先ポート）は PORT パラメーターで指定します。
REMOTEIP	始点 IP アドレス。パケットの送信元となる外部ホストの IP アドレスです（範囲指定可）。省略時はすべての始点 IP アドレスが対象となります。
SOURCEPORT	始点ポート番号。パケットの送信元となる外部ホストのポート番号です（範囲指定可）。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合のみ有効。省略時はすべての始点ポートが対象となります。

表 7: NAT を使っている場合

インターフェース NAT

本製品のファイアウォールには、NAT (Network Address Translation) の機能が統合されています (ファイアウォール NAT)。ファイアウォール NAT は、インターフェース単位で設定を行うため「インターフェース NAT」とも呼びます。

インターフェース NAT の設定では、常に 2 つのインターフェース (INT、GBLINT) を指定する必要があります。パケットがこれら 2 つのインターフェース間で転送された場合に限りアドレス変換が行われる、というのがインターフェース NAT のポイントになります。

インターフェース NAT は、アドレス変換のパターンによって次の 4 種類に分類できます。

- スタティック NAT
- ダイナミック NAT
- ダイナミック ENAT
- スタティック ENAT

以下、NAT の種類ごとに例を挙げながら説明します。

スタティック NAT

スタティック NAT は、ルーターなどの中継ノードで IP パケットのアドレスを付け替える機能です。スタティック NAT では、プライベートアドレスをグローバルアドレスに 1 対 1 で固定的に変換します。

アドレスが固定なので、プライベート側、グローバル側のどちらからでも通信を開始できます (ただし、グローバル側から通信を開始できるようにするには、明示的な許可ルールの設定が必要です)。プライベートアドレスで運用しているサーバーを、ファイアウォールの外からはグローバルアドレスを持っているかのように見せかけることができます。

スタティック NAT の設定に使うパラメーターは次のとおりです。ここで「内 IF」は PRIVATE インターフェース、「外 IF」は PUBLIC インターフェース、「内 IP」は NAT 前のプライベートアドレス、「外 IP」は NAT 後のグローバルアドレスを示します。

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=STANDARD INT=内 IF GBLINT=外 IF IP=内 IP GBLIP=外 IP ↵
```


- パケットを「内 IF」から「外 IF」に転送したとき、始点 IP アドレスが「内 IP」であれば「外 IP」に書き換えます。
- パケットを「外 IF」で受信したとき、終点 IP アドレスが「外 IP」であれば「内 IP」に書き換えます。

スタティック NAT の設定をしていても、外側から内側への通信は基本ルールにより拒否されます。外側からの通信開始を可能にするには、「外 IF」に次のような許可ルールを設定してください。

```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=外 IF IP=内 IP GBLIP=外 IP ↵
```

スタティック NAT を使うときは、「外 IP」への ARP に対して本製品が代理応答する必要があります。そのためには、「外 IP」を所有するマルチホームインターフェースを作成し、そのインターフェースを「外 IF」に指定してください。また、「始点 IP アドレス」=「内 IP」のパケットが「内 IF」から「外 IF」に転送されるよう、ポリシーフィルターを設定してください。詳細は次項の具体例をご覧ください。

ここでは、次のようなネットワーク構成をもとに、本製品におけるスタティック NAT 設定の要点について解説します。



ここでは、次のような方針で設定を行います。

- ISP からアドレスブロック 172.16.10.0/29 (172.16.10.0 ~ 172.16.10.7) を固定的に割り当てられています。アドレスは 8 個ですが、172.16.10.0 (ネットワークアドレス) と 172.16.10.7 (ブロードキャストアドレス) は使用できないため、端末に設定できるアドレスは 172.16.10.1 ~ 172.16.10.6 の 6 個となります。このうち、172.16.10.6 はすでにルーターの LAN 側 (内側) インターフェースに割り当てられています。

※ これらのアドレスは実際にはプライベートアドレスですが、ここではグローバルアドレスであると仮定しています。

- ISP とはルーターによって接続されています。ルーターではアドレス変換やパケットフィルタリングを行わず、同ルーターの LAN 側セグメントに接続したスイッチ A (本製品) でファイアウォールを動作させ、ここでアクセス制御を行うものとします。
- スイッチ A の WAN 側 (vlan-out) インターフェースには 172.16.10.1 を割り当てます。これで残るアドレスは 172.16.10.2 ~ 172.16.10.5 の 4 個となります。これらのアドレスはサーバー用に使用しますが、直接サーバーに割り当てることはせずに、スタティック NAT を介して使用します。
- スイッチ A の LAN 側 (vlan-in) インターフェースにはプライベートアドレス 192.168.10.1 を割り

当て、クライアントはすべてプライベートアドレスで運用します。

- サーバーにもプライベートアドレスを設定し、スイッチ A の LAN 側セグメントに配置します。サーバーはルーター・スイッチ A のあるセグメントに置くこともできますが、ファイアウォールで保護したいため、スイッチ A の内側に配置しています。また、外部からアクセスさせるため、スタティック NAT を使って外からはグローバルアドレスを持っているように見せかけます。変換ルールは次のとおりとします。
 - サーバー : 192.168.10.2 172.16.10.2
- スイッチ A のファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- ファイアウォールのダイナミック ENAT 機能を使用して、LAN 側ネットワークのプライベート IP アドレスを、ISP から与えられたグローバル IP アドレスのうちの 1 つに変換します。これにより、LAN に接続された複数のコンピューターからインターネットへの同時アクセスが可能になります。

以下、スイッチ A の設定を示します。

1. VLAN を作成します。

```
CREATE VLAN=out VID=10 ↵
CREATE VLAN=in VID=20 ↵
ADD VLAN=out PORT=1 ↵
ADD VLAN=in PORT=2-12 ↵
```

2. IP モジュールを有効にします。

```
ENABLE IP ↵
```

3. LAN 側インターフェース (vlan-in) にプライベート IP アドレスを設定します。

```
ADD IP INT=vlan-in IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↵
```

4. WAN 側インターフェース (vlan-out) に ISP から割り当てられたグローバルアドレスのうちの 1 つを設定します。

```
ADD IP INT=vlan-out-0 IP=172.16.10.1 MASK=255.255.255.248 ↵
```

※ 「vlan-out-0」は「vlan-out」と同じ意味になります。

5. WAN 側インターフェース (vlan-out) をマルチホーミングし、サーバー用のスタティック NAT アドレスを 32 ビットマスクで設定します。これは、WAN 側セグメント (vlan-out) における、サーバーへの ARP 要求 (たとえば、ルーターから 172.16.10.2 に対する ARP) に応答するために必要な設定です。ここでは、vlan-out-1 インターフェースに NAT アドレスを設定します。

```
ADD IP INT=vlan-out-1 IP=172.16.10.2 MASK=255.255.255.255 ↵
```

6. デフォルトルートを設定します。

```
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan-out-0 NEXT=172.16.10.6 ↵
```

7. ファイアウォールポリシーを作成し、基本設定を行います。

```
ENABLE FIREWALL ↵
```

```
CREATE FIREWALL POLICY=net ↵
```

```
ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH ↵
```

```
DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↵
```

8. ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。NAT 用インターフェースも忘れずに追加してください。

- LAN 側 (vlan-in) インターフェースを PRIVATE (内部) に設定します。

```
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan-in TYPE=PRIVATE ↵
```

- WAN 側 (vlan-out-0) インターフェースを PUBLIC (外部) に設定します。

```
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan-out-0 TYPE=PUBLIC ↵
```

- WAN 側 NAT 用インターフェース (vlan-out-1) を PUBLIC (外部) に設定します。

```
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan-out-1 TYPE=PUBLIC ↵
```

9. 192.168.10.2 172.16.10.2 のスタティック NAT ルールを設定します。この場合、スタティック NAT 変換は、INT (vlan-in) で受信したパケットが GBLINT (vlan-out-1) 側にルーティングされたときに行われます。このことが手順 5 に関係してきます。

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=STANDARD INT=vlan-in IP=192.168.10.2
    GBLINT=vlan-out-1 GBLIP=172.16.10.2 ↵
```

10. LAN 側 (vlan-in) ネットワークに接続されているすべてのコンピューターが ENAT 機能を使用できるように設定します。グローバルアドレスには、スイッチ A 自身の WAN 側 (vlan-out-0) インターフェースの IP アドレスを使用します。

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan-in GBLINT=vlan-out-0 ↵
```

11. 外部からのパケットをすべて拒否するファイアウォールの基本ルールに対し、サーバーへのパケットを通すための設定を行います。ここでは、172.16.10.2 (192.168.10.2) 宛てのパケットを通過させます。

```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out-1 PROT=ALL
    GBLIP=172.16.10.2 IP=192.168.10.2 ↵
```

なお、172.16.10.2 の特定ポートだけに通信を限定させたい場合は、PROTOCOL パラメーターでプロトコルを指定し、GBLPORT パラメーターでグローバル側ポート番号を、PORT パラメーターでプライベート側ポート番号を指定します。次の例では HTTP だけを許可しています。


```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out-1 PROT=TCP
GBLIP=172.16.10.2 GBLPO=HTTP IP=192.168.10.2 PO=HTTP ↓
```

※ これらのルールを設定しないと、ファイアウォールの基本ルールにより、172.16.10.2 宛てのパケットが vlan-out-1 インターフェースで破棄されてしまいます。

12. LAN 側サーバー (192.168.10.2) からのパケットが、スタティック NAT インターフェース (vlan-out-1) にルーティングされるよう、ポリシーフィルター「100」を設定します。ポリシーフィルターのフィルター番号は 100～199 です。

```
ADD IP FILTER=100 SOURCE=192.168.10.2 SMASK=255.255.255.255
POLICY=1 ↓
```

13. ポリシーフィルター「100」を LAN 側 (vlan-in) インターフェースに適用します。

```
SET IP INT=vlan-in POLICYFILTER=100 ↓
```

14. ポリシーフィルターによって設定された経路選択ポリシーに基づいてルーティングが行われるよう、デフォルトルートの経路エントリを追加します。

- 経路選択ポリシー「1」を持つパケット(サーバーからのパケット)のデフォルトルートを vlan-out-1 に向けます。これにより、サーバー (192.168.10.2) からのパケットは vlan-out-1 に転送され、同インターフェースを GBLINT とするスタティック NAT ルールが適用されます。

```
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan-out-1 NEXTHOP=172.16.10.6 POLICY=1 ↓
```

- サーバー以外のホストからのパケットはポリシー「0」として扱われるため、デフォルトルート宛てのパケットは vlan-out-0 に転送され、同インターフェースを GBLINT とするダイナミック ENAT ルールが適用されます。

※ ポリシーフィルターの設定を行わないと、サーバー側から通信を開始したときにパケットが vlan-out-0 に転送されるため、ダイナミック ENAT が適用されてしまいます。WAN 側からサーバーに対して通信を開始した場合は、スタティック NAT ルールのとおりに変換されます。ポリシーフィルターは、サーバー側から通信を開始した場合にも、スタティック NAT が有効に働くようにするためのものです。サーバー側からの通信にダイナミック ENAT が適用されても問題ないときは、ポリシーフィルターの設定は不要です。

設定は以上です。

ダイナミック NAT

ダイナミック NAT は、ルーターなどの中継ノードで IP パケットのアドレスを付け替える機能です。ダイナミック NAT では、複数のプライベートアドレスを複数のグローバルアドレスに多対多で変換します。アドレス変換時には、あらかじめプールされたグローバルアドレスの中から使用されていないものを動的に選出します。グローバルアドレスが固定でないため、グローバル側から通信を開始することはできません。

ㄨ ダイナミック NAT は、他の NAT に比べてメリットが少ないためあまり使われません。

ダイナミック NAT の設定に使うパラメーターは次のとおりです。ここで、「内 IF」は PRIVATE インターフェース、「外 IF」は PUBLIC インターフェース、「外 IP 範囲」は NAT 後のグローバルアドレスとして使うアドレス範囲を示します。

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=STANDARD INT=内 IF GBLINT=外 IF GBLIP=外 IP 範囲
```

- パケットを「内 IF」から「外 IF」に転送したとき、始点 IP アドレスを「外 IP 範囲」内の空いているアドレスに書き換えます。また、変換前後のアドレスの組み合わせ（内 IP・外 IP）をテーブルに登録します。
- パケットを「外 IF」で受信したとき、終点 IP アドレスが「外 IP 範囲」内であれば、テーブルを検索し、終点 IP アドレスを「内 IP」に書き換えます。

ダイナミック NAT を使うときは、「外 IP 範囲」への ARP に対して本製品が代理応答する必要があります。そのためには、「外 IP 範囲」へのスタティック経路を優先度 0 で登録してください。たとえば、グローバルアドレスとして 1.1.1.2～1.1.1.4 を使うダイナミック NAT を設定する場合、次のような経路を登録してください（PRIVATE 側インターフェースを vlan-in とします）。「PREF=0」を忘れないようご注意ください。

```
ADD IP ROUTE=1.1.1.2 MASK=255.255.255.255 INT=vlan-in NEXT=0.0.0.0
    PREF=0 ㄱ
ADD IP ROUTE=1.1.1.3 MASK=255.255.255.255 INT=vlan-in NEXT=0.0.0.0
    PREF=0 ㄱ
ADD IP ROUTE=1.1.1.4 MASK=255.255.255.255 INT=vlan-in NEXT=0.0.0.0
    PREF=0 ㄱ
```

ㄨ この方法（「外 IP」へのスタティック経路を登録する方法）は、グローバル側からの通信開始を前提とするスタティック NAT のときには使えません。スタティック NAT のときは、前節のとおりマルチホーミングとポリシーフィルターを併用してください。

ダイナミック ENAT

ダイナミック ENAT は、ルーターなどの中継ノードで IP パケットのアドレスとポート番号を付け替えることにより、プライベート IP アドレスしか持たないホストがグローバルネットワークにアクセスできるようにする機能です。グローバルアドレスを 1 個しか割り当てられてない場合でも、ENAT を利用することにより多くのホストがグローバルネットワークにアクセスできるようになります。ダイナミック ENAT ではグローバル側から通信を開始することはできませんが、次節の「スタティック ENAT」を併用すればグローバル側からの通信も可能です。

ダイナミック ENAT の設定に使うパラメーターは次のとおりです。ここで、「内 IF」は PRIVATE インターフェース、「外 IF」は PUBLIC インターフェースを示します。


```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=内 IF GBLINT=外 IF
```

- パケットを「内 IF」から「外 IF」に転送したとき、始点 IP アドレスを「外 IF」のアドレスに、始点ポートを未使用のポート番号に書き換えます。また、変換前後のアドレス・ポートの組み合わせ（内 IP・内ポート・外 IP・外ポート）をテーブルに登録します。
- パケットを「外 IF」で受信したとき、終点 IP アドレスが「外 IF」のアドレスであれば、終点ポートをキーにテーブルを検索し、終点 IP アドレスを「内 IP」に、終点ポートを「内ポート」に書き換えます。

次の例では、内部インターフェース側の全ホストが、外部インターフェースに割り当てられた 1 個のグローバル IP アドレスを共有して外部と通信します（各トラフィックはポート番号によって識別されます）。内部側の複数ホストが同時に外部と通信できます。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet NAT=ENHANCED INT=vlan-in GBLINT=vlan-out ↓
```

このコマンドは、「vlan-in のインターフェースで受信した IP パケットの始点アドレスを vlan-out のインターフェースに割り当てられているグローバル IP アドレスに書き換え、vlan-out から送信する」の意味になります。また、外部からの戻りパケットは、終点アドレスに逆向きのアドレス変換（グローバル プライベート）を施した上で内部の送信元に送り返されます。

スタティック ENAT

1 個のグローバルアドレスを ENAT で共有している場合は、スタティック ENAT（ポート/プロトコル転送）機能を用いることにより、外部インターフェースの特定ポート宛てに送られたパケットを、内部ホストの特定ポートに転送することができます。この機能を利用すると、グローバルアドレスが 1 つしかない環境でも、複数のサーバーを外部に公開することができます。

スタティック ENAT は単独では使用できません。必ず最初にダイナミック ENAT の設定をする必要があります。前節の説明の繰り返しになりますが、再度ダイナミック ENAT の設定に必要なパラメーターを挙げます。

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=内 IF GBLINT=外 IF ↓
```

スタティック ENAT の設定に使うパラメーターは次のとおりです。ここで、「外 IF」は PUBLIC インターフェース、「プロトコル」は TCP、UDP などの上位プロトコル、「外 IP」はグローバルアドレス、「外ポート」は転送前のポート番号、「内 IP」はプライベートアドレス、「内ポート」は転送先のポート番号を示します。


```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=外 IF PROT=プロトコル GBLIP=外 IP  
GBLPORT=外ポート IP=内 IP PORT=内ポート ↓
```

- パケットを「外 IF」で受信したとき、プロトコルが「プロトコル」で、終点 IP アドレスが「外 IP」、終点ポートが「外ポート」であれば、それぞれ「内 IP」「内ポート」に書き換えます。

ㄨ スタティック ENAT の設定は ADD FIREWALL POLICY RULE コマンド (49 ページ) で行います。

ㄨ スタティック ENAT 単独では使用できません。必ずダイナミック ENAT と組み合わせて設定してください。

次の例では、スイッチの (外部側インターフェースの) 80 番ポートに宛てられた TCP パケットを、内部にあるサーバーの 80 番ポートに転送しています。外部のホストからはスイッチ自身が Web サーバーであるかのように見えますが、実際はプライベート IP アドレスを持つ内部の Web サーバーが応答しています。



以下、コマンドラインが長くなるため適宜省略形を使っています。

1. ポート転送機能は ENAT を使用していることが前提となります。ここでは、PRIVATE インターフェース側の全ホストが、PUBLIC インターフェースに割り当てられたグローバルアドレスを使って外部と通信できるように設定します。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet NAT=ENHANCED INT=vlan-in GBLINT=vlan-out ㄱ
```

2. ポート転送のためのルールを追加します。

```
ADD FIRE POLI=mynet RU=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=TCP
GBLIP=172.16.10.1 GBLPO=80 IP=192.168.10.5 PORT=80 ㄱ
```

このコマンドは、「vlan-out のインターフェースで受信した TCP パケットのうち、終点 IP アドレスが

172.16.10.1 で終点ポートが 80 のものを、アドレス変換してホスト 192.168.10.5 の 80 番ポートに転送する」の意味になります。また、内部サーバーからの戻りパケットは、逆向きのアドレス変換（プライベート グローバル）を施した上で送信元に送り返されます。

同じ Well-known ポートを使うサーバーを複数公開したい場合、外部からのアクセスはいくらか変則的になりますが、GBLPORT をサーバーごとに変えることで可能となります。ここでは、内部に 192.168.10.5、192.168.10.10 の 2 つの Web サーバーがあるものとします。次の例では、外部から 172.16.10.1 の TCP ポート 80 番へのアクセスは 192.168.10.5 に、同じくポート 8080 番へのアクセスは 192.168.10.10 の Web サービスに転送します。

```
ADD FIRE POLI=mynet RU=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=TCP GBLIP=172.16.10.1
    GBLPO=80 IP=192.168.10.5 PORT=80 ↵
ADD FIRE POLI=mynet RU=2 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=TCP GBLIP=172.16.10.1
    GBLPO=8080 IP=192.168.10.10 PORT=80 ↵
```


この場合、外部から 192.168.10.10 の Web サーバーにアクセスするには、URL の中でポート番号 8080 を指定する必要があります。ブラウザーの URL 欄に次のように入力します。

http://172.16.10.1:8080/ ... （実際は 192.168.10.10 の Web サーバーにアクセスすることになる）

192.168.10.5 の Web サーバーは標準の Web サービスポートである 80 番を使っているので、URL でポート番号を指定する必要はありません。

http://172.16.10.1/ ... （実際は 192.168.10.5 の Web サーバーにアクセスすることになる）

少し特殊なケースですが、TCP/UDP ポート番号ではなく、IP ヘッダーのプロトコル番号をもとに内部への転送を行うこともできます。次の例では、PRIVATE 側にある IPv6 ルーター A (192.168.10.5) が、外部の IPv6 ルーター B (10.12.34.56) との間にトンネルを張り、内部ネットワークを IPv6 ネットワークに接続しています。



インターネット上にトンネルを張るには、トンネルの両エンドに互いに到達可能なグローバルアドレスが必要ですが、この環境ではルーター A にはグローバルアドレスがありません。そこで、プロトコル転送機能を利用して、スイッチの外部インターフェース（172.16.10.1）宛てに届いた IPv6-over-IPv4 トンネリングパケット（IP プロトコル 41）を、内部ネットワークの IPv6 ルーター A に転送する設定を行います。これにより、ルーター B からはスイッチの外部インターフェースが、内部に存在するルーター A のインターフェースに見えます。

```
ADD FIRE POLI=mynet RU=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROTO=41
REMOTEIP=10.12.34.56 GBLIP=172.16.10.1 IP=192.168.10.5 ↵
```

このコマンドは、「vlan-out のインターフェースで受信したプロトコル番号 41（IPv6）の IP パケットのうち、始点 IP アドレスが 10.12.34.56 で終点 IP アドレスが 172.16.10.1 のものを、アドレス変換して内部の 192.168.10.5 に転送する」の意味になります。また、内部からの戻りパケットは、逆向きのアドレス変換（プライベート グローバル）を施した上で送信元に送り返されます。

スタティック ENAT の設定におけるパラメーターの指定方法をまとめます

パラメーター	指定する内容
ACTION	外部から内部への転送を許可するので常に ALLOW となります。
INTERFACE	外部 (PUBLIC) インターフェースを指定します。
PROTOCOL	転送するプロトコルを指定します。通常は TCP か UDP です。その場合、GBLPORT と PORT の指定も必要です。また、プロトコル番号による指定も可能です。ただし、スタティック ENAT では外部から内部に ICMP を転送することはできません。
GBLIP	転送前の終点 IP アドレス。外部インターフェースに割り当てられたグローバル IP アドレスを指定します。DHCP など動的にアドレスを取得している場合は 0.0.0.0 を指定します。
GBLPORT	転送前の終点ポート番号。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合にのみ必要です。
IP	転送後の終点 IP アドレス。転送先ホストのプライベート IP アドレスです。
PORT	転送後の終点ポート番号。転送先のポート番号です。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合にのみ必要です。
REMOTEIP	始点 IP アドレス。外部の送信者の IP アドレスです (範囲指定可)。省略時はすべての始点 IP アドレスが対象になります。
SOURCEPORT	始点ポート番号。外部の送信者のポート番号です (範囲指定可)。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合のみ有効。省略時はすべての始点ポートが対象となります。

表 8:

アクセスリストによるルール

ADD FIREWALL POLICY RULE コマンド (49 ページ) でルールを追加するとき、ファイルに記述した一連のアドレスに対してルールを設定することもできます。この機能 (アクセスリスト) は、対象アドレスが多い場合に便利です。ここでは例として、内部ネットワークからアクセスリストに記載したアドレスへのアクセスを禁止するルールを設定します。

- 最初に、アクセスさせたくないアドレスの一覧を作成します。EDIT コマンド (「運用・管理」の 161 ページ) 等を用いて次のようなテキストファイルを作成してください。ここではファイル名を「denylist.txt」とします。

```
# Access-list "denylist.txt"
# HOST or NETWORK          NICKNAME
10.30.1.23
172.25.150.150             henna-server
172.30.100.0 - 172.30.100.255 henna-network # comment
```

リストファイルには、一行に一個アドレスを書きます。アドレスには次の 2 つの形式があります。

- 単一アドレス (例: 192.168.1.5)
- アドレス範囲 (例: 192.168.1.0 - 192.168.1.255。2 つの IP アドレスをハイフンで区切ったもの (ハイフンの前後にスペースが必要なので注意してください))

また例のように、アドレスの後に簡単な説明を入れることもできます。説明文字列は SHOW

FIREWALL POLICY コマンド (83 ページ) でアクセスリストの内容を見るときに表示されます。
(シャープ) 以降はコメントです。

- 次にアクセスリストをポリシーに登録します。これ以降、アクセスリストを参照するときはファイル名でなく LIST パラメーターで指定した名前 (ここでは「denyto」) を使います。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet LIST=denyto FILE=denylist.txt TYPE=IP ↓
```

- 最後にアクセスリストを用いて拒否ルールを追加します。この例では、VLAN「inside」からアクセスリスト「denyto」に記載されているアドレスへの IP 通信をすべて拒否しています。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 ACTION=DENY INT=vlan-inside  
PROTO=ALL LIST=denyto ↓
```

アクセスリスト内の IP アドレスは通信の向きによって次のように解釈されます。

- 外向き通信 (PRIVATE PUBLIC) の場合: 終点アドレス。リスト中のアドレスへのアクセスを禁止または許可する。
- 内向き通信 (PUBLIC PRIVATE) の場合: 始点アドレス。リスト中のアドレスからのアクセスを禁止または許可する。

よって、手順 3 のコマンドは、意味的には次のコマンドと同じになります。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 ACTION=DENY INT=vlan-inside PROTO=ALL  
REMOTEIP=10.30.1.23 ↓  
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=2 ACTION=DENY INT=vlan-inside PROTO=ALL  
REMOTEIP=172.25.150.150 ↓  
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=3 ACTION=DENY INT=vlan-inside PROTO=ALL  
REMOTEIP=172.30.100.0-172.30.100.255 ↓
```

また、アクセスリストには MAC アドレスを列挙することもできます。この場合、ADD FIREWALL POLICY LIST コマンド (44 ページ) の TYPE パラメーターには ADDRESS と指定してください。リスト中の MAC アドレスは送信元 MAC アドレスとして扱われます。

ルールの時間制限

特定の曜日や時間帯だけルールを有効にすることもできます。この機能を利用すれば、平日の営業時間内に限って外部からの Web アクセスを許可するといった設定が可能です。時間制限の設定は、ADD FIREWALL POLICY RULE コマンド (49 ページ) の AFTER、BEFORE、DAYS パラメーターで行います。

次の例では、平日 (月～金) の 9:00～20:00 に限り、外部から内部の Web サーバー (172.16.10.5 へのアクセスを許可します。それ以外の時間帯は、ファイアウォールの基本ルールによりすべてのアクセスが拒否されます。

```
ADD FIRE POLI=mynet RU=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=TCP IP=172.16.10.5  
PORT=80 DAYS=WEEKDAY AFT=9:00 BEF=20:00 ↓
```

このコマンドは、「vlan-out のインターフェースで受信した TCP パケットのうち、終点 IP アドレスが

172.16.10.5 で終点ポートが 80 のものを、平日（月～金）の 9:00～20:00 の間に限って通過させる」の意味になります。

ルールの確認・修正・削除

ファイアウォールポリシーに設定されたルールの内容を確認するには、SHOW FIREWALL POLICY コマンド（83 ページ）を使います。

ルールを修正するには SET FIREWALL POLICY RULE コマンド（75 ページ）を使います。

ルールを削除するには DELETE FIREWALL POLICY RULE コマンド（58 ページ）を使います。

ルールの処理順序

1. 新しく開始されたセッションまたはフロー（以下、フローとします）の向きによって、マッチするルールがなかったときのデフォルトの動作が決定されます。PRIVATE インターフェース側から開始されたフローはデフォルト許可、PUBLIC 側から開始されたフローはデフォルト拒否となります。以後、番号の小さいものから順にルールがチェックされていきます。ひとつもマッチするルールがなかった場合は、最初に決めたデフォルトの動作を行います。
2. 新規フローのプロトコルタイプ（PROTOCOL）と一致するルールがないかチェックします。プロトコルが一致するルールがなかった場合、デフォルトの動作を実行します。
3. プロトコルが TCP か UDP の場合、終点ポート（PORT）をチェックします。一致するルールがなかった場合はデフォルトの動作を実行します。
4. プロトコルが TCP か UDP の場合、始点ポート（SOURCEPORT）をチェックします。一致するルールがなかった場合はデフォルトの動作を実行します。
5. リモート IP アドレス（REMOTEIP）をチェックします。PRIVATE 側からのフローでは終点 IP アドレス、PUBLIC 側からのフローでは始点 IP アドレスです。一致するルールがなかった場合はデフォルトの動作を実行します。
6. ローカル IP アドレス（IP または GBLIP）をチェックします。PRIVATE 側からのフローでは始点 IP アドレス、PUBLIC 側からのフローでは終点 IP アドレスです。終点 IP アドレスは、NAT を使用している場合は PUBLIC 側の送信元ホストから見えるグローバル IP アドレス（GBLIP）、NAT を使用していない場合は PRIVATE 側ホストの IP アドレス（IP）になります。
7. IP アドレスが一致した場合は、時刻をチェックします。現在時刻がルールが有効でない時間帯ならば、該当ルールにはマッチしません。
8. Ethernet インターフェースに適用されたルールでハードウェア（MAC アドレス）リストが指定されている場合、新規フローの送信元 MAC アドレスに一致するアドレスがリストに記載されているかどうかをチェックします。一致するアドレスがなかった場合はデフォルトの動作を実行します。
9. ルールで IP リストが指定されている場合、PRIVATE 側からのフローでは終点 IP アドレスが、PUBLIC 側からのフローでは始点 IP アドレスをチェックします。IP リストが設定されていない場合、ルールのアクションが ALLOW ならば、この時点で新規フローは通過を許可されます。アクションが DENY ならば破棄されます。同様に、IP リストにマッチするアドレスが掲載されていた場合も、アクションが ALLOW なら許可、DENY なら破棄します。
10. IP リストにマッチするアドレスがない場合は、アクションが ALLOW なら新規フローは破棄されま

す。アクションがDENYならば、PRIVATE側から開始されたフローは許可され、それ以外の場合はデフォルトの動作を実行します。

ファイアウォールの動作監視

ファイアウォールの運用にあたっては、ルールを適切かつ正しく設定することはもちろんですが、ファイアウォールの周辺でどのような活動が行われているかを調べることも重要です。本製品のログ機能や自動通知機能、トリガー機能などを利用すれば、このような監視作業を効果的に行うことができます。

ログ

ファイアウォールの動作を監視する場合、ログはもっとも基本的な資料になります。デフォルトでは、攻撃などの重大イベントしか記録されませんので、以下のコマンドを実行して必要なログオプションを有効にしてください。

ファイアウォールで拒否されたパケットのログをとるには、ENABLE FIREWALL POLICY コマンド (68 ページ) の LOG パラメーターに記録するパケットの種類を指定します。たとえば、ファイアウォールで拒否されたすべてのパケットを記録するには、次のようにします。

```
ENABLE FIREWALL POLICY=mynet LOG=DENY ↵
```

LOG パラメーターにはほかにもさまざまなオプションを指定できます。LOG パラメーターには複数の項目をカンマ区切りで指定することができます。

オプション名	対象パケット
INATCP	外部 (PUBLIC 側) からの TCP セッション開始を許可
INAUDP	外部からの UDP フロー開始を許可
INAICMP	外部からの ICMP 要求を許可
INAOOTHER	外部からの IP フロー開始 (TCP、UDP、ICMP 以外) を許可
INALLOW	外部からのセッション/フロー開始を許可。INATCP、INAUDP、INAICMP、INAOOTHER をすべて指定したのに等しい。
OUTATCP	内部 (PRIVATE 側) からの TCP セッション開始を許可
OUTAUDP	内部からの UDP フロー開始を許可
OUTAICMP	内部からの ICMP 要求を許可
OUTAOOTHER	内部からの IP フロー開始 (TCP、UDP、ICMP 以外) を許可
OUTALLOW	内部からのセッション/フロー開始を許可。OUTATCP、OUTAUDP、OUTAICMP、OUTAOOTHER をすべて指定したのと等しい。
ALLOW	内外からのセッション/フロー開始を許可
INDTCP	外部からの TCP セッション開始を遮断
INDUDP	外部からの UDP フロー開始を遮断
INDICMP	外部からの ICMP 要求を遮断
INDOOTHER	外部からの IP フロー開始 (TCP、UDP、ICMP 以外) を遮断

INDENY	外部からのセッション/フロー開始を遮断。INDTCP、INDUDP、INDICMP、INDOTHER をすべて指定したのに等しい。
OUTDTCP	内部からの TCP セッション開始を遮断
OUTDUDP	内部からの UDP フロー開始を遮断
OUTDICMP	内部からの ICMP 要求を遮断
OUTDOTHER	内部からの IP フロー開始 (TCP、UDP、ICMP 以外) を遮断
OUTDENY	内部からのセッション/フロー開始を遮断。OUTDTCP、OUTDUDP、OUTDICMP、OUTDOTHER をすべて指定したのに等しい。
DENY	内外からのセッション/フロー開始を遮断
INDDTCP	外部からの TCP セッション開始を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
INDDUDP	外部からの UDP フロー開始を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
INDDICMP	外部からの ICMP 要求を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
INDDOTHER	外部からの IP フロー開始 (TCP、UDP、ICMP 以外) を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
INDDUMP	外部からのセッション/フロー開始を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
OUTDDTCP	内部からの TCP セッション開始を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
OUTDDUDP	内部からの UDP フロー開始を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
OUTDDICMP	内部からの ICMP 要求を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
OUTDDOTHER	内部からの IP フロー開始 (TCP、UDP、ICMP 以外) を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
OUTDDUMP	内部からのセッション/フロー開始を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録
DENYDUMP	内外からのセッション/フロー開始を遮断し、IP パケットの先頭最大 192 バイトを記録

表 9: ファイアウォールのログオプション一覧

ファイアウォールに関するログは次のコマンドで見ることができます。

```
SHOW LOG MODULE=FIRE ↵
```

または

```
SHOW LOG TYPE=FIRE ↵
```

大量のログメッセージが記録されている場合などに、最新のメッセージだけを見たい場合は、TAIL オプションを付けます。

```
SHOW LOG MODULE=FIRE TAIL (最新の 20 メッセージを表示) ↵
```

```
SHOW LOG MODULE=FIRE TAIL=10 (同 10 メッセージを表示) ↵
```

```
Manager > show log module=fire
```

```

Date/Time   S Mod  Type  SType Message
-----
28 10:39:45 4 FIRE FIRE  INDIC ICMP - Source 172.16.28.32 Dest 172.16.28.255
                        Type 9 Code 0
28 10:39:45 4 FIRE FIRE  INDIC bad ICMP message type to pass
28 10:40:05 4 FIRE FIRE  INDUD UDP - Source 172.16.28.120:137 Dest
                        172.16.28.255:137
28 10:40:05 4 FIRE FIRE  INDUD flow rejected by policy rule
28 10:40:06 4 FIRE FIRE  INDUD UDP - Source 172.16.28.120:137 Dest
                        172.16.28.255:137
28 10:40:06 4 FIRE FIRE  INDUD flow rejected by policy rule
28 10:40:41 3 FIRE FIRE  OUTDT TCP - Source 192.168.10.1:1045 Dest
                        172.16.28.1:139
28 10:40:41 3 FIRE FIRE  OUTDT flow rejected by policy rule
-----

```

ファイアウォールのログオプションのうち、INATCP、INAUDP、INAICMP、INAOTHER、INALLOW に対応するメッセージのログレベル (Severity) は 2 です。ログ機能のデフォルト設定では、ログレベル 3 以上のメッセージだけを保存するようになっているため、SHOW LOG コマンド (「運用・管理」の 286 ページ) を実行しても前記のメッセージは表示されません。これらのメッセージが記録されるようにするには、ログメッセージフィルターの設定を変更する必要があります。

たとえば、次のコマンドを実行すれば、ファイアウォール関連のメッセージはすべて、ログレベルに関係なく「TEMPORARY」ログ (RAM 上に記録されるログ) に保存されるようになります。

```
ADD LOG OUTPUT=TEMPORARY MODULE=FIRE ↵
```

イベント通知

重大なイベント (攻撃開始など) を自動的に通知するよう設定するには、ENABLE FIREWALL NOTIFY コマンド (67 ページ) を使います。イベントの通知先としては、次のものがあります。

- MANAGER : Manager 権限でログインしているすべての端末画面にメッセージを出力
- SNMP : あらかじめ設定しておいたトラップホストに SNMP トラップを送信
- MAIL : あらかじめ指定しておいたメールアドレスにメールを送信
- PORT : 非同期ポートにメッセージを出力

各通知先は個別にオン・オフできます。デフォルトでは、通知イベント発生時に Manager レベルでログインしているコンソールにメッセージが表示されるようになっています。

イベント発生時に管理者にメールを送るには次のようにします。

1. メール送信のための設定を行います。詳細は「メール送信」をご覧ください。

```
SET MAIL HOSTNAME=c8624.mydomain.com ↵
SET IP NAMESERVER=192.168.10.5 ↵
```

2. メールアドレスを指定し、メールによる通知を有効にします。

```
ENABLE FIREWALL NOTIFY=MAIL TO=admin@mydomain.com ↵
```

Syn アタックを受けたときに送られてきたメールの例

```
Subject: Firewall message
From: manager@c8624.mydomain.com
To: <admin@mydomain.com>
Date: Sun, 22 Jul 2001 13:33:19 +0900

22-Jul-2001 13:33:19
  SYN attack from lxx.xx.12.xxx is underway
```

✧ メール通知を有効にするには、あらかじめメール送信のための基本設定（自ホスト名、DNS サーバーの設定）が必要です。詳細は「メール送信」をご覧ください。

イベント発生時に SNMP トラップを上げるには次のようにします。ここでは、トラップ送信先として、SNMP マネージャー 192.168.10.5 を設定します。

1. SNMP の設定を行います。詳細は「SNMP」をご覧ください。

```
ENABLE SNMP ↵
CREATE SNMP COMMUNITY=public MANAGER=192.168.10.5 TRAPHOST=192.168.10.5 ↵
ENABLE SNMP COMMUNITY=public TRAP ↵
```

2. SNMP トラップによるイベント通知を有効にします。

```
ENABLE FIREWALL NOTIFY=SNMP ↵
```

ポートスキャンを受けたときに送られてきたトラップの例

```
172.16.10.1: Enterprise Specific Trap (1) Uptime: 2:19:50
enterprises.207.8.4.4.77.1.0 = OCTET STRING: "22-Jul-2001 14:15:47..
  Port scan from 12.xx.xx.xx is underway"
```

✧ SNMP トラップによる通知を有効にするには、あらかじめ SNMP の基本設定（SNMP モジュールの有効化、コミュニティの作成、マネージャー/トラップホストの指定、トラップの有効化）が必要です。詳細は「SNMP」をご覧ください。

現在有効になっている通知先を確認するには、SHOW FIREWALL コマンド（77 ページ）を実行します。「Enabled Notify Options」に有効な通知先が表示されます。

イベント通知をオフにするには DISABLE FIREWALL NOTIFY コマンド（62 ページ）を使います。

DISABLE FIREWALL NOTIFY=MAIL ↵

ファイアウォールイベントの履歴を見るには、SHOW FIREWALL EVENT コマンド (81 ページ) を使います。

SHOW FIREWALL EVENT ↵

大きく分けて、イベントには次の 3 種類があります。上記コマンドを実行すると、すべてのイベントが表示されます。

- 通知 (Notify) イベント：攻撃の開始や終了。攻撃の種類については別表を参照
- 拒否 (Deny) イベント：ファイアウォールで拒否されたパケット
- 許可 (Allow) イベント：ファイアウォールの通過を許可されたパケット

特定イベントの履歴だけを見るには次のようにします。

SHOW FIREWALL EVENT=NOTIFY ↵

通知イベントには次のような攻撃が含まれます。

攻撃名称	説明
DoS Flood	不要なトラフィックで帯域を占有し、ネットワークサービスを妨害する
Fragment Attack	巨大なフラグメントや再構成できないフラグメントを送りつける
Host Scan	内部ネットワークで稼動中のホストを調べる
IP Spoofing	送信元 IP アドレスを詐称する
Land Attack	始点と終点に同じアドレスを設定した IP パケットによる DOS 攻撃。システムのバグを狙う
Ping of Death	システムのバグをつくもので、特定サイズの PING パケットを送りつけることによりシステムをクラッシュさせる
Port Scan	ホスト上で稼動中のサービスを調べる
Smurf Attack	始点アドレスを詐称 (標的のアドレスを設定する) した PING パケットを中継サイトのディレクティブブロードキャストアドレスに送り、中継サイトから標的サイトに大量のリプライを送りつけさせる
Syn Attack	TCP の Syn パケットを断続的に送りつけ、ハーフオープンのコネクションを大量に生成し (始点アドレスを詐称するため Syn/Ack への応答はない) 標的システムのコネクションキューを枯渇させる
Tiny Fragment Attack	微小なフラグメントを用いて TCP フラグを 2 個目のフラグメントに入れ、Syn パケットのフィルタリングをくぐりぬけようとする
UDP Port Scan	UDP によるポートスキャン

表 10: 攻撃一覧

トリガー

ファイアウォールトリガーを使えば、各種攻撃の開始時・終了時にスクリプトを実行させることができます。

ファイアウォールトリガーは、CREATE TRIGGER FIREWALL コマンド（「運用・管理」の 110 ページ）で作成します。

次の例では、ポートスキャンの開始を検出したときに管理者にメールを送るよう設定します。メールはサブジェクトのみとし、ファイアウォールトリガーの引数を利用してサブジェクトに攻撃者の IP アドレスとポリシー名が入るようにします。

```
ENABLE TRIGGER ↓
```

```
CREATE TRIGGER=1 FIREWALL=PORTSCAN MODE=START SCRIPT=pscan.scp ↓
```

スクリプト「pscan.scp」の内容

```
MAIL TO=admin@mydomain.com SUBJECT="Portscan from %2 started (Policy $1)"
```

上記トリガーによって送られてきたメールの例

```
Subject: Portscan from 199.xx.xx.180 started (Policy mynet)
From: manager@c8624.mydomain.com
To: <admin@mydomain.com>
Date: Sun, 22 Jul 2001 14:37:21 +0900
```

- メール機能を使用するためには、あらかじめメール送信のための基本設定（自ホスト名、DNS サーバーの設定）が必要です。詳細は「メール送信」をご覧ください。

攻撃検出のしきい値は SET FIREWALL POLICY ATTACK コマンド（72 ページ）で変更できます。

攻撃検出のしきい値は SHOW FIREWALL POLICY ATTACK コマンド（90 ページ）で確認できます。

アカウントティング

アカウントティング機能を利用すれば、ポリシーごとにトラフィックの記録を取ることができます。

アカウントティングは ENABLE FIREWALL POLICY コマンド（68 ページ）の ACCOUNTING オプションで有効にします。

```
ENABLE FIREWALL POLICY=mynet ACCOUNTING ↓
```

アカウントティング情報を見るには、SHOW FIREWALL ACCOUNTING コマンド（79 ページ）を使います。

```
Manager > show firewall accounting

Policy : mynet
Date/Time   Event   Dir Prot   IP:Port <-> Dest IP:Port /Traffic statistics
-----
22 14:42:17 END     OUT UDP   172.16.28.160:2060 172.16.28.1:53
                Traffic out 1:66 in 1:118
22 14:42:17 END     OUT TCP   172.16.28.160:36399 172.16.48.16:25
                Traffic out 13:846 in 12:967
22 14:44:33 START  OUT UDP   192.168.10.5:65406 172.16.28.1:53
```

```

22 14:44:33 END      OUT ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1
                        Traffic out 1:84 in 1:84
22 14:44:34 END      OUT ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1
                        Traffic out 1:84 in 1:84
22 14:44:35 END      OUT ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1
                        Traffic out 1:84 in 1:84
22 14:44:36 END      OUT ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1
                        Traffic out 1:84 in 1:84
22 14:47:16 START    OUT TCP 192.168.10.50:1031 172.16.28.5:80
22 14:47:17 START    OUT TCP 192.168.10.50:1032 172.16.28.5:80
22 14:47:44 END      IN  ICMP 172.16.28.180 172.16.28.160
                        Traffic out 1:28 in 1:28
-----

```

アカウンティング情報はログにも記録されます。ログレベルは3です。アカウンティング情報だけを見るには次のようにします。

SHOW LOG TYPE=ACCO ↓

```

Manager > show log type=acco

Date/Time   S Mod  Type  SType Message
-----
22 14:42:18 3 FIRE ACCO  END   UDP 172.16.28.160:2060 172.16.28.1:53 Flow
                        terminated
22 14:42:18 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 1:66 in 1:118
22 14:42:18 3 FIRE ACCO  END   TCP 172.16.28.160:36399 172.16.48.16:25 Flow
                        terminated
22 14:42:18 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 13:846 in 12:967
22 14:44:33 3 FIRE ACCO  START UDP 192.168.10.5:65406 172.16.28.1:53 Flow
                        started
22 14:44:33 3 FIRE ACCO  END   ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1 Flow terminated
22 14:44:33 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 1:84 in 1:84
22 14:44:34 3 FIRE ACCO  END   ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1 Flow terminated
22 14:44:34 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 1:84 in 1:84
22 14:44:35 3 FIRE ACCO  END   ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1 Flow terminated
22 14:44:35 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 1:84 in 1:84
22 14:44:36 3 FIRE ACCO  END   ICMP 192.168.10.5 172.16.28.1 Flow terminated
22 14:44:36 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 1:84 in 1:84
22 14:47:15 3 FIRE ACCO  START TCP 192.168.10.50:1031 172.16.28.5:80 Flow
                        started
22 14:47:16 3 FIRE ACCO  START TCP 192.168.10.50:1032 172.16.28.5:80 Flow
                        started
22 14:47:44 3 FIRE ACCO  END   ICMP 172.16.28.180 172.16.28.160 Flow
                        terminated
22 14:47:44 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 1:28 in 1:28
22 14:49:35 3 FIRE ACCO  END   UDP 192.168.10.5:65406 172.16.28.1:53 Flow
                        terminated
22 14:49:35 3 FIRE ACCO  END   Flow traffic out 1:70 in 1:190
-----

```

デバッグオプション

ファイアウォールポリシーのデバッグオプションをオンにするには、ENABLE FIREWALL POLICY コマンド (68 ページ) の DEBUG パラメーターを使います。オプションには、パケットダンプの表示 (PKT) と処理プロセスの表示 (PROCESS) があります。

デバッグオプション PKT をオンにすると、コンソールに IP パケットの先頭 56 バイトが 16 進ダンプされるようになります。

ENABLE FIREWALL POLICY=mynet DEBUG=PKT ↵

```
Manager >
FIRE ICMP   45000024 c6070000 01018e04 ac101c20 ac101cff 0900421e 01020168
            96571c20 00000000

Manager >
FIRE TCP    4500003c c87c4000 40060c3d ac101cb4 ac101ca0 05e70017 3398573f
            00000000 a0027d78 19d20000 020405b4 0402080a 0d82ac62 00000000
```

デバッグオプション PROCESS をオンにすると、コンソールに IP パケットの処理過程が逐次表示されるようになります。

ENABLE FIREWALL POLICY=mynet DEBUG=PROCESS ↵

```
FIRE UDP    4500004d 218a0000 4011dc10 c0a80a05 ac101c01 ff780035 00393422
            067f0100 00010000 00000000 076f6374 6f766572 0274770e 616c6c69

FIREWALL new flow - UDP - session ID 8b2e
FIREWALL packet sent to UDP handler
FIREWALL flow 8b2e found for packet
FIREWALL packet sent to UDP handler
FIREWALL packet passed - UDP OUT - passed by rule 0

FIRE UDP    4500004d 218b0000 4011dc0f c0a80a05 ac101c01 ff770035 00394f22
            06800100 00010000 00000000 076f6374 6f766572 0274770e 616c6c69

FIREWALL new flow - UDP - session ID 9a14
FIREWALL packet sent to UDP handler
FIREWALL flow 9a14 found for packet
FIREWALL packet sent to UDP handler
FIREWALL packet passed - TCP OUT - passed by rule 0

FIRE TCP    4500003c 218c0000 4006db77 c0a80a05 ac101cb4 e2360017 d71d5199
            00000000 a0024000 1d930000 020405b4 01030300 0101080a 000064b7

FIREWALL new flow - TCP - session ID a9c5
FIREWALL packet sent to TCP handler
FIREWALL flow a9c5 found for packet
FIREWALL packet sent to TCP handler direction IN
FIREWALL flow a9c5 found for packet
```

```

FIREWALL packet sent to TCP handler direction OUT
FIREWALL flow a9c5 found for packet
FIREWALL packet sent to TCP handler direction OUT
FIREWALL flow a9c5 found for packet
FIREWALL packet sent to TCP handler direction IN
FIREWALL flow a9c5 found for packet
FIREWALL packet sent to TCP handler direction IN

```

デバッグオプションを無効にするには、DISABLE FIREWALL POLICY コマンド (63 ページ) の DEBUG パラメーターを使います。

```
DISABLE FIREWALL POLICY=mynet DEBUG=PKT ↵
```

現在有効なデバッグオプションは SHOW FIREWALL POLICY コマンド (83 ページ) で確認します。「Enabled Debug Options」に有効なオプションが表示されます。

セッションの確認

現在ファイアウォールを介して行われている通信セッションを確認するには SHOW FIREWALL SESSION コマンド (92 ページ) を使います。

```

Manager > show firewall session

Policy : mynet
Current Sessions
-----
13d0 TCP  192.168.10.5:57909      172.16.28.160:5072      172.16.28.180:23
      TCP state ..... closed
      Start time ..... 15:14:19 22-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 294
1f8c TCP  192.168.10.50:1033     172.16.28.160:8076     172.16.28.5:80
      TCP state ..... established
      Start time ..... 15:14:38 22-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 3552
25df UDP  192.168.10.5:123       172.16.28.160:9695     172.16.48.48:123
      Start time ..... 12:17:44 22-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 1194
e4d4 UDP  192.168.10.5:65396     172.16.28.160:58580    172.16.28.1:53
      Start time ..... 15:14:19 22-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 234
-----

```

各セッションの統計情報を確認するには、SHOW FIREWALL SESSION コマンド (92 ページ) に COUNTER オプションを付けます。

```

Manager > show firewall session counter

Policy : mynet
Current Sessions
-----

```



```

13d0 TCP 192.168.10.5:57909 172.16.28.160:5072 172.16.28.180:23
    Packets from private IP ..... 11
    Octets from private IP ..... 660
    Packets to private IP ..... 13
    Octets to private IP ..... 852
    TCP state ..... closed
    Start time ..... 15:14:19 22-Jul-2001
    Seconds to deletion ..... 288
1f8c TCP 192.168.10.50:1033 172.16.28.160:8076 172.16.28.5:80
    Packets from private IP ..... 21
    Octets from private IP ..... 1383
    Packets to private IP ..... 32
    Octets to private IP ..... 44126
    TCP state ..... established
    Start time ..... 15:14:38 22-Jul-2001
    Seconds to deletion ..... 3546
25df UDP 192.168.10.5:123 172.16.28.160:9695 172.16.48.48:123
    Packets from private IP ..... 69
    Octets from private IP ..... 5244
    Packets to private IP ..... 68
    Octets to private IP ..... 5168
    Start time ..... 12:17:44 22-Jul-2001
    Seconds to deletion ..... 1188
e4d4 UDP 192.168.10.5:65396 172.16.28.160:58580 172.16.28.1:53
    Packets from private IP ..... 1
    Octets from private IP ..... 77
    Packets to private IP ..... 1
    Octets to private IP ..... 170
    Start time ..... 15:14:19 22-Jul-2001
    Seconds to deletion ..... 228
-----

```

特定のセッションを強制的に終了させるには、SHOW FIREWALL SESSION コマンド（92 ページ）で該当セッションの ID（上図の太字の部分）を確認してから、次のコマンドを実行します。

```
DELETE FIREWALL SESSION=2826 ↵
```

その他設定

本製品のファイアウォールは、各種コマンドを使って細かい動作の変更が可能です。ここでは主要な設定についてのみ説明します。詳細はコマンドリファレンスをご覧ください。

ping パケット（ICMP echo、echo reply）と ICMP Destination Unreachable を通す
デフォルトでは ICMP はすべて通しません（ルーター自身への ping には応答します）。

```
ENABLE FIREWALL POLICY=mynet ICMP_F=PING,UNREACH ↵
```

- ✧ ICMP Destination Unreachable メッセージ（ICMP タイプ 3）は、IP ホストが通信経路上の最大パケットサイズ（Path MTU）を知る目的で使用することがあります。そのため、本メッセージを遮断すると、一部のサイト

にアクセスできなくなる可能性があります。

ICMP_FORWARDING に ALL を指定すると (ping だけでなく) すべての ICMP メッセージを通すようになりますが、セキュリティ的にはお勧めできません。

なお、ファイアウォールでは、ICMP については方向の制御ができません。すなわち、ICMP パケットは双方向とも通すか、まったく通さないかの設定しかできません。

内部からの PING (echo) は通すが、外部からの PING (echo) は拒否するといった設定をしたい場合は、ソフトウェア IP フィルターを併用してください。ソフトウェア IP フィルターでは ICMP パケットに対する細かい制御が可能です。外部 (vlan-out) からのみ PING を拒否するには、次のようなフィルターを設定します。ソフトウェア IP フィルターの詳細については、「IP」の章をご覧ください。

```
ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 PROTO=ICMP ICMPTYPE=ECHO ACTION=EXCLUDE ↓
```

```
ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 ACTION=INCLUDE ↓
```

```
SET IP INT=vlan-out FILTER=0 ↓
```

ping の転送をオフにするには、次のコマンドを実行します。

```
DISABLE FIREWALL POLICY=mynet ICMP_FORWARDING=PING ↓
```

本製品自身への外部からの ping に応答しないようにする
デフォルトでは応答します。また、内部からの PING には常に応答します。

```
DISABLE FIREWALL POLICY=mynet PING ↓
```


外部からの ident (TCP 113 番ポート) 要求に対して、RST を返すようにする
デフォルトでは、ファイアウォール外部の SMTP (メール) サーバーなどからの ident 要求に対して本製品が代理応答します (ident プロキシ機能)。しかし、外部の SMTP (メール) サーバーなどへの接続に時間がかかりすぎる場合は、DISABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY コマンド (65 ページ) を実行して ident プロキシをオフにしてみてください。これにより、外部からの ident 要求に対してただちに RST を返すようになります (こちらの実装のほうが一般的なようです)。

```
DISABLE FIREWALL POLICY=mynet IDENTPROXY ↓
```

なお、ident プロキシ機能がオンのときは、ident 要求に対して本製品が proxyuser というユーザー名を返答します。

設定例

次に、独自ルールを追加した、より実例的な設定例を示します。ここでは、次のようなネットワーク構成を例に説明します。



ここでは、次のようなセキュリティポリシーを持つファイアウォールを設定します。

- ICMP は Ping(echo/echo reply) と Unreachable のみ双方向とも許可。
- UDP は双方向とも禁止。ただし、UDP の DNS サービス (53) のみ双方向とも許可する。
- TCP は内部から外部へのみコネクションを張ることができる。ただし、以下は例外とする。
 - － 内部の DNS サーバー (192.168.10.5) の DNS サービス (53) には外部から TCP のコネクションを張れる。
 - － 内部のメールサーバー (192.168.10.5) の SMTP サービス (25) には外部から TCP のコネクションを張れる。
 - － 内部の Web サーバー (192.168.10.5) の HTTP サービス (80) には外部から TCP のコネクションを張れる。ただし、時間を朝 10:00 ~ 夜 21:00 に限定する。
- vlan-white を PRIVATE、vlan-grey を PUBLIC インターフェースとして設定する。
- ファイアウォールでブロックしたパケットをログに記録する。
- ポートスキャンなどの不正行為を受けた場合は、SNMP トラップでマネージャーステーション (192.168.10.100) に通知する。

スイッチ A の設定

1. VLAN の設定を行います。

```
CREATE VLAN=white VID=10 ↵
CREATE VLAN=grey VID=100 ↵
ADD VLAN=white PORT=1-23 ↵
ADD VLAN=grey PORT=24 ↵
```

2. IP モジュールを有効にします。

```
ENABLE IP ↵
```

3. VLAN インターフェースに IP アドレスを設定します。

```
ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↵
ADD IP INT=vlan-grey IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↵
```

4. デフォルトルートを設定します。

```
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=vlan-grey
NEXT=192.168.100.254 ↵
```

5. ファイアウォールを有効にします。

```
ENABLE FIREWALL ↵
```

6. ファイアウォールポリシーを作成します。

```
CREATE FIREWALL POLICY=mypol ↵
```

7. ファイアウォールで拒否したパケットをログに記録するように設定します。

```
ENABLE FIREWALL POLICY=mypol LOG=DENY ↵
```

8. ident プロキシ機能を無効にし、外部からの ident 要求に対してただちに RST を返すようにします。

```
DISABLE FIREWALL POLICY=mypol IDENTPROXY ↵
```

9. ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。

- vlan-white を PRIVATE (内部) インターフェースに設定します。

```
ADD FIREWALL POLICY=mypol INT=vlan-white TYPE=PRIVATE ↵
```

- vlan-grey を PUBLIC (外部) インターフェースに設定します。

```
ADD FIREWALL POLICY=mypol INT=vlan-grey TYPE=PUBLIC ↵
```

10. 以下、ポリシーの詳細設定を行います。

- ICMP echo/echo reply と Unreachable を双方向で許可します。

```
ENABLE FIREWALL POLICY=mypol ICMP_F=PING,UNREACH ↵
```

- UDP は、DNS サービス (53) のみ双方向で許可します。

```
ADD FIREWALL POLICY=myspol RULE=1 ACTION=ALLOW INT=vlan-white
PROT=UDP PORT=DNS ↓
```

```
ADD FIREWALL POLICY=myspol RULE=2 ACTION=ALLOW INT=vlan-grey
PROT=UDP PORT=DNS ↓
```

- その他の UDP トラフィックは双方向で禁止します（外部からの UDP はデフォルトで禁止されるため設定する必要はありません）。

```
ADD FIREWALL POLICY=myspol RULE=3 ACTION=DENY INT=vlan-white
PROT=UDP PORT=ALL ↓
```

- 内部の DNS サーバー（192.168.10.5）の DNS サービス（53）には外部から TCP のコネクションを張れるようにします。

```
ADD FIREWALL POLICY=myspol RULE=4 ACTION=ALLOW INT=vlan-grey
IP=192.168.10.5 PROT=TCP PORT=DNS ↓
```

- 内部のメールサーバー（192.168.10.5）の SMTP サービス（25）には外部から TCP のコネクションを張れるようにします。

```
ADD FIREWALL POLICY=myspol RULE=5 ACTION=ALLOW INT=vlan-grey
IP=192.168.10.5 PROT=TCP PORT=SMTP ↓
```

- 内部の Web サーバー（192.168.10.5）の HTTP サービス（80）には外部から TCP のコネクションを張れるようにします。ただし、時間を朝 10:00～夜 20:59 に制限します。

```
ADD FIRE POLI=myspol RU=6 AC=ALLOW INT=vlan-grey IP=192.168.10.5
PROT=TCP PO=WWW AFTER=9:59 BEFORE=21:00 ↓
```

11. 不正行為を受けたときは、SNMP トラップで通知するよう設定します。SMTP コミュニティー名は大文字小文字を区別するので注意してください。

```
ENABLE SNMP ↓
CREATE SNMP COMMUNITY=public ↓
ENABLE SNMP COMMUNITY=public TRAP ↓
ADD SNMP COMMUNITY=public MANAGER=192.168.10.100
TRAPHOST=192.168.10.100 ↓
ENABLE FIREWALL NOTIFY=SNMP ↓
```

設定は以上です。

コマンドリファレンス編

機能別コマンド索引

一般コマンド

DISABLE FIREWALL	61
ENABLE FIREWALL	66
SHOW FIREWALL	77
SHOW FIREWALL ACCOUNTING	79

ファイアウォールポリシー

ADD FIREWALL POLICY INTERFACE	42
CREATE FIREWALL POLICY	53
DELETE FIREWALL POLICY INTERFACE	55
DESTROY FIREWALL POLICY	60
DISABLE FIREWALL POLICY	63
ENABLE FIREWALL POLICY	68
SET FIREWALL POLICY	71
SHOW FIREWALL POLICY	83

フィルタールール

ADD FIREWALL POLICY APPRULE	40
ADD FIREWALL POLICY RULE	49
DELETE FIREWALL POLICY APPRULE	54
DELETE FIREWALL POLICY RULE	58
SET FIREWALL POLICY RULE	75

ファイアウォール NAT

ADD FIREWALL POLICY NAT	46
DELETE FIREWALL POLICY NAT	57

イベント管理

DISABLE FIREWALL NOTIFY	62
ENABLE FIREWALL NOTIFY	67
SET FIREWALL POLICY ATTACK	72
SHOW FIREWALL EVENT	81
SHOW FIREWALL POLICY ATTACK	90

アクセスリスト

ADD FIREWALL POLICY LIST	44
DELETE FIREWALL POLICY LIST	56

ident プロキシ

DISABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY	65
ENABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY	70

ファイアウォールセッション

DELETE FIREWALL SESSION	59
SHOW FIREWALL SESSION	92

ADD FIREWALL POLICY APPRULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
ADD FIREWALL POLICY=policy APPRULE=app-rule-id ACTION={ALLOW|DENY}
      INTERFACE=vlan-if APPLICATION={FTP} [COMMAND={GET|PUT}] [PORT=port]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

app-rule-id: アプリケーションルール番号 (1~299)

vlan-if: VLAN インターフェース (VLAN-name か VLANvid の形式。name は VLAN 名、vid は VLAN ID)

port: TCP/UDP ポート番号 (0~65535)

解説

ファイアウォールポリシーにアプリケーションルールを追加する。

アプリケーションルールは、FTP の STOR (PUT)、RETR (GET) のように、アプリケーション層での通信を制御するためのルール。現時点では FTP にのみ対応している。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

APPRULE アプリケーションルール番号

ACTION アクション。該当するアプリケーショントラフィックを通過 (ALLOW) させるか、拒否 (DENY) するかを指定する。

INTERFACE IP (VLAN) インターフェース名

APPLICATION アプリケーションプロトコル。現時点では FTP のみサポート。

COMMAND アプリケーションプロトコルにおけるコマンド名。現時点では FTP の GET (RETR) と PUT (STOR) のみをサポート。本パラメーターは、APPLICATION=FTP の場合にのみ有効。

PORT APPLICATION で指定したアプリケーションが使用するポート。標準的でないポートを使用している場合に指定する。

例

VLAN out 側からの FTP PUT (STOR) を禁止する。

```
ADD FIREWALL POLI=mynet APPRULE=1 ACT=DENY INT=vlan-out APP=FTP
      COMMAND=PUT
```

関連コマンド

DELETE FIREWALL POLICY APPRULE (54 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

ADD FIREWALL POLICY INTERFACE

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
ADD FIREWALL POLICY=policy INTERFACE=vlan-if TYPE={PUBLIC|PRIVATE}
[METHOD={DYNAMIC|PASSALL}]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

vlan-if: VLAN インターフェース (VLAN-name か VLANvid の形式。name は VLAN 名、vid は VLAN ID)

解説

ファイアウォールポリシーにインターフェースを追加する。

ファイアウォールポリシーが機能するためには、PRIVATE (内部) と PUBLIC (外部) のインターフェースがそれぞれ最低一つずつ必要。

あるインターフェースを複数のポリシーで PRIVATE インターフェースに設定することはできないが、同じインターフェースを複数のポリシーで PUBLIC インターフェースとして設定することはできる。同一ポリシー内に PRIVATE インターフェースが複数存在する場合、PRIVATE インターフェース間の通信は制限されない。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

INTERFACE IP (VLAN) インターフェース名

TYPE インターフェース種別。PUBLIC (外部) と PRIVATE (内部) がある。ファイアウォールの基本ルールでは、PRIVATE から PUBLIC へのパケットはすべて通すが、PUBLIC から PRIVATE へのパケットはすべて遮断する。この基本ルールをもとに、ADD FIREWALL POLICY RULE コマンドで独自のルール (通過、遮断など) を追加し、ファイアウォールの動作をカスタマイズすることができる。

METHOD PUBLIC インターフェースの動作を指定する。DYNAMIC (デフォルト) では、ダイナミックパケットフィルタリングにより、PRIVATE 側から開始されたセッションに限り PUBLIC 側から PRIVATE にパケットを転送する。PASSALL を指定した場合は、ファイアウォールによるフィルタリングは行われない。PASSALL は、スタティック NAT を使用するインターフェースで使用する。

例

ファイアウォールポリシー「protector」の内部側 (PRIVATE) インターフェースとして VLAN「white」を、外部側 (PUBLIC) インターフェースとして VLAN「red」を追加する。

```
ADD FIREWALL POLICY=protector INT=vlan-white TYPE=PRIVATE  
ADD FIREWALL POLICY=protector INT=vlan-red TYPE=PUBLIC
```

関連コマンド

CREATE FIREWALL POLICY (53 ページ)
DELETE FIREWALL POLICY INTERFACE (55 ページ)
SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

ADD FIREWALL POLICY LIST

カテゴリー：ファイアウォール / アクセスリスト

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

ADD FIREWALL POLICY=*policy* **LIST**=*list-name* **FILE**=*filename* **TYPE**=**{IP|ADDRESS}**

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

list-name: アクセスリスト名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

filename: ファイル名 (拡張子は.txt)

解説

ファイアウォールポリシーにアクセスリスト (IP または MAC アドレスの一覧が記述されたテキストファイル) を登録する。

登録したアクセスリストは、ADD FIREWALL POLICY RULE コマンドでルールを追加するときに使用できる。アクセスリストは一行一レコードのテキストファイル。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

LIST アクセスリスト名。この名前は、他のコマンドでアクセスリストを指定するときに使用する。

FILE アクセスリストのファイル名。拡張子は.txt。

TYPE アクセスリストの種類を示す。IP は IP アドレスリスト、ADDRESS は MAC アドレスリストを示す。

例

ポリシー「hq」に IP アドレスリスト「floor1」を登録する。リストファイルは「floor1ac.txt」。

```
ADD FIREWALL POLICY=hq LIST=floor1 TYPE=IP FILE=floor1ac.txt
```

IP アドレスリストのサンプル

172.16.10.3 # 単一ホストの IP アドレス

172.30.64.5 www.joge.com # IP アドレス、空白 (タブまたはスペース)、ホスト名

172.16.12.0 - 172.16.12.255 foo.bar.com network # IP アドレス - IP アドレス
ネットワーク名 (オプション)

MAC アドレスリストのサンプル

00-00-f4-42-01-6b # 単一ホストの MAC アドレス

00-50-56-d9-23-68 vm.birds.net # 単一ホストの MAC アドレス、空白、ホスト名

関連コマンド

CREATE FIREWALL POLICY (53 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY LIST (56 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

ADD FIREWALL POLICY NAT

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォール NAT

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
ADD FIREWALL POLICY=policy NAT={ENHANCED|STANDARD} INTERFACE=vlan-if
    GBLINTERFACE=vlan-if [IP=ipadd] [GBLIP=ipadd[-ipadd]]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア () を使用可能)

vlan-if: VLAN インターフェース (VLAN-name か VLANvid の形式。name は VLAN 名、vid は VLAN ID)

ipadd: IP アドレス

解説

ファイアウォールポリシーにインターフェース NAT ルールを追加する。

インターフェース NAT の設定では、常に 2 つのインターフェース (INT、GBLINT) を指定する必要がある。パケットがこれら 2 つのインターフェース間で転送された場合に限りアドレス変換が行われる、というのがインターフェース NAT の名前の由来でもあり、重要なポイントでもある。

インターフェース NAT の設定に必要なパラメーターは NAT の種類によって異なる。

- ・スタティック NAT (IP アドレスを 1 対 1 で固定的に変換) の場合は、NAT=STANDARD を指定し、IP (プライベート IP)、INTERFACE (プライベート側インターフェース)、GBLIP (グローバル IP)、GBLINTERFACE (グローバル側インターフェース) を指定する。

- ・ダイナミック NAT (IP アドレスを多対多で動的に変換) の場合は、NAT=STANDARD を指定し、INTERFACE (プライベート側インターフェース)、GBLINTERFACE (グローバル側インターフェース)、GBLIP (グローバル IP の範囲。x.x.x.a-x.x.x.b) を指定する。この場合、INTERFACE 側のプライベートアドレスを、GBLIP で指定した範囲内で空いているグローバルアドレスに変換する。ただし、他の NAT に比べてメリットが少ないため、あまり使われない。

- ・スタティック ENAT (IP アドレス、プロトコル (、ポート) を 1 対 1 で固定的に変換) は、本コマンドでダイナミック ENAT の設定をした上で、ADD FIREWALL POLICY RULE コマンドで設定する。

- ・ダイナミック ENAT (IP アドレス、プロトコル (、ポート) を多対多で動的に変換) の場合は、NAT=ENHANCED を指定し、INTERFACE (プライベート側インターフェース)、GBLINTERFACE (グローバル側インターフェース)、GBLIP (グローバル IP。オプション) を指定する。これにより、動的なポート割り当てにより、GBLINTERFACE に割り当てられた 1 つのグローバルアドレス、または、GBLIP で指定したアドレスを、INTERFACE 側のプライベートアドレスを持つホスト間で共有する。

なお、本コマンドで指定するインターフェース (INTERFACE、GBLINTERFACE) は、あらかじめ ADD FIREWALL POLICY INTERFACE コマンドでポリシーに追加しておく必要がある。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

NAT NAT の種類。STANDARD は IP アドレスのみの変換を行うもので、プライベート 1 対グローバル 1 のスタティック NAT、または、複数プライベート対複数グローバルのダイナミック NAT を使う場

合に指定する。ENHANCED は IP アドレスとポート番号の変換を行うダイナミック ENAT 使用時に指定する。

INTERFACE プライベート側 IP インターフェース。このインターフェースで受信した IP パケットは、GBLINTERFACE で指定されたインターフェースに転送されたときアドレス変換の対象となる。

GBLINTERFACE グローバル側 IP インターフェース。このインターフェースで受信した IP パケットは、INTERFACE で指定されたインターフェースに渡される前にアドレス変換される。

IP スタティック (1 対 1) NAT 時のプライベート側 IP アドレスを指定する。NAT=STANDARD の場合のみ有効。NAT=STANDARD でも、GBLIP に複数の IP アドレスを指定した場合 (ダイナミック NAT の場合) は無効。

GBLIP スタティック NAT 時のグローバル側 IP アドレス (NAT=STANDARD で IP パラメータに 1 個のアドレスを指定した場合)、ダイナミック NAT 時のグローバル IP アドレスの範囲 (NAT=STANDARD) および、ダイナミック ENAT 時のグローバル IP アドレスを指定する。

例

不特定の vlan-in 側端末のプライベートアドレスを vlan-out のグローバルアドレスに変換するダイナミック ENAT の設定

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan-in GBLINT=vlan-out
```

上記ダイナミック ENAT にスタティック ENAT (ポート転送) の設定を加えた例。vlan-out に割り当てられたアドレス 1.1.1.1 の TCP ポート 80 番へ宛てられたパケットを、プライベート側端末 192.168.10.5 のポート 80 番に転送する。

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan-in GBLINT=vlan-out
ADD FIRE POLI=net RU=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=TCP GBLIP=1.1.1.1
    GBLPORT=80 IP=192.168.10.5 PORT=80
```

vlan-in 側端末 192.168.10.10 を vlan-out 側では 1.1.1.10 に見せかけるスタティック NAT の設定。スタティック NAT の設定は、ARP やルーティングなどの要素がからんでくるため複雑になっている。スタティック NAT ルールの設定自体は下記の一行ですむが、実際に運用するには、他にもマルチホーミングやポリシーフィルターの設定が必要になる。詳細は解説編を参照のこと

```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=STANDARD INT=vlan-in GBLINT=vlan-out-1
    IP=192.168.10.10 GBLIP=1.1.1.10
```

不特定の vlan-in 側端末のプライベートアドレスを 1.1.1.11 ~ 1.1.1.13 の未使用アドレスに変換するダイナミック NAT の設定。vlan-out 側において 1.1.1.11 ~ 1.1.1.13 への ARP に代理応答するため、プロキシ ARP の設定が必要な点に注意。


```
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=STANDARD INT=vlan-in GBLINT=vlan-out
    GBLIP=1.1.1.11-1.1.1.13
ADD IP ROUTE=1.1.1.11 MASK=255.255.255.255 INT=vlan-in NEXT=0.0.0.0
    PREF=0
ADD IP ROUTE=1.1.1.12 MASK=255.255.255.255 INT=vlan-in NEXT=0.0.0.0
    PREF=0
ADD IP ROUTE=1.1.1.13 MASK=255.255.255.255 INT=vlan-in NEXT=0.0.0.0
    PREF=0
```

備考・注意事項

スタティック ENAT (ポートフォワーディング) の設定は、ADD FIREWALL POLICY RULE コマンドで行う (コマンド例を参照)。

関連コマンド

CREATE FIREWALL POLICY (53 ページ)
DELETE FIREWALL POLICY NAT (57 ページ)
SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

ADD FIREWALL POLICY RULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
ADD FIREWALL POLICY=policy RULE=rule-id ACTION={ALLOW|DENY|NONAT}
    INTERFACE=vlan-if PROTOCOL={protocol|ALL|GRE|OSPF|SA|TCP|UDP}
    [IP=ipadd[-ipadd]] [PORT={ALL|port[-port]|port-name}] [GBLIP=ipadd]
    [GBLPORT={ALL|port[-port]|port-name}] [REMOTEIP=ipadd[-ipadd]]
    [SOURCEPORT={ALL|port[-port]|port-name}] [LIST=list-name] [AFTER=time]
    [BEFORE=time] [DAYS=day-list]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

rule-id: ルール番号 (1~299)

vlan-if: VLAN インターフェース (VLAN-name か VLANvid の形式。name は VLAN 名、vid は VLAN ID)

protocol: IP プロトコル番号 (0~65535)

ipadd: IP アドレス

port: TCP/UDP ポート番号 (0~65535)

port-name: サービス名

list-name: アクセスリスト名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

time: 時刻 (hh:mm の形式。hh は時 (0~23) mm は分 (0~59))

day-list: 曜日リスト (MON、TUE、WED、THU、FRI、SAT、SUN、WEEKDAY、WEEKEND、ALL の組み合わせ。複数指定時はカンマで区切る)

解説

ファイアウォールポリシーに独自ルールを追加する。

始点・終点 IP アドレスやポート番号、プロトコル、曜日や時刻等にもとづき、トラフィックの制御 (許可・拒否) が可能。ルールは番号の小さい順に検索され、最初にマッチしたものが適用される。

ダイナミック ENAT の設定がされている場合は、本コマンドでスタティック ENAT (ポート/プロトコル転送) の設定を追加することができる。また、スタティック NAT (一対一 NAT) の設定がされている場合は、本コマンドでスタティック NAT 対象アドレス宛パケットを通過させるよう設定しなくてはならない。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

RULE ルール番号

ACTION アクション。ALLOW (通過) DENY (破棄) NONAT (NAT をかけない)

INTERFACE ルールを適用する IP (VLAN) インターフェース名。ファイアウォールポリシーの管理対象でないインターフェース (ポリシーに追加されていないもの) は指定できない。

PROTOCOL IP プロトコル。定義済みのプロトコル名かプロトコル番号で指定。TCP、UDP を指定したときは、PORT パラメーターも必須

IP ローカル側 IP アドレス。PUBLIC インターフェースのルールでは終点アドレス、PRIVATE インターフェースのルールでは始点アドレスを指定する。ハイフン区切りで範囲指定も可能。PUBLIC イン

ターフェースにルールを設定する場合、同インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースであるなら、GBLIP パラメーターでグローバル側終点アドレスを指定し、IP パラメーターでプライベート側終点アドレスを指定する。

PORT 終点ポート番号またはサービス名。ハイフン区切りで範囲指定が可能。PUBLIC インターフェースにルールを設定する場合、同インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースであるなら、GBLPORT パラメーターでグローバル側の終点ポート番号を指定し、PORT パラメーターでプライベート側の終点ポート番号を指定する。

GBLIP NAT 使用時のグローバル側終点アドレス。INTERFACE パラメーターに PUBLIC インターフェースを指定し、かつ、PUBLIC インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースである場合のみ有効。プライベート側終点アドレスは IP パラメーターで指定する。

GBLPORT NAT 使用時のグローバル側終点ポート番号またはサービス名。INTERFACE パラメーターに PUBLIC インターフェースを指定し、かつ、PUBLIC インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースである場合のみ有効。プライベート側終点ポート番号は PORT パラメーターで指定する。

REMOTEIP リモート側 IP アドレス。PUBLIC インターフェースのルールでは始点アドレス、PRIVATE インターフェースのルールでは終点アドレスを指定する。ハイフン区切りで範囲指定も可能。省略時はすべてのアドレスが対象になる

SOURCEPORT 始点ポート番号またはサービス名。ハイフン区切りで範囲指定が可能。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合のみ有効。省略時はすべての始点ポートが対象になる

LIST アクセスリスト名を指定する。アクセスリストは、1 つのポリシーに 4 つまで指定可能。IP アドレスリストは、PUBLIC インターフェースのルールでは始点アドレスとして、PRIVATE インターフェースのルールでは終点アドレスとして解釈される。また、MAC アドレスリストは始点 MAC アドレスとして解釈される。

AFTER 時刻を指定。ルールは同日中の指定した時刻以降にのみ有効。

BEFORE 時刻を指定。ルールは同日中の指定した時刻以前にのみ有効。

DAYS 曜日を指定。カンマ区切りで複数指定可能。ルールは指定した曜日にのみ有効となる。WEEKDAY は「MON,TUE,WED,THU,FRI」と同義。また、WEEKEND は「SAT,SUN」と同義。省略時は ALL

サービス名	ポート番号
ECHO	7
DISCARD	9
FTP	21
TELNET	23
SMTP	25
TIME	37
DNS	53
BOOTPS	67
BOOTPC	68
TFTP	69
GOPHER	70

FINGER	79
WWW	80
HTTP	80
KERBEROS	88
RTELNET	107
POP2	109
POP3	110
SNMPTRAP	162
SNMP	161
BGP	179
RIP	520
VDOLIVE	7000
REALAUDIO	7070
REALVIDEO	7070

表 11: 定義済みのサービス名と TCP/UDP ポート番号

例

VLAN in 側からの MS-Networks パケット（終点ポート 137～139）を遮断する。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=DENY INT=vlan-in PROT=UDP
PORT=137-139
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=2 AC=DENY INT=vlan-in PROT=TCP
PORT=137-139
```

終点アドレスが 200.100.10.10 のものに限り、VLAN out 側からのパケットを通過させる。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=ALL
IP=200.100.10.10
```

終点アドレスが 200.100.10.5 で終点ポートが TCP 80 番のものに限り、VLAN out 側からのパケットを通過させる。

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 AC=ALLOW INT=vlan-out PROT=TCP
IP=200.100.10.5 PORT=80
```

アクセスリスト「myguest」に記述されている IP アドレスからのみ、VLAN out 側からのアクセスを許可する

```
ADD FIREWALL POLICY=mynet RULE=1 ACTION=ALLOW INT=vlan-out PROTO=ALL  
LIST=myguest
```

関連コマンド

CREATE FIREWALL POLICY (53 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY RULE (58 ページ)

SET FIREWALL POLICY RULE (75 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

CREATE FIREWALL POLICY

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

CREATE FIREWALL POLICY=*policy*

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (.) を使用可能)

解説

ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシーを作成する。

ただし、ADD FIREWALL POLICY INTERFACE コマンドで PUBLIC と PRIVATE のインターフェースを追加するまでは、ファイアウォールとしての動作はしない。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

例

ファイアウォールポリシー「mynet」を作成する。

CREATE FIREWALL POLICY=mynet

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY INTERFACE (42 ページ)

ADD FIREWALL POLICY LIST (44 ページ)

ADD FIREWALL POLICY NAT (46 ページ)

ADD FIREWALL POLICY RULE (49 ページ)

DESTROY FIREWALL POLICY (60 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY APPRULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DELETE FIREWALL POLICY=*policy* APPRULE=*app-rule-id*

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

app-rule-id: アプリケーションルール番号 (1~299)

解説

ファイアウォールポリシーからアプリケーションルールを削除する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

APPRULE アプリケーションルール番号

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY APPRULE (40 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY INTERFACE

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DELETE FIREWALL POLICY=*policy* INTERFACE=*vlan-if*

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (.) を使用可能)

vlan-if: VLAN インターフェース (VLAN-name か VLANvid の形式。name は VLAN 名、vid は VLAN ID)

解説

ファイアウォールポリシーからインターフェースを削除する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

INTERFACE IP (VLAN) インターフェース名

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY INTERFACE (42 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY LIST

カテゴリー：ファイアウォール / アクセスリスト

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DELETE FIREWALL POLICY=*policy* LIST=*list-name*

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

list-name: アクセスリスト名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

解説

ファイアウォールポリシーからアクセスリストの登録を解除する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

LIST アクセスリスト名

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY LIST (44 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY NAT

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォール NAT

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
DELETE FIREWALL POLICY=policy NAT={ENHANCED|STANDARD} INTERFACE=vlan-if
      GBLINTERFACE=vlan-if [IP=ipadd]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

vlan-if: VLAN インターフェース (VLAN-name か VLANvid の形式。name は VLAN 名、vid は VLAN ID)

ipadd: IP アドレス

解説

ファイアウォールポリシーからインターフェース NAT ルールを削除する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

NAT NAT の種類。STANDARD または ENHANCED

INTERFACE プライベート側 IP (VLAN) インターフェース

IP スタティック (1 対 1) NAT 時のプライベート側 IP アドレスを指定する。NAT=STANDARD の場合のみ有効

GBLINTERFACE グローバル側 IP (VLAN) インターフェース

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY NAT (46 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY RULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DELETE FIREWALL POLICY=*policy* RULE=*rule-id*

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

rule-id: ルール番号 (1～299)

解説

ファイアウォールポリシーから独自ルールを削除する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

RULE ルール番号

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY RULE (49 ページ)

SET FIREWALL POLICY RULE (75 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

DELETE FIREWALL SESSION

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールセッション

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DELETE FIREWALL SESSION={*session-id*|ALL}

session-id: セッション ID

解説

ファイアウォールを介して行われている通信セッションを強制終了する。

パラメーター

SESSION セッション ID。SHOW FIREWALL SESSION コマンドで確認できる。ALL を指定した場合は、すべてのセッションを終了させる。

関連コマンド

SHOW FIREWALL SESSION (92 ページ)

DESTROY FIREWALL POLICY

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DESTROY FIREWALL POLICY=*policy*

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

解説

ファイアウォールポリシーを削除する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

関連コマンド

CREATE FIREWALL POLICY (53 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

DISABLE FIREWALL

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DISABLE FIREWALL

解説

ファイアウォール機能を無効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

DISABLE FIREWALL NOTIFY (62 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL (66 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL (77 ページ)

DISABLE FIREWALL NOTIFY

カテゴリー：ファイアウォール / イベント管理

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DISABLE FIREWALL NOTIFY={ALL|MAIL|MANAGER|PORT|SNMP}

解説

指定した宛先へのファイアウォールイベント通知を停止する。

パラメーター

NOTIFY 通知先を指定。ALL を指定すると、イベント通知が行われなくなる。

関連コマンド

DISABLE FIREWALL (61 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL (66 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL (77 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
DISABLE FIREWALL POLICY=policy [ACCOUNTING] [DEBUG={ALL|PACKET|PKT|
PROCESS}] [ICMP_FORWARDING={ALL|PARAMETER|PING|SOURCEQUENCH|TIMEEXCEEDED|
TIMESTAMP|UNREACHABLE}] [LOG={ALLOW|DENY|DENYDUMP|INAICMP|INALLOW|
INAOTHER|INATCP|INAUDP|INDDICMP|INDDOTHER|INDDTCP|INDDUDP|INDDUMP|INDENY|
INDICMP|INDOTHER|INDTCP|INDUDP|OUTAICMP|OUTALLOW|OUTAOTHER|OUTATCP|
OUTAUDP|OUTDDICMP|OUTDDOTHER|OUTDDTCP|OUTDDUDP|OUTDDUMP|OUTDENY|OUTDICMP|
OUTDOTHER|OUTDTCP|OUTDUDP}] [OPTIONS={ALL|RECORD_ROUTE|SECURITY|
SOURCEROUTE|TIMESTAMP}] [PING]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

解説

ファイアウォールポリシーの各種オプションを無効にする。

オプションには、ICMP メッセージの転送可否、デバッグ機能、アカウンティング機能、イベントログ機能、IP オプションの扱いなどの項目がある。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

ACCOUNTING アカウンティング機能を無効にするときに指定する

DEBUG 無効にするデバッグオプション。PKT、PACKET (パケット先頭 56 バイトのダンプ表示)、PROCESS (パケット処理過程の表示)、ALL (すべて) から選択する。

ICMP_FORWARDING 転送しない ICMP メッセージタイプを指定する。カンマ区切りで複数指定可能。ALL を指定した場合は、すべての ICMP メッセージを転送しなくなる (デフォルト)。

LOG ログへの記録を停止するファイアウォールイベントを指定する。カンマ区切りで複数指定可能。

OPTIONS IP オプション。指定したオプションを含む IP パケットの処理を停止する (IP オプション付きパケットを破棄するようになる)。カンマ区切りで複数指定が可能。デフォルトでは IP オプション付きパケットはすべて破棄される。

PING 自分自身に対する PING パケット (ICMP ECHO/ECHO REPLY) の処理を停止する (破棄するようになる)。デフォルトでは自分自身への PING に応答する。

例

PING パケットの転送を停止する。

```
DISABLE FIREWALL POLICY=mypolicy ICMP_FOWARDING=PING
```

備考・注意事項

ENAT 使用時に PING をディセーブルにすると、ICMP_FORWARDING を有効にしても内部からの PING がとらなくなる。

関連コマンド

DISABLE FIREWALL (61 ページ)

DISABLE FIREWALL NOTIFY (62 ページ)

ENABLE FIREWALL (66 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL (77 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY

カテゴリー：ファイアウォール / ident プロキシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

DISABLE FIREWALL POLICY=*policy* IDENTPROXY

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

解説

ident プロキシー機能を無効にする。

ident プロキシーは、ファイアウォール NAT 使用時に、外部から内部への ident(RFC1413) 要求に対して代理応答する機能。無効時は、ident 接続要求に対して RST を返し、TCP コネクションをただちに終了させる。デフォルトは有効。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

関連コマンド

ENABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY (70 ページ)

ENABLE FIREWALL

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

ENABLE FIREWALL

解説

ファイアウォール機能を有効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

DISABLE FIREWALL (61 ページ)

DISABLE FIREWALL NOTIFY (62 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL (77 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY

カテゴリー：ファイアウォール / イベント管理

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

ENABLE FIREWALL NOTIFY={ALL|MAIL|MANAGER|PORT|SNMP}[, ...]
 [PORT=*asyn-number*] [TO=*email-addr*]

email-addr: 電子メールアドレス

asyn-number: 非同期ポート番号 (0 ~)

解説

ファイアウォールイベントの通知先を有効にする。

デフォルトでは Manager 権限でログインしているすべてのユーザーの端末にメッセージを出力する。

パラメーター

NOTIFY イベントの通知先を指定する。カンマ区切りで複数指定が可能。MANAGER は、Manager 権限でログインしているすべてのユーザー端末に通知メッセージを出力する。MAIL (メール通知) を指定した場合は、TO パラメーターでメールアドレスを指定する。また、メール送信機能の設定も必要。PORT (非同期ポートに出力) を指定した場合は、PORT パラメーターで非同期ポートの番号を指定する。同ポートはターミナルに適したセッティングになっている必要がある。SNMP を指定した場合は、SNMP トラップホストに SNMP トラップが送信される。デフォルトは MANAGER。

PORT 通知メッセージの出力先非同期ポート。NOTIFY=PORT のときのみ有効

TO 通知メッセージのメール送信先アドレス。NOTIFY=MAIL のときのみ有効

関連コマンド

DISABLE FIREWALL (61 ページ)

DISABLE FIREWALL NOTIFY (62 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL (66 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL (77 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
ENABLE FIREWALL POLICY=policy [ACCOUNTING] [DEBUG={ALL|PACKET|PKT|
PROCESS}] [ICMP_FORWARDING={ALL|PARAMETER|PING|SOURCEQUENCH|TIMEEXCEEDED|
TIMESTAMP|UNREACHABLE}] [LOG={ALLOW|DENY|DENYDUMP|INAICMP|INALLOW|
INAOOTHER|INATCP|INAUDP|INDDICMP|INDDOTHER|INDDTCP|INDDUDP|INDDUMP|INDENY|
INDICMP|INDOTHER|INDTCP|INDUDP|OUTAICMP|OUTALLOW|OUTAOOTHER|OUTATCP|
OUTAUDP|OUTDDICMP|OUTDDOTHER|OUTDDTCP|OUTDDUDP|OUTDDUMP|OUTDENY|OUTDICMP|
OUTDOTHER|OUTDTCP|OUTDUDP}] [OPTIONS={ALL|RECORD_ROUTE|SECURITY|
SOURCEROUTE|TIMESTAMP}] [PING]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

解説

ファイアウォールポリシーの各種オプション機能を有効にする。

ICMP メッセージの転送、デバッグオプション、アカウントिंग機能、イベントログ機能、IP オプションの扱いなどの設定変更ができる。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

ACCOUNTING アカウンティング機能を有効にするときに指定する。アカウンティング情報はログにも出力される (ログレベルは 3 (INFO))。

DEBUG 有効にするデバッグオプション。PKT、PACKET (パケット先頭 56 バイトのダンプ表示)、PROCESS (パケット処理過程の表示)、ALL (すべて) から選択する。

ICMP_FORWARDING 転送する ICMP メッセージタイプを指定する。カンマ区切りで複数指定可能。ALL を指定した場合は、すべての ICMP メッセージを転送する (セキュリティ的にはお勧めできない)。デフォルトでは、ICMP メッセージはいっさい転送しない。

LOG ログに記録するファイアウォールイベントを指定する。カンマ区切りで複数指定可能。

OPTIONS ここで指定した IP オプション付きのパケットを処理するよう設定する。カンマ区切りで複数指定が可能。デフォルトでは IP オプション付きパケットはすべて破棄する。

PING 自分自身に対する PING パケット (ICMP ECHO/ECHO REPLY) に応答するよう設定する。デフォルトはオン。

例

ICMP は Ping (Echo/EchoReply) と Unreachable のみ通過させる。


```
ENABLE FIREWALL POLICY=myspolicy ICMP_FORWARDING=PING,UNREACH
```

ファイアウォールでブロックされたパケットをログに記録するよう設定する

```
ENABLE FIREWALL POLICY=myspollicy LOG=DENY
```

関連コマンド

DISABLE FIREWALL (61 ページ)

DISABLE FIREWALL NOTIFY (62 ページ)

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL (66 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)

SHOW FIREWALL (77 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY

カテゴリー：ファイアウォール / ident プロキシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

ENABLE FIREWALL POLICY=*policy* IDENTPROXY

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

解説

ident プロキシー機能を有効にする。

ident プロキシーは、ファイアウォール NAT 使用時に、外部から内部への ident(RFC1413) 要求に対して代理応答する機能。ユーザー名 proxyuser で返答する。デフォルトは有効。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

備考・注意事項

外部からの ident を拒否するには、DISABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY コマンドを実行する。
この場合、ident の接続要求に対して RST を返し接続を終了させるようになる。

関連コマンド

DISABLE FIREWALL POLICY IDENTPROXY (65 ページ)

SET FIREWALL POLICY

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
SET FIREWALL POLICY=policy [TCPTIMEOUT=minutes] [UDPTIMEOUT=minutes]
[OTHERTIMEOUT=minutes]
```

minutes: 時間 (0 ~ 43200 分。0 は 30 秒の意味になる)

policy: ファイアウォールポリシー名 (1 ~ 15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

解説

ファイアウォールセッションの保持時間を変更する。

一定時間通信が行われなかったセッションは、セッションテーブルから削除される。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

TCPTIMEOUT TCP セッションの保持時間 (分)。デフォルトは 60 分

UDPTIMEOUT UDP セッションの保持時間 (分)。デフォルトは 20 分

OTHERTIMEOUT TCP、UDP 以外のセッションの保持時間 (分)。デフォルトは 20 分

関連コマンド

DELETE FIREWALL SESSION (59 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

SET FIREWALL POLICY ATTACK

カテゴリー：ファイアウォール / イベント管理

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
SET FIREWALL POLICY=policy ATTACK={DOSFLOOD|FRAGMENT|HOSTSCAN|IPSPOOF|
LAND|PINGOFDEATH|PORTSCAN|SMURF|SYNATTACK|TCPTINY|UDPATTACK}
[INTRIGGER=count] [OUTTRIGGER=count] [DETAIL=count] [TIME=minutes]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

count: 個数 (0～4294967295)

minutes: 時間 (1～4294967295 分)

解説

攻撃検出機能のしきい値を設定する。

攻撃イベントの頻度がしきい値を超えた場合は、通知イベントを発生し、またファイアウォールトリガーを発動する。

しきい値の設定は、頻度を計算するための基準期間 (分) と、期間内のイベント数を指定することによって行う。しきい値は、PUBLIC 側からの攻撃に対するものと、PRIVATE 側からの攻撃に対するものを個別に設定可能。

ファイアウォールは、基準期間ごとに攻撃イベントの記録回数をチェックし、回数がしきい値を上回ると通知イベント「start of attack」(攻撃開始)を発生させる。また、攻撃開始のファイアウォールトリガーを起動する。

攻撃開始後もイベントの頻度がしきい値を上回り続けている場合は、基準期間ごとに通知イベント「attack in progress」(攻撃進行中)を発生させる。

その後、基準期間内のイベント数がしきい値を下回った場合は、通知イベント「end of attack」(攻撃終了)を発生させ、また攻撃終了のファイアウォールトリガーを起動する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

ATTACK 攻撃の種類。別表を参照

INTRIGGER PUBLIC 側からの攻撃に対するしきい値。TIME パラメーターで指定した期間内に INTRIGGER 個を超える PUBLIC 側からの攻撃イベントが記録された場合、通知イベントが発動される。

OUTTRIGGER PRIVATE 側からの攻撃に対するしきい値。TIME パラメーターで指定した期間内に OUTTRIGGER 個を超える PRIVATE 側からの攻撃イベントが記録された場合、通知イベントが発動される。

DETAIL 通知イベント発生時に保存しておくパケットの数。保存されたパケットの内容は SHOW FIREWALL EVENT コマンドで見ることができる。

TIME 攻撃イベントの頻度を計算するための基準期間 (分)

DOSFLOOD	サービス妨害（DOS）攻撃。不要なトラフィックを送りつける
FRAGMENT	フラグメント攻撃。巨大なフラグメントや再構成できないフラグメントを送りつける
HOSTSCAN	ホストスキャン。内部ネットワークで稼働中のホストを調べる
IPSPOOF	IP スプーフィング。始点 IP アドレスを詐称する
LAND	LAND 攻撃。始点と終点に同じアドレスを設定した IP パケットによる DOS 攻撃。システムのバグを狙うもの
PINGOFDEATH	特定サイズの PING パケットを送りつけることによりシステムをクラッシュさせる。システムのバグを狙うもの
PORTSCAN	ポートスキャン。ホスト上で稼働中のサービスを調べる
SMURF	Smurf 攻撃。始点アドレスを詐称（標的のアドレスを設定する）した PING パケットを中継サイトのディレクティッドブロードキャストアドレスに送り、中継サイトから標的サイトに大量のリプライを送りつけさせる
SYNATTACK	Syn フラッド。始点 IP アドレスを詐称した TCP Syn パケットを断続的に送りつけ、標的システムの TCP コネクションキューを枯渇させる
TCPTINY	Tiny Fragment 攻撃。微小なフラグメントを用いて TCP フラグを 2 個目のフラグメントに入れ、Syn パケットのフィルタリングをくぐりぬけようとする
UDPATTACK	UDP によるポートスキャン

表 12: 攻撃一覧

ATTACK	INTRIGGER	OUTTRIGGER	TIME	DETAIL	イベント名
DOSFLOOD	80	160	2	5	DOSATTACK
FRAGMENT	1	1	2	0	FRAGMENT
HOSTSCAN	64	128	2	5	HOSTSCAN
IPSPOOF	1	1	2	0	DOSATTACK
LAND	1	1	2	0	DOSATTACK
OTHER	64	128	2	5	DOSATTACK
PINGOFDEATH	1	1	2	0	DOSATTACK
PORTSCAN	64	128	2	5	PORTSCAN
SMURF	1	1	2	0	SMURFATTACK
SYNATTACK	32	128	2	5	SYNATTACK
TCPTINY	1	1	2	0	TCPATTACK
UDPATTACK	32	128	2	5	DOSATTACK

表 13: 攻撃検出しきい値のデフォルト設定

例

外部からのポートスキャンイベントが 5 分間に 100 個以上発生したら通知するよう設定する。

```
SET FIREWALL POLICY=mypolicy ATTACK=PORTSCAN INTRIGGER=100 TIME=5
```

備考・注意事項

イベントの通知先は ENABLE FIREWALL NOTIFY コマンドで設定する。

関連コマンド

CREATE TRIGGER FIREWALL (「運用・管理」の 110 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY ATTACK (90 ページ)

SET FIREWALL POLICY RULE

カテゴリー：ファイアウォール / フィルタールール

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
SET FIREWALL POLICY=policy RULE=rule-id [ PROTOCOL={protocol|ALL|GRE|OSPF|
SA|TCP|UDP}] [ IP=ipadd[-ipadd]] [ PORT={ALL|port[-port]|port-name}]
[ GBLIP=ipadd] [ GBLPORT={ALL|port[-port]|port-name}]
[ REMOTEIP=ipadd[-ipadd]] [ SOURCEPORT={ALL|port[-port]|port-name}]
[ AFTER=time] [ BEFORE=time] [ DAYS=day-list]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (.) を使用可能)

rule-id: ルール番号 (1~299)

protocol: IP プロトコル番号 (0~65535)

ipadd: IP アドレス

port: TCP/UDP ポート番号 (0~65535)

port-name: サービス名

time: 時刻 (hh:mm の形式。hh は時 (0~23) mm は分 (0~59))

day-list: 曜日リスト (MON、TUE、WED、THU、FRI、SAT、SUN、WEEKDAY、WEEKEND、ALL の組み合わせ。複数指定時はカンマで区切る)

解説

ファイアウォールルールを設定を変更する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

RULE ルール番号

PROTOCOL IP プロトコル。定義済みのプロトコル名かプロトコル番号で指定

IP ローカル側 IP アドレス。PUBLIC インターフェースのルールでは終点アドレス、PRIVATE インターフェースのルールでは始点アドレスを指定する。ハイフン区切りで範囲指定も可能。PUBLIC インターフェースにルールを設定する場合、同インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースであるなら、GBLIP パラメーターでグローバル側終点アドレスを指定し、IP パラメーターでプライベート側終点アドレスを指定する。

PORT 終点ポート番号またはサービス名。ハイフン区切りで範囲指定が可能。PUBLIC インターフェースにルールを設定する場合、同インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースであるなら、GBLPORT パラメーターでグローバル側の終点ポート番号を指定し、PORT パラメーターでプライベート側の終点ポート番号を指定する。

GBLIP NAT 使用時のグローバル側終点アドレス。INTERFACE パラメーターに PUBLIC インターフェースを指定し、かつ、PUBLIC インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースである場合のみ有効。プライベート側終点アドレスは IP パラメーターで指定する。

GBLPORT NAT 使用時のグローバル側終点ポート番号またはサービス名。INTERFACE パラメーターに

PUBLIC インターフェースを指定し、かつ、PUBLIC インターフェースが NAT のグローバル側インターフェースである場合のみ有効。プライベート側終点ポート番号は PORT パラメーターで指定する。

REMOTEIP リモート側 IP アドレス。PUBLIC インターフェースのルールでは始点アドレス、PRIVATE インターフェースのルールでは終点アドレスを指定する。ハイフン区切りで範囲指定も可能。省略時はすべてのアドレスが対象になる

SOURCEPORT 始点ポート番号またはサービス名。ハイフン区切りで範囲指定が可能。PROTOCOL に TCP か UDP を指定した場合のみ有効。省略時はすべての始点ポートが対象になる

AFTER 時刻を指定。ルールは同日中の指定した時刻以降にのみ有効。

BEFORE 時刻を指定。ルールは同日中の指定した時刻以前にのみ有効。

DAYS 曜日を指定。カンマ区切りで複数指定可能。ルールは指定した曜日にのみ有効となる。WEEKDAY は「MON,TUE,WED,THU,FRI」と同義。また、WEEKEND は「SAT,SUN」と同義。省略時は ALL

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY RULE (49 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY RULE (58 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

SHOW FIREWALL

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド
 対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

SHOW FIREWALL

解説

ファイアウォールのグローバル設定とポリシーの一覧を表示する。

入力・出力・画面例

```

Manager > show firewall

Firewall Configuration

Status ..... enabled
Enabled Notify Options .... manager

Policy : fish
  TCP Timeout (s) ..... 3600
  UDP Timeout (s) ..... 1200
  Other Timeout (s) ..... 1200
  Private Interface : vlan10
  Public Interface  : vlan100
    Method ..... dynamic
    NAT ..... enhanced
      Method ..... enhanced dynamic
      Private Interface ..... eth0
      Global IP ..... 200.100.10.1
  
```

Status	ファイアウォール機能の有効 (enabled)・無効 (disabled)
Enabled Notify Options	ファイアウォールイベントの通知先/方法。mail (メールアドレス)、manager (Manager 権限でログインしているユーザーの画面)、port (非同期ポート)、snmp (SNMP トラップ)、all (すべて)、none (なし) がある。
Notify Port	イベント通知先の非同期ポート。通知先に port が含まれている場合のみ表示される。
Notify Mail To	イベント通知先メールアドレス。通知先に mail が含まれている場合のみ表示される。
Policy	ファイアウォールポリシー名
TCP Timeout (s)	TCP セッションの保持時間

UDP Timeout (s)	UDP セッションの保持時間
Other Timeout (s)	TCP/UDP 以外のセッションの保持時間
Private Interface	PRIVATE (内部) インターフェース名 (VLAN)
Public Interface	PUBLIC (外部) インターフェース名 (VLAN)
Method	PUBLIC-PRIVATE 間のパケット転送方式。dynamic (ダイナミックパケットフィルタリング) か passall (フィルタリングしない)。
NAT	NAT の種別。standard (アドレス変換) か enhanced (アドレス・ポート変換)。NAT 有効時のみ表示。
NAT/Method	NAT の方式。none、static、dynamic、enhanced static、enhanced dynamic、enhanced interface のいずれか。NAT 有効時のみ表示
NAT/Private Interface	NAT のプライベート側インターフェース
NAT Global IP	NAT のグローバル側 IP アドレス

表 14:

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY INTERFACE (42 ページ)

CREATE FIREWALL POLICY (53 ページ)

DELETE FIREWALL POLICY INTERFACE (55 ページ)

DESTROY FIREWALL POLICY (60 ページ)

DISABLE FIREWALL (61 ページ)

ENABLE FIREWALL (66 ページ)

SHOW FIREWALL ACCOUNTING

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

SHOW FIREWALL ACCOUNTING [POLICY=*policy*] [REVERSE=*count*] [TAIL=*count*]

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

count: 個数 (1～60)

解説

ファイアウォールのアカウントING記録を表示する。

アカウントINGを有効にするには、ENABLE FIREWALL POLICY コマンドの ACCOUNTING オプションを使う。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

REVERSE レコードを逆順 (新しい順) で表示する。数値を指定した場合、指定した数のレコードだけが表示される。

TAIL 最新レコードだけを表示する。数値を指定した場合、指定した数のレコードだけが表示される。

入力・出力・画面例

```
Manager > show firewall accounting
```

```
Policy : mynet
```

```
Date/Time   Event   Dir Prot   IP:Port <-> Dest IP:Port /Traffic statistics
```

```
-----
22 14:42:17 END      OUT UDP   172.16.28.160:2060 172.16.28.1:53
Traffic out 1:66 in 1:118
```

```
22 14:42:17 END      OUT TCP   172.16.28.160:36399 172.16.48.16:25
Traffic out 13:846 in 12:967
```

```
22 14:44:33 START    OUT UDP   192.168.10.5:65406 172.16.28.1:53
```

```
22 14:44:33 END      OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
Traffic out 1:84 in 1:84
```

```
22 14:44:34 END      OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
Traffic out 1:84 in 1:84
```

```
22 14:44:35 END      OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
Traffic out 1:84 in 1:84
```

```
22 14:44:36 END      OUT ICMP  192.168.10.5 172.16.28.1
Traffic out 1:84 in 1:84
```

```
22 14:47:16 START    OUT TCP   192.168.10.50:1031 172.16.28.5:80
```

```
22 14:47:17 START    OUT TCP   192.168.10.50:1032 172.16.28.5:80
```

22 14:47:44	END	IN	ICMP	172.16.28.180	172.16.28.160
Traffic out 1:28 in 1:28					

Policy	ファイアウォールポリシー名
Date/Time	日時
Event	イベント。START か END
Dir	トラフィックフローの方向。IN か OUT
Prot	プロトコル。ICMP、TCP、UDP あるいは IP プロトコル番号
IP:Port	始点 IP アドレスとポート
Dest IP:Port	終点 IP アドレスとポート
Traffic statistics	該当トラフィックフローのパケット数・オクテット数統計。「方向 パケット数:オクテット数」の形式

表 15:

備考・注意事項

アカウントING情報はログにもレベル 3 (INFO) で記録される。

関連コマンド

DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)

ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

SHOW FIREWALL EVENT

カテゴリー：ファイアウォール / イベント管理

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
SHOW FIREWALL EVENT [= {ALLOW|DENY|NOTIFY}] [POLICY=policy]
[REVERSE=count] [TAIL=count]
```

policy: ファイアウォールポリシー名 (1~15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

count: 個数 (1~60)

解説

ファイアウォールイベントの記録を表示する。

パラメーター

EVENT 表示するイベントの種類。ALLOW (許可イベント)、DENY (拒否イベント)、NOTIFY (通知イベント。攻撃など) から選択する。無指定時はすべてのイベントを表示する。

POLICY ファイアウォールポリシー名

REVERSE レコードを逆順 (新しい順) で表示する。数値を指定した場合、指定した数のレコードだけが表示される。

TAIL 最新レコードだけを表示する。数値を指定した場合、指定した数のレコードだけが表示される。

入力・出力・画面例

```
Manager > show firewall event

Policy : fish - Notify Events:
  No event information currently recorded

Policy : fish - Deny Events:
Date/Time   Dir Prot Number IP:Port <map> Dest IP:Port /Reason /IP header
-----
1 08:03:35 IN  TCP      3 194.84.221.83:2891 200.100.10.1:111
                Policy rejected
                4500003c caa44000 2e062fd5 c254dd53 c8640a01 0b4b006f 21b46235
                00000000 a0027d78 94570000 020405b4 0402080a 0a124a3f 00000000 0
1030300
3 09:25:12 IN  TCP      2 202.84.198.12:2561 200.100.10.1:53
                Policy rejected
                4500003c e7444000 33061d7c ca54c60c c8640a01 0a010035 8340fec2
                00000000 a0027d78 677d0000 020405b4 0402080a 0d0e86ce 00000000 0
1030300
5 18:01:28 IN  TCP      1 211.251.62.2:1755 200.100.10.1:111
```

```

Policy rejected
4500003c 125c4000 300673c8 d3fb3e02 c8640a01 06db006f e6277340
00000000 a0027d78 f5990000 020405b4 0402080a 02b7acf3 00000000 0
1030300
-----

Policy : fish - Allow Events:
Date/Time   Dir Prot Number IP:Port <map> Dest IP:Port /Reason /IP header
-----
5 22:13:59 IN  TCP      1 100.10.248.90:3131 8999 192.168.102.2:80
              TCP session started
5 22:53:22 OUT UDP      1 192.168.102.11:123 27786 80.3.102.102:123
              UDP flow started
-----

```

Policy	ファイアウォールポリシー名
Date/Time	日時
Dir	トラフィックフローの方向。IN か OUT
Prot	プロトコル。ICMP、TCP、UDP あるいは IP プロトコル番号
Number	イベント発生回数
IP:Port	始点 IP アドレスとポート
Dest IP:Port	終点 IP アドレスとポート
Reason	イベント記録の理由
IP Header	イベントを発生させた IP パケットヘッダーの 16 進ダンプ

表 16:

関連コマンド

DISABLE FIREWALL NOTIFY (62 ページ)

ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)

SHOW FIREWALL ACCOUNTING (79 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)

SHOW FIREWALL SESSION (92 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールポリシー

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

SHOW FIREWALL POLICY=*policy* [COUNTER] [LIST] [SUMMARY]

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (.) を使用可能)

解説

ファイアウォールポリシーの詳細な設定情報・統計情報等を表示する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

COUNTER 統計カウンター情報を表示する。

LIST アクセスリストの情報を表示する。

SUMMARY サマリー情報を表示する。

入力・出力・画面例

```
Manager > show firewall policy

Policy : fish
TCP Timeout (s) ..... 3600
UDP Timeout (s) ..... 1200
Other Timeout (s) ..... 1200
Accounting ..... disabled
Enabled Logging Options ..... inanother deny
Enabled Debug Options ..... none
Identification Protocol Proxy ..... disabled
Enabled IP options ..... none
Enabled ICMP forwarding ..... unreachable ping timeexceeded
Receive of ICMP PINGS ..... enabled
Number of Notifications ..... 0
Number of Deny Events ..... 6
Number of Allow Events ..... 2560
Number of Active TCP Opens ..... 0
Number of Active Sessions ..... 9
Cache Hits ..... 111235
Discarded ICMP Packets ..... 0
Spam Source Files ..... spam.spa
SMTP Domains ..... jogenet.cm
Private Interface : eth0
Rule ..... 1
```

```

Action ..... deny
Protocol ..... TCP
Port ..... 137 - 139
Global Port ..... all
Days ..... all
Rule ..... 2
Action ..... deny
Protocol ..... UDP
Port ..... 137 - 139
Global Port ..... all
Days ..... all
Rule ..... 3
Action ..... deny
Protocol ..... TCP
Port ..... 445
Global Port ..... all
Days ..... all
Rule ..... 4
Action ..... deny
Protocol ..... UDP
Port ..... 445
Global Port ..... all
Days ..... all
Public Interface : ppp0
Method ..... dynamic
Proxy ..... smtp
Private Interface ..... eth0
IP ..... 192.168.102.10
Direction ..... both
Days ..... all
NAT ..... enhanced
Method ..... enhanced dynamic
Private Interface ..... eth0
Global IP ..... 200.100.10.1
Rule ..... 5
Action ..... deny
Protocol ..... TCP
Port ..... 22
Global Port ..... all
Days ..... all

```


Policy	ファイアウォールポリシー名
TCP Timeout	TCP セッションのタイムアウト (秒)
UDP Timeout	UDP フローのタイムアウト (秒)
Other Timeout	TCP、UDP 以外のフローのタイムアウト (秒)
Accounting	アカウントिंग機能の有効・無効
Enabled Logging Options	ログに記録するイベントの一覧。allow、deny、denydump、in-aicmp、inallow、inaother、inatcp、inaudp、inddicmp、inddothet、inddtcp、inddudp、inddump、indeny、indicmp、indother、indtcp、indudp、outaicmp、outallow、outaother、outatcp、outaudp、outddicmp、outddother、outddtcp、outddudp、outddump、outdeny、outdicmp、outdother、outdtcp、outdudp、none がある。
Enabled Debug Options	有効なデバッグオプションの一覧。all、packet、process、none。
Enabled IP options	転送する IP オプションの一覧。all、record_route、security、sourceroute、timestamp、none。
Enabled ICMP forwarding	転送する ICMP メッセージの一覧。all、parameter、ping、redirect、sourcequench、timeexceeded、timestamp、unreachable、none。
Receive of ICMP PINGS	自身宛ての PING パケットを処理するかどうか。
Number of Notifications	イベント通知の発生回数
Number of Deny Events	拒否イベント数
Number of Allow Events	許可イベント数
Number of Active TCP Opens	現在アクティブな TCP セッション数
Number of Active Sessions	現在アクティブなセッション数
Cache Hits	フロー検索時のキャッシュヒット数
Discarded ICMP Packets	破棄した ICMP パケット数
IP List	本ポリシーに関連付けられた IP アドレスリスト名
Hardware List	本ポリシーに関連付けられた MAC アドレスリスト名
File name	リストファイル名
Number IP hosts	リストに記載されている IP ホスト数
Number Networks	リストに記載されている IP ネットワーク数
Number MAC addresses	リストに記載されている MAC アドレス数
Private Interface	PRIVATE (内部) インターフェース名
Public Interface	PUBLIC (外部) インターフェース名
Method	PUBLIC-PRIVATE 間のパケット転送方式。dynamic か passall。
NAT	NAT の種別。standard (アドレス変換) か enhanced (アドレス・ポート変換)。NAT 有効時のみ表示
NAT/Method	NAT の方式。none、static、dynamic、enhanced static、enhanced dynamic、enhanced interface のいずれか。NAT 有効時のみ表示

NAT/Private Interface	NAT のプライベート側インターフェース
NAT Global IP	NAT のグローバル側 IP アドレス。
Rule	ルール番号
Action	ルールのアクション。allow か deny。
IP List	本ルールが使用する IP アドレスリスト名（およびファイル名）
Hardware List	本ルールが使用する MAC アドレスリスト名（およびファイル名）
Protocol	IP プロトコルタイプ
Port	ポート番号またはサービス名。
Global IP	NAT 有効時のグローバル側 IP アドレス
Global Port	NAT 使用時のグローバル側ポート番号またはサービス名
Remote IP	リモートエンドの IP アドレス
Source Port	始点ポート番号
Days	ルールが有効な曜日。mon、tue、wed、thu、fri、sat、sun、all のいずれか。
Apprule	アプリケーションルール番号
Application	アプリケーションプロトコル
Action	ルールのアクション。allow か deny
Command	アプリケーションコマンド
After	ルールが有効な時間。この時間以降に有効。
Before	ルールが有効な時間。この時間以前に有効。

表 17:

Policy	ファイアウォールポリシー名
Accounting	アカウントリング機能の有効・無効
Enabled Logging Options	ログに記録するイベントの一覧。allow、deny、denydump、inaicmp、inallow、inaother、inatcp、inaudp、inddicmp、inddother、inddtcp、inddudp、inddump、indeny、indicmp、indother、indtcp、indudp、outaicmp、outallow、outaother、outatcp、outaudp、outddicmp、outddother、outddtcp、outddudp、outddump、outdeny、outdicmp、outdother、outdtcp、outdudp、none がある。
Enabled Debug Options	有効なデバッグオプションの一覧。all、packet、process、none。
Enabled IP options	転送する IP オプションの一覧。all、record_route、security、sourceroute、timestamp、none。
Enabled ICMP forwarding	転送する ICMP メッセージの一覧。all、parameter、ping、redirect、sourcequench、timeexceeded、timestamp、unreachable、none。

Receive of ICMP PINGS	自身宛ての PING パケットを処理するかどうか。
Number of Notifications	イベント通知の発生回数
Number of Deny Events	拒否イベント数
Number of Allow Events	許可イベント数
Number of Active TCP Opens	現在アクティブな TCP セッション数
Number of Active Sessions	現在アクティブなセッション数
Cache Hits	フロー検索時のキャッシュヒット数
IP List	本ポリシーに関連付けられた IP アドレスリスト名
Hardware List	本ポリシーに関連付けられた MAC アドレスリスト名
File name	リストファイル名
Number IP hosts	リストに記載されている IP ホスト数
Number Networks	リストに記載されている IP ネットワーク数
Number MAC addresses	リストに記載されている MAC アドレス数
Private Interface	PRIVATE (内部) インターフェース名
Public Interface	PUBLIC (外部) インターフェース名
Total Packets Received	受信パケット総数
Number Flows Started	開始フロー数
Number Cache Hits	フロー検索キャッシュヒット数
Number Dropped Packets	受信後破棄パケット数
Number Unknown IP Protocols	IP プロトコル不明の受信パケット数
Number Bad ICMP Packets	ICMP エラーパケット受信数
Number Dumped ICMP Packets	ダンプした受信 ICMP パケット数
Number Spoofing Packets	Smurf 攻撃の始点アドレス詐称パケット受信数
Number Dropped GBLIP Zero	グローバル IP アドレスがゼロのためダンプした受信パケット数
Number No Spare Entries	メモリー不足のためダンプした受信パケット数
Number FTP Port Commands	有効な FTP PORT コマンド受信数
Number Bad FTP Port Commands	無効な FTP PORT コマンド受信数
Method	PUBLIC-PRIVATE 間のパケット転送方式。dynamic か passall。
NAT	NAT の種別。standard (アドレス変換) か enhanced (アドレス・ポート変換)。NAT 有効時のみ表示
NAT/Method	NAT の方式。none、static、dynamic、enhanced static、enhanced dynamic、enhanced interface のいずれか。NAT 有効時のみ表示
NAT/Private Interface	NAT のプライベート側インターフェース
NAT Global IP	NAT のグローバル側 IP アドレス。
Rule	ルール番号
Action	ルールのアクション。allow か deny。

IP List	本ルールが使用する IP アドレスリスト名（およびファイル名）
Hardware List	本ルールが使用する MAC アドレスリスト名（およびファイル名）
Protocol	IP プロトコルタイプ
Port	ポート番号またはサービス名。
Global IP	NAT 有効時のグローバル側 IP アドレス
Global Port	NAT 使用時のグローバル側ポート番号またはサービス名
Remote IP	リモートエンドの IP アドレス
Source Port	始点ポート番号
Days	ルールが有効な曜日。mon、tue、wed、thu、fri、sat、sun、all のいずれか。
After	ルールが有効な時間。この時間以降に有効。
Before	ルールが有効な時間。この時間以前に有効。

表 18: COUNTER オプション

Policy	ファイアウォールポリシー名
Hardware List	本ルールが使用する MAC アドレスリスト名（およびファイル名）
IP List	本ルールが使用する IP アドレスリスト名（およびファイル名）
MAC address	MAC アドレスリストに記載された MAC アドレスの一覧
IP	IP アドレスリストに記載された IP アドレス、ネットワークアドレスの一覧
Label	アドレスに関連付けられたホスト名

表 19: LIST オプション

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY INTERFACE (42 ページ)
 ADD FIREWALL POLICY LIST (44 ページ)
 ADD FIREWALL POLICY NAT (46 ページ)
 ADD FIREWALL POLICY RULE (49 ページ)
 CREATE FIREWALL POLICY (53 ページ)
 DELETE FIREWALL POLICY INTERFACE (55 ページ)
 DELETE FIREWALL POLICY LIST (56 ページ)
 DELETE FIREWALL POLICY NAT (57 ページ)
 DELETE FIREWALL POLICY RULE (58 ページ)
 DESTROY FIREWALL POLICY (60 ページ)
 DISABLE FIREWALL NOTIFY (62 ページ)
 DISABLE FIREWALL POLICY (63 ページ)
 ENABLE FIREWALL NOTIFY (67 ページ)
 ENABLE FIREWALL POLICY (68 ページ)
 SET FIREWALL POLICY RULE (75 ページ)

SHOW FIREWALL (77 ページ)

SHOW FIREWALL EVENT (81 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY ATTACK

カテゴリー：ファイアウォール / イベント管理

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

SHOW FIREWALL POLICY[=*policy*] ATTACK

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (-) を使用可能)

解説

攻撃検出機能の設定を表示する。

パラメーター

POLICY ファイアウォールポリシー名

入力・出力・画面例

```
Manager > show firewall policy attack
```

Policy : fish
Current Attack Setup

Attack	In Trigger	Out Tigger	Time Period (mins)	Detailed Logged
dosflood	80	160	2	5
fragment	1	1	2	0
hostscan	64	128	2	5
ipspoof	1	1	2	0
land	1	1	2	0
other	64	128	2	5
pingofdeath	1	1	2	0
portscan	64	128	2	5
smurf	1	1	2	0
synattack	32	128	2	5
tcptiny	1	1	2	0
udpattack	32	128	2	5

Policy	ファイアウォールポリシー名
Attack Logged	ログに記録する攻撃の種類
In Trigger	PUBLIC 側からの攻撃に対するしきい値

Out Trigger	PRIVATE 側からの攻撃に対するしきい値
Time Period (mins)	イベントカウンターの集計期間
Detailed	拒否イベントキューに記録するパケットの数

表 20:

関連コマンド

SET FIREWALL POLICY ATTACK (72 ページ)

SHOW FIREWALL SESSION

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールセッション

対象機種：8624 (AT-FL-02 が必要) 9606 (AT-FL-02 が必要)

```
SHOW FIREWALL SESSION [=session-id] [POLICY=policy] [COUNTER]
    [PORT={port[-port]|port-name}] [PROTOCOL={protocol|ALL|ICMP|OSPF|TCP|
    UDP}] [SUMMARY]
```

session-id: セッション ID

policy: ファイアウォールポリシー名 (1～15 文字。英数字とアンダースコア (_) を使用可能)

port: TCP/UDP ポート番号 (0～65535)

port-name: サービス名

protocol: IP プロトコル番号 (0～65535)

解説

ファイアウォールを介して行われている通信セッションの一覧を表示する。

パラメーター

SESSION セッション ID。省略時はすべてのセッションが表示される。

POLICY ファイアウォールポリシー名

COUNTER カウンター情報を表示する。

PORT TCP/UDP ポート番号またはサービス名。ハイフン区切りで範囲指定が可能。指定時は、該当ポート/サービスを使用するセッションだけが表示される。

PROTOCOL IP プロトコル。指定時は該当プロトコルのセッションだけが表示される。

SUMMARY サマリー情報を表示する。

入力・出力・画面例

```
Manager > show firewall session
```

```
Policy : fish
```

```
Current Sessions
```

```
-----
4ea4 UDP  192.168.102.2:48313      200.100.10.1:20132    80.3.80.3:53
      Start time ..... 00:12:42 06-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 102
3471 UDP  200.100.10.1:123        200.100.10.1:123      80.3.102.102:123
      Start time ..... 23:42:27 30-Jun-2001
      Seconds to deletion ..... 1182
7479 UDP  192.168.102.2:44544      200.100.10.1:29817    80.3.80.3:53
      Start time ..... 00:12:54 06-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 114
```



```

eb62 UDP 192.168.102.11:123      200.100.10.1:60258  80.3.102.102:123
      Start time ..... 19:14:42 04-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 330
773c UDP 192.168.102.2:35568     200.100.10.1:30524  80.3.80.3:53
      Start time ..... 00:12:54 06-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 114
6c63 UDP 192.168.102.2:7165      200.100.10.1:27747  80.3.80.3:53
      Start time ..... 00:12:43 06-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 102
3bfc UDP 192.168.102.5:1066      200.100.10.1:15356  80.3.80.3:53
      Start time ..... 00:07:05 06-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 660
4bda UDP 192.168.102.5:1066      200.100.10.1:19418  80.3.80.3:53
      Start time ..... 00:07:05 06-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 660
f53d TCP 192.168.102.5:1061      200.100.10.1:62781  123.45.67.89:80
      TCP state ..... closeWait
      Start time ..... 23:52:38 05-Jul-2001
      Seconds to deletion ..... 2208
-----

```

Policy	ファイアウォールポリシー名
hex-num	セッション ID
TCP/UDP/number	IP プロトコル (TCP、UDP、IP プロトコル番号のいずれか)、始点 IP アドレス:ポート、グローバル IP アドレス:ENAT 後のポート、終点 IP アドレス:ポート
Packets from private IP	内部から外部に転送されたパケットの数
Octets from private IP	内部から外部に転送されたオクテット数
Packets to private IP	外部から内部に転送されたパケットの数
Octets to private IP	外部から内部に転送されたオクテット数
TCP state	TCP セッションの状態。free、closed、listen、synSent、synReceived、established、finWait1、finWait2、closeWait、lastAck、closing、time-Wait、deleteTCB、synSent、synReceived のいずれか。
Private SEQ number	プライベート IP アドレス向け TCP コネクションの現在のシーケンス番号
Private ACK number	プライベート IP アドレス向け TCP コネクションの現在の応答確認番号
Private max window size	プライベート IP アドレス向け TCP コネクションの現在の最大ウィンドウサイズ
Public SEQ number	パブリック IP アドレス向け TCP コネクションの現在のシーケンス番号
Public ACK number	パブリック IP アドレス向け TCP コネクションの現在の応答確認番号
Public max window size	パブリック IP アドレス向け TCP コネクションの現在の最大ウィンドウサイズ
Sequence Delta	プライベート側とパブリック側のシーケンス番号の差
ICMP type	(ICMP セッションの場合) ICMP 要求メッセージタイプ。Echo request、Time request、Name request、Unknown ICMP type のいずれか。

Start time	セッション開始日時
Seconds to deletion	セッション削除までの残り時間 (秒)

表 21:

関連コマンド

DELETE FIREWALL SESSION (59 ページ)

SHOW FIREWALL EVENT (81 ページ)

SHOW FIREWALL POLICY (83 ページ)