



最初にお読みください

CentreCOM® 9424T リリースノート

この度は、CentreCOM 9424T をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、取扱説明書とコマンドリファレンスの補足や、ご使用前にご理解
いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 2.10.1J


2 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン 2.10.1J には、以下の制限事項があります。

2.1 IGMP Snooping とポートセキュリティの併用


IGMP Snooping とポートセキュリティは併用できません。

2.2 SNMP

 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「SNMP」


- 複数の SNMP マネージャーから同時にプライベート MIB の取得を繰り返し行っていると、本製品の SNMP エージェントが応答しなくなる場合があります。
- ipAdEntIfIndex および ifIndex には、物理ポート数 + (VLAN ID × 16) の値が付与されます。

2.3 複数ポートから 1 ポートへの通信

 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」


Jumbo フレームを複数ポートから 1 ポートに対して同時に送信すると、受信した 1 ポートからフレームが転送されません。

2.4 ポートランキング

 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ポート」

ランキンググループの最若番ポートを抜き差しすると、接続の組み合わせによって、ポートのリンクアップトラップが生成されない場合があります。


2.5 ポート認証

 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ポート認証」

- SET PORTAUTH PORT コマンドの MODE パラメーターに MULTI、CONTROL パラメーターに AUTHORISED を指定しているとき、SHOW PORTAUTH (PORT) コマンドでサブリカント数が正しく表示されない場合があります。


- Authenticator ポートに、ADD SWITCH FILTER コマンドによるスタティック MAC アドレスの登録が可能です。登録されたスタティック MAC アドレスで通信をすることはできません。
- ダイナミック VLAN で、認証されたポートを別の MST インスタンスに所属する VLAN に指定した場合、同一 VLAN 内でも通信ができなくなります。
- ポートがゲスト VLAN に割り当てられているとき、ゲスト VLAN に所属する別の PC から未学習のユニキャストアドレスでは通信できません。

2.6 バーチャル LAN

 **「コマンドリファレンス」 / 「バーチャル LAN」**


インgress フィルタリング無効の状態では 2 つの VLAN を作成した場合に、双方のタグなしポート間で、VLAN を超えてフレームを転送してしまうことがあります。

2.7 IP

 **「コマンドリファレンス」 / 「IP」**

サーバーとして使用される UDP または TCP ポート番号がヘッダーの終点ポートにセットされた TTL=1 のパケットを受信すると、ICMP Time Exceeded メッセージが送信されません。

2.8 IPv6 マルチキャスト

 **「コマンドリファレンス」 / 「IPv6 マルチキャスト」**

IPv6 マルチキャストアドレスと一致した MAC アドレスのパケットを受信すると、マルチキャストグループとして登録してしまうことがあります。

3 取扱説明書・コマンドリファレンスの補足・誤記訂正

取扱説明書、および「CentreCOM 9424T コマンドリファレンス 2.10 (613-001210 Rev.A)」の補足事項です。

3.1 本製品起動時のご注意

本製品の電源をオンにしてから起動が完了するまでの間は、電源ケーブルを抜いたり、リセットボタンを押したりしないでください。

3.2 壁設置ブラケット「AT-BRKT-J22」

 **「取扱説明書」 15 ページ**

取扱説明書に記載がありませんが、本製品は壁設置ブラケット「AT-BRKT-J22」に対応しています。設置方法および取り付け可能な方向は弊社ホームページに公開していますので、付属のマニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

4 未サポートコマンド（機能）

以下のコマンド（パラメーター）はサポート対象外ですので、あらかじめご了承ください。

SET AUTHENTICATION METHOD=TACACS

SET SWITCH PORT

[BACKPRESSURE={YES|NO|ON|OFF|TRUE|FALSE|ENABLED|DISABLED}]

[BPLIMIT={1..7935}] [FCTRLLIMIT={1..7935}]

SET PORTAUTH PORT [FORCERENEWING={ENABLED|DISABLED}]

RESET WEBAUTHSERVER

PURGE/SHOW PKI

SET PKI CERTSTORELIMIT

SHOW IP ROUTE FDB

SET BOOTP RELAY MAXHOPS

5 コマンドリファレンスについて

コマンドリファレンス「CentreCOM 9424T コマンドリファレンス 2.10（613-001210 Rev.A）」は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、上記のコマンドリファレンスに対応した内容になっていますので、あわせてご覧ください。

コマンドリファレンスのパーツナンバー「613-001210 Rev.A」はコマンドリファレンスの全ページ（左下）に入っています。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>