


基本設定

- 基本設定 2
 - 1 このアクセスポイントの情報を確認してください 2
 - 2 ネットワークの設定を入力してください 3
 - 3 設定を適用します 3

基本設定

Web 設定画面にログインすると、最初にこの画面が表示されます。この画面では、本製品の Web 設定画面への接続パスワード、ネットワーク名（SSID）の変更を行います。



- この画面では「ナビゲーション」で「垂直タブ」を選択しています。以下、本リファレンスマニュアルでは画面表示に「垂直タブ」を使用します。詳しくは、「設定画面へのアクセス」/「ナビゲーション」を参照してください。

1 このアクセスポイントの情報を確認してください

項目名	説明
IP アドレス	本製品の現在の IP アドレスを表示します。ご購入時（デフォルト）の設定は、「192.168.1.230」です。「詳細設定」/「イーサネット設定」画面の「IP アドレスの取得」が「DHCP」の場合、取得した IP アドレスが表示されます。
MAC アドレス	本製品の MAC アドレスを表示します。
ファームウェアのバージョン	現在本製品にインストールされているファームウェアのバージョンを表示します。

起動からの経過時間	本製品が起動したときからの経過時間です。 (例) 3 days, 21:03:49
-----------	--

表 1:

- 🔗 ゲストネットワークインターフェースや、内部ネットワークインターフェースの MAC アドレスの表示は、「ステータス」 / 「インターフェース」画面を参照してください。

2 ネットワークの設定を入力してください

項目名	説明
現在のパスワード	管理者 (manager) の現在のパスワードを入力します。ご購入時 (デフォルト) における初期パスワードは「friend」です。入力したパスワードは「●」で表示されます。
新しいパスワード	管理者 (manager) の新しいパスワードとして、8 文字以下の半角英数記号を入力します。「スペース " \$: < > ' & *」を除く文字が使用できます。大文字小文字は区別されます。入力したパスワードは「●」で表示されます。
新しいパスワードの確認	確認のため、管理者の新しいパスワードを再入力します。入力したパスワードは「●」で表示されます。
ネットワーク名 (SSID)	本製品のネットワーク名 (SSID) を 32 文字以下の半角英数記号で入力します。大文字、小文字は区別されます。デフォルトは「allied」です。この SSID は、無線 1、2 の両方に適用されます。

表 2:

- 🔗 無線クライアントから SSID を変更すると、接続が切断されます。その場合は、新しい SSID で再接続してください。
- 🔗 管理者 (manager) の初期パスワードのまま運用しないでください。重大なセキュリティホールとなる可能性があります。
- 🔗 同時に、複数の管理者 (manager) による設定変更を行わないでください。ネットワークに複数のアクセスポイントが存在する場合、複数の管理者が本製品の Web 設定画面にログインし変更を加えると、クラスターに属す全アクセスポイントが同期状態となり、複数の管理者によって加えられた変更が保証されません。

3 設定を適用します

「適用」ボタンをクリックします。設定は直ちに反映されます。他の Web 設定画面に移動する際、パスワードを要求するダイアログボックスが現れたら、新しいパスワードを入力しログインしてください。