

Advancedセキュリティ機能一覧表

製品カテゴリ	L3 Switch																																																
製品名	SB80112	SB8106	SB8908	X30-28GSTX	X30-52GFY	X30-52GTX	X30-28GFY	X30-28GTX	X30-24XS *11	X30-24XT	X30-12XT/S	X610-24SP _o /X	X610-48Ts/X-POE+	X610-48Ts/X	X610-24Ts/X-POE+	X610-24Ts/X	X600-24Ts/XP	X600-48Ts *11	X600-24Ts/XP	X600-48Ts *11	X600-24Ts/XP	SH510-52GTX	SH510-52GTX	SH510-28GTX	X510-52GFY	X510-28GSX	X510-28GTX	X510-28GFY	X5100P-52GTX	X5100P-28GTX *11	SH310-50FP	SH310-50FT	SH310-28FP	SH310-28FT	X310-50FP	X310-50FT	X310-28FP	X310-28FT	X510L-52GP	X510L-52GT	X510L-28GP	X510L-28GT	8748SL *11	8724SL V2 *11					
IEEE802.1X認証モード	○																																																
Multiple Authentication	○																																																
IEEE802.1X認証方式	○																																																
MD5	○																																																
OTP	○																																																
TLS	○																																																
TTLS	○																																																
PEAP	○																																																
MACベース認証モード	○																																																
Multiple Authentication	○																																																
Web認証モード	○																																																
Multiple Authentication	○																																																
認証機能の併用	○																																																
802.1X、MACベース、Web認証併用	○																																																
2ステップ認証	○																																																
MACベース認証 → 802.1X認証	○																																																
MACベース認証 → Web認証	○																																																
802.1X認証 → Web認証	○																																																
その他認証機能	○																																																
ダイナミックVLAN*	○																																																
マルチポルダイナミックVLAN	○																																																
ゲストVLAN	○																																																
サブリカントMAC	○																																																
L3モード・エンハンストゲストVLAN	○																																																
Auth-fail VLAN	○																																																
プロミスキャス/インターセプトWeb認証	○																																																
CLIによる認証ページのカスタマイズ *10	○																																																
外部認証ページ *10	○																																																
認証端末数制限	○																																																
ポートあたり	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	320	320		
装置あたり	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	480	480	
マルチポルダイナミック VLAN使用時 (推奨(最大))	-	-	-	1024	1024	1024	1024	1024	-	-	-	130300	130300	130300	130300	130300	100270	100270	100270	100270	100270	100270	100270	100270	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	-	-
ローカルRADIUSサーバー	○																																																
認証	○																																																
RADIUSクライアント(NAS)登録	○																																																
登録ユーザー数	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

製品カテゴリ	L2 Switch																																無線LAN																								
製品名	9408L/C/SP *11	8424XL *11	8424TX *11	8324XL *11	8316XL	SH230-28GP	SH230-18GP	SH230-10GP	X230-28GP	X230-18GP	X230-10GP	X230-18GT	SH210-24GT	SH210-18GT	SH210-9GT	X210-24GT	X210-18GT	X210-9GT	X200-GE-52T	X200-GE-28T	XS916MXS	XS916MXS	CS924MPX	CS948MX	CS924MX	CS924MX	CS916M V2	CS908M V2	CS908M V2-4PS	FS980/32FS	FS980/28FS	FS980/52	FS980/28	FS926M	FS917M	FS909M	FS909M	FS926M-PS	FS917M-PS	FS909M-PS *11	IE200-6GP	IE200-6GT	CS924SS *11	CS916SS *11	CS908SS *11	AT-TQ3600	AT-TQ4400	AT-TQ3400	AT-TQ3200	AT-TQ3600	AT-TQ2450	AT-TQ2403					
IEEE802.1X認証モード	○																																○																								
Multiple Authentication	○																																○																								
IEEE802.1X認証方式	○																																○																								
MD5	○																																○																								
OTP	○																																○																								
TLS	○																																○																								
TTLS	○																																○																								
PEAP	○																																○																								
MACベース認証モード	○																																○																								
Multiple Authentication	○																																○																								
Web認証モード	○																																○																								
Multiple Authentication	○																																○																								
認証機能の併用	○																																○																								
802.1X、MACベース、Web認証併用	○																																○																								
2ステップ認証	○																																○																								
MACベース認証 → 802.1X認証	○																																○																								
MACベース認証 → Web認証	○																																○																								
802.1X認証 → Web認証	○																																○																								
その他認証機能	○																																○																								
ダイナミックVLAN*	○																																○																								
マルチポルダイナミックVLAN	○																																○																								
ゲストVLAN	○																																○																								
サブリカントMAC	○																																○																								
L3モード・エンハンストゲストVLAN	○																																○																								
Auth-fail VLAN	○																																○																								
プロミスキャス/インターセプトWeb認証	○																																○																								
CLIによる認証ページのカスタマイズ *10	○																																○																								
外部認証ページ *10	○																																○																								
認証端末数制限	○																																○																								
ポートあたり	320	320	320	320	320	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	320	320	320	320	320	320	320	320	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	320	320	320	320	1024	1024	1024	1024	1024	50	50	50	50	50	50	256	256	10	10	10	10	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	2007 *8	2007 *8
装置あたり	320	480	480	480	480	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	480	480	480	480	480	480	480	480	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	480	480	480	480	1024	1024	1024	1024	1024	240	240	240	240	240	240	256	256	220	140	80	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	200 *2	2007 *8	2007 *8	
マルチポルダイナミック VLAN使用時 (推奨(最大))	-	-	-	-	-	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	8(8)	8(8)	8(8)	8(8)	8(8)	8(8)	8(8)	8(8)	40(40)	40(40)	1024	1024	1024	1024	1024	1024	8(8)	8(8)	8(8)	8(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ローカルRADIUSサーバー	○																																○																								
認証	○																																○																								
RADIUSクライアント(NAS)登録	○																																○																								
登録ユーザー数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 ダイナミックVLANでのVLANのアサインはポート単位となります。
 *2 最大接続台数はお客様が使用されるアプリケーションや環境によって変化しますので、ご利用環境元にご検討をお願いいたします。
 *3 ファームウェアバージョン 5.4.3-3.7よりサポート、SecureHUBシリーズは 5.4.5-1.3よりサポート
 *4 ファームウェアバージョン 5.4.4よりサポート、SecureHUBシリーズは 5.4.5-1.3よりサポート
 *5 未認証時もしくは認証前、及び認証失敗時に所属するVLANを指定できます。
 *6 未認証時もしくは認証前に所属するVLANを指定できます。なお認証失敗時には本来の所属VLAN(もしくはデフォルトVLAN)に復帰します。
 *7 透過のみサポート
 *8 クライアントの推奨接続台数は20台です。
 *9 ゲストVLANにて、auth guest-vlanコマンド routingオプションをサポートしていますので、L3モードエンハンストゲストVLANと同等の機能をサポートしています。
 *10 ファームウェアバージョン 5.4.4-2.3/v5.4.4-2.4よりサポート、SecureHUBシリーズは 5.4.5-1.3よりサポート
 *11 販売終了製品