

AT-SP2670/SR AT-SP2670/IR



AT-SP2670/SR
AT-SP2670/IR

AT-SP2670/SR・AT-SP2670/IRは、弊社ネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。伝送距離に応じて2種類から選べます。
ギガビットイーサネット、SONET/SDH (OC-3/OC-12/OC-48)、ファイバーチャネルに対応し、ネットワークを柔軟に構成・拡張することができます。

Media Converter

製品ラインナップ

モジュール名	ポート	使用ケーブル	最大伝送距離
AT-SP2670/SR	マルチレート光 (2連LC) ×1	シングルモードファイバー	2km
AT-SP2670/IR	マルチレート光 (2連LC) ×1	(ITU-T G.652 準拠)	15km

マルチレートSMF
1Port 2/15km

仕様

製品名	AT-SP2670/SR	AT-SP2670/IR
準拠規格	IEEE802.3z 1000BASE-X (PMDを除く) Bellcore GR-253 SONET / ITU-T G.957 SDH (OC-48/STM-16以外はoptical interface部を除く) ANSI FC-PI 13.0 Fibre Channel Draft Physical Interface Specification	
適合規格	UL60950, CSA-C 22.2 No.60950	
通信速度	155Mbps ~ 2.67Gbps	
ポート	マルチレート光 (2連LC) ×1	
レベルモニター	○	
動作電圧	DC3.3V	
最大入力電流	300mA	
最大消費電力	1.1W	
最大発熱量	4.0kJ/h	
環境条件	動作時温度	0 ~ 70°C
	動作時湿度	80%以下
	保管時温度	-40 ~ 85°C
	保管時湿度	85%以下
外形寸法	According to SFP MSA	
パッケージ内容	本体、インストレーションガイド、製品保証書、シリアル番号シール (2枚)	

光インターフェース仕様

製品名	AT-SP2670/SR					AT-SP2670/IR					
	OC-48	ファイバーチャネル	ギガビットイーサネット	OC-12	OC-3	OC-48	ファイバーチャネル	ギガビットイーサネット	OC-12	OC-3	
通信規格											
中心波長	1310nm					1310nm					
送信光レベル	最大	-3dBm					0dBm				
	最小	-9.5dBm					-5dBm				
受信光レベル	最大	0dBm	0dBm	0dBm	0dBm	-10dBm	0dBm	0dBm	0dBm	0dBm	-10dBm
	最小	-18dBm	-21dBm	-22dBm	-22dBm	-23dBm	-18dBm	-21dBm	-22dBm	-22dBm	-23dBm
許容損失 ^{※1}	8.5dB	11.5dB	12.5dB	12.5dB	13.5dB ^{※2}	13dB	16dB	17dB	17dB	18dB ^{※2}	

※1 同一製品を対向で使用した場合です。

※2 使用環境によっては、アッテネーターが必要となる場合があります。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。●対応機種については、弊社ホームページ (<http://www.allied-tesisis.co.jp/>) をご確認ください。

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

0120-860442 テレマーケティング (月~金/9:00~17:30)
<http://www.allied-tesisis.co.jp/>

アライドテレス株式会社

販売店

〈北海道支社〉 TEL 011-716-3121 (代表) 〈北 陸 支 社〉 TEL 076-265-3800 (代表)
 〈東北支社〉 TEL 022-225-1510 (代表) 〈関 西 支 社〉 TEL 06-6373-6430 (代表)
 〈北関東支社〉 TEL 048-650-6081 (代表) 〈中 国 支 社〉 TEL 082-542-2780 (代表)
 〈西関東支社〉 TEL 045-228-6861 (代表) 〈四 国 支 社〉 TEL 087-811-3520 (代表)
 〈名古屋支社〉 TEL 052-972-0175 (代表) 〈九 州 支 社〉 TEL 092-262-5266 (代表)
 〈豊田営業所〉 TEL 0565-47-7601 (代表) 〈沖 縄 営 業 所〉 TEL 098-863-7288 (代表)