

AT-QSFPDD シリーズ

Optical Module



AT-QSFPDD-1CU

AT-QSFPDD-2.5CU

次世代の高速ネットワークインフラに対応するために設計されたAT-QSFPDDシリーズは、データセンターやエンタープライズネットワークにおける高密度・高帯域の接続ニーズに応えます。QSFP-DDインターフェースを採用し、最大400Gbpsの伝送速度を実現。低遅延・低消費電力を特長とし、短距離接続においてコスト効率の高い選択肢となります。

AT-QSFPDD-1CU

400GCR8
1 Port 1m

AT-QSFPDD-2.5CU

400GCR8
1 Port 2.5m

製品ラインナップ

モジュール名	使用ケーブル	最大伝送距離
AT-QSFPDD-1CU	QSFP-DD ダイレクトアタッチケーブル	1m ^{※1}
AT-QSFPDD-2.5CU		2.5m ^{※1}

※1 AT-QSFPDD-1CU・AT-QSFPDD-2.5CUをサポートする機器は、弊社製品のみとなります。
他社ネットワーク製品でお使いの場合は、お客様の責任のもと、事前検証を行い判断していただくことをご承知ください。

仕様			
製品名		AT-QSFPDD-1CU	AT-QSFPDD-2.5CU
準拠規格		IEEE 802.3cd (8 lanes) 400GBASE-CR8	
適合規格		CE EU RoHS 指令	
通信速度		53.125Gbps×8レーン	
ポート		QSFP-DD ダイレクトアタッチケーブル	
動作電圧		DC3.3V	
ケーブル 最小曲げ半径	コネクタ部	60mm	
	ケーブル長	60mm	
環境条件	動作時温度	-10～60℃	
	動作時湿度	15～70% (ただし結露なきこと)	
	保管時温度	-55～105℃	
	保管時湿度	15～70% (ただし結露なきこと)	
外形寸法	コネクタ部	QSFP-DD MSA に準拠	
	ケーブル長	1m	2.5m
質量		250g	500g
パッケージ内容		本体、梱包内容、英文製品情報 ^{※1} 、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚)	

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, AlliedView, VCStackロゴ, EPSRingロゴ, LoopGuardロゴ, PoE plusロゴ, AT-UWC, Allied Telesis Unified Wireless Controller, SecureEnterpriseSDNロゴ, AT-VA, AT-Vista Managerはトレードテレシスオールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または特許です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持出しまたは外国為替表及外国貿易法に違反する行為、または、外国為替表及び外国貿易法に違反する行為を含む日本国外および外国の輸出・輸入法規を無視し、遵守することと同意し、必要となるすべての手続をお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のごく詳しい情報は
(特長、仕様、構成図、マニュアル等)

0120-860442 テレマーケティング (月～金、9:00～17:30) **販売店**
ホームページ
<http://www.allied-teleซิส.jp/>

アライドテレシス株式会社 最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル **弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧**