

AT-TQ2450



W52/W53/W56
対応

2.4/5GHz
同時使用



IEEE802.11b/g/n			
IEEE802.11a/n			
W52	W53	W56	

Wireless LAN


AT-TQ2450は、IEEE 802.11a/b/g/nに対応し、2.4GHz帯と5GHz帯を同時使用できる無線LANアクセスポイント(AP)です。最大300Mbps(理論値)の高速通信を実現し、高精細度(HDクラス)のストリーミングや医療用画像診断支援システムなどのリッチアプリケーションを使用する環境に最適です。IEEE 802.3af 準拠のPoE受電やWPA/WPA2セキュリティといった基本的な機能に加え、複数のAPで設定内容を同期するクラスター機能をサポートし、運用・管理を容易にします。

10/100/1000T
1Port自動認識

特長

● IEEE 802.11n 対応

2空間ストリームMIMOやチャンネルボンディング、フレームアグリゲーションといった最新技術により、従来の無線LAN規格と比較して約6倍の高速な通信(理論値)が可能です。



● W56 に対応^{※1}

屋内利用のみに制限されている5GHzのW52・W53チャンネル帯(チャンネル数8)に加え、屋内外で利用が可能なW56チャンネル帯(チャンネル数11)に対応しています。これにより、電波干渉の少ない5GHz帯での無線ネットワークを柔軟に設計できます。

● 統合集中管理

スタンドアロンでの使用だけでなく、以下の製品を利用した集中管理にも対応します。

- AT-Vista Manager EX
- AT-Vista Manager
- Allied Telesis Unified Wireless Controller (UWC)
- ARシリーズ(AT-AR4050S, AT-AR3050S, AT-AR2050V, AT-AR2010V)

AT-Vista Manager EXやAT-Vista Managerとの連携時には、APの管理・運用の工数削減を実現するAutonomous Wave Control (AWC)により、チャンネル、電波出力を周囲の環境変化に応じて自動調整することができます。また、AT-Vista Manager EXとの連携では災害時のSSID解放(緊急モード)にも対応します。UWCとの連携時には、APの自動検出や設定情報の一括導入などにより柔軟な無線LANネットワークの運用・管理を実現します。ARシリーズとの連携は、小規模無線LAN環境の構築に最適となります。AP台数が5台(AT-AR4050Sのみオプションで追加可能)以下の環境では、ARシリーズの追加ライセンスを購入することなくご利用いただけます。これらの製品による集中管理では以下のバージョンをご使用ください。

- AT-Vista Manager EXによる集中管理(緊急モード対応)
 - : V.4.1.0以降
- AT-Vista Manager EXによる集中管理
 - : V.4.0.3以降
- AT-Vista Managerによる集中管理
 - : V.4.0.1, V.4.0.3
- UWCによる集中管理
 - : V.3.4.1以前
- ARシリーズによる集中管理
 - : V.4.0.5

- IEEE 802.11n
- WPA / WPA2
- 64/128bit WEP
- SSID隠蔽
- アンテナダイバーシティー
- PoE
- Webマネージメント
- SNMP
- QoS
- Syslog
- ダイナミックVLAN
- エアタイムフェアネス^{※4}

- #### OPTION
- 天井・壁設置ブラケット
 - マグネットシート
 - PoE+インジェクター

AT-TQ2450

特長

● APクラスター

弊社の既存APで定評のあるAPクラスター機能を搭載しています。複数のAPでひとつのグループを構成し、AP間の設定情報の共有（同期）やチャンネルの自動管理を行います。これにより、複数のAPの設定や運用管理の際のコストを削減することができます。

●隣接APの検出

周囲の電波をモニタリングし、他のAPを検出します。電波干渉発生時の迅速な対応を可能にします。

●バーチャルアクセスポイント(VAP)

VAPは、1台のAPを仮想的な複数のAPとして動作させる機能です。VAPごとにSSIDとセキュリティを設定することができます。VAPをVLANと関連付けることにより、上位ネットワークの環境を変更することなく、複数のセグメントに無線LAN環境を提供します。2.4GHz帯、5GHz帯ごとに最大16個（推奨は5個以内）のVAPを作成することができます。

●バンドステアリング

接続されるクライアントが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合、5GHz帯を優先的に使用させることができます。混雑する2.4GHz帯を回避させ、混雑解消に寄与します。

●PoE (IEEE 802.3af 準拠)^{※2}

PoE (Power over Ethernet) 規格であるIEEE 802.3afに準拠していますので、既存のPoE給電スイッチをそのままお使いいただけます。

●Web マネージメント

弊社既存アクセスポイントと同一のインターフェースを採用。APのリブレース時にもあらたなインターフェースのトレーニングなしで、オペレーションが可能です。

●設置用オプション

壁・天井設置用の専用ブラケット「AT-BRKT-J26」や簡単に壁面設置が可能な「マグネットシート M」が利用できます。

●WDS (Wireless Distribution System)

最大1対4のWDS機能をサポート。無線経由でのブリッジが可能となり、ケーブル工事なしに電波が届かない死角を消すことができます。ブリッジはWPA暗号化によりセキュリティも確保されます。V.3.1.0よりAT-TQシリーズの異機種間^{※3}での接続もサポートします。

※1 本製品は屋内用APです。

※2 弊社PoEスイッチによる給電可能な最大許容台数は、弊社ホームページの「製品/動作検証」をご覧ください。

※3 AT-TQ2403、AT-TQ2403EX、AT-TQ2401を除く

※4 V.4.0.1以降もしくはV.3.4.0以降にて対応

仕様

適合規格	EMI規格 安全規格 EU RoHS指令 電波法に基づく技術基準	VCCIクラスB UL-60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1 003WWA100782 003XWA100783 003YWA100784
相互接続認定		Wi-Fi (WPA/WPA2-パーソナル、WPA/WPA2-エンタープライズ (WPA/WPA2-EAP)、WMM)
無線部	準拠規格 (国際規格) 準拠規格 (国内規格) 周波数帯域 変復調方式 情報変調方式 アクセス制御方式 アンテナ形式 アンテナダイバーシティー データ通信速度 ^{※2}	IEEE 802.11、IEEE 802.11a ^{※1} 、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n ^{※1} ARIB STD-T66、ARIB STD-T71 2400 ~ 2483.5MHz、 5150 ~ 5350MHz、5470 ~ 5725MHz IEEE 802.11a/g/n: OFDM IEEE 802.11b: DS-SS IEEE 802.11a/g/n: BPSK、QPSK、16QAM、64QAM IEEE 802.11b: CCK、DQPSK、DBPSK CSMA/CA + Ack with RTS/CTS モノポールアンテナ アンテナ本数 (2.4GHz帯/5GHz帯) 3/3 ストリーム数 2 x MIMO 空間ダイバーシティー IEEE 802.11a/g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE 802.11b: 11/5.5/2/1Mbps IEEE 802.11n: 6.5 ~ 300Mbps (MCS 0 ~ 15)
チャンネル数		IEEE 802.11a ^{※1} : 19チャンネル (W52/W53/W56) IEEE 802.11b: 13チャンネル IEEE 802.11g: 13チャンネル IEEE 802.11n (2.4GHz): 13チャンネル IEEE 802.11n (5GHz): 19チャンネル
重複しないチャンネル数		IEEE 802.11a: 19チャンネル (20MHz) IEEE 802.11b/g: 3チャンネル IEEE 802.11n (2.4GHz): 3チャンネル (20MHz)、1チャンネル (40MHz) IEEE 802.11n (5GHz) ^{※1} : 19チャンネル (20MHz)、9チャンネル (40MHz)
空中線電力 最大接続台数		10mW/MHz以下 200台 ^{※5}
セキュリティ機能	認証方式	オープンシステム認証、共有キー認証、IEEE 802.1X (802.1X/EAP 認証: EAP-TLS、EAP-TTLS / MSCHAPv2、PEAPv0 / EAP-MSCHAPv2、PEAPv1 / EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-FAST)、WPA (エンタープライズ、パーソナル)、WPA / WPA2: AES、TKIP
	暗号化	WPA2 (エンタープライズ、パーソナル) WEP: 64/128ビット WPA / WPA2: AES、TKIP
	MACアドレスフィルタリング数	1024個
	隣接AP検出、SSID隠蔽、ANY接続拒否、無線クライアント間通信禁止	
サポート機能 ^{※4}		日本語Web GUIによる設定 (HTTP/HTTPS)、設定のバックアップとリストア、ファームウェアの更新、ロギング、統計情報表示、DHCPクライアント、NTPクライアント、APクラスター、チャンネル自動管理、ロードバランス (接続台数制限)、SNMP (v1/v2c)、外部RADIUSサーバーによるRADIUSアカウント管理、セカンダリRADIUSサーバー、Allied Telesis Unified Wireless Controller (UWC)による集中一括管理 (V.3.4.1以前で対応)、AT-Vista Manager (V.1.2.1以降)による集中一括管理 (V.4.0.1とV.4.0.3で対応)、AT-Vista Manager EX (V.2.1以降)による集中一括管理 (V.4.0.3以降で対応)、ARシリーズ (V.5.4.7-2.4以降)による集中一括管理 (V.4.0.5以降で対応)

有線部	準拠規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.1Q VLAN Tagging
	データ通信速度 ポート	10Mbps/100Mbps/1000Mbps 10/100/1000BASE-T (PoE-IN、RJ-45コネクター) x 1、 オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
	アクセス制御方式 使用ケーブル	CSMA/CD 非PoE PoE ^{※7} 10BASE-T UTPカテゴリ-3以上 UTPカテゴリ-5以上 100BASE-TX UTPカテゴリ-5以上 UTPカテゴリ-5以上 1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリ-5以上
LED ^{※8}	SYSTEM (橙) POWER (緑) 10M (緑) 100M (緑) 2.4GHz (緑) 5GHz (緑)	システム起動中に点灯 電源供給時に点灯 有線ポートが10Mbpsでパケット送受信時に点滅 有線ポートが100Mbpsでパケット送受信時に点滅 有線ポートが1000Mbpsでパケット送受信時に10M/100Mの両方が同時に点滅 2.4GHz帯を使用中に点灯 5GHz帯を使用中に点灯
電源部	ACアダプター使用時 定格入力電圧 入力電圧範囲 定格周波数 定格入力電流 最大入力電流 (実測値) 平均消費電力 平均発熱量 PoE受電時	AC100-240V AC90-264V 50/60Hz 0.30A 0.24A 8.9W (最大11W) 32kJ/h (最大40kJ/h) IEEE 802.3af 準拠 (クラス3)
環境条件	動作時温度 動作時湿度 保管時温度 保管時湿度	0 ~ 50°C 80%以下 (結露なきこと) -20 ~ 60°C 95%以下 (結露なきこと)
外形寸法		228 (W) x 160 (D) x 44 (H) mm (突起部含まず)
質量		1.0kg (アンテナ、ACアダプター含まず)
パッケージ内容		本体、外部アンテナ (2.4GHz用3本、5GHz用3本)、ACアダプター (DCケーブル長1.5m)、電源ケーブル (1.8m) ^{※9} 、ゴム足 (4個)、コンソールポート用防塵キャップ (本体に装着済み)、ケーブルタイ、製品保証書 (1年間)、シリアル番号シール (2枚)、使用上のご注意、ソフトウェア使用権許契約書
オプション (別売)	AT-BRKT-J26 マグネットシート M AT-6101GP	天井・壁設置用ブラケット 壁面設置用磁石 PoE+ インジェクター

※1 5GHz帯のW52/W53チャンネル帯は電波法により屋外での使用が禁止されています。屋外では、必ずW56チャンネル帯をご使用ください。また、IEEE 802.11aは従来のチャンネル帯J52をサポートしておりません。J52のみを使用した無線LAN機器とは通信できませんのでご注意ください。

※2 表示の数値は、無線LAN規格上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※3 弊社テスト環境での実測値であり、すべての環境で保証するものではありません。無線クライアント40台接続時のダウンロード方向スループットは、242Mbps (弊社テスト環境での実測値) です。最大接続台数はお客様が使用されるアプリケーションや環境によって変化しますので、ご利用環境を元にご検討をお願いいたします。

※4 サポート機能の詳細は、弊社ホームページのマニュアルをご確認ください。

※5 V.4.0.1以降もしくはV.3.4.0以降にて対応


※6 トラブル情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

※7 8線結線のストレートタイプのUTPケーブルをお勧めします。

※8 Web GUIの設定によりすべてのLEDの消灯が可能です。

※9 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は設置業者にご相談ください。

外觀図



○ AT-BRKT-J26 (別売) を用いた
壁面への設置例



● Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の登録商標です。

安全のために
 ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
 をお読みになり正しくご使用ください。

● CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, AlliedView, VCStackロゴ, EPSRingロゴ, LoopGuardロゴ, PoE plusロゴ, AT-UWC, Allied Telesis Unified Wireless Controller, SecureEnterpriseSDNロゴ, AT-VA, AT-Vista Managerはアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。● Windows, Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。● その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。● お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。● 弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は

0120-860442 テレマーケティング (月~金/9:00~17:30)

販売店

製品の詳しい情報は (特長、仕様、構成図、マニュアル等)

ホームページ <http://www.allied-telesis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社 最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください
 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル 弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧