


AR Family オプション

- 暗号・圧縮ボード
 - インターフェースモジュール/拡張ユニット
 - 電源バックアップユニット
 - インターフェース・ケーブル対応一覧
- ▶ SFPモジュールは、[こちら](#)ご参照ください。

暗号・圧縮ボード



AR Family本体に装着して使用する暗号・圧縮ボードです。

- ※ ルーター本体への装着は弊社にて行います。現在ご使用の製品に装着する場合は弊社営業までお問い合わせください。
AR740S, AR410S V2 にはあらかじめ暗号/圧縮ボードが組み込まれています。
- ※ 暗号/圧縮ボードは1枚のみ装着可能です。
- ※ AR450Sは暗号ボードの追加購入なしでハードウェアによる暗号/復号機能をご利用いただけます。

■ 暗号&圧縮ボード

AR011 V2
(販売終了) ハードウェアにてDES 56ビット、3DES 168ビット※1の暗号・復号およびSTACの圧縮・解凍が可能
IPsecを使用する場合、装着する必要があります。

AR061
(販売終了) ハードウェアにてDES 56ビット、3DES 168ビット※1の暗号・復号およびSTACの圧縮・解凍が可能
IPsecを使用する場合、装着する必要があります。
対応製品 : [AR011 V2] AR410 V2, AR720
[AR061] AR740

※1 : 3DESは別途AT-FL-01 (3DESライセンス) が必要。

▲TOP

インターフェースモジュール/拡張ユニット

AR700/AR550S/AR400シリーズ用インターフェースモジュールです。
お客様の環境に合ったモジュールを選択することができます。

■ PRIインターフェースモジュール

AR020
(販売終了)



対応製品 : AR740, AR720, AR570S,
AR560S, AR550S,
AR415S, AR410 V2, AR040

■ BRIインターフェースモジュール

AR021 V2※
(販売終了)



対応製品 : AR740, AR720, AR570S,
AR550S, AR415S, AR410
V2, AR040

※対応F/W
AR410 V2 : Ver2.3.4 PL04 以降
AR720/AR740 : Ver2.3.2 PL12 以降

■ BRIインターフェースモジュール

AR021 V3※
(販売終了)



対応製品 : AR570S, AR560S, AR550S,
AR415S, AR410 V2

※対応F/W
AR415S, : Ver2.9.1 PL11 以降
AR550S,
AR570S
AR410 V2 : Ver2.6.8 PL10 以降

■ 10BASE-T/5インターフェースモジュール

AR022
(販売終了)



対応製品 : AR740, AR720, AR410 V2

■ 同期インターフェースカード

AR023※
(販売終了)



対応製品 : AR410 V2

※本製品はロット単位での受注生産品となります。詳しくは代理店様までお問い合わせください。

▲TOP

電源バックアップユニット

AR740RPS (販売終了)

AR740専用の二重化電源装置です。電源ユニットの故障といった電源障害によるAR740の機能停止を防ぎます。



AR740RPS仕様		
製品寸法	W440×D312×H44mm	
製品重量	3.7kg	
電源仕様	使用電源仕様	電源内蔵型
	定格入力電圧	AC100-240V
	入力電圧範囲	AC90-255V
	定格周波数	50/60Hz
	平均消費電力 (最大消費電力)	37W×2 (47W×2)
	定格入力電流	3.6A
	最大入力電流 (実測値)	2.2A
環境条件	動作保証温度/湿度	0～40℃／80%以下 (結露なきこと)
	保存温度/湿度	－20～60℃／95%以下 (結露なきこと)

▲TOP

インターフェース・ケーブル対応一覧

[AR720/AR740/AR570S/AR550S/AR410 V2オプションモジュール/ケーブル対応一覧](#)

 (441KB)