



ポート	10BASE-T/100BASE-TX：標準ポート48ポート（PoE-OUT）
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T：コンボポート2ポート
	SFPスロット（コンボポート）：2ポート
スイッチングファブリック	156 Gbps
最大パケット転送能力	13.09Mpps（装置全体/64Byte）
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
	sFlow、RIP（要別売ライセンス）、OSPF（要別売ライセンス）
給電機能	PoE+（IEEE 802.3at）対応
	最大給電：30W（1ポートあたり）、最大給電：370W（装置全体）
エコ機能	LED ON/OFFボタン
スタック機能	VCS（スタック接続）
リング機能	EPSRメンバー機能、EPSRマスター機能（要別売ライセンス）
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応（左/右）
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/
	受信レート検出（QoSストームプロテクション）
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー（ファームウェア、コンフィグファイル）
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力530W
環境条件	動作時温度0～50℃
質量	5.8 kg