



ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 24ポート (PoE-OUT)
	SFP/SFP+スロット: 4ポート(SFP/SFP+共用ポート)
スイッチングファブリック	298 Gbps
最大パケット転送能力	95.23Mpps (本体のみ)、214.27Mpps (本体+StackQS) (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング、 sFlow、RIP、OSPF
給電機能	PoE+ (IEEE 802.3at) 対応 最大給電: 30W (1ポートあたり) 最大給電: 720W (AT-PWR1200-70x2個)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)、LD-VCS (長距離スタック接続 「最大40km/要別売オプション」)
リング機能	EPSR マスター機能、EPSR メンバー機能
無線LANコントローラー機能	対応 (要別売ライセンス)
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売品対応 (左) (AT-PWR150-70利用時) 別売品対応 (右) (AT-PWR150-70 対応不可となる条件 あり)、AT-PWR250-70、AT-PWR800-70利用時) 対応不可 (AT-PWR1200-70利用時)
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF マスター機能、AMF メンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力1100W (AT-PWR1200-70x2個)
冗長電源	装置内電源冗長対応
環境条件	動作時温度0~45℃
質量	5.1 kg (本体のみ)