


HUB

## SW HUB



|              |   |
|--------------|---|
| ポート          | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                    |
|              | : 24ポート   |
|              | SFP/SFP+スロット: 4ポート (SFP/SFP+共用ポート、SFP+「要別売ライセンス」) |
| スイッチングファブリック | 128 Gbps  |
| 最大パケット転送能力   | 95.23Mpps (装置全体/64Byte)                           |
| 機 能          | ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング                       |
|              | sFlow   |
| エコ機能         | LED ON/OFFボタン                                     |
| スタック機能       | VCS (スタック接続)                                      |
| リング機能        | EPSRメンバー機能  |
| 設置方向         | 縦方向対応   |
| エアフロー        | 前面吸気・背面排気   |
| L字型電源ケーブル    | 別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)                               |
| ネットワークループ対策  | LDF検出/MACスラッシング検出/                                |
|              | 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)                          |
| メンテナンス       | USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)              |
| 管理・保守        | AMFメンバー機能   |
| 電 源          | AC100V、最大消費電力52W                                  |
| 環境条件         | 動作時温度0～45℃  |
| 質 量          | 4.2 kg  |

製品名

AT-x510L-28GT