


HUB

## PoE対応SW HUB



ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 24ポート (PoE-OUT)
	SFP/SFP+スロット: 4ポート (SFP/SFP+共用ポート、 SFP+「要別売ライセンス」)
スイッチングファブリック	128 Gbps
最大パケット転送能力	95.23Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング sFlow
給電機能	PoE+ (IEEE 802.3at) 対応 最大給電: 30W (1ポートあたり)、最大給電: 185W (装置全体)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)
リング機能	EPSR メンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF 検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力290W
環境条件	動作時温度0~40℃
質量	5.2 kg

製品名

AT-x510L-28GP