



| | |
|--------------|---|
| ポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 24ポート (PoE-OUT) |
| | SFP/SFP+スロット: 4ポート(SFP/SFP+共用ポート) |
| スイッチングファブリック | 128 Gbps |
| 最大パケット転送能力 | 95.23Mpps (装置全体/64Byte) |
| 機能 | ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング sFlow |
| 給電機能 | PoE+ (IEEE 802.3at) 対応 最大給電: 30W (1ポートあたり)、最大給電: 370W (装置全体) |
| エコ機能 | LED ON/OFF ボタン |
| スタック機能 | VCS (スタック接続) |
| リング機能 | EPSR メンバー機能 |
| 設置方向 | 縦方向対応 |
| エアフロー | 前面吸気・背面排気 |
| L字型電源ケーブル | 別売L字型電源ケーブル対応 (左/右) |
| ネットワークループ対策 | LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション) |
| メンテナンス | USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル) |
| 管理・保守 | AMF メンバー機能 (AMF エッジノード機能) |
| 電源 | AC100V、最大消費電力530W |
| 冗長電源 | 標準搭載 |
| 環境条件 | 動作時温度0~45℃ |
| 質量 | 5.7 kg |