



ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (PoE-OUT) : 24ポート
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (コンボポート) : 2ポート
	SFPスロット (コンボポート) : 2ポート
	SFP+スロット : 2ポート
スイッチングファブリック	142.9Gbps
最大パケット転送能力	68.44Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング
給電機能	PoE+ (IEEE 802.3at) 対応
	最大給電 : 30W (1ポートあたり)、最大給電 : 370W (装置全体)
エコ機能	LED ON/OFF ボタン
スタック機能	VCS (スタック接続)
リング機能	EPSR メンバー機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	前面吸気・背面排気
L字型電源ケーブル	別売L字型電源ケーブル対応 (左/右)
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMFメンバー機能
電源	AC100V、最大消費電力520W
環境条件	動作時温度0~50℃
質量	5.3 kg