



有線ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (PoE-IN)
	: 1ポート
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	: 1ポート
無線標準規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave2)
	3ラジオ対応、マルチユーザーMIMO対応
	2.4GHz / 5GHz 同時利用可能
無線データ通信速度	最大867Mbps (802.11ac)
セキュリティ機能	認証方式: オープンシステム認証、共有キー認証、
	IEEE 802.1x、WPA、WPA2
	MACアドレスフィルタリング
サポート機能(無線設定)	VAP、ダイナミックVLAN、WDS、エアタイムフェアネス
	ファストローミング (IEEE 802.11k/v/r)
サポート機能(有線設定)	ポートランキング (IEEE 802.3ad
	(Manual Configuration))
管理機能	Web GUI、チャンネル自動管理、SNMP (v1/v2c)
設置方向	平置き、天井設置、壁設置対応
無線コントローラー	AT-Vista Manager EX対応
ACアダプター	AT-MWS0091
電 源	PoE受電時: IEEE 802.3at準拠 (クラス4)
環境条件	動作時温度0~50℃ (PoE受電時)
質 量	700g (ブラケット含まず)