



|              |   |
|--------------|---|
| ポート          | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T<br>: 20ポート (PoE-OUT)             |
|              | 100/1000/2.5G/5GBASE-T: 4ポート (PoE-OUT)                          |
|              | SFP/SFP+スロット: 4ポート  |
| スイッチングファブリック | 253Gbps   |
| 最大パケット転送能力   | 119.04Mpps (装置全体/64Byte)  |
| 機能           | ポートミラーリング、SNMP、IGMPv3スヌーピング、<br>sFlow、RIP、OSPF                  |
| 給電機能         | PoE+ (IEEE 802.3at) 対応<br>最大給電: 30W (1ポートあたり)、最大給電: 720W (装置全体) |
| エコ機能         | LED ON/OFF ボタン  |
| スタック機能       | VCS (スタック接続)、LD-VCS (長距離スタック接続)                                 |
| リング機能        | EPSR メンバー機能、EPSR マスター機能   |
| 設置方向         | 縦方向対応   |
| エアフロー        | 前面吸気・背面排気   |
| L字型電源ケーブル    | 別売L字型電源ケーブル対応 (右)   |
| ネットワークループ対策  | LDF 検出/MACスラッシング検出/<br>受信レート検出 (QoSストームプロテクション)                 |
| メンテナンス       | USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)                            |
| 管理・保守        | AMF メンバー機能  |
| 電源           | AC100V、最大消費電力990W   |
| 環境条件         | 動作時温度0~50℃  |
| 質量           | 6.3kg   |