



ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 8ポート (PoE-OUT)
	SFPスロット : 2ポート
スイッチングファブリック	24Gbps
最大パケット転送能力	14.88Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング sFlow、RIP、OSPF
給電機能	PoE++対応、最大給電 : 90W (1ポートあたり) AT-PWR300-70 * 1利用時 : 最大給電 : 240W (装置全体) AT-PWR300-70 * 2利用時 : 最大給電 : 480W (装置全体) AT-PWR300-70 * 3利用時 : 最大給電 : 720W (装置全体)
リング機能	EPSR マスター機能 (要別売ライセンス)
設置方向	縦方向対応
エアフロー	ファンレス
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	定格入力電圧 : DC54.5V AT-PWR300-70 * 1利用時 : 最大消費電力320W AT-PWR300-70 * 2利用時 : 最大消費電力600W AT-PWR300-70 * 3利用時 : 最大消費電力880W
環境条件	動作時温度0~50℃ ※動作条件により、動作時温度は異なります。
質量	1.6kg