



ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T : 8ポート (PoE-OUT) : 1ポート (PoE-IN) ※AT-xJ20-10GH・AT-GS980EM/10HからのPoE受電にのみ対応
	SFPスロット : 2ポート
スイッチングファブリック	24Gbps
最大パケット転送能力	16.36Mpps (装置全体/64Byte)
機能	ポートミラーリング、SNMP、IGMPスヌーピング sFlow、RIP、OSPF
給電機能	PoE+対応、最大給電 : 30W (1ポートあたり) ACアダプター使用時 : 最大給電 : 62W (装置全体) クラス8給電機器によるPoE受電時 : 最大給電 : 46.2W (装置全体)
リング機能	EPSR マスター機能
設置方向	縦方向対応
エアフロー	ファンレス
ネットワークループ対策	LDF検出/MACスラッシング検出/ 受信レート検出 (QoSストームプロテクション)
メンテナンス	USBメモリによるファイルコピー (ファームウェア、コンフィグファイル)
管理・保守	AMF メンバー機能
電源	定格入力電圧 : AC100-240V PoE受電時 : クラス8
環境条件	動作時温度 0~50℃ ※動作条件により、動作時温度は異なります。
質量	1.6kg