



有線ポート	WAN/LAN : 100/1000/2.5GBASE-T (PoE-IN) x2
無線準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 3ラジオ対応、MU-MIMO対応
	2.4GHz/5GHz/6GHz同時利用可能
無線データ通信速度	最大2401.9Mbps (802.11ax)
無線セキュリティ	オープンシステム認証、共有キー認証 IEEE 802.1x、WPA、WPA2、WPA3 MACアドレスフィルタリング
サポート機能(無線LAN)	VAP、ダイナミックVLAN、WDS、エアタイムフェアネス ファストローミング (IEEE 802.11k/v/r)
サポート機能(ルーター)	スタティックルーティング、IPsec(IKEv2、IKEv1)
トンネリング機能	IPv4 over IPv6
ファイアウォール/ セキュリティ	ゾーンベースファイアウォール、 ステートフルインスペクション(IPv4/IPv6)
管理機能	AMFplusメンバー機能、Web GUI、チャンネル自動管理
設置方向	平置き、天井設置、壁設置対応
無線コントローラー	Vista Manager ファミリー対応 ※
ACアダプター	AT-PWRADP-01
電 源	PoE受電時 : IEEE 802.3at準拠 (クラス4)
環境条件	動作時温度 : 0~50℃
質 量	1.1kg (ブラケット、外付けアンテナ含まず)
	※サポート 予定