



有線ポート	WAN/LAN:100/1000/2.5G/5GBASE-T (PoE-IN) ×2
無線準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 3ラジオ対応、MU-MIMO対応
無線データ通信速度	2.4GHz/5GHz/6GHz同時利用可能 最大5764.8Mbps (IEEE 802.11be)
無線セキュリティ	オープンシステム認証、共有キー認証 IEEE 802.1X、WPA、WPA2、WPA3 MACアドレスフィルタリング
サポート機能(無線LAN)	VAP、ダイナミックVLAN、WDS、エアタイムフェアネス ファストローミング (IEEE 802.11k/v/r)
サポート機能(ルーター)	スタティックルーティング、IPsec (IKEv2)
トンネリング機能	IPv4 over IPv6
ファイアウォール/ セキュリティ	ゾーンベースファイアウォール、 ステートフルインスペクション (IPv4/IPv6)
管理機能	AMF Plusメンバー機能、Web GUI、チャンネル自動管理
設置方向	平置き、天井設置、壁設置対応
無線コントローラー	Vista Manager ファミリー対応
ACアダプター	AT-PWRADP-01
電 源	PoE受電時: IEEE 802.3bt準拠 (クラス5)
環境条件	動作時温度: 0~50℃
質 量	1.4kg (ブラケット含まず)