



有線ポート	100/1000/2.5GBASE-T (PoE-IN) : 1ポート
	USB : 1ポート
無線準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 3ラジオ対応、シングルユーザーMIMO対応 2.4GHz / 5GHz / 6GHz同時利用可能
無線データ通信速度	最大2401.9Mbps (802.11ax)
セキュリティー機能	認証方式 : オープンシステム認証、共有キー認証、 IEEE 802.1x、WPA、WPA2、WPA3 MACアドレスフィルタリング
サポート機能(無線設定)	VAP、ダイナミックVLAN、WDS、エアタイムフェアネス、 ファストローミング (IEEE 802.11k/v/r)
サポート機能(ルーター)	スタティックルーティング
トンネリング機能	IPv4 over IPv6
ファイアウォール/ セキュリティー	ゾーンベースファイアウォール、 ステートフルインスペクション (IPv4/IPv6)
管理機能	AMF Plusメンバー機能、Web GUI、チャンネル自動管理 SNMP (v1/v2c/v3)
設置方向	平置き、天井設置、壁設置対応
無線コントローラー	Vista Manager ファミリー対応
ACアダプター	AT-PWRADP-01
電 源	PoE受電時 : IEEE 802.3at準拠 (クラス4)
環境条件	動作時温度 : 0~45℃
質 量	1.1kg (ブラケット含まず)