

コンパクトサイズの新デザイン筐体採用 ベーシックモデル 有線ブロードバンドルータ



CG-BARMX3



標準価格	発売日
3,465円(税抜3,150円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-BARMX3	4519157012720

実効スループット

Smartbit測定値 : 85 Mbps

FTP測定(DHCP接続) : 80 Mbps

FTP測定(PPPoE接続) : 80 Mbps

※いずれも有線LAN接続時の計測値
※スループットの測定方法については[こちら](#)をご覧ください。



[「省エネ法に基づく表示一覧」はこちら](#)

商品概要

商品仕様

ダウンロード
(マニュアル・サポートソフトウェア)

商品写真
(ギャラリー)

商品概要

CG-BARMX3は、WAN側・LAN側とも全ポート100BASE-TX/10BASE-Tに対応したブロードバンドルータです。ADSL、CATV、FTTHの各種ブロードバンド回線、NTT フレッツ・シリーズ、Yahoo! BBの各種サービスに対応し、IPv6対応でNTT西日本フレッツ、IPv6ブリッジ、オンデマンドTV、4thMEDIA、OCNシアターに対応し、パソコンやテレビ画面で音楽・映画・スポーツなどの映像コンテンツを楽しむことができます。

また、ルータ機能のオン・オフが可能なので、どんなモデム・サービスにもぴったりです。

- **DoSアタックブロック(不正アクセス検出、ログ機能)**

Denial of Services Attack(サービス拒否攻撃)という、インターネット上の相手先に、多量の接続要求を送って回線速度を低下させたり、過負荷をあたえてくる悪質な攻撃から防御します。また、攻撃を行った相手を検出し、ログを記録します。

- **SPI(ステートフル パケット インスペクション)**

相手先(WAN側)からのパケットを監視して、整合性の合わないパケットを防ぎます。

- **パケット フィルタリング(ポートフィルタ、URLフィルタ)**

本商品に接続されているパソコンからインターネットのアクセスを制限する機能です。URL指定での禁止サイト設定や、ポート指定でのメール禁止機能などネットワーク管理を自由に設定することが可能です。また、スケジュール管理による時間指定フィルタ機能を使うことで、深夜のアクセスを全面的に禁止するなど高度なセキュリティ管理を実現します。

- **回線自動判別**

環境に合わせてルータが自動的に回線判別を行います。DHCP回線、PPPoE回線に加えて、ルータ機能付きモデムの環境下でも適切な回線判断を行い、お客様に最適な接続方法に誘導します。

- **ルータ機能のON/OFFスイッチ**

本体背面のスイッチにより、回線に応じてルータ機能のON/OFFの選択が可能となります。ルータ機能つきモデムとの接続にもご利用いただけます。(アッカ・ネットワークス、イーアクセス、NTTのルータ機能付きモデムなど)

- **ファームウェア更新確認機能**
本商品の設定画面(Web設定画面)から使用しているファームウェアが最新かどうかを簡単に調べることができます。これにより、新しい機能アップがあればすぐにダウンロードしていつでも簡単に最新の状態に保つことができます。
- **ダイナミックDNSサービス"corede.net"に対応**
設定画面にe-mailアドレス登録することで、コレガが提供する無料DDNSサービス"corede.net(コレデ・ネット)"が「すぐ&かんたん」に受けられます。詳しくは[こちら](#)をご覧ください。
- **LANに100BASE-TX/10BASE-T対応、4ポートのスイッチングハブを装備**
WAN、LANとも100BASE-TX/10BASE-T対応により、ブロードバンド(ADSL/CATV/FTTH)に最適。
RJ-45ポートは100M/10Mオートネゴシエーション、Full/Half Duplexオートネゴシエーションに対応。
- **UPnP、NATによりWindows Live™ Messengerに対応**
UPnP対応で、Windows Live Messengerで音声チャット、動画チャットを複数のパソコンで使用可能。
- **全ポートストレートクロスを自動的に判別・切替を行うAuto MDI/MDI-Xに対応**
- **VPNパススルーに対応**
- **マルチPPPoE(2セッション)、PPPoE Unnumbered、ダイレクトPPPoE、固定IP、DHCPの各種接続方法に対応し、さまざまなブロードバンド回線(ADSL/CATV/FTTH)に対応**
- **バーチャルサーバ設定、DMZ設定により、サーバの公開やネットワークゲームに対応**
- **ダイナミックDNS(DynDNS、IvyNetwork、@NetDDNS)対応**
- **IPv6ブリッジ対応で、「フレッツ・ドットネット」「OCNシアター」に対応**
- **RoHS指令に準拠**

主な接続確認済み事業者

・フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ、フレッツ・光・プレミアム、eo光、フレッツ・ADSL、Yahoo!BB、CVTV



- 「フレッツ 光ネクスト」その他のフレッツサービス名は、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標です。
- 「(各種)フレッツサービス」との接続については、2010年02月時点において、アライドテレシス㈱が接続確認を実施したものです。将来にわたって必ずしも接続性を保証するものではありません。

【ご注意】

- FTTH/ADSL/CATVへの接続には、別途ADSLモデムなどの機器が必要です。
- 本商品の設定はパソコンから行ってください。
- NAT機能を使用した複数台のPC接続を禁止しているインターネットサービスがあります。事前に必ずインターネットサービスの契約内容をご確認ください。
- 実効スループットとSmartBit測定値の表記はコレガ環境での測定結果です。実際の数値はご使用環境によって異なります。
- VPNパススルー機能は、Windows XPでの動作確認となります。
- コンテンツフィルター機能はPS3に搭載されているWEBブラウザでのブラウジングに対応していません。PS3に搭載されているWEBブラウザを利用する場合には、コンテンツフィルター機能を無効に設定してください。
- ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

コンパクトサイズの新デザイン筐体採用 ベーシックモデル 有線ブロードバンドルータ



CG-BARMX3



標準価格	発売日
3,465円(税抜3,150円)	販売終了製品
型番	JANコード
CG-BARMX3	4519157012720

実効スループット

Smartbit測定値 : 85 Mbps

FTP測定(DHCP接続) : 80 Mbps

FTP測定(PPPoE接続) : 80 Mbps

※いずれも有線LAN接続時の計測値
※スループットの測定方法については[こちら](#)をご覧ください。



[「省エネ法に基づく表示一覧」はこちら](#)

商品概要

商品仕様

ダウンロード
(マニュアル・サポートソフトウェア)

商品写真
(ギャラリー)

商品仕様

ハードウェア仕様		
サポート規格	WAN	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
	LAN	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control)
取得承認	VCCI クラスB	
対応PC	DOS/V、Macintosh	
対応OS	Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000/Me/98SE、Mac OS X(10.5/10.4/10.3)	
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0/7.0/6.0/5.5 Safari 3.0/2.0/1.2	
WAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×1ポート(MDI/MDI-X自動認識)
LAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×4ポート(全ポートMDI/MDI-X自動認識)
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧	AC100V(50/60Hz)
	定格入力電流	150mA
最大消費電力	7W	
環境条件	動作時	温度0~40℃/湿度90%以下(結露なきこと)
	保管時	温度-20~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)
外形寸法	26(W)×86(D)×138(H)mm 本体のみ(ゴム足/突起部を含まず)	
質量	170g 本体のみ	
パッケージ内容	CG-BARMX3本体 ACアダプタ(2極 1.8m) LANケーブル(1m) らくらく導入ガイド お使いの手引き 製品保証書(1年)	