

12/16/24ポート・HUB(10BASE-T)

CentreCOM<sup>®</sup> 3000TR V2 Series

CentreCOM 3012TR V2

CentreCOM 3016TR V2

CentreCOM 3024TR V2



CentreCOM 3012TR/3016TR/3024TR V2 は、ツイストペア・ケーブルで 10Mbps の通信ができる 12/16/24 ポート・HUB です。同時に使用できる 10BASE5/2 の 2 つのバックボーンポートを装備しています。また、10BASE-T ポートの第 1 ポートは、スイッチ切替によりカスケード接続も可能です。ポート毎にセグメント障害検出機能を持ち、障害が検出されたセグメントを自動的にネットワークから切り放し、1 セグメント上の障害がシステム全体の障害（システム・ダウン）とならない保護機能を有しています。セグメントの状態表示用 LED により障害の発生しているセグメントの切り分けや、セグメント上のトラフィックの把握等が容易に行えます。

## 特長

- ネットワークバックボーンに AUI (10BASE5)、10BASE2 インターフェースを標準装備 (同時使用可能)。
- MDI / MDI-X (スイッチ切替) により、10BASE-T ポートでのカスケード接続が可能。
- AC 電源ユニットを内蔵。
- 10BASE2 インターフェースのターミネーター ON / OFF 機能を装備。
- ポート毎に自動切り離し / 再接続機能を装備。
- ツイストペア・リンク・テスト機能を装備。
- ツイストペア・ケーブルの誤配線検出 / 自動訂正機能を装備。
- MAU ジャバーロックアップ保護機能を装備。
- ネットワークトラフィック量をモニターできる 8 連 LED を搭載。
- 各種ネットワーク表示 LED によりネットワーク及び機器の状態、コリジョン等をモニター可能。
- オプションのラックマウントキット (AT-RKMT-5) で EIA 標準 19 インチラックへ取付可能。

