

## AT-XP シリーズ

Optical Module



AT-XPSR  
AT-XPLR



AT-XP8ER

AT-XP シリーズは、弊社ネットワーク製品に装着してアップリンクポート / ダウンリンクポートとして使用するための XFP モジュールです。  
ハードウェア製品の XFP スロットにどのような組み合わせでも装着が可能のため、様々なメディアに対応し、ネットワークを柔軟に構成・拡張することができます。

AT-XPSR

**10GSR**  
1Port

AT-XPLR

**10GLR**  
1Port

AT-XP8ER

**10GER**  
1Port

### 製品ラインナップ

製品名	ポート	使用ケーブル	最大伝送距離 <sup>※1</sup>
AT-XPSR	10GBASE-SR (2 連 LC) × 1	Gi62.5/125 マルチモードファイバー	26m (伝送帯域 160MHz・km 時) 33m (伝送帯域 200MHz・km 時)
		Gi50/125 マルチモードファイバー (ITU-T G.651 準拠)	66m (伝送帯域 400MHz・km 時) 82m (伝送帯域 500MHz・km 時) 300m (伝送帯域 2000MHz・km 時)
AT-XPLR	10GBASE-LR (2 連 LC) × 1	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	10km
AT-XP8ER	10GBASE-ER (2 連 LC) × 1	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	40km <sup>※2</sup>

※ 1 同一製品を対向で使用した場合です。

※ 2 使用環境によっては、アッテネーターが必要となる場合があります。

OPTICAL MODULE Total Networking Solutions

# AT-XP シリーズ

## 仕様

製品名	AT-XPSR	AT-XPLR	AT-XP8ER
準拠規格	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
適合規格	UL60950, CSA-C22.2 No.60950		
通信速度	10.3125Gbps		
ポート	10GBASE-SR (2 連 LC) × 1	10GBASE-LR (2 連 LC) × 1	10GBASE-ER (2 連 LC) × 1
最大消費電力	1.5W	2.5W	3.5W
最大発熱量	5.4kJ/h	9.0kJ/h	13kJ/h
環境条件	動作時温度	0 ~ 55°C	
	動作時湿度	85%以下 (ただし、結露なきこと)	
	保管時温度	-40 ~ 85°C	
	保管時湿度	85%以下 (ただし、結露なきこと)	
外形寸法	According to XFP MSA		
パッケージ内容	本体、インストレーションガイド、製品保証書、シリアル番号シール (2 枚)		

## 光インターフェース仕様

製品名	AT-XPSR	AT-XPLR	AT-XP8ER
中心波長	850nm	1310nm	1550nm
送信光レベル	最大	0.5dBm	4.0dBm
	最小	-7.3dBm	-8.2dBm
受信光レベル	最大	-1.0dBm	-1.0dBm
	最小	-9.9dBm	-14.4dBm

※ 1 IEC 60825-1, Class 1 Laser Product の規定内。

**安全のために**  
ご使用の際は製品に添付されたマニュアル  
をお読みになり正しくご使用ください。

●CentreCOM, CentreNET, SwitchBlade, TELESYN, TenQ, SwimView, Swim Manager, SwimSuite, SwimLogReporter, SwimAdminCentral, SkyMarshal, AlliedView, VCStack, EPSRing はアライドテレシスホールディングス(株)の登録商標です。●Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。●お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。●弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外となり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は



**0120-860442** テレマーケティング (月～金/9:00～17:30)

販売店

製品の詳しい情報は (特長、仕様、構成図、マニュアル等)

ホームページ

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

最寄りの営業所の連絡先は下記にてご確認ください

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル

弊社ホームページ>>会社案内>>事業所一覧