



613-000669 Rev.A 061227



最初にお読みください

CentreCOM® AR415S リリースノート

この度は、CentreCOM AR415S をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、取扱説明書（613-000666 Rev.A）とコマンドリファレンス（613-000667 Rev.A）の補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 2.8.1-04

2 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン **2.8.1-04** には、以下の制限事項があります。

2.1 IPsec

 **「コマンドリファレンス」 / 「IPsec」**

IPsec と NAT ・ファイアウォール ・ PPPoE をすべて併用したとき、IPsec の暗号に DES を使用すると、スループットが低下することがあります。この場合は、3DES または AES の使用をおすすめします。

2.2 コンソールポート接続

 **「取扱説明書」 24, 27, 128 ページ**

本製品のコンソールポートとコンピューターの COM ポートをコンソールケーブルで接続した場合、本製品の電源をオンしてから通信ソフトウェア（ハイパーターミナルなど）を起動すると、通信ソフトウェアが動作しません。

コンソールポート使用時は、通信ソフトウェア起動後に本製品の電源を入れてください。

3 取扱説明書とコマンドリファレンスについて

最新の取扱説明書（613-000666 Rev.A）とコマンドリファレンス（613-000667 Rev.A）は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、上記の取扱説明書とコマンドリファレンスに対応した内容になっていますので、お手持ちの取扱説明書、コマンドリファレンスが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>