

拡張モジュールについてのご注意

この文書は、弊社ハードウェア製品用拡張モジュールについて、付属のガイドに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。最初にこの文書をよくお読みになり、製品を正しくご使用ください。

1 対応機種・ソフトウェアバージョン、ハードウェアリビジョン

拡張モジュールは、対応機種とソフトウェアバージョン、拡張モジュールのハードウェアリビジョンを下表でご確認の上、ご使用ください。

対応機種 拡張モジュール	CentreCOM 8624XL	CentreCOM 9606SX/SC	CentreCOM 9606T
AT-A35SX/SC	2.1.3 pl00 以降 RevA1 以降	2.2.2 pl04 以降 RevA1 以降	2.2.2 pl10 以降 RevA1 以降
AT-A35LX/SC	2.1.3 pl00 以降 RevA1 以降	2.2.2 pl04 以降 RevA1 以降	2.2.2 pl10 以降 RevA1 以降
AT-A39/T	2.1.5 pl02 以降 RevA1 以降	2.2.2 pl04 以降 RevE1 以降	2.2.2 pl10 以降 RevE1 以降

上段・・・対応機種のソフトウェアバージョンです。

下段・・・拡張モジュールのハードウェアリビジョンです(対応機種のリビジョンではありません)。

- ※ 拡張モジュールのハードウェアリビジョンは本体底面に貼付されている(製品に同梱されている)シリアル番号シールに記載されています。
- ※ ソフトウェアの最新バージョンは、弊社ホームページ(<http://www.allied-tesis.co.jp/>)より、ダウンロードが可能です。

2 制限事項

2.1 AT-A35SX/SC・AT-A35LX/SCについて

AT-A35SX/SC・AT-A35LX/SCの使用時、通信に何らかの問題が発生した場合は、システムを再起動するようにしてください。

2.2 AT-A39/Tについて

- CentreCOM 8624XL で使用する場合
通信モードはオートネゴシエーションで、かつ 1000Mbps での通信のみをサポートしていません。「CentreCOM 8624XL ユーザーマニュアル」に 100Mbps での通信が可能であるとの記載がありますが、誤りですので訂正してお詫びいたします。
- CentreCOM 9606SX/SC・9606T で使用する場合
通信モードの固定設定(オートネゴシエーション以外の設定)は現在未サポートですので、あらかじめご了承ください。ただし、オートネゴシエーションの結果、10/100Mbpsでの通信は可能です。