●仕様一覧表(2025年2月現在)

		10ギガルーター		1ギガルーター				Wi-Fiルーター		5G対応ルーター
		NFV-APL-GTX	ARX200S-GTX	AR4050S	AR3050S	AR2010V	AR1050V	TQ6702 GEN2-R	TQ7403-R	AR4050S-5G
標準価格(税抜き)		¥977,500	¥168,000	¥193,000	¥77,500□	¥88,000	¥58,000	¥139,000	¥158,000	¥259,000
インターフェース(イタリック内は最大搭載可能数)										
イーサネットポート	RJ45ポート	GE x 6 10GE x 4	10GE x 1	GE x 2 *2		GE x 2	GE x 1	5GE x 2 (PoE-IN)	2.5GE x 2 (PoE-IN)	GE x 2
	SFPポート	-	-	SFP x 2 *2		-	-	-	-	-
	バイパスポート	-	-	2		-	-	-	-	-
	スイッチポート	-	10GE x 2 GE x 2	GE x 8		-	GE x 4	-	-	GE x 8
USBポート (移動体データ通信サービス／USBメモリ用)		2 *17	1	1		1	1	-	-	1 *16
SDHCカードスロット (メモリ用)		-	-	1		-	-	-	-	-
SIMカードスロット		-	-	-		-	-	-	-	2
対応回線/構築可能構成										
FTTH/ADSL/CATV		○	○	○		○	○	○	○	○
NGN (IPv4 PPPoE 接続)		○	○	○		○	○	○	○	○
NGN (IPv6 ブリッジ 接続)		○	○	○		○	○	-		○
NGN (IPv6 IPoE 接続)		○	○	○		○	○	○	○	○
IPv4 over IPv6, DS-Lite, MAP-E, Ligthwight 4 over 6		○	○	○		○	○	○	○	○
IP-VPN/広域イーサネット		○	○	○		○	○	○	○	○
移動体データ通信サービス (IPv4 / IPv6)		○	-	○		○	○	-		○
モバイル通信										
対応通信モジュール		-	-	-		-	-	-		5G/4GLTE
USB型データ通信		-	○	○		○	○	-		-
ブリッジ機能										
ローカルブリッジ		○	○	○		○	○	○	○	○
マルチプルVLAN（保護ポート）		-	○	○		-	-	-		○
リモートブリッジ（L2TPv3）		○	○	○		○	-	○	○	○
MACフィルター		-	○	○		○	○	-		○
L2スイッチング										
バーチャルLAN(登録数)		-	4,094	4,094		-	1,024	-		4,094
スパニングツリープロトコル		-	○	○		-	-	-		○
フォワーディングデータベース		-	○	○		-	○	○	○	○
マルチプルスパニングツリープロトコル		-	○	-		-	-	-		-
PPP/PPPoE機能										
PPPoE	クライアント機能	○	○	○		○	○	○	○	○
	自動接続・切断機能	○	○	○		○	○	○	○	○
	複数グローバルIPアドレス	○	○	○		○	○	○	○	○
	セッションキープアライブ	○	○	○		○	○	○	○	○
	マルチセッション数	20 *23	20 *23	20 *23		20 *23	5	5	5	20 *23
PPPoE AC		-	○ *12 *14	○ *12 *14		○ *12 *14	-	-		○ *12 *14
PPP	ダイヤル・オン・デマンド	○	○	○		○	-	○	○	○
	マルチリンク	-	-	-		-	-	-		-
	RADIUS認証	-	-	-		-	-	-		-
	コールバック機能	-	-	-		-	-	-		-
IPv4										
DHCPクライアント		○	○	○		○	○	○	○	○
マルチホーミング(セカンダリIPアドレス)		○	○	○		○	○	○	○	○
ループバックインターフェース		○	○	○		○	○	○	○	○
経路制御	スタティック	1,000	1,000	1,000		1000	1,000	64	64	1,000
	RIPv1/v2	1,500	1,500	1,500		1500	-	-		1,500
	OSPF	1,000	1,000	1,000		1000	-	-		1,000
	BGP4	10,000	10,000	10,000		10000	-	-		10,000
	フィルタリング	○	○	○		○	-	-		○
VRF-Lite（インスタンス数）		-	64	64		64	-	-		64
ARP		○	○	○		○	○	-	○	○
UDPブロードキャストヘルパー		○	○	○		○	○	○	○	○
VRRP		○	○	○		○	-	-		○
Ping		○	○	○		○	○	○	○	○
Traceroute		○	○	○		○	○	○	○	○
マルチキャスト	PIM-SM	○	○	○		○	-	-		○
	IGMPv2	○	○	○		○	-	-		○
	IGMPプロキシー	-	○	○		○	-	-		○
	IGMPスヌーピング	-	○	○		○	-	-		○
IPv6										
IPoE		○	○	○		○	○	○	○	○
RA		○	○	○		○	○	○	○	○
DHCP v 6クライアント / PDクライアント		○	○	○		○	○	○	○	○
経路制御	スタティック	1,000	1,000	1,000		1000	1,000	64	64	1,000
	RIPng	1,000	1,000	1,000		1000	-	-		1,000
	OSPFv3	1,000	1,000	1,000		1000	-	-		1,000
	BGP4+	10,000	10,000	10,000		10000	-	-		10,000
IPv4 over IP v 6	DS-Lite	○	○	○		○	○	○	○	○
	MAP-E	○	○	○		○	○	○	○	○
	IPv4 over IPv6	○	○	○		○	○	○	○	○
	LightWeight 4 over 6	○	○	○		○	○	○	○	○
	国内標準プロビジョニング	○ *22	○	○ *22		○ *22	○ *22	○ *22	○ *22	○ *22
近隣探索		○	○	○		○	○	○	○	○
Ping6		○	○	○		○	○	○	○	○
Traceroute6		○	○	○		○	○	○	○	○
マルチキャスト	PIM-SMv6	○	○	○		○	-	-		○
	MLD	○	○	○		○	-	-		○
	MLDスヌーピング	-	○	○		○	-	-		○
ファイアウォール										
ステートフルパケットインスペクション		IPv4/IPv6 (ゾーンベース)								
NAT	ダイナミックENAT（IPマスカレード）	○	○	○		○	○	○	○	○
	スタティックENAT（ポートフォワーディング）	○	○	○		○	○	○	○	○
	スタティックNAT	○	○	○		○	○	○	○	○
	ダブルNAT	○	○	○		○	○	○	○	○
	サブネットベースNAT	○	○	○		○	○	○	○	○
	NAT46	○	○	○		○	○	○	○	○
	NAT64	○	○	○		-	○	○	○	○
設定可能ルール数		5,000	5,000	500		500	256	256	256	500
最大セッション数		1,048,576	600,000	300,000	65,535	65,535	16,384	100,000	100,000	300,000
パススルー機能	PPTP	○	○	○		○	○	○	○	○
	IPsec	○	1,000	1,000		1,000	1	-		1,000
	L2TP	○	○	○		○	○	○	○	○
IPS		IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6		IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	IPv4/IPv6
アドバンスドIPS		○ *5	○ *5	○ *5	-	-	-	-	-	○ *5
URLフィルター	ホワイトリスト/ブラックリスト	○(スタティック)	○(スタティック)	○(スタティック)		○(スタティック)	○(スタティック)	○(スタティック)	○(スタティック)	○(スタティック)
	外部データ参照 *24	○ *5	○ *5	○ *5		-	-	-		○ *5
アプリケーションコントロール（DPI）	組込みシグネーチャー（標準搭載）	○ *15	○ *15	○ *15		-	-	○ *15	○ *15	○ *15
	アップデートシグネーチャー	○ *5	○ *5	○ *5		-	-	○ *5	○ *5	○ *5
IPレピュテーション		○ *5	○ *5	○ *5		-	-	-		○ *5
UTMオフロード		-	-	○ *5	-	-	-	-		○ *5
トラフィック制御										
クラスベースQoS	優先制御	PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング	PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング	PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング		PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング	-	PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング	PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング	PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング
	マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)	○	○	○		○	-	○	○	○
	輻輳制御(RED)	○	○	○		○	-	○	○	○
ポリシーベースルーティング		○	○	○		○	-	○	○	○
ECMP		○	○	○		○	-	○	○	○
インターネットブレークアウト	URLオフロード（o365用）	-	○	○		○	-	-		○
	Webリダイレクト・プロキシーモード(複数APP用)	○	○	○		-	-	-		○
SD-WANロードバランス		○	○	○		○	-	○	○	○
Webリダイレクト		○	○	○		○	-	-		○
IP付加機能										
ダイナミックDNS *6		○	○	○		○	○	○	○	○
DNSリレー		○	○	○		○	○	○	○	○
DHCPサーバー		2,500	2,500	2,500		2,500	256	256	256	2,500
DHCPリレー		○	○	○		○	○	○	○	○
DHCPv6サーバー		○	○	○		○	○	○	○	○
Pingポーリング機能		○	○	○		○	○	○	○	○
VPN										

●仕様一覧表(2025年2月現在)

			10ギガルーター		1ギガルーター				Wi-Fiルーター		5G対応ルーター
			NFV-APL-GTX	ARX200S-GTX	AR4050S	AR3050S	AR2010V	AR1050V	TQ6702 GEN2-R	TQ7403-R	AR4050S-5G
IPsec	暗号化方式		AES(128,192,256)/3DES						AES(128,192,256)	AES(128,192,256)	AES(128,192,256)/3DES
	認証方式		SHA(1, 256, 512)/AES-GCM								
	鍵交換仕様(IKEv1)	メインモード/アグレッシブモード	○	○	○		○	○	-		○
		事前共有鍵方式	○	○	○		○	○	-		○
	鍵交換仕様	事前共有鍵方式	○	○	○		○	○	○	○	○
	同時接続可能セッション数 *10		3,000	500	1,000	100	100	16	16	16	1,000
	NAT Traversal		○	○	○		○	○	○	○	○
L2TPv2	LAC / LNS *11		-	○	○		○	-	-		○
	同時接続可能セッション数 *23		-	20	20		20	-	-		20
L2TPv3	疑似イーサネット回線		○	○	○		○	-	○	○	○
*9	同時接続可能セッション数 *10		3,000	100	256		100	-	16	16	256
モバイルアクセス同時接続可能セッション数 *7 *10		Windows	3,000	500	1,000		100	16 *8	10	10	1,000
		MAC OS X						10	-	-	
		iOS						10	10	10	
		Android						10	-		
IPsec+L2TPv3同時接続可能セッション数 *10			3,000	100	256		100	-	16	16	256
GRE			○(IPv4/IPv6)	○(IPv4/IPv6)	○(IPv4/IPv6)		○(IPv4/IPv6)	-	○(IPv4/IPv6)	○(IPv4/IPv6)	○(IPv4/IPv6)
認証機能											
IEEE 802.1X			-	-	○		-	-	○(無線)	○(無線)	○
MACアドレスベース認証			-	-	○		-	-	○(無線)	○(無線)	○
Web認証			-	-	-		○	-	○(無線)	○(無線)	-
RADIUS			○	○	○		○	-	○	○	○
統合管理機能											
AMF Plusマスター			-	○(10メンバー) *5	○(20メンバー) *5	-	-	-	-		○ *5
AMF Plusメンバー			○	○	○		○ *13	○	○	○	○
AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー			-	-	○ *5	-	-	-	-		○ *5
AWC (無線LANコントローラー(セル型))			-	○(15AP) *3	○(25AP) *3	○(5AP)	○(5AP)	-	○ *21	○ *21	○(25AP) *3
AWC-CB (無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))			-	-	○(5AP) *5	-	-	-	-		○(5AP) *5
AWC-SC (AWCスマートコネクト)			-	-	○(5AP) *5	-	-	-	-		○(5AP) *5
管理											
アクティブファイバーモニタリング			-	-	○		-	-	-		○
NTP (クライアント/サーバー)			○	○	○		○	○	○	○	○
Telnet (クライアント/サーバー)			-	○	○		○	○	-		○
SSH (クライアント/サーバー)			○	○	○		○	○	○ (サーバーのみ)	○ (サーバーのみ)	○
HTTPサーバー/HTTPSサーバー			○	○	○		○	○	○	○	○
TFTPクライアント			○	○	○		○	○	○	○	○
CLI (コマンドラインインターフェース)/GUI (Webインターフェース)			○	○	○		○	○	○	○	○
SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送			○	○	○		○	○	○	○	○
SNMP			○[v1,v2c,v3]	○[v1,v2c,v3]	○[v1,v2c,v3]		○[v1,v2c,v3]	○[v1,v2c,v3]	○[v1,v2c,v3]	○[v1,v2c,v3]	○[v1,v2c,v3]
トリガー機能			○	○	○		○	○	○	○	○
最大通信速度											
Local Routing (bps) *1*18			35,000 Mbps	7,000 Mbps	1,800 Mbps	890 Mbps	1,000 Mbps	640 Mbps	4,000 Mbps *19	2,200 Mbps *19	1,800 Mbps
PPPoE+Firewall+ENAT (bps) *1*18			4,500 Mbps	5,500 Mbps	1,400 Mbps	600 Mbps	640 Mbps	360 Mbps	2,700 Mbps *19 *20	1,100 Mbps *19	1,400 Mbps
IPsec VPN (bps) *1*18			5,900 Mbps	2,000 Mbps	490 Mbps	230 Mbps	230 Mbps	130 Mbps	244 Mbps *19	136 Mbps *19	490 Mbps
			AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256	AES256/SHA256
			(未計測)	2,500 Mbps	(未計測)	(未計測)	(未計測)	(未計測)	(未計測)	(未計測)	(未計測)
			AES-GCM	AES-GCM	AES-GCM	AES-GCM	AES-GCM	AES-GCM	AES-GCM	AES-GCM	AES-GCM
UTM-01(アプリケーション・コントロール(DPI)+Webコントロール(URLフィルター)(bps)*4 *5*18			18,000 Mbps	1,400 Mbps	1,200 Mbps	450 Mbps	-	-	-		1,200 Mbps
UTM-02(IPレピュテーション+アドバンスドIPS(bps)*4 *5*18			12,000 Mbps	1,200 Mbps	470 Mbps	-	-	-	-		470 Mbps
UTM-01 + UTM-02併用時(bps)*4 *5*18			10.000 Mbps	1.000 Mbps	400 Mbps	-	-	-	-		400 Mbps
UTMオフロード (bps)*4*5*18			-	-	120 Mbps	-	-	-	-		120 Mbps
ハードウェア仕様											
メインメモリ			32GByte	2GByte	2GByte	1GByte	512MByte	512MByte	2Gbyte	2Gbyte	2GByte
フラッシュメモリ				4GByte	4GByte	4GByte	4GByte	128Byte	1GByte	512MByte	4GByte
AC電源	定格周波数		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz		50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	消費電力	平均	100W	24W	19W	18W	9.3W	9.2W	19W	14W	23W
		最大	150W	30W	27W	23W	13W	13W	24W	18W	28W
	発熱量	平均	370kJ/h	89KJ/h	70KJ/h	65KJ/h	33KJ/h	33KJ/h	68KJ/h	51KJ/h	83kJ/h
		最大	530kJ/h	110KJ/h	96KJ/h	81KJ/h	47KJ/h	47KJ/h	87KJ/h	66KJ/h	100kJ/h
	定格入力電圧		AC100～240V	AC100 ～ 240V	AC100～240V		AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
	定格入力電流		2.5-1.5A	2.5A	0.9A	0.9A	0.6A	0.7A	0.6A	0.5A	0.9A
	最大入力電流(実測値)		1.6A	0.55A	0.46A	0.44A	0.28A	0.28A	0.48A	0.38A	0.55A
DC電源	定格周波数		-	-	-		DC10.8-26.4V	-	-	-	-
	消費電力	平均	-	-	-		9.4W	-	-	-	-
		最大	-	-	-		13W	-	-	-	-
	発熱量	平均	-	-	-		33KJ/h	-	-	-	-
		最大	-	-	-		46KJ/h	-	-	-	-
	入力電圧範囲		-	-	-		DC12-24V	-	-	-	-
	定格入力電流		-	-	-		1.5A	-	-	-	-
	最大入力電流(実測値)		-	-	-		1.1A	-	-	-	-

●仕様一覧表(2025年2月現在)

		10ギガルーター		1ギガルーター				Wi-Fiルーター		5G対応ルーター
		NFV-APL-GTX	ARX200S-GTX	AR4050S	AR3050S	AR2010V	AR1050V	TQ6702 GEN2-R	TQ7403-R	AR4050S-5G
適合規格										
EMI規格		VCCIクラスA	VCCIクラスA	VCCIクラスA		VCCIクラスA	VCCIクラスB	VCCIクラスB	VCCIクラスB	VCCIクラスA
電気通信事業法に基づく技術基準		D21-0116201	D24-0045001 L24-0007	D15-0040001	D15-0039001	D15-0276001	D19-0026001	D210243217	D230031217	D21-0019001
安全規格		UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1	UL 62368-1 CSA-C22.2 No.62368-1	UL60950-1 CSA-C 22.2 No.60950-1	UL60950-1 CSA-C 22.2 No.60950-1	UL60950-1 CSA-C 22.2 No.60950-1	UL62368-1	UL62368-1 CSA-C22.2 No.62368-1 UL2043	UL62368-1 CSA-C22.2 No.62368-1 UL2043	UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1
信頼性基準		EN 55024, EN 55035, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	EN 55035 IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	EN 55024, EN 55035, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	EN 55035, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11	EN 55035, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11	EN 55024, EN 55035, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
RoHS指令		○	○	○		○	○	○	○	○
環境条件										
動作時	温度[℃]	0～40	0～50	0～50		0～50	0～40	0～50	0～50	0～45
	湿度[%] (結露なきこと)	5 ～ 90	5 ～ 90	80以下		80以下	5～90	5～90	5～90	5 ～ 80
保管時	温度[℃]	-25 ～ 70	-25 ～ 70	-20～60		-20～60	-25～70	-25～70	-25～70	-20～60
	湿度[%] (結露なきこと)	5 ～ 95	5 ～ 95	95以下		95以下	5～95	5～95	5～95	5 ～ 95
外形寸法/質量										
外形寸法	幅 x 奥行き x 高さ [mm]	438 x 292 x 44	210 x 220 x 42.5	210 x 220 x 42.5		140 x 105 x 42.5	210 x 210 44	200 x 240 x 45	200 x 210 x 47	220 x 260 x 42.5
質量		4.9kg	1.4kg	1.7kg		0.56kg (電源アダプタ除く)	1.3kg (電源アダプタ除く)	1.2kg (電源アダプタ除く)	1.1kg (電源アダプタ、外付けアンテナ含まず)	2.0kg

注　一覧に記載されているネットワーク規模、登録数、ルール数、セッション数は推奨値であり、保証値ではございません。ご使用の環境により異なる場合がございますのでご了承ください。
*1　ローカルルーティング時に1.518Byte長（VPNは1.418Byte長）のパケットを転送した際の当社計測値です（小数点以下は四捨五入。）。また、IPsecはAES256およびAES-GCMを使用。
*2　"10/100/1000BASE-Tポート"と"SFP(miniGBIC)ポート"はコンボポートとなっており、排他利用となります。(Ethernetポート使用時には対となるSFPポートは使用できません。)
*3　無線LANアクセスポイントを6台以上ご利用の場合は、別途フィーチャーライセンスが必要となります。「オプション対応表」をご覧ください。
*4　ARX200S-GTX/AR4050S-5G/AR4050S/AR3050SはF/W Ver.5.5.4-1.2で計測。NFV-APLシリーズはF/W Ver.1.11.1(AW+5.5.4-1.2)で計測。
*5　別途アニュアルライセンスが必要となります。「オプション対応表」をご覧ください。
*6　動作検証済みダイナミックDNS サービスは弊社ホームページをご覧ください。
*7　動作検証済みVPNクライアントは弊社ホームページをご覧ください。
*8　OpenVPN/vonux Clientの同時接続可能セッション数は10です。
*9　AW+製品および一部のクラウドサービスとの接続のみをサポート。詳細はコマンドリファレンスを参照してください。
*10 共有するトンネルインターフェースの合計値です。
*11 LNS/LACモードの固定は未サポート。
*12 L2TP最大同時セッション数。PPPoE ACサービス数は最大6、PPPの同時セッション数は最大256をサポート。
*13 AMFネットワークへの接続にはAMF仮想リンクの設定が必要です。また、オートリカバリーは使用できません。
*14 L2TPv2 LACとの併用のみサポート。
*15 約200のアプリケーションが標準でご利用可能です。
*16 移動体データ通信サービスでの使用は未サポートです。
*17 ver1.3.1 以降バックアップ/リストアでの使用のみサポートです。
*18 最大通信速度は複数のCPU コアを使用した上での実測値をもとにした参考値として表記しております。複数の CPU コアを使用するためには1対1ではなく多対多の通信が必要です。
*19 有線 - 有線構成で計測。
*20 ファイアウォールのみ有効時の計測。
*21 AW+5.5.4-0.1より、ヒートマップや接続クライアントの表示などの各種情報表示に対応。但し、AWC管理下にAT-TQ6702 GEN2-Rを置くためには、AT-TQ6702 GEN2-Rへの設定が必要となります。
*22 AW+5.5.3-1.1以降のバージョンより国内標準プロビジョニングに対応(AR2000シリーズについては、AW+5.5.3-0.5以降)
*23 共有するPPPインターフェースの合計値です。
*24 Webカテゴライズ機能の対応有無についてはコマンドリファレンスを参照してください。

●オプション対応表	NFV-APL-GTX	ARX200S-GTX	AR4050S	AR3050S	AR2010V	AR1050V	TQ6702 GEN2-R	TQ7403-R	AR4050S-5G
セキュリティライセンス									
AT-ARX2-UTM-01-1Y/5Y/1年更新用*3 アプリケーション・コントロール/Webコントロール (1年/5年/更新1年)	-	○	-		-	-	-	-	-
AT-ARX2-UTM-02-1Y/5Y/1年更新用*3 IPレピュテーション/アドバンスト IPS (1年/5年/更新1年)	-	○	-	-	-	-	-	-	-
AT-TQR-APP-01/-5*7 アプリケーション・コントロール (1年/5年)	-	-	-			-	○	○	-
AT-TQR-WEB-01/-5*7 WEBカテゴライゼーション (1年/5年)	-	-	-			-	○	○	-
AT-ARx-UTM-01-1Y/5Y/1年更新用-2023*3 アプリケーション・コントロール/Webコントロール (1年/5年/更新1年)	○	-	○		-	-	-	-	○
AT-AR4-UTM-02-1Y/5Y/1年更新用-2023*3 IPレピュテーション/アドバンスト IPS (1年/5年/更新1年)	○	-	○	-	-	-	-	-	○
AT-AR4-offload-01/05/01更新用（オフロード（1年/5年/更新1年））	-	-	○	-	-	-	-	-	○
機能追加ライセンス(AMF Plusマスター)									
AT-RT-APM10-1Y/5Y/7Y/1Y更新用-2024	-	○	-	-	-	-	-	-	-
AT-RT-APM5-1Y/5Y/7Y/1Y更新用-2022	-	-	○	-	-	-	-	-	○
AT-RT-APM5ADD-1Y/5Y/7Y/1Y更新用-2022	-	-	○	-	-	-	-	-	○
機能追加ライセンス(無線LANコントローラー)									
AT-RT-WL10-1Y/5Y/7Y/1Y更新用-2024	-	○	-	-	-	-	-	-	-
AT-RT-WL5-1Y/5Y/7Y/1Y更新用-2020	-	-	○	-	-	-	-	-	○
AT-RT-WL5ADD-1Y/5Y/7Y/1Y更新用-2020	-	-	○	-	-	-	-	-	○
AT-AR-CB5-01/05/07/01更新用-2022	-	-	○ *4	-	-	-	-	-	○ *4
AT-RT-CB5-1Y更新用-2020	-	-	○	-	-	-	-	-	○
AT-RT-SC5-1Y更新用-2020	-	-	○	-	-	-	-	-	○
機能追加ライセンス(AMF－SEC(SESC mini))									
AT-RT-ASEC-1Y/5Y/7Y/1Y更新用-2020	-	-	○	-	-	-	-	-	○
SFPモジュール									
AT-SPSX 1000BASE-SX（2連LCコネクター）	-	-	○		-	-	-	-	-
AT-SPLX10a 1000BASE-LX（2連LCコネクター）	-	-	○		-	-	-	-	-
AT-SPLX40 1000M SMF（40km）（2連LCコネクター）	-	-	○		-	-	-	-	-
AT-SPZX80 1000M SMF（80km）（2連LCコネクター）	-	-	○		-	-	-	-	-
AT-SPBD10-13/14 1000BASE-BX10（LCコネクター）	-	-	○		-	-	-	-	-
AT-SPBD40-13/14 1000M SMF（40km）（LCコネクター）	-	-	○		-	-	-	-	-
設置キット									
AT-RKMT-J14 （19インチ・ラックマウントキット）	-	○	○		-	○	-	-	-
AT-RKMT-J15 （19インチ・ラックマウントキット 2台マウント型）	-	○	○		-	-	-	-	-
AT-RKMT-J16（19インチ・ラックマウントキット）	-	-	-		-	-	-	-	○
AT-BRKT-J24 （壁設置ブラケット） *1	-	○	○		-	○	-	-	○
AT-BRKT-J22 （壁設置ブラケット） *1	-	-	-		○	-	-	-	-
AT-STND-J03 （スタンドキット）	-	○	○		-	○	-	-	○
AT-DRMT-J02 （DINレールマウントキット）	-	-	-		○	-	-	-	-
マグネットシート M （壁設置用磁石）	-	○*5	○*5		-	○*5	○	○	○*5
マグネットシート S （壁設置用磁石）	-	-	-		○	-	-	-	-
マグネットKit M （壁設置用磁石）	-	-	-		○	-	-	-	-
電源ケーブル抜け防止金具 *2	-	標準添付	標準添付		-	標準添付※6	-	-	標準添付
USB抜け防止器具キット	-	標準添付	標準添付		標準添付	-	-	-	標準添付
ブラケット									
AT-BRKT-CONV-AP1	-	-	-		-	-	○	○	-
ケーブル類									
VT-KIT2 （コンソールケーブル）	-	○	○		○	○	○	○	○
AT-VT-KIT3 （コンソールケーブル）	-	○	○		○	○	○	○	○
AT-PWRCBL-J01R （L字型コネクター電源ケーブル（右）） *2	-	○	○		-	○	-	-	○
AT-PWRCBL-J01L （L字型コネクター電源ケーブル（左）） *2	-	○	○		-	○	-	-	○
外部アンテナ									
AT-AR050(5G延長アンテナ)	-	-	-		-	-	-	-	○
AT-TQ0301(オプションアンテナ)	-	-	-		-	-	-	○	-
AT-TQ0064(アンテナ延長ケーブル)	-	-	-		-	-	-	○	-

*1　壁取り付け用ネジは添付されておりません。また、取り付け方向についてはホームページにてご確認ください。
*2　電源ケーブル抜け防止フックとの併用はできません。
*3　AR3/4-UTM-01/02ライセンスをご利用の際は、FWバージョン5.5.2-2.3以降を適応ください。併用の場合は、FWバージョン5.5.4-1.2以降を適応ください。NFV-APLシリーズ/AR4000S-Cloud/ARX200S-GTXではAW+5.5.4-1.2から併用可能です。
*4　別途「無線LANコントローラーライセンス（20AP）」が必要になります。
*5　取り付けるには2枚必要です。
*6　DC電源ケーブル固定バンドが1本標準添付されています。
*7　APPライセンスをご利用の際は、FWバージョン5.5.4-1.1(TQ6702 GEN2-R)/5.5.4-2.1(TQ7403-R)以降を適応ください。WEBライセンスをご利用の際は、FWバージョン5.5.4-2.1(TQ6702 GEN2-R)/5.5.4-2.1(TQ7403-R)以降を適応ください。