

ブロードバンドルータ

CG-BARFX2

超高速・高機能モデル
有線ブロードバンドルータ

型番 : **CG-BARFX2**

JANコード : **4519157004015**

標準価格 : **¥6,615 (税抜¥6,300)**

販売終了製品



搭載ポート	
WAN側	100BASE-TX/10BASE-T × 1ポート (AUTO MDI-MDI-X対応)
LAN側	100BASE-TX/10BASE-T × 4ポート (AUTO MDI-MDI-X対応)

実効スループット	
FTP測定値	: 94Mbps
Smartbit測定値	: 99.7Mbps
PPPoE測定	: 93.7Mbps
※いずれも有線LAN接続時の計測値	
※スループットの測定方法については こちら をご覧ください。	



概要

CG-BARFX2は、FTTH、ADSLやCATVなどの高速ブロードバンドインターネット接続に最適なブロードバンドルータです。99.7Mbps(Smartbitスループット)の高速スループットを誇りますので、高速FTTH環境においても速度を損なうことなく、複数のパソコンを同時にインターネットに接続することができます。高度なセキュリティ・高機能を搭載し、フレッツ・ドットネット、フレッツグループアクセス/グループ、フレッツコミュニケーション/コネクトにも対応した高速ブロードバンドルータです。

- 高速スループットでBフレッツ、有線ブロードネットワーク、フレッツADSL、Yahoo!BBをはじめとした各種FTTH、ADSL、CATVインターネットに対応。複数のパソコンから同時にブロードバンドインターネットアクセスが可能
- 全くの初心者でも戸惑うことなく設定が可能な「簡単ルータ接続ソフト」を付属、セットアップウィザードを使い、今までの煩わしい設定をシンプルに行い、優れた操作性を提供
- WAN側、LAN側に100M/10MbpsスイッチングHUBを4ポート搭載。全ポートAUTO MDI/MDI-X対応でストレート、クロスに関係なく接続が可能
- 固定IP、DHCP、ローカルLAN、PPPoEマルチセッション(2)、ダイレクトPPPoE接続、Unnumbered IP等多彩な接続形態に対応
- UPnPに対応し、最新のInternet Messengerアプリケーション MSN Messenger 6.2に対応
- フレッツ・ドットネット、フレッツグループアクセス/グループ、フレッツコミュニケーション/コネクトと、多くのNTTのサービスに対応
- VoIP TAアダプタ(NTT東日本、NTT西日本、ケイ・オプティコム)に対応
- SPI機能、DoS攻撃防御、ICMP返答、アクセス制限など高度なセキュリティ機能を搭載
- PCデータベース、スケジューリング機能、URLフィルタを使用することでペアレンタルコントロールを実現
- VPNパススルー(PPTP/L2TP)に対応
- ダイナミックDNSに対応(DynDns.org(無料)、IvyNetworks(有料)対応)
- バーチャルサーバ設定、DMZ設定により、サーバの公開やネットワークゲームに対応
- ファームウェアのアップデートにより新機能搭載対応、アップデートはWWWブラウザから可能

- 設定画面から指定IPに対してPing確認可能なメンテナンス性、ネットワーク設計を重視した機能対応予定

ご注意

- FTTH/ADSL/CATVへの接続には、別途ADSLモデムなどの機器が必要です。
- NAT機能を使用した複数台のPC接続を禁止しているインターネットサービスがあります。事前に必ずインターネットサービスの契約内容をご確認ください。
- 実行スループットとSmartBit測定値の表記はコレガ環境での測定結果です。実際の数値はご使用環境によって異なります。
- Net Meetingは一台のPCでのみ使用できます。

仕様

ハードウェア仕様

サポート規格	WAN IEEE802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) 有線LAN IEEE802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE802.3x(Flow control)
取得承認	EMI規格 VCCIクラスB
インターフェース	WAN 100BASE-TX/10BASE-T×1(AUTO MDI/MDI-X対応) 有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T×4(AUTO MDI/MDI-X対応)
電源仕様	ACアダプタ 定格入力 AC100V(50/60Hz) 定格出力 DC12V 本体 定格入力 DC12V 最大消費電流 370mA 最大消費電力 4.5W
環境条件	動作時:温度 0~40C/湿度 90%以下(結露なきこと) 保管時:温度 -20~60C/湿度 95%以下(結露なきこと)
外形寸法	33(W)×103(D)×157(H)mm(本体のみ)
質量	218g(ACアダプタ含まず)
パッケージ内容	CG-BARFX2本体 ACアダプタ 縦置きスタンド クイック設定ガイド UTPケーブル(1.8m) 簡単ルータ接続ソフト(CD-ROM) 製品保証書

ソフトウェア仕様

サポートプロトコル等	Ethernet CSMA/CD ルーティング対象 IP アドレス変換 NAPT WAN PPPoE(同時セッション数:2),DHCP 認証 PAP, CHAP その他 TCP/IP, DHCP, ICMP, NTP, SMTP, IPsec,PPTP, L2TP
ルーティング方式	スタティックルーティング、ダイナミックルーティング(RIPv1対応)
アドレス変換	NAT/IPマスカレード
DHCP	サーバ(LAN側最大253クライアント) クライアント(WAN側)
アップグレード	ファームウェアによるアップグレード可(Webブラウザを使用)
管理設定	Webブラウザから可能
各種機能	UPnP 対応 パケット・フィルタリング IP/Port/URL バーチャルサーバ/DMZ 対応 ダイナミックDNS 対応(DynDns.org/Ivly Network) Unnumbered IP 対応

	簡易ファイヤーウォール ステルスモード ログ記録	DoS攻撃検出, SPI 対応, ICMP応答制御 対応(メール転送機能有り)
対応OS	Windows XP Professional Windows XP Home Edition Windows 2000 Windows Me Windows 98 Second Edition MacOS X v10.3.5	

こちらの商品はコレガ製品取扱店、またはコレガダイレクトショッピングにてお取り扱いしております。

[コレガ製品取扱店](#) [コレガダイレクトショッピング](#)

関連情報

[導入ナビゲーション](#) | [最新ファームウェア](#) | [マニュアル](#) | [製品写真](#)