

# CG-PC2UVMNSV2



USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用  
パソコン自動切替器

## 仕様

型番	JANコード	標準価格	発売日
CG-PC2UVMNSV2	4519157021210	4,290円 (税抜3,900円)	2012年6月21日

## CG-PC2UVMNSV2 商品仕様

概要	USBキーボードとUSBマウスに対応、スクロール・多機能・ワイヤレスマウスに対応、かんたん接続、「手もと切り替えボタン」でらくらく切り替え、キーボード・マウスをみの接続に対応、ディスプレイのみの接続に対応、アナログディスプレイに対応、最大解像度2,048x1,536まで対応、RoHS指令に準拠		
対応PC	ミニD-Sub (15ピン) のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子 (2ポート) を標準搭載しているDOS/パソコン、Macintosh		
対応OS	Windows 10/8/7 (64bit/32bit) /Vista (64bit/32bit) /XP (64bit/32bit) /2000、Windows Server 2012/2012 R2/2008 (32bit) /2003 (64bit/32bit) 、Windows 2000 Server (32bit) 、Windows 2000 Advanced Server (32bit) Mac OS 8.6~10.7、Linux (※)、Sun Solaris 8以降 (※) (※サポート対象外：Linux、Sun Solaris)		
対応周辺機器	ディスプレイ	アナログRGBディスプレイ	
	キーボード	USBキーボード	
	マウス	USBマウス	
取得承認	VCCIクラスB		
インタフェース	コンソール側	ディスプレイ	ミニD-Sub (15ピン) メス×1
		キーボード	USB シリーズA メス×1
		マウス	USB シリーズA メス×1
	パソコン側 (ケーブル直付け)	ディスプレイ	ミニD-Sub (15ピン) オス×1
		キーボード/マウス	USBシリーズA (4ピン) オス×1
最大解像度	2048×1536、DDC2B準拠		
切替方法	有線リモコンのポートセレクトボタンによる切り替え		
切替音	なし		
電源仕様	供給方法	USBポートから供給 (バスパワー)	
	定格入力電圧	DC5V	
	最大消費電流	156mA	
環境条件	動作時	温度0~40℃/湿度5~80% (結露なきこと)	
	保管時	温度-20~60℃/湿度5~80% (結露なきこと)	
本体形状	ケーブルタイプ		
ケーブル長 (コネクタ部含む)	PC1側：90cm/PC2側：90cm/手もと切り替えボタン：1.8m		
外形寸法	79 (W) ×66 (D) ×25 (H) mm 本体のみ (突起部/ケーブルを含まず)		
質量	320g (有線リモコン含む)		
パッケージ内容	CG-PC2UVMNSV2本体、取扱説明書、製品保証書 (1年)		