

CG-USBR2324



RS232C（シリアル）-USB変換器 4ポートモデル



仕様

標準価格	13,200円 (税抜12,000円)
発売日	2013年11月27日
型番	CG-USBR2324
JANコード	4519157021791

概要		RS232 – USB変換、電源不要、RoHS対応、VCCIクラスB取得
取得承認		VCCIクラスB
対応PC		USBポートを標準搭載しているDOS/Vパソコン
対応OS		Windows 10/8/7（64bit/32bit）/Vista（32bit）/XP（32bit）/2000
インタフェース	パソコン側	USB-Bメス×1
	周辺機器側	D-sub 9pinオス×4
	電源ジャック	未使用（バスパワーにて駆動）
シリアルデバイス接続数		4
LED	ポート	グリーン×4
	電源	オレンジ×1
データ転送速度		115.2Kbps(最大)
FIFO		16バイトハードウェアFIFO
RS-232信号		TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND
データビット		5、6、7、8
ストップビット		1、1.5、2
電源仕様（バスパワー）	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	110mA
最大消費電力		0.6W
環境条件	動作時	温度0～40℃／湿度0～80％（結露なきこと）
	保管時	温度－20～60℃／湿度0～80％（結露なきこと）
外形寸法		125（W）×80（D）×25（H）mm 本体のみ（コネクタ部含まず）
質量		320g 本体のみ
パッケージ内容		CG-USBR2324 本体 USBケーブル(1.8m)×1 ユーティリティディスク（CD-ROM） 取扱説明書

ダウンロード

	Revision（Aが初版）	改版日
取扱説明書	Rev.A	2013年11月19日
リーフレット	Rev.A	2014年12月24日

ソフトウェア・ファームウェア

バージョン	対応OS	公開日
Ver. 1.00	Windows8.1以前	2014年3月18日
Ver. 3.18.0.0	Windows 10 32bit	2017年7月20日
Ver. 3.18.0.0	Windows 10 64bit	2017年7月20日