

# CG-PC4KVMC-W



法人向け PC4台用 PS/2 USBコン  
ボ パソコン自動切替器

## 仕様

型番	JANコード	標準価格	発売日
CG-PC4KVMC-W	4519157021173	31,900円 (税抜29,000円)	2012年04月28日

## CG-PC4KVMC-W 商品仕様

概要	アナログディスプレイ対応、最大解像度2,048×1,536、電源不要、マウスエミュレーション機能 (ON/OFF) 対応、キーボードエミュレーション対応、オートスキャン機能、キーボード・マウスのみの接続に対応、RoHS指令に準拠		
対応PC	ミニD-Sub (15ピン) のアナログRGBディスプレイ出力端子と、PS/2端子 (2ポート) またはUSB端子 (1ポート) を標準搭載しているDOS/Vパソコン ミニD-Sub (15ピン) のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子 (1ポート) を標準搭載している Intel CPU 搭載のMacintosh		
対応OS	Windows 10/8/7 (64bit/32bit) /Vista (64bit/32bit) /XP (64bit/32bit) /2000、Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2/2008 (32bit) /2003 R2 (32bit) /2003 (64bit/32bit) 、Windows 2000 Server (32bit) 、Windows 2000 Advanced Server (32bit) 、Mac OS 9~10.6、Linux (※) (※ サポート対象外)		
対応周辺機器	ディスプレイ	アナログディスプレイ	
	キーボード	PS/2 キーボード、USB キーボード	
	マウス	PS/2 マウス、USB マウス	
取得承認	VCCIクラスB		
インタフェース	コンソール側	ディスプレイ	ミニD-Sub (15ピン) メス×1
		キーボード	PS/2 メス×1、USB シリズA メス×1
		マウス	PS/2 メス×1、USB シリズA メス×1
	パソコン側 (付属KVMケーブル)	接続可能台数	1~4台
		キーボード/マウス	PS/2 オス×2、USB シリズA メス×1
最大解像度	2,048×1,536 @60Hz DDC2B 準拠		
切替方法	プッシュボタン、ホットキー、USBマウス		
切替音	あり (オン / オフ設定可能)		
電源仕様	供給方法	PS/2、USBポートから供給 (バスパワー)	
	定格入力電圧	DC5V	
	最大消費電流	336mA	
環境条件	動作時	温度 0~40℃/湿度 0~80% (結露なきこと)	
	保管時	温度 -20~60℃/湿度 0~80% (結露なきこと)	
本体形状	ボックスタイプ		
外形寸法	201 (W) ×76 (D) ×43 (H) mm 本体のみ (突起部含まず)		
質量	700g 本体のみ		
パッケージ内容	CG-PC4KVMC本体、KVMケーブル (1.8m) ×2、KVMケーブル (1.2m) ×2、取扱説明書、製品保証書 (1年)		
別売りオプションケーブル	<a href="#">CG-KVMCBLU18A (1.8m)</a> 、 <a href="#">CG-KVMCBLU30A (3m)</a>		

## ダウンロード

### CG-PC4KVMC-W

	Revision (Aが初版)	改版日
<a href="#">取扱説明書</a>	Rev.A	12/02/03
<a href="#">リーフレット</a>	Rev.A	15/12/24