

HUB/スイッチングHUB

CG-SW08TX

型番: **CG-SW08TX**

JANコード: 4519157007405

100BASE-TX/10BASE-T

8ポート搭載 コンパクトサイズ

スイッチングHUB

標準価格: **¥3,675 (税抜¥3,500)**

販売終了製品



搭載ポート

100BASE-TX/10BASE-T × 8ポート
(全ポート AUTO MDI/MDI-X 対応)

内部電源

メタルケース

[→ CG-SW05TX\(5ポート\)](#)



前面



背面

[マグネットキット]
[壁掛け用ネジセット]

選べる2パターンで
壁に設置OK!



概要

CG-SW08TX は、100BASE-TX/10BASE-Tスイッチングポートを8ポート装備したコンパクトサイズのスイッチングHUBです。

筐体には放熱性に優れたメタルケースを採用。電源部には日本製コンデンサを採用し、高い信頼性を実現しています。ACアダプタを使用しない電源内蔵型でコンセント周りの場所を取らず、付属のマグネットキット、壁掛け用ネジセットを使用すればOA家具や壁面への設置も可能です。全ポート100M/10M(自動判別)を装備、また、ケーブル(ストレート/クロス)を選ばないAUTO MDI/MDI-X機能を全ポートに搭載しているため、配線ミスなどのトラブルを回避することができ、ネットワーク構築もスムーズに行えます。

- 10BASE-T/100BASE-TXに対応したRJ-45を8ポート搭載。
- 全ポートストレート/クロスを自動的に判別・切替を行うAuto MDI/MDI-Xに対応。
- 全ポートオートネゴシエーション機能対応。
(全ポートが100Mbps/10Mbps、Full Duplex/Half Duplexの自動認識に対応しています。100Mbps/10Mbps混在環境においても導入が容易になっています。)
- 電源部には日本製コンデンサを採用
- 放熱性の高いメタル筐体を採用
- マグネットキット、壁掛け用ネジセットが標準付属で、OA家具や壁面への設置も可能。
- 電源ケーブルはアンチトラッキング加工
- 静音なファンレス設計
- ACアダプタを使用しない電源内蔵型

仕様

ハードウェア仕様

サポート規格	有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE802.3x(Flow control)
取得承認	EMI規格 VCCIクラスB
インターフェース	有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8(全ポートAUTO MDI/MDI-X対応)
ハードウェア構成	ステータスLED Power(緑)×1(電源供給時点灯) 100M(緑)×8(100BASE-TXリンク確立時点灯、10BASE-Tリンク確立時消灯) Link/Act(緑)×8(リンク確立時点灯、パケット送受信時点滅) Full Duplex(緑)×8(Full Duplex動作時点灯、Half Duplex動作時消灯)
パフォーマンス	スイッチング方式 ストア&フォワード スループット 100M⇄100M 148,810pps 10M⇄10M 14,880pps MACアドレスエントリー数 2000(全ポート合計) フローコントロール Full duplex時: PAUSEパケット(IEEE802.3x準拠) Half duplex時: バックプレッシャ
電源仕様	本体 定格入力 AC100V(50/60Hz) 最大消費電流 DC3.3V/1.1A 最大消費電力 3.7W
環境条件	動作時 温度0~40°C/湿度90%以下(結露なきこと) 保存時 温度-20~60°C/湿度95%以下(結露なきこと)
外形寸法	162(W)×103(D)×30(H)mm 本体のみ(突起部含まず)
質量	480g 本体のみ
パッケージ内容	CG-SW08TX本体 ACケーブル ゴム足×4 マグネットキット 壁掛け用ネジセット 取扱説明書 製品保証書

こちらの商品はコレガ製品取扱店、またはコレガダイレクトショッピングにてお取り扱いしております。

[コレガ製品取扱店](#) [コレガダイレクトショッピング](#)

関連情報

[導入ナビゲーション](#) | [マニュアル](#) | [製品写真](#)