

ネットワークにコレガある。

RS232C(シリアル9ピン) ↔ USB 変換ケーブル

CG-USBRS232R

CG-USBRS232Rは、パソコンのUSBポートにRS-232C(シリアル9ピン)対応機器を接続するための変換ケーブルです。RS-232Cポート非搭載のパソコンに、USBポートを利用してRS-232C対応のデジタルカメラやPDAを接続することができます。



※RS-232C対応機器との接続には、別途、機器に合わせたRS-232Cケーブル等が必要です。

- 取り回しに便利なケーブルタイプを採用
- マネージメントスイッチの設定も可能
- オートマテックハンドシェイクモード対応
- データ転送速度230Kbps
- アップストリーム、ダウンストリームデータフローはそれぞれ96byteバッファを提供
- RoHS指令に準拠



仕様

| ハードウェア仕様 | | |
|----------|---|---------------------------|
| サポート規格 | USB シリアルポート | USB 1.1規格準拠 RS-232C準拠 |
| 取得承認 | VCCIクラスB | |
| 対応PC | USBポートを標準搭載しているDOS/パソコン | |
| 対応OS | Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000/Me/98SE | |
| インタフェース | パソコン側 | USBシリーズA(4ピン)オス×1 |
| | 周辺機器側 | D-Sub(9ピン)オス×1 |
| 電源仕様(本体) | 供給方法 | USBインタフェースから供給(バスパワー) |
| | 定格入力電圧 | DC5V |
| | 最大消費電力 | 90mA |
| 環境条件 | 動作時 | 温度5~40℃/湿度80%以下(結露なきこと) |
| | 保管時 | 温度-20~60℃/湿度80%以下(結露なきこと) |
| 本体ケーブル長 | 40cm 本体のみ(コネクタ部含まず) | |
| 質量 | 44g 本体のみ | |
| パッケージ内容 | CG-USBRS232R本体 ユーティリティディスク(CD-ROM) 取扱説明書 製品保証書(1年) | |

【ご注意】

- 本商品は、パソコンのUSBポートに直接つなぐことをお勧めいたします。
- 本商品は、対応PC及びOSが正常に動作している状態で動作します。
- ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- OSプリインストールモデル以外では動作しない場合があります。

- 記載内容は改良そのほかにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本商品は日本語OSのみサポートしております。(We support Japanese OS only.)
- 購入証明書(レシート、領収書など)は、必ず大切に保管してください。
- お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
- 弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

販売店

株式会社コレガ

〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-19-20

最新情報はコレガホームページをご覧ください
<http://corega.jp/>

◆ご購入前の商品に関するお問い合わせは…

corePark(コレガメールサポート)

<http://corega.jp/faq/>