

商品情報

サポート情報

サービス情報

法人のお客様

会社案内


●ニュースリリース ●動作検証表 ●OS対応情報 ●導入ナビゲーション

HOME > 商品情報 > USB周辺機器 > 「CG-USBRS232R」商品概要

RS232C(シリアル9ピン) ←→ USB 変換ケーブル

CG-USBRS232R







Windows 8.1/8 対応

Windows 10 対応



※: Windows10でご利用の場合は、Windows8.1用ドライバをご利用ください。

商品概要

商品仕様

ダウンロード (マニュアル・サポートソフトウェア) 商品写真

商品概要

CG-USBRS232Rは、パソコンのUSBポートにRS-232C(シリアル9ピン)対応機器を接続するための変換ケーブルです。RS-232Cポート非搭載のパソコンに、USBポートを利用してRS-232C対応のデジタルカメラやPDAを接続することが出来ます。 ※RS-232C対応機器との接続には、別途、機器に合わせたRS-232Cケーブル等が必要です。

- USB1.1対応
- 取り回しに便利なケーブルタイプを採用
- マネージメントスイッチの設定も可能
- オートマティックハンドシェイクモード対応
- データ転送速度230Kbps
- アップストリーム、ダウンストリームデータフローはそれぞれ96byteバッファ を提供
- RoHS指令に準拠

【ご注意】

- 本商品は、パソコンのUSBポートに直接つなぐことをお勧めいたします。
- ◆本商品は、対応PC及びOSが正常に動作している状態で動作します。
- ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- OSプリインストールモデル以外では動作しない場合があります。



商品情報

サポート情報

サービス情報

法人のお客様

会社案内


●ニュースリリース ●動作検証表 ●OS対応情報 ●導入ナビゲーション

HOME > 商品情報 > USB周辺機器 > 「CG-USBRS232R」製品仕様

RS232C(シリアル9ピン) ←→ USB 変換ケーブル

CG-USBRS232R







Windows 8.1/8 対応 Windows 10 対応



※: Windows10でご利用の場合は、Windows8.1用ドライバをご利用ください。

商品概要 商品仕様 ダウンロード 商品写真 (ギャラリー)

商品仕様

ハードウェア仕様		
サポート規格	USB	USB 1.1規格準拠
	シリアルポート	RS-232C準拠
取得承認		VCCIクラスB
対応PC		USBポートを標準搭載しているDOS/Vパソコン
対応OS		Windows 10/8.1/8/7 (64bit/32bit) / Vista (32bit) / XP (32bit) / 2000 / Me/98SE
インタフェース	パソコン側	USBシリーズA(4ピン)オス×1
	周辺機器側	D-Sub(9ピン)オス×1
電源仕様(本体)	供給方法	USBインタフェースから供給(バスパワー)
	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電力	90mA
環境条件	動作時	温度5~40℃/湿度80%以下(結露なきこと)
	保管時	温度−20~60°C/湿度80%以下(結露なきこと)
本体ケーブル長		40cm 本体のみ(コネクタ部含まず)
質量		44g 本体のみ
パッケージ内容		CG-USBRS232R本体 ユーティリティディスク(CD-ROM) 取扱説明書 製品保証書(1年)