無線LANアクセスポイント 仕様一覧表

製品名	AT-TQ7403	AT-TQ6702 GEN2	AT-TQ6702e GEN2	AT-TQ6602 GEN2	AT-TQ6403 GEN2	AT-TQ5403	AT-TQ5403e	AT-TQ1402	AT-TQm6702 GEN2	AT-TQm6602 GEN2	AT-TQm6403 GEN2	AT-TQm1402
無線LAN準拠規格	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave2)
5GHz対応チャンネル帯	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56	W52/W53/W56
空間ストリーム	802.11ax 2空間ストリーム	802.11ax 5GHz:8空間ストリーム 2.4GHz:4空間ストリーム	802.11ax 5GHz:8空間ストリーム 2.4GHz:4空間ストリーム	802.11ax 4空間ストリーム	802.11ax 2空間ストリーム	802.11ac 2空間ストリーム	802.11ac 2空間ストリーム	802.11ac 2空間ストリーム	802.11ax 5GHz:8空間ストリーム 2.4GHz:4空間ストリーム	802.11ax 4空間ストリーム	802.11ax 2空間ストリーム	802.11ac 2空間ストリーム
ラジオ数	3ラジオ	2ラジオ	2ラジオ	2ラジオ	3ラジオ	3ラジオ	3ラジオ	2ラジオ	2ラジオ	2ラジオ	3ラジオ	2ラジオ
PoE受電	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WPA/WPA2/WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3	WPA/WPA2/ WPA3
IEEE 802.1X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MACアドレスフィルタリング	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個	2,048個
multi SSID/VLAN/ダイナミックVLAN	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)	○ (VAP)
Zero Wait DFS	–	○	○	○	–	–	–	–	○	○	–	–
AWC-SCL (AWCスマートクラスター)	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	対応予定	–
QRコード添付 ※1	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○
簡単設定	–	–	–	–	–	–	–	○	○※4	○※4	○	○
QRコード生成	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
チャンネル自動設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SNMP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日本語GUI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AT-Vista Manager EX/VST-APL対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vista Manager mini対応	対応予定	○	○	○	対応予定	○	○	○	○	○	対応予定	○
AWC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AWC-CB	対応予定	○	対応予定	○	対応予定	○	○	–	–	–	–	–
AWC-SC	対応予定	○	対応予定	○	対応予定	○	○	–	–	–	–	–
AMF PLUS	対応予定	対応予定	対応予定	対応予定	対応予定	–	–	–	対応予定	対応予定	対応予定	–
AMFアプリケーションプロキシー	○	○	対応予定	○	○	○	○	–	○	○	○	–
最大接続台数(ラジオごと) ※2	500台(2.4GHz) 500台(5GHz) 256台(6GHz)	500台	500台	500台	500台(2.4GHz) 500台 (5GHz W52/53) 256台(5GHz W56)	200台	200台	200台(5GHz帯) 120台(2.4GHz帯)※3	500台	500台	500台(2.4GHz) 500台 (5GHz W52/53) 256台(5GHz W56)	127台(5GHz帯) 120台(2.4GHz帯)※3
外部アンテナ対応	○	–	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–
最大消費電力(本体)	18W	24W	26.3W	19W	17W	20W	15.87W	12W	24W	19W	17W	12W
外形寸法 (W×D×H) 質量	200×210×47mm 1.1kg (外部アンテナ除く)	200×240×45mm 1.2kg	257×227×90mm 4.4kg	200×240×45mm 1.2kg	200×210×47mm 1.1kg	215×215×48mm 700g	257×227×90mm 4.0kg	164×165×43mm 430g	200×240×45mm 1.2kg	200×240×45mm 1.2kg	200×210×47mm 1.1kg	164×165×43mm 430g

※1 QRコード添付製品の出荷はH/W Rev.B以降で対応。
※2 弊社テスト環境での実測値であり、すべての環境で保証するものではありません。最大接続台数はお客様が使用される設定、アプリケーションや環境によって変化しますので、ご利用環境を元にご検討をお願いいたします。
※3 暗号化方式でTKIPを使用する無線クライアントのみ接続する場合は60台までです。
※4 F/W Ver.8.0.3-0.1よりサポートです。