




CG-WLR300GNV 詳細設定ガイド



Contents

こんなときはこの設定
(無線編)

1

こんなときはこの設定
(ルータ編)

2

こんなときはこの設定
(サポート編)

3

設定画面について

4

パソコンのネット
ワーク設定

5

付属の「らくらく導入ガイド」、「お使いの手引き」を必ずお読みになり、正しく設置・操作してください。

はじめに

このたびは、「CG-WLR300GNV」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書は本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。



また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームページでお知らせしておりますのでご覧ください。

<http://corega.jp/>

本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

■記号について

	操作中に気をつけていただきたい内容です。必ずお読みください。		補足事項や参考となる情報を説明しています。
---	--------------------------------	---	-----------------------

■表記について

本商品	CG-WLR300GNV のことです。
「 」 - 「 」 - 「 」	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[]	[]で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例： <input type="button" value="OK"/> → [OK]
Windows 7	Microsoft® Windows® 7 Starter 日本語版、 Microsoft® Windows® 7 Home Premium 日本語版、 Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版および Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版のことです。
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista® Home Basic 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® Home Premium 日本語版、 Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版および Microsoft® Windows Vista® Ultimate 日本語版のことです。
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 および Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版のことです。
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版のことです。
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版のことです。
Windows 98SE	Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版のことです。

※ 本書では、複数の OS を「Windows 7/Vista」のように併記する場合があります。

■イラスト／画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュアルをご覧ください。各マニュアルは、コレガホームページ (<http://corega.jp/>) で提供しています。必要に応じてダウンロードしてお使いください。

■らくらく導入ガイド

本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。

■お使いの手引き（冊子）

本商品の基本的な使い方について説明しています。また、「Q&A」では代表的なトラブルとその対処方法を説明しています。

■詳細設定ガイド（本書、PDF マニュアル）

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。

■USB 共有センター（PDF マニュアル）

USB 共有機能（デバイスサーバ機能）の使用方法を説明しています。

本書の構成

本書は本商品についての情報や設定方法について説明しています。本書の構成は次のとおりです。

■第 1 章 こんなときはこの設定（無線編）

この章では、本商品の無線 LAN を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

■第 2 章 こんなときはこの設定（ルータ編）

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

■第 3 章 こんなときはこの設定（サポート編）

この章では、本商品の各サポート機能の設定方法について説明します。

■第 4 章 設定画面について

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。

■第 5 章 パソコンのネットワーク設定

この章では、パソコンのネットワーク設定、Web ブラウザの設定について説明します。

目次

はじめに	2
本書の読み方	2
マニュアルの種類と使い方	3
本書の構成	3
目次	4

第 1 章

こんなときはこの設定（無線編）..... 9

1.1 設定画面を表示する	10
1.2 設定する	13
1.3 無線 LAN セキュリティを設定する	15
1.3.1 本商品で設定できるセキュリティ機能	15
1.3.2 SSID を設定する	17
1.3.3 ステルス AP を設定する	18
1.3.4 アクセス制限を設定する	19
1.3.5 暗号化を設定する	21
1.4 ダブルチャンネルで高速通信する	24
1.4.1 動作環境について	25
1.4.2 ダブルチャンネルを設定する	25
1.5 マルチ AP 機能を使う	27
1.5.1 WEP のぜい弱性とマルチ AP 機能について	27
1.5.2 マルチ AP 機能の利点	28
1.5.3 マルチ AP 機能について	28
1.5.4 セカンド SSID にセキュリティを設定する	29
1.5.5 セカンド SSID に接続する	30
1.6 無線アクセスポイントとして使用する	31

第 2 章

こんなときはこの設定（ルータ編）..... 37

2.1 つながるポートスイッチを設定する	38
2.1.1 つながるポートスイッチを手動に設定する	38
2.1.2 つながるポートスイッチを自動に設定する	39
2.1.3 つながるポート機能で回線判別中の LED の挙動について	39
2.1.4 つながるポートスイッチと本商品の設定と IP アドレスについて	40
2.2 ネットワークゲームをする	41
2.2.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合	41
2.2.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合	42
2.3 音声／ビデオチャットなどのツールを使う	43
2.3.1 Windows Live Messenger の場合	43
2.3.2 MSN Messenger (Ver.7.5 以降) の場合	44
2.3.3 NetMeeting の場合	46
2.4 ポートを開放する（バーチャルサーバ機能）	47
2.4.1 バーチャルサーバ機能を設定する	47

2.4.2	バーチャルサーバ機能を一時的に無効にする	48
2.4.3	バーチャルサーバ機能の設定を修正する	49
2.4.4	バーチャルサーバ機能を使用しなくなったときは	49
2.5	マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分ける	51
2.5.1	プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する場合	51
2.6	複数固定 IP サービスを利用する	54
2.6.1	Unnumbered IP の場合	54
2.6.2	Unnumbered IP + Private IP の場合	59
2.7	ダイナミック DNS を使用して URL で接続する	62
2.8	外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像を公開する	65
2.9	IPv6 サービスを利用する	66
2.9.1	IPv6 ブリッジを設定する	66
2.9.2	IPv6 マルチキャスト通信を設定する	67
2.10	ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する	68
2.11	外出先から本商品の設定画面を表示する	69
2.11.1	リモートを設定する	69
2.11.2	外出先から本商品の設定画面を表示する	70
2.12	LED 消灯モードを設定する	71
2.12.1	LED 消灯モードボタンで設定する	71
2.12.2	設定画面で設定する	71
2.13	スケジュールを登録する	73
2.14	無線スケジュール停止機能を設定する	75
2.14.1	無線スケジュール停止機能について	75
2.14.2	スケジュールを選択する	76
2.14.3	無線スケジュール停止機能を一時的に無効にする	77
2.14.4	無線スケジュール停止機能を使用しなくなったときは	77
2.15	インターネットアクセス制限機能を設定する	78
2.15.1	インターネットアクセス制限機能を設定する	78
2.15.2	インターネットアクセス制限機能を一時的に無効にする	79
2.15.3	インターネットアクセス制限機能の設定を修正する	79
2.15.4	インターネットアクセス制限機能を使用しなくなったときは	80
2.16	LAN ポートセパレート機能を設定する	81
2.16.1	LAN ポートセパレート機能について	81
2.16.2	LAN ポートセパレート機能を設定する	82

第 3 章

こんなときはこの設定（サポート編）..... 83

3.1	ログイン名（ユーザ名）、パスワードを変更する	84
3.2	最新のファームウェアを入手してアップデートする	85
3.2.1	ファームウェアが最新かどうかを確認する	85
3.2.2	ファームウェアをダウンロードする	87
3.2.3	ファームウェアをアップデートする	92

3.3 設定をバックアップする／元に戻す	101
3.3.1 設定をバックアップする	101
3.3.2 設定を元に戻す	103
3.4 再起動する	105
3.4.1 電源を入れ直して再起動する	105
3.4.2 設定画面で再起動する	105
3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す	107
3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す	107
3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す	108

第4章

設定画面について

4.1 CG-WLR300GNV（トップページ）	110
4.2 モード	113
4.3 簡単設定	114
4.4 WAN 側設定（インターネット）	115
4.4.1 PPPoE	117
4.4.2 IP 自動取得（DHCP）/IP 固定	124
4.4.3 ダイナミック DNS（DDNS）	126
4.4.4 パススルー	127
4.5 LAN 側設定	128
4.5.1 ルータ IP	129
4.5.2 DHCP サーバ／PC データベース	131
4.5.3 LAN ポートセパレート機能	135
4.5.4 無線アクセスポイント設定	136
4.6 セキュリティ設定	148
4.6.1 アクセス制限	150
4.6.2 URL フィルタ	152
4.6.3 無線ストップ機能	154
4.6.4 スケジュール	156
4.7 USB 共有機能	158
4.8 詳細設定	159
4.8.1 バーチャル・サーバ（ポート開放）	160
4.8.2 DMZ	162
4.8.3 UPnP	163
4.9 管理	165
4.9.1 ファームウェア更新	168
4.9.2 リモート	169
4.10 ステータス	170
4.10.1 ログ表示	171

第 5 章	
パソコンのネットワーク設定	173
5.1 パソコンの IP アドレスを確認する	174
5.1.1 Windows 7 の場合	174
5.1.2 Windows Vista の場合	175
5.1.3 Windows XP の場合	176
5.1.4 Windows 2000 の場合	177
5.1.5 Windows Me/98SE の場合	178
5.1.6 Macintosh の場合	179
5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する	181
5.2.1 Windows 7 の場合	181
5.2.2 Windows Vista の場合	184
5.2.3 Windows XP の場合	188
5.2.4 Windows 2000 の場合	191
5.2.5 Windows Me/98SE の場合	192
5.2.6 Macintosh の場合	195
5.3 パソコンの IP アドレスを固定する	198
5.3.1 Windows 7 の場合	199
5.3.2 Windows Vista の場合	203
5.3.3 Windows XP の場合	207
5.3.4 Windows 2000 の場合	210
5.3.5 Windows Me/98SE の場合	212
5.3.6 Macintosh の場合	215
5.4 OS のファイアウォール機能を無効にする	219
5.4.1 Windows 7 の場合	219
5.4.2 Windows Vista の場合	221
5.4.3 Windows XP (SP3/SP2) の場合	223
5.5 ダイアルアップ接続を使用していないことを確認する	225
5.6 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認する	227
5.7 プロキシサーバを使用していないことを確認する	228
5.7.1 Windows の場合	228
5.7.2 Macintosh の場合	230
MAC アドレスについて	234
おことわり	234



第 1 章

こんなときはこの設定（無線編）

この章では、本商品の無線 LAN を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

1.1	設定画面を表示する	10
1.2	設定する	13
1.3	無線 LAN セキュリティを設定する	15
1.3.1	本商品で設定できるセキュリティ機能	15
1.3.2	SSID を設定する	17
1.3.3	ステルス AP を設定する	18
1.3.4	アクセス制限を設定する	19
1.3.5	暗号化を設定する	21
1.4	ダブルチャンネルで高速通信する	24
1.4.1	動作環境について	25
1.4.2	ダブルチャンネルを設定する	25
1.5	マルチ AP 機能を使う	27
1.5.1	WEP のぜい弱性とマルチ AP 機能について	27
1.5.2	マルチ AP 機能の利点	28
1.5.3	マルチ AP 機能について	28
1.5.4	セカンド SSID にセキュリティを設定する	29
1.5.5	セカンド SSID に接続する	30
1.6	無線アクセスポイントとして使用する	31

1.1 設定画面を表示する

本商品の設定画面を表示するには Web ブラウザが必要です。本商品に接続している 1 台のパソコンで設定します。Web ブラウザには本商品の推奨ブラウザをご利用ください。そのほかの Web ブラウザでは、正常に設定できない場合があります。

推奨する OS と Web ブラウザは次のとおりです。

OS	Web ブラウザ
Windows 7	Internet Explorer 8.0
Windows Vista	Internet Explorer 8.0/7.0
Windows XP	Internet Explorer 8.0/7.0/6.0
Windows 2000/Me/98SE	Internet Explorer 6.0
Mac OS X	Safari 5.0/4.0/3.0/2.0



・本商品を設定するときは、本商品がインターネットに接続できている環境で設定してください。インターネットに接続していない環境で本商品を設定する場合は、つながるポートスイッチを「OFF (手動)」にする必要があります。

📖 「らくらく導入ガイド」(付属)


・設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商品を設定してください。設定作業が終了してから再起動させてください。

1 Internet Explorer または Safari を起動します。



このとき手順 3 の画面が表示された場合は、そのまま手順 3 へ進んでください。

- 2 アドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、Enter キーまたは return キーを押します。



入力




ルータ機能を「無効」に設定している場合や、つながるポート機能で本商品の IP アドレスが変更されている場合は、変更後の IP アドレスを入力してください。

☞ P.38 「2.1 つながるポートスイッチを設定する」

☞ P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

- 3 ユーザ名に「root」と入力し、パスワードは空欄のまま、[ログイン]をクリックします。




①入力

②クリック



P.84 「3.1 ログイン名 (ユーザ名)、パスワードを変更する」でユーザ名、パスワードを変更している場合は、変更後のユーザ名とパスワードを入力してください。

4 設定画面が表示されます。



インターネットに接続できていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。インターネットに接続してください。

設定画面の基本的な操作は、P.13 「1.2 設定する」をご覧ください。

1.2 設定する

設定画面の基本的な操作を説明します。

1 画面左側のメニューをクリックします。

各設定画面が表示されます。




※ 画面は、「管理」をクリックした例です。

2 必要な項目を設定します。

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェックボックスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。

3 正しく設定したことを確認し、[設定] をクリックします。

[設定] をクリックすると、すぐに設定が有効になります。設定項目によっては、本商品が再起動することがあります。




※ 画面は、パスワードを設定した例です。



- ・ [設定] をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。
- ・ [設定] をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[取消] または [戻る] をクリックするか、または画面左側のメニューをクリックします。

4 設定を終了するには、画面右上の「ログアウト」をクリックします。



5 Internet Explorer または Safari を終了します。

これで設定は完了です。

1.3 無線 LAN セキュリティを設定する

無線 LAN はデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりするおそれがあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載しています。



無線 LAN で接続するすべての機器に、同じセキュリティ機能を使用する必要があります。そのため、お使いの機器がどのセキュリティ機能を搭載しているか、あらかじめご確認ください。

1.3.1 本商品で設定できるセキュリティ機能

ここではおもにファースト SSID の無線 LAN セキュリティについて説明しています。マルチ AP 機能のセカンド SSID について詳しくは、P.27 「1.5 マルチ AP 機能を使う」と P.146 「■ マルチ AP 設定」をご覧ください。



セカンド SSID では、SSID・ステルス AP・アクセス制限・暗号化 (WEP) のセキュリティ設定に対応します。暗号化 (WPA/WPA2)・WPS には対応していません。

■ SSID (Service Set Identifier)

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。ESSID と呼ばれることもあります。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信ができないため、独自の SSID を設定することにより、外部から不正侵入される危険が減少します。



工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 (SSID)」に記載されています。SSID は、機体ごとに異なります。

P.17 「1.3.2 SSID を設定する」

■ステルス AP


本商品の SSID を、無線 LAN アダプタの接続検索に表示されないようにできます。これにより、外部から不正侵入される危険が減少します。

本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認できます。

P.18 「1.3.3 ステルス AP を設定する」

■アクセス制限

本商品に無線 LAN でアクセスできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。本商品に MAC アドレスが登録されていない無線 LAN アダプタは、本商品に接続できなくなります。

 P.19 「1.3.4 アクセス制限を設定する」

■暗号化

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。

・ WEP (Wired Equivalent Privacy)

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、容易に通信内容を復元されません。64Bit、128Bit の 2 種類があり、ASCII 文字（半角英数記号）や 16 進数（0～9、a～f）を入力し暗号キーを作成します。

・ WPA (Wi-Fi Protected Access)


通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の 1 つです。暗号キーは一定時間ごとに変わる「TKIP」を採用しており、WEP よりも解読されにくくなります。本商品では、家庭で使用する「WPA-PSK (Personal)」を設定できます。

・ WPA2 (Wi-Fi Protected Access2)

WPA2 は Wi-Fi アライアンスが 2004 年 9 月に発表した新しい規格です。米標準技術局 (NICT) が定めた暗号化標準の「AES」を採用しており、128～152Bit の可変調キーを利用した強力な暗号化が可能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、WPA と WPA2 との混在した環境で使用できます。



工場出荷時の状態では、ファースト SSID には WPA/WPA2-PSK (AES/TKIP) が、マルチ AP 機能のセカンド SSID には WEP (128bit-ASCII/13文字) が設定されています。工場出荷時の暗号化設定は、本体側面の「ファースト SSID セキュリティキー (ネットワークキー)」と「セカンド SSID WEP キー」に記載されています。

 P.21 「1.3.5 暗号化を設定する」

■ WPS (Wi-Fi Protected Setup)


Wi-Fi アライアンスが 2007 年 1 月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押すか、または PIN (Personal Identification Number) コードを入力するかのどちらかの方法で、無線 LAN アダプタをアクセスポイントに登録して SSID と無線セキュリティを設定できます。接続方法は、無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。




ステルス AP が有効の場合や Shared Key による WEP を使用する場合は、WPS での無線 LAN 設定はできません。

1.3.2 SSID を設定する

SSID は、次の手順で設定します。

- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「802.11n/g/b 設定」の順にクリックします。
- 3 次のように設定します。




無線アクセスポイント設定 / 802.11n/g/b設定 ? HELP

ネットワーク名 (SSID)	XXXXXXXXXXXX	①
モード	802.11n/g/b	
チャンネル	自動設定	
ダブルチャンネル	無効	
Txバースト	有効	
ショートガードインターバル	無効	
マルチキャストストリーミング制御	有効	
ステルスAP	無効	
WMM(wireless Qos)	無効	
電波強度	最大	
ビーコン間隔	100 ms(初期値:100, 20~1000)	
RTSしきい値	2346 (初期値:2346, 256~2346)	
パケット分割のしきい値	2346 (初期値:2346, 256~2346)	

② 設定 取消 戻る

- ①新しく設定する SSID を入力します。半角英数字および半角記号で、32 文字以内で入力してください。
- ② [設定] をクリックします。
- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。
- 5 本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。

 無線 LAN アダプタの SSID の設定方法は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。

これで SSID の設定は完了です。

1.3.3 ステルス AP を設定する

ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。
ステルス AP は、次の手順で設定します。




ステルス AP を有効にした場合、WPS は無効になります。
新規に WPS で接続することはできませんが、すでに接続している機器には影響ありません。

1 設定画面を表示します。


P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「802.11n/g/b 設定」の順にクリックします。

3 「ステルス AP」で「有効」を選択し、[設定] をクリックします。



4 [OK] をクリックします。




5 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これでステルス AP の設定は完了です。

1.3.4 アクセス制限を設定する


本商品に無線 LAN 接続できるパソコンを、MAC アドレスで制限できます。
アクセス制限は、次の手順で設定します。


1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「アクセス制限」の順にクリックします。

3 「有効」を選択します。



無線アクセスポイント設定 / アクセス制限  HELP

無線端末間通信

無線-有線間端末間通信


MACアドレスフィルタリング (最大10まで) 選択

選択したクライアントのみ接続を許可します。
有効後、新たなクライアントを接続許可するには、下のリストに登録されている無線機器を選択するか、接続したい機器のMACアドレスを手入力で追加してください。


MACアドレス: - - - - -

	パソコン名	IPアドレス	MACアドレス	DHCPクライアント	編集
1	PC-01	192.168.1.22	XX:XX:XX:XX:XX:XX	固定設定 (DHCPクライアント)	-

4 [OK] をクリックします。



5 次のように設定します。

無線アクセスポイント設定 / アクセス制限  HELP

無線端末間通信 有効

無線-有線間端末通信 有効

MACアドレスフィルタリング(最大10まで) 有効

選択したクライアントのみ接続を許可します。
有効後、新たなクライアントを接続許可するには、下のリストに登録されている無線機器を選択するか、接続したい機器のMACアドレスを手入力で追加してください。

MACアドレス: - - - - -

	パソコン名	IPアドレス	MACアドレス	DHCP クライアント	編集
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PC-01	192.168.1.22 XX:XX:XX:XX:XX:XX	固定設定 (DHCPクライアント)	-

①

②

- ① アクセスを許可するパソコンにチェックを付けます。
- ② [設定] をクリックします。



①で接続を許可したいパソコンが表示されない場合は、無線 LAN アダプタの MAC アドレスを手動で登録してください。設定項目の詳細については、P.144 「■アクセス制限」をご覧ください。

6 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これでアクセス制限の設定は完了です。

1.3.5 暗号化を設定する

無線 LAN の通信内容を暗号化することで、傍受されても内容を解析されにくくなります。暗号化は、次の手順で設定します。

 P.21 「■ WEP を設定する」

 P.23 「■ WPA-PSK、WPA2-PSK を設定する」



- ・本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダプタにも同じ暗号化を設定する必要があります。
- ・1 つの SSID に設定できる暗号化は 1 つだけです。1 つの SSID に WPA (WPA2) と WEP の暗号化を同時に設定することはできません。



工場出荷時の状態では、ファースト SSID には WPA/WPA2-PSK (AES/TKIP) が、マルチ AP 機能のセカンド SSID には WEP (128bit-ASCII/13文字) が設定されています。工場出荷時の暗号化設定は、本体側面の「ファースト SSID セキュリティキー (ネットワークキー)」と「セカンド SSID WEP キー」に記載されています。


■ WEP を設定する

WEP は、次の手順で設定します。



本商品では、マルチ AP 機能のセカンド SSID に WEP が設定されています。ファースト SSID で WEP を設定する場合は、あらかじめセカンド SSID のセキュリティを WEP 以外に設定してください。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「802.11n/g/b セキュリティ設定」の順にクリックします。

3 次のように設定します。

- ① 「認証方式」で「Open System」または「Shared Key」を選択します。
- ② 「暗号方式」で「WEP」を選択します。
- ③ 「暗号化」で「64Bit-16進数(0-9/a-f)10桁」、「128Bit-16進数(0-9/a-f)26桁」、「64Bit-ASCII(半角英数記号)5文字」、「128Bit-ASCII(半角英数記号)13文字」のいずれかを選択します。
- ④ 「キー1」～「キー4」に③「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力し、そのうちの1つを選択します。
- ⑤ [設定] をクリックします。



- ・ ① 「認証方式」で「Shared Key」を選択した場合、WPSは無効に設定されます。
- ・ ③ 「暗号化」で「64Bit-ASCII(半角英数記号)5文字」または「128Bit-ASCII(半角英数記号)13文字」を選択したときに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。
0～9、a～z、! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < > ? @ [\] ^ _ { | }

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

5 本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線LANアダプタに設定します。




無線LANアダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線LANアダプタのマニュアルをご覧ください。

これでWEPの設定は完了です。

■ WPA-PSK、WPA2-PSK を設定する


WPA-PSK、WPA2-PSK は、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「802.11n/g/b セキュリティ設定」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



- ① 「認証方式」で「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択します。
- ② 「暗号方式」で「自動 (AES/TKIP)」、「AES」、「TKIP」のいずれかを選択します。
- ③ 「WPA 共有キー」で「ASCII 文字 (8 ～ 63 文字)」または「16 進数 (64 文字)」を選択し、任意の文字列を入力します。
- ④ [設定] をクリックします。



③ 「WPA 共有キー」で「ASCII 文字 (8 ～ 63 文字)」を選択したときに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。
0～9、a～z、! " # \$ % & ' () * + . - / : ; < > ? @ [\] ^ _ { | } }

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

5 本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに設定します。




無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。

これで WPA-PSK、WPA2-PSK の設定は完了です。

1.4 ダブルチャンネルで高速通信する

ダブルチャンネルとは、20MHz 幅のチャンネルを 2 つ束ね 40MHz として使用することで、通信速度を向上させる機能です。本商品では、ダブルチャンネルとショートガードインターバルを利用することで、IEEE802.11n の 300Mbps（理論値）の通信速度に対応します。ダブルチャンネルで同時に使用するチャンネル（周波数帯域）は、混信しないように設定します。

チャンネルは、次の図のようになっています。本商品では、設定した 1 つ目のチャンネルに応じて、自動的に 2 つ目のチャンネルを設定します。



※1つ目のチャンネルを「1ch」に設定した場合の例です。



- ・ダブルチャンネルを使用することで、ダブルチャンネルに対応していない通信機器の通信速度などのパフォーマンスは低下する可能性があります。
- ・無線 LAN アダプタ（子機）は、本商品に合わせて自動的に適切な速度に設定されます。ダブルチャンネルやショートガードインターバルなどの設定をする必要がある場合は、お使いの無線 LAN アダプタのマニュアルをご覧ください。

1.4.1 動作環境について

300Mbps（理論値）の通信速度を実現するには、次の環境が必要です。

■ダブルチャンネルが利用できる無線 LAN アダプタ ※1

無線 LAN アダプタ (USB 子機)	<ul style="list-style-type: none"> ・ CG-WLUSB300NM ・ CG-WLUSB300AGN ・ CG-WLUSB300GNM ・ CG-WLUSB300NWH※2 ・ CG-WLUSB300NBK※2 ・ CG-WLUSB300GNS※2 ・ CG-WLUSB2GNL※3 ・ CG-WLUSBNM※4
無線 LAN アダプタ (PC カード (カードバス) 子機)	<ul style="list-style-type: none"> ・ CG-WLCB300AGN ・ CG-WLCB300GNM ・ CG-WLCB300GNS※2 ・ CG-WLCB144GNL※3
無線イーサネットコンバータ	<ul style="list-style-type: none"> ・ CG-WLCVR300AGN

※1 2011年2月現在の対応機種です。

新しく発売される商品については、コレガホームページ (<http://corega.jp/>) をご覧ください。

※2 受信は 300Mbps（理論値）、送信は 150Mbps（理論値）に対応します。

※3 300Mbps 対応版の場合に、300Mbps（理論値）に対応します。


※4 受信および送信は 150Mbps（理論値）に対応します。

1.4.2 ダブルチャンネルを設定する

■本商品（CG-WLR300GNV）を設定する


本商品のダブルチャンネルは、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「802.11n/g/b 設定」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



- ① 「モード」で「802.11n/g/b」を選択します。
- ② 「ダブルチャンネル」で「自動設定」を選択します。
- ③ 「拡張チャンネル」が表示されることを確認します。
- ④ 「ショートガードインターバル」で「有効」を選択します。
- ⑤ 「設定」をクリックします。



③ 「拡張チャンネル」は、使用する「チャンネル」に合わせて自動的に設定されます。

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

5 ACアダプタを電源コンセントから抜き、1分以上経過してから再び差し込みます。

これでダブルチャンネルの設定は完了です。

■無線 LAN アダプタを設定する



コレガの無線 LAN アダプタは、本商品に合わせて自動的に適切な速度に設定されます。「ダブルチャンネル」や「ショートガードインターバル」などの設定をする必要はありません。

1.5 マルチ AP 機能を使う

本商品に搭載しているマルチ AP 機能について説明します。

1.5.1 WEP のせい弱性とマルチ AP 機能について


「WEP (Wired Equivalent Privacy)」は、IEEE802.11b のころから広く使われている暗号方式ですが、近年さまざまなせい弱性が発見され、十分なセキュリティを維持できなくなっています。現在、WEP より強固な「WPA (Wi-Fi Protected Access)」や「WPA2」が採用されていますが、WEP にしか対応しない機器はまだたくさん存在します。そのため、せっかく WPA に対応した機器を持っていても、WEP 対応機器を混在させるには無線 LAN セキュリティを WEP に下げることが必要あり、不安を抱えていました。



そこで、「WEP 対応機器をインターネットに接続したいけど、ネットワーク全体のセキュリティは下げたくない」という要望に応えるために、本商品は「マルチ AP 機能」という、SSID を 1 つ増やす機能を搭載しました。

1.5.2 マルチ AP 機能の利点

マルチ AP 機能では、通常の SSID（ファースト SSID）に加えて、セカンド SSID を使用できます。ファースト SSID では WPA2 の高度な暗号化を設定しつつ、セカンド SSID では WEP を設定できます。セカンド SSID はインターネット接続以外の通信を遮断しているため、LAN に侵入される心配はありません。LAN 全体のセキュリティを確保しながら、WEP 対応機器をインターネットに接続できます。



マルチ AP 機能は、WEP のみに対応するニンテンドーDSのような携帯ゲームなどでインターネットに接続する場合に最適です。



- ・ 本商品のルータ機能がオフの場合でも、マルチ AP 機能は使用できます。ただし、本商品のつながるポート（WAN ポート）にルータ（またはルータ機能付きモデム）を接続する必要があります。
- ・ セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。

1.5.3 マルチ AP 機能について

マルチ AP 機能のファースト SSID とセカンド SSID には次のような違いがあります。

使用できる SSID	インターネット接続	設定画面表示	LAN 接続	対応する無線 LAN セキュリティ
ファースト SSID	○	○	○	WPA2/WPA-PSK、WPS、WEP (64bit/128bit)
セカンド SSID	○	×	×	WEP (64bit/128bit)

セカンド SSID にセキュリティを設定する方法は、**P.29** 「1.5.4 セカンド SSID にセキュリティを設定する」をご覧ください。

1.5.4 セカンド SSID にセキュリティを設定する

本商品のマルチ AP でお使いになるセカンド SSID にセキュリティを設定する方法を説明します。



- ・すでにセカンド SSID に接続している機器がある場合は、セキュリティを設定したあとで、接続し直してください。
 - ・セカンド SSID のネットワーク名 (SSID) を変更する場合は、ファースト SSID と異なる文字列に設定してください。
- ☞ P.17 「1.3.2 SSID を設定する」



工場出荷時の状態では、マルチ AP 機能のセカンド SSID には WEP (128bit-ASCII/13 文字) が設定されています。工場出荷時の暗号化設定は、本体側面の「セカンド SSID WEP キー」に記載されています。

1 設定画面を表示します。

☞ P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN 側設定」－「無線アクセスポイント設定」－「マルチ AP 設定」の順にクリックします。

3 次のように設定します。

- ① 「マルチ AP 機能」が「有効」になっていることを確認します。「有効」になっていない場合は、「有効」にします。
- ② 「ネットワーク名 (SSID)」を設定します (初期値：本体側面に記載)。半角英数字および半角記号で、32 文字以内で入力してください。
- ③ 「ステルス AP」を設定する場合は、「有効」を選択します (初期値：無効)。
- ④ 「暗号方式」で「WEP」を選択します。

-
-
- ⑤ 「暗号化」で「64Bit-16 進数 (0-9/a-f) 10 桁」、「128Bit-16 進数 (0-9/a-f) 26 桁」、「64Bit-ASCII (半角英数字記号) 5 文字」、「128Bit-ASCII (半角英数字記号) 13 文字」のいずれかを選択します。
 - ⑥ 「キー 1」に⑤「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力します。
 - ⑦ 「設定」をクリックします。



⑤ 「暗号化」の「64Bit-ASCII (半角英数字記号) 5 文字」、「128Bit-ASCII (半角英数字記号) 13 文字」で入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。

0～9、a～z、!"#\$%&'()*+,-./:;<>?@[\\]^_{|}

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これで設定は完了です。

1.5.5 セカンド SSID に接続する

セカンド SSID に接続する手順は、次のとおりです。

- 1 お使いになる機器から無線アクセスポイントを検索します。
- 2 セカンド SSID の「ネットワーク名 (SSID)」を選択します。
- 3 P.29 「1.5.4 セカンド SSID にセキュリティを設定する」の手順 3 で設定した「WEP キー」を入力します。

これでセカンド SSID への接続は完了です。

セカンド SSID にニンテンドー DS を接続する場合は、付属の「ニンテンドー DS・Wii を接続する」をご覧ください。

1.6 無線アクセスポイントとして使用する

アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、NTT 東日本、NTT 西日本、KDDI などのプロバイダでルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付きモデムの設定をそのままに、本商品を無線アクセスポイントとして使用できます。



- ・ルータ機能を無効にする前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接続して、問題なく通信できることをご確認ください。ルータ機能付きモデムの接続および設定方法については、お使いのモデムのマニュアルをご覧ください。
- ・DHCP サーバ機能は、ルータ機能が無効のときは使用できません。本商品のほか DHCP サーバがない場合はパソコンの IP アドレスは手動で設定してください。詳しくは、P.198 「5.3 パソコンの IP アドレスを固定する」をご覧ください。
- ・LAN ポートセパレート機能は、ルータ機能が無効のときは使用できません
- ・ルータ機能を無効にした場合、つながるポート（WAN ポート）にはルータ（またはルータ機能付きモデム）などの上位ネットワークを接続してください。




- ・つながるポートスイッチが「ON（自動）」のときは、ルータ機能はつながるポート機能で自動的に設定され、手動では設定できません。
- ・つながるポートスイッチが「OFF（手動）」のときに、設定画面でルータ機能の「有効」「無効」を切り替えられます。

■ルータ機能を無効にする


次の手順で、ルータ機能を無効にします。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」


2 「モード」をクリックします。

3 「ルータ機能」で「無効」を選択します。



設定画面で「ルータ機能」を設定できない（グレーアウトしている）場合は、ルータ機能はつながるポート機能で自動的に設定されています。手でルータ機能を設定する場合は、つながるポートスイッチを「OFF（手動）」にしてください。

4 [OK] をクリックします。




注意 変更後の IP アドレスは必ずメモに控えてください。次回設定画面を表示するとき、変更後の IP アドレスを入力する必要があります。

5 [設定] をクリックします。



6 本商品が再起動します。




7 カウントが0秒になるかエラー画面が表示されたら、Web ブラウザを閉じます。

これでルータ機能が無効になりました。

本商品の IP アドレスは「192.168.1.220」になります。本商品のつながるポート（WAN ポート）は、LAN ポートとして使用できます。




- ・ パソコンの IP アドレスをほかの DHCP サーバ（ルータ機能付きモデムなど）から取得し直すには、パソコンを再起動してください。
- ・ 本商品のほかに DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは手動で設定してください。
- ・  P.198 「5.3 パソコンの IP アドレスを固定する」

■ルータ機能を有効にする

ルータ機能を使用する場合は、次の手順でルータ機能を有効に戻します。

1 設定画面を表示します。

本商品の IP アドレスは「192.168.1.220」です。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」


2 「モード」をクリックします。

3 「ルータ機能」で「有効」を選択します。



設定画面で「ルータ機能」を設定できない（グレーアウトしている）場合は、ルータ機能はつながるポート機能で自動的に設定されています。手動でルータ機能を設定する場合は、つながるポートスイッチを「OFF（手動）」にしてください。

4 [OK] をクリックします。



5 [設定] をクリックします。



6 本商品が再起動します。

システムを再起動しています。
あと 54 秒お待ちください。

7 カウントが 0 秒になるかエラー画面が表示されたら、Web ブラウザを閉じます。

これでルータ機能が有効に戻りました。

本商品の IP アドレスは「192.168.1.1」になり、DHCP サーバも有効になります。



パソコンの IP アドレスを本商品の DHCP サーバから取得し直すには、パソコンを再起動してください。パソコンの IP アドレスを手動で設定している場合は、自動取得に戻してください。

第 2 章

こんなときはこの設定（ルータ編）

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

2.1	つながるポートスイッチを設定する	38
2.2	ネットワークゲームをする	41
2.3	音声／ビデオチャットなどのツールを使う	43
2.4	ポートを開放する（バーチャルサーバ機能）	47
2.5	マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分ける	51
2.6	複数固定 IP サービスを利用する	54
2.7	ダイナミック DNS を使用して URL で接続する	62
2.8	外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像を公開する	65
2.9	IPv6 サービスを利用する	66
2.10	ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する	68
2.11	外出先から本商品の設定画面を表示する	69
2.12	LED 消灯モードを設定する	71
2.13	スケジュールを登録する	73
2.14	無線スケジュール停止機能を設定する	75
2.15	インターネットアクセス制限機能を設定する	78
2.16	LAN ポートセパレート機能を設定する	81

2.1 つながるポートスイッチを設定する

本商品は、つながるポート機能で簡単にインターネット回線の判別と設定ができますが、インターネットに接続していない環境でつながるポートスイッチが「ON（自動）」の場合、本商品の設定画面は表示できません。

インターネットに接続していない環境で本商品の設定画面を表示するには、つながるポートスイッチを「ON（自動）」から「OFF（手動）」に変更する必要があります。




- ・ つながるポートスイッチが「OFF（手動）」の状態では本商品の設定を変更する場合は、つながるポートスイッチを「ON（自動）」に戻さないでください。つながるポートスイッチを「OFF（手動）」から「ON（自動）」に戻すときに本商品の設定は初期化されます。
- ・ つながるポート機能でインターネット接続を自動で設定している場合は、「簡単設定」や「WAN 側設定」は手動で設定できません。

2.1.1 つながるポートスイッチを手動に設定する

次の手順で、つながるポートスイッチを「OFF（手動）」に設定します。

- 1 本商品の電源を切ります。
- 2 本商品背面のつながるポートスイッチを「OFF（手動）」に変更します。



- 3 本商品の電源を入れて3分ほど待ちます。

これでつながるポート機能の設定は、「OFF（手動）」になりました。


2.1.2 つながるポートスイッチを自動に設定する

次の手順で、つながるポートスイッチを「ON（自動）」に設定します。



つながるポートスイッチが「OFF（手動）」の状態では本商品の設定を変更する場合は、つながるポートスイッチを「ON（自動）」に戻さないでください。つながるポートスイッチを「OFF（手動）」から「ON（自動）」に戻すときに本商品の設定は初期化されます。

- 1 本商品の電源を切ります。
- 2 本商品背面のつながるポートスイッチを「ON（自動）」に変更します。



- 3 本商品の電源を入れて3分ほど待ちます。

これでつながるポート機能の設定は、「ON（自動）」になりました。

2.1.3 つながるポート機能で回線判別中のLEDの挙動について

つながるポート機能でインターネット回線を自動判別すると、電源LEDとインターネットLEDの状態から回線自動判別の結果がわかります。LEDの動作とつながるポート機能の回線判別結果の関係は次の表のとおりです。

電源LEDの動作		インターネットLEDの動作		回線判別の結果
色	状態	色	状態	
緑／薄橙	点滅	—	消灯	回線を自動判別中です。しばらくお待ちください。
緑／薄橙	点滅	—	消灯	ユーザ名とパスワードの入力が必要な回線です。
緑	点灯	緑	点灯	インターネット接続に成功しました。
緑	点灯	緑	点滅	インターネット接続に失敗しました。
緑	点灯	—	消灯	インターネット接続に成功しました（ルータ機能は無効になっています）。

2.1.4 つながるポートスイッチと本商品の設定と IP アドレスについて


つながるポートスイッチの状態や、つながるポート機能の設定結果などで本商品の設定は次の表のようになります。

つながるポートスイッチの設定	本商品の状態	確認したパソコンの IP アドレス	本商品の IP アドレス
← ON ON <input type="checkbox"/> OFF	ルータ機能 ON	192.168.XXX.YYY	192.168.XXX.1
	ルータ機能 OFF	XXX.XXX.XXX.YYY	XXX.XXX.XXX.220
OFF → (*1) ON <input type="checkbox"/> OFF	ルータ機能 ON	192.168.XXX.YYY	192.168.XXX.1
	ルータ機能 OFF	XXX.XXX.XXX.YYY	XXX.XXX.XXX.220 (*2)

※1 つながるポート機能の設定が完了したあとでつながるポートスイッチを「OFF (手動)」にした場合、本商品の設定は、つながるポート機能で設定したときの設定を引き継ぎます。

※2 設定画面でルータ機能を「無効」にした場合は、本商品の IP アドレスは「192.168.1.220」になります。

 P.39 「2.1.3 つながるポート機能で回線判別中の LED の挙動について」

 P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

2.2 ネットワークゲームをする

ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品の UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）または DMZ を使用します。



お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありますのでご注意ください。



工場出荷時の状態では、UPnP は有効、DMZ は無効になっています。

2.2.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合

UPnP に対応しているネットワークゲームを使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。



- ・ UPnP 機能は Windows 7/Vista/XP で使用できます。
- ・ [Windows XP のみ] UPnP に関するセキュリティのぜい弱性が発見されています。本商品の UPnP を設定する前に、Microsoft のホームページで Windows XP の修正プログラムをダウンロードし、インストールしてください。詳しくは、OS サポート元（パソコンメーカーなど）にお問い合わせください。

1 設定画面を表示します。

P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「詳細設定」－「UPnP」の順にクリックします。

3 「有効」を選択し、[設定] をクリックします。




4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これで設定は完了です。

2.2.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合


UPnP に対応していないネットワークゲームを使用するには、次の手順で DMZ を設定します。


1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「詳細設定」－「DMZ」の順にクリックします。

3 DMZ で使用するパソコンを選択し、[設定] をクリックします。



- ・「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、P.133 「 PC データベース（詳細設定）」でパソコンを手動で登録したあと、P.162 「4.8.2 DMZ」で設定します。
- ・「DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場合は、P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」で確認してください。


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これで設定は完了です。

■ DMZ 機能を使用しなくなったときは

次の手順で、DMZ 機能をオフにします。

1 「DMZ ホスト」で「パソコン選択してください」を選択し、[設定] をクリックします。



これで DMZ 機能はオフになります。

2.3 音声／ビデオチャットなどのツールを使う

お使いのツールによって、UPnP または DMZ を設定します。



Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台のパソコンでのみ使用できます。




工場出荷時の状態では、UPnP は有効、DMZ は無効になっています。


2.3.1 Windows Live Messenger の場合

Windows Live Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。



Windows Live Messenger は Windows 7/Vista/XP (SP3/SP2) に対応しています。

- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「詳細設定」－「UPnP」の順にクリックします。
- 3 「有効」を選択し、[設定] をクリックします。



① 選択

② クリック

- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これで設定は完了です。


2.3.2 MSN Messenger (Ver.7.5 以降) の場合

MSN Messenger を使用するには、お使いの環境によって UPnP または DMZ を使用します。

■ Windows XP の場合

Windows XP で MSN Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。

- 1 設定画面を表示します。
☞ P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「詳細設定」 - 「UPnP」の順にクリックします。
- 3 「有効」を選択し、「設定」をクリックします。



- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。


これで設定は完了です。

■ Windows 2000/Me/98SE の場合

Windows 2000/Me/98SE で MSN Messenger を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。

- 1 設定画面を表示します。
☞ P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「詳細設定」 - 「DMZ」の順にクリックします。

3 DMZ で使用するパソコンを選択し、[設定] をクリックします。



- ・「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、P.133 「■ PC データベース（詳細設定）」でパソコンを手動で登録したあと、P.162 「4.8.2 DMZ」で設定します。
- ・「DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場合は、P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」で確認してください。


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これで設定は完了です。

■ DMZ 機能を使用しなくなったときは

次の手順で、DMZ 機能をオフにします。

1 「DMZ ホスト」で「パソコン選択してください」を選択し、[設定] をクリックします。




これで DMZ 機能はオフになります。

2.3.3 NetMeeting の場合


NetMeeting を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「詳細設定」－「DMZ」の順にクリックします。

3 DMZ で使用するパソコンを選択し、[設定] をクリックします。



- ・「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、P.133 「■ PC データベース (詳細設定)」でパソコンを手動で登録したあと、P.162 「4.8.2 DMZ」で設定します。
- ・「DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場合は、P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」で確認してください。


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

これで設定は完了です。

■ DMZ 機能を使用しなくなったときは

次の手順で、DMZ 機能をオフにします。

1 「DMZ ホスト」で「パソコン選択してください」を選択し、[設定] をクリックします。



これで DMZ 機能はオフになります。


2.4 ポートを開放する（バーチャルサーバ機能）

ネットワークゲームをするときや、サーバを公開するときなど、本商品のバーチャルサーバ機能を使用してポートを開放する必要があります。

2.4.1 バーチャルサーバ機能を設定する


ポートを開放するには、次の手順でバーチャルサーバ機能を設定します。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「詳細設定」－「バーチャル・サーバ（ポート開放）」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



※ 画面は、Web サーバを公開する例です。

- ① 「接続先」で使用するパソコンを選択します。
- ② 「サービス」で使用するサービスの種類を選択します。選択したサービスに合わせて、「ポート範囲」および「プロトコル」が設定されます。
- ③ 「備考」にコメントを入力します（必須ではありません）。
- ④ [登録] をクリックします。



- ・ ① 「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、P.133 「**■ PC データベース（詳細設定）**」でパソコンを手動で登録したあと、P.160 「4.8.1 バーチャル・サーバ（ポート開放）」で設定します。
- ・ ① 「接続先」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場合は、P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」で確認してください。
- ・ ② 「サービス」で「ユーザ定義」を選択したときは、「ポート範囲」および「プロトコル」を設定します。また、「ポート範囲」の「詳細設定」にチェックを付けると、LAN 側ポートと WAN 側ポートを異なる値に設定できます。

- 4 設定画面更新後に「バーチャル・サーバテーブル」に設定した内容が登録されていることを確認します。

詳細設定 / バーチャル・サーバ (ポート開放) ? HELP

接続先	パソコンを選択してください ▾
サービス	ユーザ定義 ▾
ポート範囲	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (1~65535) <input type="checkbox"/> 詳細設定
プロトコル	TCP ▾
備考	<input type="text"/>

登録

バーチャル・サーバテーブル (最大10まで)

状態	接続先	サービス	LAN側 ポート	WAN側 ポート	プロトコル	備考	操作
有効	PC-01 (192.168.1.21)	HTTP	80~80	80~80	TCP	WebServer	修正 削除

戻る

確認



【有効】は、現在の状態を表します。

- 5 「ログアウト」をクリックします。

これで設定は完了です。

2.4.2 バーチャルサーバ機能を一時的に無効にする

次の手順でバーチャルサーバ機能を一時的に無効にします。

- 1 【有効】をクリックします。

バーチャル・サーバテーブル (最大10まで)

状態	接続先	サービス	LAN側 ポート	WAN側 ポート	プロトコル	備考	操作
有効	PC-03 (192.168.1.21)	HTTP	80~80	80~80	TCP	WebServer	修正 削除

戻る

クリック

- 2 【無効】になったことを確認します。

バーチャル・サーバテーブル (最大10まで)

状態	接続先	サービス	LAN側 ポート	WAN側 ポート	プロトコル	備考	操作
無効	PC-03 (192.168.1.21)	HTTP	80~80	80~80	TCP	WebServer	修正 削除

戻る

確認

これでバーチャルサーバ機能が一時的に無効になりました。

2.4.3 バーチャルサーバ機能の設定を修正する

次の手順で設定を修正します。

1 「修正」をクリックします。

バーチャル・サーバテーブル(最大10まで)							
状態	接続先	サービス	LAN側 ポート	WAN側 ポート	プロトコル	備考	操作
有効	PC-03 (192.168.1.21)	HTTP	80-80	80-80	TCP	WebServer	修正 削除

戻る

クリック

2 設定を修正し、[登録] をクリックします。

詳細設定 / バーチャル・サーバ(ポート開放) ? HELP

接続先	PC-01 (192.168.1.200)
サービス	HTTP
ポート範囲	80 ~ (1-65535) <input type="checkbox"/> 詳細設定
プロトコル	TCP
備考	WebServer

登録

①修正
②クリック

※ 画面は、ポートを開放するパソコンを、「PC-03」から「PC-01」に修正した例です。

3 修正されたことを確認します。

バーチャル・サーバテーブル(最大10まで)							
状態	接続先	サービス	LAN側 ポート	WAN側 ポート	プロトコル	備考	操作
有効	PC-01 (192.168.1.200)	HTTP	80-80	80-80	TCP	WebServer	修正 削除

戻る

確認

これでバーチャルサーバ機能の設定が修正されました。

2.4.4 バーチャルサーバ機能を使用しなくなったときは

次の手順でバーチャルサーバ機能を削除します。


1 「削除」をクリックします。

バーチャル・サーバテーブル(最大10まで)							
状態	接続先	サービス	LAN側 ポート	WAN側 ポート	プロトコル	備考	操作
有効	PC-03 (192.168.1.21)	HTTP	80-80	80-80	TCP	WebServer	修正 削除


戻る

クリック

2 [OK] をクリックします。



3 削除されたことを確認します。



これでバーチャルサーバ機能の設定が削除されました。

2.5 マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分ける

本商品は PPPoE マルチセッション機能に対応しています。例えば、NTT 東日本、NTT 西日本が提供するフレッツ・スクウェア（フレッツ・スクウェア ネクスト、フレッツ・スクウェア v6 は除く）をお使いの場合、通常のインターネットとフレッツ・スクウェアに同時に接続できるようになります。




フレッツ・スクウェアの設定は、つながるポート機能で設定できます。手動で設定したい場合のみ、つながるポートスイッチを「OFF（手動）」にして「簡単設定」で設定してください。

2


2.5.1 プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する場合

次の手順で設定します。

- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「簡単設定」をクリックします。
- 3 「次へ」をクリックします。



- 4 「手動」を選択し、「次へ」をクリックします。



5 「PPPoE (FLET'S シリーズ)」を選択し、[次へ] をクリックします。

簡単設定 - インターネット接続 (WAN側設定)

インターネット接続への設定 (WAN側設定) をしてください。

インターネットへの接続方法を選んでください。

IP自動取得 (DHCP)

IP固定設定

PPPoE (FLET'S シリーズ)

<戻る 次へ> キャンセル

6 「接続ユーザ名」、「接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、[次へ] をクリックします。

簡単設定 - PPPoE

プロバイダからのデータを元に設定してください。

プロバイダから届いた設定方法を元に接続ユーザ名と接続パスワードを入力してください。

接続ユーザ名: XXXXX@XXXXXXXXXX

接続パスワード: ●●●●●●●●

パスワードの確認: ●●●●●●●●

IPv6サービス

IPv6サービスをご利用の場合は、本体のv6スイッチをONに切り替えてから[次へ]ボタンを押してください。
IPv6に対応していない回線ではこの機能を使用すると、セキュリティを損なう危険性があります。
IPv6サービスを利用しない場合は、本体のIPv6スイッチをOFFにしてください。

<戻る 次へ> キャンセル

※ 画面は例です。



「接続ユーザ名」、「接続パスワード」は、プロバイダの契約書類を確認してください。NTT フレッツ回線をご利用の場合、「接続ユーザ名」の後には「@XXXXX.XX.XX」が付きます。

7 「東日本」または「西日本」を選択し、[次へ] をクリックします。

① 選択

② クリック

※ 画面は、「東日本」を選択した例です。

8 [保存] をクリックし、接続テストを始めます。

手順9の画面が表示されるまでお待ちください。

クリック

9 接続テストの結果を確認し、[終了] をクリックします。

① 確認

② クリック

※ 画面は例です。

これで設定は完了です。

2.6 複数固定 IP サービスを利用する

各プロバイダが PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すると、プロバイダから割り当てられた複数固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、サーバの公開などができます。



つながるポートスイッチが「ON (自動)」の場合、「WAN 側設定」は設定できません。複数固定 IP サービスを利用するには、つながるポートスイッチを「OFF (手動)」にしてから設定してください。

P.38 「2.1 つながるポートスイッチを設定する」

P.54 「2.6.1 Unnumbered IP の場合」

P.59 「2.6.2 Unnumbered IP + Private IP の場合」

2.6.1 Unnumbered IP の場合

本商品に、グローバル IP アドレスのパソコンのみを接続する場合に設定します。ここでは、次の設定を例にしています。


本商品の現在の設定 (工場出荷時の状態)	
IP アドレス	192.168.1.1
サブネットマスク	255.255.255.0


プロバイダからの設定情報 (固定 IP アドレス 8 個の場合)	
IP アドレスの範囲	XXX.XXX.XXX.0 ~ XXX.XXX.XXX.7 ※ ただし、以下は使用できません。 XXX.XXX.XXX.0 (ネットワークアドレスのため) XXX.XXX.XXX.7 (ブロードキャストアドレスのため)
サブネットマスク	255.255.255.248
DNS サーバ 1	〇〇〇 . 〇〇〇 . 〇〇〇 . 〇〇〇
DNS サーバ 2	□□□ . □□□ . □□□ . □□□

前ページの固定 IP アドレスを使用するために、本商品および本商品に接続するパソコンを、次のように設定します。

本商品の現在の設定（工場出荷時の状態）	
IP アドレス	XXX.XXX.XXX.1
サブネットマスク	255.255.255.248
本商品に接続するパソコンに設定する IP アドレス（最大 5 台）	
IP アドレスの範囲	XXX.XXX.XXX.2 ~ XXX.XXX.XXX.6
サブネットマスク	255.255.255.248
デフォルトゲートウェイ	XXX.XXX.XXX.1
優先 DNS サーバ	〇〇〇 . 〇〇〇 . 〇〇〇 . 〇〇〇
代替 DNS サーバ 2	□□□ . □□□ . □□□ . □□□

Unnumbered IP は次の手順で設定します。


- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「WAN 側設定（インターネット）」をクリックします。
- 3 「PPPoE」を選択し、「セッション-1 設定」をクリックします。



4 次のように設定します。

※ 画面および設定値は例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。

- ① 任意のアカウントを選択します。
- ② 「接続ユーザー ID」、「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力します。
- ③ 「常時接続」を選択します。
- ④ 「Unnumbered IP」を選択します。



- ⑤ XXX.XXX.XXX.1 を入力します。
- ⑥ 255.255.255.248 を入力します。
- ⑦ 「マニュアル設定」を選択します。
- ⑧ 000.000.000.000を入力します。
- ⑨ 000.000.000.000を入力します。
- ⑩ [設定] をクリックします。




本商品の IP アドレスが変更されます。設定画面を表示するには、本商品に設定した IP アドレス（設定例では「XXX.XXX.XXX.1」）を入力してください。

5 設定画面が更新されたら、画面右上の「ログアウト」をクリックします。

エラーが表示される場合は、Web ブラウザを閉じます。
引き続き、本商品に接続するパソコンを設定します。

6 パソコンの IP アドレスを次のように設定します。



※ 画面および設定値は例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。

- ① 「次の IP アドレスを使う」を選択します。
- ② XXX.XXX.XXX.2 を入力します。
- ③ 255.255.255.248 を入力します。
- ④ XXX.XXX.XXX.1 を入力します。
- ⑤ 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。
- ⑥ 000.000.000.000 を入力します。
- ⑦ 000.000.000.000 を入力します。
- ⑧ [OK] をクリックします。

7 本商品の設定画面を表示します。

IP アドレスを設定したパソコンで Internet Explorer または Safari を起動し、本商品に設定した IP アドレス（設定例では「XXX.XXX.XXX.1」）を入力し、Enter キーまたは return キーを押します。

P.10 「1.1 設定画面を表示する」

8 「WAN 側設定 (インターネット)」をクリックします。

9 「セッション-1」をクリックします。

10 「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。



これで Unnumbered IP の設定は完了です。

P.117 「4.4.1 PPPoE」もあわせてご覧ください。


2 台目以降のパソコンは、IP アドレスに「XXX.XXX.XXX.3」から「XXX.XXX.XXX.6」を設定します。IP アドレス以外の設定は、パソコン 1 と同じです。

※ 固定 IP アドレスが 8 個の場合の例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。

2.6.2 Unnumbered IP + Private IP の場合

本商品にグローバル IP アドレスに固定したパソコンだけでなく、プライベート IP アドレスのパソコンを同時に接続する場合に設定します。プライベート IP アドレスのパソコンは、IP マスカレード機能によってインターネットに接続できます。

- 1 設定画面を表示します。
 ④ P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「WAN 側設定（インターネット）」をクリックします。
- 3 「PPPoE」を選択し、「セッション-1 設定」をクリックします。



4 「PPPoE サービス・タイプ」で「Unnumbered IP + Private IP」を選択します。


PPPoE / セッション-1 設定 ? HELP

セッション選択: セッション-1 接続状態: 未接続
接続: 切断 セッション ID: N.A.

アカウント選択	Account-1	アカウント名変更
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX	
接続ユーザーID	XXXX@XXXXXXXXXX	
接続パスワード	●●●●●●●●	
接続パスワードの確認	●●●●●●●●	
接続方法	常時接続	
無通信時間監視	0 分 (0 ~ 60)	
MTU 値	1454 バイト (576 ~ 1492) <input checked="" type="checkbox"/> 自動調整	
PPPoE サービス・タイプ	Unnumbered IP+Private IP	
ルータIP	XXX . XXX . XXX . 1	
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 248	
DNSサーバ	<input type="radio"/> 自動設定 <input checked="" type="radio"/> マニュアル設定	
DNSサーバ1	000 . 000 . 000 . 000	
DNSサーバ2	000 . 000 . 000 . 000	

設定 取消 戻る

※ 画面および設定値は例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。

 「Unnumbered IP + Private IP」を選択すると、次の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。



Web ページからのメッセージ

グローバルIPアドレスとサブネットマスクはLAN側IPアドレスとしてLAN側にも反映されます。

グローバルIPアドレスを取得したPCからはセッション2へアクセスできません。


OK

そのほかの設定は、P.54 「2.6.1 Unnumbered IP の場合」手順 4 をご覧ください。設定が完了したら [設定] をクリックします。

5 「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。



確認



クリック

6 グローバル IP アドレスに固定するパソコンを設定します。

設定手順は、P.54 「2.6.1 Unnumbered IP の場合」手順 6 をご覧ください。

7 プライベート IP アドレスを使用するパソコンを設定します。

IP アドレスを自動取得に設定します。設定手順は、P.181 「5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」をご覧ください。

8 本商品の設定画面を表示します。

- ① Internet Explorer または Safari を起動します。
- ② IP アドレスを固定に設定したパソコンでは、本商品に設定した IP アドレス（設定例では「XXX.XXX.XXX.1」）を入力します。IP アドレスを自動取得に設定したパソコンでは、「192.168.1.1」（工場出荷時設定の場合）を入力します。
- ③ Enter キーまたは return キーを押します。

これで設定は完了です。

P.117 「4.4.1 PPPoE」もあわせてご覧ください。

2.7 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する

本商品に接続したパソコンをバーチャルサーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、グローバル IP アドレスに接続します。しかし、通常は接続するたびに IP アドレスが変更されるため、割り当てられている IP アドレスを調べる必要があります。

そこで、本商品のダイナミック DNS 機能を使用すると、IP アドレスではなくダイナミック DNS に登録したドメイン名でサーバにアクセスできるようになります。IP アドレスが変更されても、URL が変わらないため便利です。

ここでは、ダイナミック DNS サービスに登録し、ダイナミック DNS を設定する手順を説明します。



本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効のときのみです。ルータ機能が無効のときは、ダイナミック DNS を使用できません。


1 ダイナミック DNS サービスに登録します。

ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、「corede.net」（無料／日本語ページ）、「DynDNS.org」（無料／英語ページ）、「IvyNetwork」（有料／日本語ページ）、「@Net DDNS」のいずれかのサービスに登録します。

ここでは、「corede.net」（無料／日本語ページ）に登録する例を説明します。

詳しい解説は、コレガホームページ（<http://corega.jp/>）で「商品情報」－「導入ナビゲーション」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください（2011年2月現在）。

<http://corega.jp/product/navi/ddns/>




- ・本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、「corede.net」、「DynDNS.org」、「IvyNetwork」、「@Net DDNS」のみです。
- ・「DynDNS.org」、「IvyNetwork」、「@Net DDNS」が運用するダイナミック DNS サービスについては、サポート対象外となります。
- ・「@Net DDNS」は @NetHome 会員のためのサービスです。ご利用いただく場合は、あらかじめ @NetHome 加入者サポートページよりダイナミック DNS サービスをお申し込みください。

2 設定画面を表示します。


☞ P.10 「1.1 設定画面を表示する」

3 「WAN 側設定 (インターネット)」 - 「ダイナミック DNS」の順にクリックします。

4 ダイナミック DNS で「corede.net」を選択し、メールアドレスを入力して、[無料登録] をクリックします。




5 [OK] をクリックします。




お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。

① [閉じる] をクリックします。




② 情報バーをクリックし、「ポップアップを一時的に許可」をクリックします。



画面が切り替わったら、手順 3 からやり直してください。

6 ダイナミック DNS が更新されます。

画面を閉じます。



7 設定内容が表示されます。[設定] をクリックします。



※ 画面は例です。



登録したメールアドレスに、設定内容が記載されたメールが送付されます。必ず保存してください。

これでダイナミック DNS の設定は完了です。

P.126 「4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS)」 もあわせてご覧ください。

2.8 外部にネットワークカメラ (カメラサーバ) の映像を公開する

本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信できます。本商品には次の設定が必要です。


👉 P.47 「2.4 ポートを開放する (バーチャルサーバ機能)」

👉 P.62 「2.7 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」

👉 P.132 「■ PC データベース」

詳しい解説は、コレガホームページ (<http://corega.jp/>) で「商品情報」－「導入ナビゲーション」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください(2011年2月現在)。

<http://corega.jp/product/navi/ddns/>



2.9 IPv6 サービスを利用する


インターネットプロバイダでの IPv6 通信サービスや、映像配信サービス（ひかり TV など）で IPv6 を利用する場合に設定します。各サービスでの IPv6 の利用状況について、詳しくは各サービスのサポート元にお問い合わせください。

2.9.1 IPv6 ブリッジを設定する

本商品で IPv6 サービスを利用するには、IPv6 ブリッジを設定します。

IPv6 ブリッジは、次の手順で設定します。

- 1 電源コンセントから AC アダプタを抜き、本商品の電源を切ります。
- 2 本商品背面の IPv6 スイッチを「ON」にします。



- 3 本商品の電源を入れます。


これで IPv6 のブリッジの設定は完了です。

2.9.2 IPv6 マルチキャスト通信を設定する

無線 LAN で IPv6 マルチキャスト通信サービス (ひかり TV など) を利用する場合は、IPv6 ブリッジのほかにマルチキャストストリーミング制御を設定します。


マルチキャストストリーミング制御は、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN 側設定」 - 「無線アクセスポイント設定」 - 「802.11n/g/b 設定」の順にクリックします。

3 「マルチキャストストリーミング制御」で「有効」を選択し、[設定] をクリックします。



これで無線 LAN での IPv6 マルチキャスト通信の設定は完了です。

2.10 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する

本商品の「ダイレクト PPPoE」機能を使用すると、本商品のルータ機能を使わないでパソコンから直接（ダイレクトに）PPPoE 回線に接続できます。



- ・通常、1つのアカウントで同時に2回線分の接続はできません。パソコンの PPPoE 接続とルータ機能の PPPoE 接続を同時に使用するには、複数のアカウントが必要です。
- ・お使いの回線によって、1回線で同時に接続できるセッション数に制限がある場合があります。マルチ PPPoE とダイレクト PPPoE を同時に使用する場合は、回線事業者に同時に接続できるセッション数を確認してください。

ダイレクト PPPoE は、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「WAN 側設定 (インターネット)」 - 「パススルー」の順にクリックします。

3 「ダイレクト PPPoE」で「有効」を選択し、[設定] をクリックします。



これでダイレクト PPPoE の設定は完了です。

お使いのパソコンから直接 PPPoE 接続するには、各メーカー・プロバイダの「接続設定ソフト」で接続するか、OS 標準の設定で PPPoE 回線に接続してください。

Windows 7 の「ブロードバンド (PPPoE)」、Windows Vista の「ブロードバンド (PPPoE 接続)」、Windows XP の「広帯域接続」については、OS のサポート元（パソコンメーカーなど）にお問い合わせください。

各メーカー・プロバイダの「接続設定ソフト」については、各サポート元にお問い合わせください。

2.1.1 外出先から本商品の設定画面を表示する


インターネットを通じて、外出先から本商品の設定画面を表示するには、リモートを設定します。外出先から本商品の設定画面を表示するには、「WAN 側の IP アドレス」とあらかじめ設定したポートの「ポート番号」が必要となります。「WAN 側の IP アドレス」はお使いのプロバイダによっては変わることがあるため、IP アドレスが変更されてもアクセス方法の変わらない「ダイナミック DNS」機能を使うと便利です。

「ダイナミック DNS」を設定するには、P.62 「2.7 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」をご覧ください。

2.1.1.1 リモートを設定する


リモートは、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「管理」－「リモート」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



※ ポート番号は例です。ポートは 1 ～ 9600 の範囲で設定できます。


- ① 「リモート設定」で「有効」を選択します。
- ② 「ポート」に任意の番号（初期値：8080）を入力します。
- ③ [設定] をクリックします。

これで設定は完了です。

2.11.2 外出先から本商品の設定画面を表示する

次の手順で、外出先から本商品の設定画面を表示します。

- 1 Web ブラウザを起動します。
- 2 アドレスバーに次のように入力します。



入力

※ 画面は、P.62 「2.7 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」で設定した例です。

入力例

http://XXXXXXXX.corede.net:8080

ポート番号

ダイナミックDNSで取得したドメイン名



- ・ リモートで設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用できません。
- ・ ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダイナミック DNS で取得したドメイン名の代わりに、本商品の WAN 側の IP アドレスを入力してください。WAN 側の IP アドレスは、P.170 「4.10 ステータス」で確認できます。

2.12 LED 消灯モードを設定する

本商品の LED ランプを消灯しておくことで、夜間でもまぶしさが気になりません。
次の手順で設定します。



- ・ LED 消灯モードに設定すると、LED 消灯モード LED 以外のすべての LED が消灯し、WPS ボタンで接続設定するときや工場出荷時の状態に戻すときなど、一部の機能を除き LED は動作しません。
- ・ LED 消灯モードボタンの設定と設定画面の設定は同期します。

2

2.12.1 LED 消灯モードボタンで設定する

■ LED を消灯させる

次の手順で LED を消灯させます。

- 1 本体前面の LED 消灯モード LED が消灯している状態で、LED 消灯モードボタンを押します。
- 2 LED 消灯モード LED が点灯します。
そのほかの LED は消灯します。

これで LED 消灯モードの設定は完了です。

■ LED を動作させる

次の手順で LED を動作させます。


- 1 本体前面の LED 消灯モード LED が点灯している状態で、LED 消灯モードボタンを押します。
- 2 LED 消灯モード LED が消灯します。
そのほかの LED は、動作にあわせて点灯・点滅します。

これで LED 消灯モードの設定は完了です。

2.12.2 設定画面で設定する

■ LED を消灯させる

次の手順で LED を消灯させます。

- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「管理」をクリックします。

3 「LED 消灯モード」で「消灯」を選択し、「設定」をクリックします。

管理 ? HELP	
管理者ログイン名	root
管理者ログイン・パスワード	
パスワードの確認	
IPマスカレード・テーブル保持時間	10 分(10 ~ 300)
設定ページへのリダイレクト機能	有効
時間設定	自動設定
LED消灯モード	消灯
工場出荷時の状態へ戻す	実行
再起動	実行
設定保存	保存
設定読込	読込
ファームウェア更新	
リモート	
設定 取消 戻る	

これで LED 消灯モードの設定は完了です。

■ LED を動作させる

次の手順で LED を動作させます。

1 設定画面を表示します。

📖 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「管理」をクリックします。

3 「LED 消灯モード」で「点灯」を選択し、「設定」をクリックします。

管理 ? HELP	
管理者ログイン名	root
管理者ログイン・パスワード	
パスワードの確認	
IPマスカレード・テーブル保持時間	10 分(10 ~ 300)
設定ページへのリダイレクト機能	有効
時間設定	自動設定
LED消灯モード	点灯
工場出荷時の状態へ戻す	実行
再起動	実行
設定保存	保存
設定読込	読込
ファームウェア更新	
リモート	
設定 取消 戻る	

これで LED 消灯モードの設定は完了です。

2.13 スケジュールを登録する


本商品の無線スケジュール停止機能またはインターネットアクセス制限機能を使用するときは、あらかじめスケジュールを登録します。

設定する項目は次のとおりです。

名前	12文字以内 (半角英数字および半角記号のみ)
コメント	12文字以内 (半角英数字および半角記号のみ)
曜日	毎日、日曜日～土曜日
開始時間	00:00～23:58 (半角数字のみ) ※「終了時間」より前の時刻を設定してください。
終了時間	00:01～23:59 (半角数字のみ) ※「開始時間」よりあとの時刻を設定してください。



スケジュールは、本商品に設定されている日時をもとに動作します。現在の日時を設定画面で確認してください。日時が正しくない場合は、P.165「4.9 管理」の⑥「時間設定」で設定してください。

- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「セキュリティ設定」－「スケジュール」の順にクリックします。

3 スケジュールを登録します。

ここでは、次の表を例に設定しています。

名前	Schedule_1
コメント	Everyday
曜日	毎日
開始時間	01:00
終了時間	06:00



スケジュールを登録するには、表のすべての項目を設定する必要があります。

セキュリティスケジュール ? HELP

スケジュール

名前: Schedule_1
コメント: Everyday

曜日	開始時間 (hh:mm)	終了時間 (hh:mm)
毎日	1 : 00	6 : 00
日曜日	: :	: :
月曜日	: :	: :
火曜日	: :	: :
水曜日	: :	: :
木曜日	: :	: :
金曜日	: :	: :
土曜日	: :	: :

登録

①入力

②クリック

4 登録されたスケジュールを確認します。

スケジュールテーブル(最大10まで)

ルール名	コメント	操作
Schedule_1	Everyday	修正 削除

戻る

確認

これでスケジュールが登録されました。

登録したスケジュールは、次の機能で使用します。

🔑 P.75 「2.14 無線スケジュール停止機能を設定する」

🔑 P.78 「2.15 インターネットアクセス制限機能を設定する」



2.14 無線スケジュール停止機能を設定する

本商品に搭載している無線スケジュール停止機能について説明します。

2.14.1 無線スケジュール停止機能について

今までの無線 LAN ルータは、無線 LAN を使用していない時間帯も常に電波を飛ばし続けているため、寝ているときや不在のあいだに無線 LAN から家庭内のネットワークに侵入されたり、電波をただ乗りされたりする心配がありました。

通常は、WPA2 や MAC アドレスフィルタなどの無線 LAN セキュリティを設定することで安心して無線 LAN を使用できますが、無線 LAN を使用しない時間帯は無線 LAN 自体を停止させることでさらに安全になります。また、無線 LAN ルータ自体の電源は切らないため、無線 LAN を停止していても、有線 LAN で本商品に接続している機器から外部のサーバに公開するなどの動作には影響はありません。



2.14.2 スケジュールを選択する

登録したスケジュールを選択し、無線 LAN 停止機能を設定します。



無線スケジュール停止機能を設定するには、あらかじめスケジュールを登録しておく必要があります。

P.73 「2.13 スケジュールを登録する」

1 設定画面を表示します。

P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「セキュリティ設定」－「無線ストップ機能」をクリックします。

3 スケジュールを選択し、[登録] をクリックします。



4 登録したスケジュールを確認し、[無効] をクリックします。



5 [有効] になっていることを確認します。



これで登録したスケジュールに従って、無線 LAN 機能が停止します。



無線 LAN 機能が停止している間は、無線 LAN LED が消灯します。

2.14.3 無線スケジュール停止機能を一時的に無効にする

次の手順でスケジュールを一時的に無効にすると、無線 LAN 機能を使用できます。

1 [有効] をクリックします。



2 [無効] になったことを確認します。



これで無線スケジュール停止機能が一時的に無効になり、無線 LAN 機能を使用できます。


2.14.4 無線スケジュール停止機能を使用しなくなったときは

次の手順で無線スケジュール停止機能の設定を削除します。

1 「削除」をクリックします。



2 [OK] をクリックします。



これで無線スケジュール停止機能の設定が削除されました。

2.15 インターネットアクセス制限機能を設定する

本商品でインターネットに接続するネットワーク機器を制限します。



インターネットアクセス制限機能は、ルータ機能が無効のときは使用できません。

2.15.1 インターネットアクセス制限機能を設定する

次の手順でインターネットアクセス制限機能を設定します。

1 設定画面を表示します。

P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「セキュリティ設定」 - 「アクセス制限」の順にクリックします。

3 インターネット接続の制限を設定します。

ここでは、次の表を例に設定します。

制限する IP アドレス	192.168.1.25 ~ 192.168.1.27
制限するサービス	WWW (ウェブブラウザ)
スケジューリング (スケジュール設定を使用します)	Schedule_1 P.73 「2.13 スケジュールを登録する」

① 設定

② クリック

4 「アクセス制限テーブル」に正しく登録されたことを確認します。

確認



【有効】は現在の状態を表します。

これで設定は完了です。

2.15.2 インターネットアクセス制限機能を一時的に無効にする

次の手順でインターネットアクセス制限機能を一時的に無効にできます。

1 「有効」をクリックします。



2 「無効」になったことを確認します。




これでインターネットアクセス制限機能が一時的に無効になりました。

2.15.3 インターネットアクセス制限機能の設定を修正する

次の手順で設定を修正できます。

1 「修正」をクリックします。



2 設定を修正し、[登録] をクリックします。



※ 画面は、制限する IP アドレスを「192.168.1.25 ~ 192.168.1.100」に修正した例です。

3 修正されたことを確認します。



これでインターネットアクセス制限機能の設定が修正されました。


2.15.4 インターネットアクセス制限機能を使用しなくなったときは

次の手順でインターネットアクセス制限機能の設定を削除します。


1 「削除」をクリックします。



2 [OK] をクリックします。



3 削除されたことを確認します。



これでインターネットアクセス制限機能の設定が削除されました。

2.16 LAN ポートセパレート機能を設定する

本商品に搭載している LAN ポートセパレート機能について説明します。


2.16.1 LAN ポートセパレート機能について

LAN ポートセパレート機能とは、LAN ポートをグループ分けして、同じグループ内の通信のみを許可する機能です。異なるグループに設定された LAN ポート間には通信できません。簡易的にネットワークを分けるときにお使いください。



注意


- ・ LANポートセパレート機能を使用しても、どのLANポートからでもWAN (インターネット) 側と通信できます。
- ・ 設定できるグループ数は 4 つまでです。
- ・ 1 つの LAN ポートに複数のグループを設定することはできません。
- ・ LAN ポートセパレート機能は、ルータ機能が無効のときは使用できません。



2.16.2 LANポートセパレート機能を設定する


ここでは、P.66 「2.9 IPv6 サービスを利用する」の図のように、LANポート1およびLANポート2を「グループ1」に、LANポート3およびLANポート4を「グループ2」に設定する例を説明します。

1 設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「LAN側設定」-「LANポートセパレート設定」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



LANポートセパレート機能	有効
LANポート1	グループ1
LANポート2	グループ1
LANポート3	グループ2
LANポート4	グループ2

設定 戻る

- ① LANポートセパレート機能を「有効」にします。
- ② LANポート1およびLANポート2を「グループ1」にします。
- ③ LANポート3およびLANポート4を「グループ2」にします。
- ④ 「設定」をクリックします。

4 本商品が再起動します。

これで設定は完了です。

各グループからインターネットには通信できますが、グループ1とグループ2の間は通信できません。

第 3 章

こんなときはこの設定 (サポート編)

この章では、本商品の各サポート機能の設定方法について説明します。

3.1 ログイン名 (ユーザ名)、パスワードを変更する	84
3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートする	85
3.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する	85
3.2.2 ファームウェアをダウンロードする	87
3.2.3 ファームウェアをアップデートする	92
3.3 設定をバックアップする / 元に戻す	101
3.3.1 設定をバックアップする	101
3.3.2 設定を元に戻す	103
3.4 再起動する	105
3.4.1 電源を入れ直して再起動する	105
3.4.2 設定画面で再起動する	105
3.5 工場出荷時の状態 (初期値) に戻す	107
3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す	107
3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す	108

3.1 ログイン名（ユーザ名）、パスワードを変更する

本商品のログイン名（ユーザ名）、パスワードは、次の手順で変更できます。



- ・新しく設定するログイン名とパスワードを忘れると、本商品の設定画面を表示できなくなります。設定内容をメモに控えておいてください。
- ・ログイン名とパスワードを忘れてしまった場合、本商品を工場出荷時の状態に戻すことで初期値に戻ります。詳しくは、P.107「3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す」をご覧ください。

1 設定画面を表示します。

☞ P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「管理」をクリックします。

3 次のように設定します。

The screenshot shows a management settings interface with the following fields and buttons:

管理者ログイン名	root	①
管理者ログインパスワード	●●●●●●●●	②
パスワードの確認	●●●●●●●●	③
IPマスカレード・テーブル保持時間	10 分(10 ~ 300)	
設定ページへのリダイレクト機能	有効	
時間設定	自動設定	
LED消灯モード	点灯	
工場出荷時の状態へ戻す	実行	
再起動	実行	
設定保存	保存	
設定読込	読込	
ファームウェア更新		
リモート		

Buttons at the bottom: 設定 (④), 取消, 戻る

- ① 新しいログイン名を入力します。
- ② 新しいパスワードを入力します。
- ③ 確認のため②で入力したパスワードを再度入力します。
- ④ [設定] をクリックします。

4 設定画面更新後に【ログアウト】をクリックします。

これで設定は完了です。


3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートする

本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることがあります。最新のファームウェアはコレガホームページ (<http://corega.jp/>) から入手してください。


3.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する

ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアが最新のバージョンかどうかを確認します。

1 設定画面を表示します。


 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「最新ファームウェアの確認」をクリックします。



※ 画面は、CG-WLR300GNV のファームウェアバージョン 1.00 の例です。


3 結果が表示されます。次の画面が表示されたら、[ファームウェアのダウンロードページへ] をクリックします。



※ 画面は例です。




- ・ 次の画面が表示された場合、ファームウェアは最新です。ファームウェアをアップデートする必要はありません。



※ 画面は例です。

- ・ 次の画面が表示された場合、インターネットに接続されていないため、ファームウェアが最新かどうか確認できません。インターネットに接続してから確認し直してください。



※ 画面は例です。

3.2.2 ファームウェアをダウンロードする

次の手順でファームウェアをダウンロードして、圧縮ファイルを解凍します。

☞ P.87 「■ Windows の場合」

☞ P.90 「■ Macintosh の場合」

■ Windows の場合

次の手順でファームウェアをダウンロードして、圧縮ファイルを解凍します。



お使いの商品およびファームウェアバージョン、お使いのパソコンによって、ダウンロードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面などが異なります。

1 「ダウンロード (Windows 版)」をクリックします。

※ 画面は例です。お使いの商品によって異なります。


2 「ソフトウェア使用権許諾契約書」を確認し、[上記使用許諾に同意してダウンロード] をクリックします。

※ 画面は例です。お使いの商品によって異なります。

3 [保存] をクリックします。




4 保存先を選択し、[保存] をクリックします。




※ 画面は、デスクトップに保存する例です。


5 ダウンロード完了後、[閉じる] をクリックします。



6 保存先のフォルダを表示し、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。




7 [実行] をクリックします。



8 [Windows Vista のみ] 「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合は、「許可」をクリックします。

9 [展開] をクリックします。



これでファームウェアのダウンロードは完了です。引き続き、**P.92** 「3.2.3 ファームウェアをアップデートする」に進みます。


■ Macintosh の場合

次の手順でファイルをダウンロードして、圧縮ファイルを解凍します。




- ・ お使いの商品およびファームウェアのバージョン、お使いの OS のバージョンによって、ダウンロードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面などが異なります。
- ・ Mac OS X 10.6/10.5/10.4 をお使いの場合、sit 形式の圧縮ファイルを解凍するためのツールが必要です。あらかじめ入手して、インストールしておいてください。ここでは、Stuffit Expander (フリーウェア) を使用して説明しています。

1 「ダウンロード (Mac 版)」 をクリックします。




※ 画面は例です。お使いの商品によって異なります。

2 「ソフトウェア使用権許諾契約書」を確認し、[上記使用許諾に同意してダウンロード] をクリックします。



※ 画面は例です。お使いの商品によって異なります。



- 3 「ダウンロード」にファームウェアの圧縮ファイルが保存されます。
🔍 をクリックします。



- 4 ファームウェアの圧縮ファイルをダブルクリックします。



- 5 ファームウェアファイルが解凍されます。

お使いの商品によって、ファイルの拡張子が異なります。圧縮ファイルを解凍したファイルがファームウェアファイルです。



これでファームウェアのダウンロードは完了です。引き続き、P.92 「3.2.3 ファームウェアをアップデートする」に進みます。

3.2.3 ファームウェアをアップデートする

次の手順で、本商品をアップデートします。ここでは、P.92 「3.2.3 ファームウェアをアップデートする」の手順でダウンロードしたファームウェアファイルを使用します。

 P.93 「■ Windows の場合」

 P.98 「■ Macintosh の場合」





- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控えておいてください。アップデートしたあとで、再度設定し直します。
- ・セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデートする前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートしたあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法については、お使いのセキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。
- ・ファームウェアのアップデートは、有線 LAN 接続したパソコンで操作してください。
- ・ファームウェアのアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。




お使いの商品およびファームウェアのバージョン、お使いのパソコンによって、ダウンロードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面などが異なります。

■ Windows の場合


- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「管理」をクリックします。
- 3 「ファームウェア更新」をクリックします。





- 4 [参照] をクリックします。




- 5 ダウンロードしたファームウェアファイルを選択します。




-  P.94 「・ Windows 7/Vista の場合」
-  P.95 「・ Windows XP/2000 の場合」

・ Windows 7/Vista の場合


①ファームウェアを保存した「corega」フォルダをダブルクリックします。



②ファームウェアのフォルダをダブルクリックします。




③ファームウェアファイルを選択し、[開く] をクリックします。



引き続き、P.96 手順 6 に進みます。


・Windows XP/2000 の場合

- ① 「マイコンピュータ」をクリックし、Cドライブをダブルクリックします。




※ 画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。

- ② 「corega」フォルダをダブルクリックします。




※ 画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。

- ③ ファームウェアのフォルダをダブルクリックします。




- ④ ファームウェアファイルを選択し、[開く] をクリックします。



※ お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が異なります。


引き続き、P.96 手順 6 に進みます。

6 [更新] をクリックします。



※ お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が異なります。

7 [OK] をクリックします。



8 次の画面が表示されます。

アップデートが完了するまで、しばらくお待ちください。



画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。

ファームウェアを更新しています。
更新中は電源を切らないでください。
更新完了まであと 175 秒お待ちください。



画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。

9 アップデートが完了し、ログイン画面が表示されます。

Web ブラウザを閉じます。

10 本商品の初期化ボタンを 15 秒以上押し、工場出荷時の状態に戻します。

☞ P.107 「3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」




ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面で工場出荷時の状態に戻さないでください。

11 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示します。

☞ P.10 「1.1 設定画面を表示する」

12 ファームウェアのバージョンを確認します。



確認

※ 画面は例です。アップデートしたファームウェアのバージョンによって表記が異なります。

これでファームウェアのアップデートは完了です。

■ Macintosh の場合

- 1 設定画面を表示します。
☞ P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「管理」をクリックします。
- 3 「ファームウェア更新」をクリックします。

管理 ? HELP

管理者ログイン名	root
管理者ログイン・パスワード	
パスワードの確認	
IPマスカレード・テーブル保持時間	10 分(10 ~ 300)
設定ページへのリダイレクト機能	有効
時間設定	自動設定
LED消灯モード	点灯
工場出荷時の状態へ戻す	実行
再起動	実行
設定保存	保存
設定読込	読込
ファームウェア更新	
リモート	

設定 取消 戻る

- 4 [参照] をクリックします。

管理 / ファームウェア更新 ? HELP

ファームウェア・ファイル: 参照

更新 取消 戻る

5 ダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、[選択] をクリックします。



※ お使いの商品によって、ファイルの拡張子が異なります。



ここでは、P.87 「3.2.2 ファームウェアをダウンロードする」の手順に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解凍先のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してください。

6 [更新] をクリックします。



7 [OK] をクリックします。



8 次の画面が表示されます。

アップデートが完了するまで、しばらくお待ちください。



画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。

ファームウェアを更新しています。
更新中は電源を切らないでください。
更新完了まであと 178 秒お待ちください。




画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。

9 アップデートが完了し、ログイン画面が表示されます。

Web ブラウザを閉じます。

10 本商品の初期化ボタンを 15 秒以上押し、工場出荷時の状態に戻します。

 P.107 「3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」



ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面で工場出荷時の状態に戻さないでください。

11 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示します。

 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

12 ファームウェアのバージョンを確認します。



確認

※ 画面は例です。アップデートしたファームウェアのバージョンによって、表記が異なります。

これでファームウェアのアップデートは完了です。

3.3 設定をバックアップする／元に戻す


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容が壊れた場合などに、保存してあるバックアップファイルを使用して設定を元に戻せます。




バックアップしたファイルは、同じバージョンのファームウェアでのみ使用できます。

3.3.1 設定をバックアップする


次の手順で設定をバックアップします。

- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「管理」をクリックします。
- 3 「設定保存」の「保存」をクリックします。




お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。

- ① 情報バーをクリックし、「ファイルのダウンロード」をクリックします。




- ② 手順2 からやり直します。

4 [保存] をクリックします。




5 [保存] をクリックします。



※ 画面は、Windows 7 でデスクトップに保存する例です。


6 [閉じる] をクリックします。




これで本商品の設定内容がバックアップされました。

3.3.2 設定を元に戻す

次の手順で設定を元に戻します。

- 1 設定画面を表示します。
 P.10 「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「管理」をクリックします。
- 3 「設定読込」の「読込」をクリックします。



管理 ? HELP

管理者ログイン名	root
管理者ログイン・パスワード	
パスワードの確認	
IPマスカレード・テーブル保持時間	10 分(10～300)
設定ページへのリダイレクト機能	有効 ▾
時間設定	自動設定 ▾
LED消灯モード	点灯 ▾
工場出荷時の状態へ戻す	実行
再起動	実行
設定保存	保存
設定読込	読込
ファームウェア更新	
リモート	

設定 取消 戻る

- 4 [参照] をクリックします。




管理 / 設定読込 ? HELP

設定ファイル: 参照


読込 取消 戻る

5 P.101 「3.3.1 設定をバックアップする」で保存したファイルを選択し、[開く] をクリックします。




※ 画面は例です。

6 [読込] をクリックします。





7 [OK] をクリックします。



8 次の画面が表示されます。

設定が完了するまで、しばらくお待ちください。



9 設定が完了し、ログイン画面が表示されます。

Web ブラウザを閉じます。

これで本商品の設定が元に戻りました。

3.4 再起動する

本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてください。本商品を再起動するには、次の2つの方法があります。

3.4.1 電源を入れ直して再起動する

次の手順で再起動します。

- 1 電源コンセントからACアダプタを抜き、1分以上経過してから再び差し込みます。
- 2 LEDを確認します。
電源LEDが点灯し、ステータスLEDが点灯→消灯に変わります。



本商品が再起動するまでに3分ほどかかります。再起動が完了するまでしばらくお待ちください。

これで本商品が再起動しました。

3.4.2 設定画面で再起動する


次の手順で再起動します。

- 1 設定画面表示します。
☞ P.10「1.1 設定画面を表示する」
- 2 「管理」をクリックします。
- 3 「再起動」で「実行」をクリックします。

管理 ? HELP	
管理者ログイン名	root
管理者ログイン・パスワード	
パスワードの確認	
IPマスカレード・テーブル保持時間	10 分(10 ~ 300)
設定ページへのリダイレクト機能	有効 ▾
時間設定	自動設定 ▾
LED消灯モード	点灯 ▾
工場出荷時の状態へ戻す	実行
再起動	実行
設定保存	保存
設定読込	読込
ファームウェア更新	
リモート	

クリック

4 [OK] をクリックします。



クリック

5 次の画面が表示されます。

再起動が完了するまで、しばらくお待ちください。

設定ファイルを読み込んでいます。
設定中は電源を切らないでください。
設定完了まであと 56 秒お待ちください。



画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。

6 再起動が完了し、ログイン画面が表示されます。

Web ブラウザを閉じます。

これで本商品が再起動しました。

3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す

本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。



工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてください。

3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す

- 1 すべてのLANケーブルを抜きます。
- 2 ACアダプタを電源コンセントから抜き、1分以上経過してから再び差し込みます。



- ・ ACアダプタを電源コンセントに差し込み、電源LEDが点灯し、ステータスLEDが点灯→消灯に変わると、本商品が正常に起動しています。
- ・ 本商品が起動するまで3分ほどかかります。起動が完了するまでしばらくお待ちください。

- 3 初期化ボタンを15秒以上押してから離します。

初期設定ボタンを押すとステータスLEDが点灯します。押し始めてから5秒ほどでステータスLEDがゆっくり点滅して、さらに5秒ほどでステータスLEDが速く点滅します。速く点滅していることを確認してから、初期化ボタンを離します。



初期化ボタンは、クリップなどの硬くて先の細いもので押ししてください。

- 4 本商品が起動します。

電源LEDが点灯し、ステータスLEDが点灯→消灯に変わり、本商品が起動したことを確認します。




- ・ 本商品が起動するまで3分ほどかかります。起動が完了するまでしばらくお待ちください。
- ・ 初期化後に設定画面を表示する場合は、P.10「1.1 設定画面を表示する」をご覧ください。

これで本商品が工場出荷時の状態に戻りました。

3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す

1 設定画面を表示します。


 P.10 「1.1 設定画面を表示する」

2 「管理」をクリックします。

3 「工場出荷時の状態へ戻す」の「実行」をクリックします。




4 [OK] をクリックします。



5 次の画面が表示されます。

工場出荷時の状態に戻るまで、しばらくお待ちください。



- ・画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。
- ・初期化後に設定画面を表示する場合は、P.10 「1.1 設定画面を表示する」をご覧ください。

これで本商品が工場出荷時の状態に戻りました。

第4章

設定画面について

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。


4.1 CG-WLR300GNV (トップページ)	110
4.2 モード	113
4.3 簡単設定	114
4.4 WAN 側設定 (インターネット)	115
4.4.1 PPPoE	117
4.4.2 IP 自動取得 (DHCP) /IP 固定	124
4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS)	126
4.4.4 パススルー	127
4.5 LAN 側設定	128
4.5.1 ルータ IP	129
4.5.2 DHCP サーバ / PC データベース	131
4.5.3 LAN ポートセパレート機能	135
4.5.4 無線アクセスポイント設定	136
4.6 セキュリティ設定	148
4.6.1 アクセス制限	150
4.6.2 URL フィルタ	152
4.6.3 無線ストップ機能	154
4.6.4 スケジュール	156
4.7 USB 共有機能	158
4.8 詳細設定	159
4.8.1 バーチャル・サーバ (ポート開放)	160
4.8.2 DMZ	162
4.8.3 UPnP	163
4.9 管理	165
4.9.1 ファームウェア更新	168
4.9.2 リモート	169
4.10 ステータス	170
4.10.1 ログ表示	171

4.1 CG-WLR300GNV (トップページ)



- ・この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に合った値を入力してください。
- ・各画面にある「HELP」をクリックすると、設定項目の説明が表示されます。

インターネットに接続しているときの状態です。本商品を設定していないときは、つながるポート機能の確認画面または P.114 「4.3 簡単設定」が表示される場合があります。



① CG-WLR300GNV

クリックすると、設定画面のトップページを表示します。

P.110 「4.1 CG-WLR300GNV (トップページ)」

② モード

P.113 「4.2 モード」を表示します。

ルータ機能および無線アクセスポイント機能の有効/無効を設定できます。

③ 簡単設定

P.114 「4.3 簡単設定」を表示します。

簡単にインターネット接続を設定できます。



- ・つながるポートスイッチが「ON (自動)」の場合、「簡単設定」は設定できません。
- ・本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

④ WAN 側設定 (インターネット)

P.115 「4.4 WAN 側設定 (インターネット)」を表示します。

WAN 側の通信方法の詳細な内容を設定できます。



- ・つながるポートスイッチが「ON (自動)」の場合、「WAN 側設定」は設定できません。
- ・本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

⑤ LAN 側設定

P.128 「4.5 LAN 側設定」を表示します。

無線アクセスポイント機能など、LAN 側の詳細な内容を設定できます。

⑥ セキュリティ設定

P.148 「4.6 セキュリティ設定」を表示します。

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティや無線ストップ機能を設定できます。

⑦ USB 共有機能

P.158 「4.7 USB 共有機能」を表示します。

USB 共有機能を設定できます。

⑧ 詳細設定

P.159 「4.8 詳細設定」を表示します。

バーチャル・サーバ（ポート開放）などの詳細な内容を設定できます。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

⑨ 管理

P.165 「4.9 管理」を表示します。

本商品のログイン名やパスワードなどを設定できます。

⑩ ステータス

P.170 「4.10 ステータス」を表示します。

ステータスやログを表示します。

⑪ インターネット [状態]

P.170 「4.10 ステータス」を表示します。

⑫ ネットワーク名 (SSID) [設定]

P.138 「■ 802.11n/g/b 設定」を表示します。

⑬ セキュリティ [設定]


P.142 「■ 802.11n/g/b セキュリティ設定」を表示します。

⑭ ログアウト

設定画面からログアウトします。再度設定画面を操作する場合は、ログアウト後の画面で [再ログイン] をクリックします。

⑮ **最新ファームウェアの確認**

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの有無を確認します。

 **P.85** 「3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートする」

⑯ **インターネット接続状態**

インターネットの接続状態を表示します。

⑰ **[取扱説明書]**

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して「詳細設定ガイド」（本書）など各マニュアルの最新版をダウンロードできます。

⑱ **[Q and A]**


インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページの「よくあるお問い合わせ」を表示します。

4.2 モード

ルータ機能および無線アクセスポイント機能の有効／無効を切り替えます。



- ・ つながるポートスイッチが「ON (自動)」のときは、ルータ機能はつながるポート機能で自動的に設定され、手動では設定できません。
- ・ つながるポートスイッチが「OFF (手動)」のときに、設定画面でルータ機能の「有効」「無効」を切り替えられます。



① ルータ機能

ルータ機能の有効／無効を切り替えます。

・ 有効

ルータ機能を使用します (初期値)。

・ 無効

ルータ機能を使用しません。



ルータ機能を無効に設定した場合、LAN 側 IP アドレスは自動的に 192.168.1.220 に変更されます。

② 無線アクセスポイント機能

無線アクセスポイント機能の有効／無効を切り替えます。

・ 無線アクセス有効

無線アクセスポイント機能を使用します (初期値)。

・ 無線アクセス無効

無線アクセスポイント機能を使用しません。

③ [設定]

設定した内容を保存します。

④ [戻る]

P.110 「4.1 CG-WLR300GNV (トップページ)」に戻ります。

4.3 簡単設定

簡単にインターネット接続を設定できます。詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。



- ・ つながるポートスイッチが「ON（自動）」の場合、「簡単設定」は設定できません。
- ・ 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

簡単設定	
	<p>簡単設定によってインターネット接続への設定ができます。 インターネット接続に必要な資料を用意してください。</p> <p>本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボタンをクリックしてください。</p>
<input type="button" value="次へ"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

4.4 WAN 側設定（インターネット）

WAN 側の通信方法を設定します。



- ・ つながるポートスイッチが「ON（自動）」の場合、「WAN 側設定」は設定できません。
- ・ 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。



① リンク速度

つながるポート（WAN ポート）のリンク方法を設定します。通常は「自動」のままで使用してください。

- ・ 自動、100M Full、100M Half、10M Full、10M Half

つながるポート（WAN ポート）のリンク方法を自動、100Mbps の Full Duplex、100Mbps の Half Duplex、10Mbps の Full Duplex、10Mbps の Half Duplex から選択します（初期値：自動）。



通常は変更する必要はありません。WAN 側が正常にリンクできない場合にお試しください。

② MDI 切替

MDI の切り替え方法を設定します。通常は「自動」のままで使用してください。

- ・ 自動

MDI または MDI-X を自動で設定します（初期値）。

- ・ MDI

MDI 固定にします。

③ 接続方法

WAN 側の接続方法を設定します。お使いの回線に合わせて設定します。

• PPPoE

フレッツ・ADSL、B フレッツなどで接続する場合に選択します。詳しくは、**P.117** 「4.4.1 PPPoE」をご覧ください。

マルチ PPPoE の設定方法は、**P.51** 「2.5 マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分ける」をご覧ください。


Unnumbered IP の設定方法は、**P.54** 「2.6 複数固定 IP サービスを利用する」をご覧ください。

• IP 自動取得 (DHCP) /IP 固定

Yahoo! BB、CATV など、IP アドレスを自動取得する場合や、IP アドレスを固定で割り当てられる場合に選択します。詳しくは、**P.124** 「4.4.2 IP 自動取得 (DHCP) /IP 固定」をご覧ください。

4.4.1 PPPoE

PPPoE アカウント設定とセッション設定を管理します。



① アカウント名

アカウント名を表示します。表示する内容を、P.123 「**■アカウント名変更**」で変更できます。

② [セッション-1 設定]

セッション -1 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目については、P.118 「**■セッション-1 設定**」をご覧ください。

③ [セッション-2 設定]

セッション -2 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目については、P.121 「**■セッション-2 設定**」をご覧ください。

④ アカウント選択

PPPoE アカウントとセッション-1、セッション-2 の組み合わせを設定します。

⑤ 接続先設定 (セッション2のみ有効)

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション-2 で通信する接続先を設定します。詳しくは、P.121 「**■接続先設定**」をご覧ください。

⑥ [設定]


設定した内容を保存します。

⑦ [戻る]

P.110 「4.1 CG-WLR300GNV (トップページ)」に戻ります。

■セッション-1 設定

セッション -1 で通信するアカウントを設定します。設定前にプロバイダから指定された「接続ユーザー ID」、「接続パスワード」などをご確認ください。



① セッション選択

設定したいセッションを選択します。P.117 「4.4.1 PPPoE」で [セッション-1 設定] をクリックした場合はセッション-1 が選択されています。

② [接続]

無通信時にクリックすると接続します。

③ [切断]

通信中にクリックすると切断します。

④ 接続状態

現在のセッションの接続状態を表示します。

⑤ セッション ID

セッション ID を表示します。

⑥ アカウント選択

使用するアカウントを選択・登録できます（「セッション-1」で使用したアカウントは、「セッション-2」では使用できません）。アカウントを選択し、⑨～⑯にプロバイダから指定された設定項目を設定します。

⑦ [アカウント名変更]

P.117 「4.4.1 PPPoE」のアカウント選択で表示される名称を変更できます。表示画面および設定項目については、P.123 「■アカウント名変更」をご覧ください。

⑧ MAC アドレス

本商品の WAN（インターネット）側の MAC アドレスを表示します。

⑨ 接続ユーザー ID

プロバイダから指定されたアカウントの接続ユーザー ID を入力します。

⑩ 接続パスワード／接続パスワードの確認

プロバイダから指定されたアカウントの接続パスワードを入力し、確認のため同じパスワードを「接続パスワードの確認」に入力します。

⑪ 接続方法

接続開始の方法を設定します。

・常時接続

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信が切断された場合も自動的に再接続します（初期値）。

・トリガ接続

インターネットへの通信が発生したときに自動的に接続します。何らかの原因で通信が切断された場合は、次にインターネットへの通信が発生したときに接続します。

・手動接続

② [接続] をクリックしないかぎり、インターネットに接続しません。

⑫ 無通信時間監視

インターネットへ通信をしなくなってから自動切断までの時間（分）を設定します（⑪「接続方法」で「トリガ接続」または「手動接続」を選択した場合のみ）。0～60分の範囲で設定できます。

⑬ MTU 値

MTU の値を設定します。右側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 値が自動的に調整されます。「自動調整」のチェックを外すと 576～1492 バイトの範囲で設定できます。

⑭ PPPoE サービス・タイプ

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。

・PPPoE

通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場合に設定します。⑮「ルータ IP /サブネットマスク」は設定しません。

・Unnumbered IP

複数のグローバル IP^{※1} を割り当てるサービスを利用する場合に設定します。

⑮「ルータ IP /サブネットマスク」に設定するグローバル IP は、本商品の IP アドレスとして WAN 側 / LAN 側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するパソコンにもグローバル IP を固定で設定します。

※1 インターネットで使用される IP アドレスのことです。グローバル IP アドレスとも呼びます。

 **P.54** 「2.6 複数固定 IP サービスを利用する」

• Unnumbered IP + Private IP

複数のグローバル IP を割り当てるサービスとプライベート IP^{※2} を同時に利用する場合に設定します。

複数のグローバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、IP マスカレード機能^{※3}を利用してプライベート IP のパソコンをインターネットに接続できます。プライベート IP をパソコンで使用する場合は、IP 自動取得に設定します。

※2 イン트라ネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プライベート IP アドレスとも呼びます。

※3 1 つのグローバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プライベート IP とグローバル IP を相互に変換することで実現できます。

P.54 「2.6 複数固定 IP サービスを利用する」

⑮ ルータ IP / サブネットマスク

複数固定 IP サービスでプロバイダから割り当てられたグローバル IP / サブネットマスクを入力します（⑭「PPPoE サービス・タイプ」で「Unnumbered IP」および「Unnumbered IP + Private IP」を選択した場合のみ）。

⑯ DNS サーバ

DNS サーバの設定方法を選択します。

• 自動設定

プロバイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します（初期値）。IP アドレスは自動的に設定されます。

• マニュアル設定

プロバイダから DNS サーバが指定されている場合に選択し、IP アドレスを入力します。DNS サーバが複数指定されているときは、「DNS サーバ 1」および「DNS サーバ 2」に入力します。

⑰ [設定]

設定した内容を保存します。

⑱ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑲ [戻る]

P.117 「4.4.1 PPPoE」に戻ります。

■セッション-2 設定

セッション-2 で通信するアカウントを設定します。

① セッション選択

設定したいセッションを選択します。P.117 「4.4.1 PPPoE」で「セッション-2 設定」をクリックした場合は、セッション-2 が選択されています。

※ そのほかの項目はセッション-1 と同じ設定内容です。

■接続先設定

セッション 2 経由で通信するルールを設定します。P.117 「4.4.1 PPPoE」で⑤「接続先設定 (セッション2 のみ有効)」をクリックすると表示されます。

セッション2 でフレッツ・スクウェアに接続する場合は、P.51 「2.5 マルチ PPPoE で2 つの接続先を使い分ける」をご覧ください。

① 設定リスト

③～⑨で設定した内容を表示します。

② [戻る]

P.117 「4.4.1 PPPoE」に戻ります。

③ 接続アカウント

ルールを適用するアカウントを選択します。

④ ルール選択

ルールを選択します。

・ドメイン名

接続先をドメインで指定する場合に選択します（初期値）。

⑤「ドメイン名」に入力します。

・IPアドレス

接続先をIPアドレスで指定する場合に選択します。

⑥「IPアドレス」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。

・ポート番号

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。

⑧「開始ポート／終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。

・ネットワーク

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。

⑦「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。

・IPアドレス+ポート番号

接続先をIPアドレスとポート番号で使用する場合に選択します。

⑥「IPアドレス」と⑧「開始ポート／終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。

・ネットワーク+ポート番号

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。

⑦「ネットワーク」と⑧「開始ポート／終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択します。

⑤ ドメイン名

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。

⑥ IPアドレス

④「ルール選択」で「IPアドレス」および「IPアドレス+ポート番号」を選択した場合に入力します。

⑦ ネットワーク

④「ルール選択」で「ネットワーク」および「ネットワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。

⑧ 開始ポート／終了ポート

④ 「ルール選択」で「ポート番号」、「IP アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。

⑨ プロトコル


④ 「ルール選択」で「ドメイン名」以外を選択した場合に、対象のプロトコルを「ALL (TCP/UDP/ICMP)」、「TCP」、「UDP」から選択します。

⑩ 【登録】

入力した内容を登録します。

■アカウント名変更

設定するアカウントに名称を付けられます。

**① アカウント名**

アカウント名を入力します。

② 【設定】

設定した内容を保存します。

③ 【戻る】

P.118 「■セッション-1 設定」に戻ります。

4.4.2 IP 自動取得 (DHCP) / IP 固定

IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプロバイダでのみ使用できます。

The screenshot shows a configuration window titled "IP自動取得(DHCP)/IP固定" with a "HELP" icon. The window contains the following fields and controls:

- ① MACアドレス: Displayed as "XX.XX.XX.XX.XX.XX".
- ② タイプ: Radio buttons for "IP自動取得(DHCP)" (selected) and "IP固定".
- ③ ドメイン名: Empty text input field.
- ④ コンピュータ名: Set to "corega".
- ⑤ MTU 値: Set to "1500 バイト(576・1500)".
- ⑥ DNSサーバ: Radio buttons for "自動設定" (selected) and "マニュアル設定". Below are two rows of input fields for "DNSサーバ1" and "DNSサーバ2".
- ⑦ 設定: Button.
- ⑧ 取消: Button.
- ⑨ 戻る: Button.

① MAC アドレス

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。

② タイプ

IP アドレスの取得方法を選択します。

・ IP 自動取得 (DHCP)

プロバイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択します。プロバイダから自動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS アドレスなどのインターネットに必要な情報を取得します。

・ IP 固定

プロバイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。「WAN 側 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルト・ゲートウェイ」を手動で設定します（「IP 固定」を選択した場合のみ表示されます）。

③ ドメイン名

プロバイダからドメイン名を指定された場合に入力します（②「タイプ」で「IP 自動取得 (DHCP)」を選択した場合のみ設定できます）。

④ コンピュータ名

プロバイダからコンピュータ名を指定された場合に入力します（②「タイプ」で「IP 自動取得 (DHCP)」を選択した場合のみ設定できます）。

⑤ MTU 値

MTU 値を設定します（初期値：1500 バイト）。576 ~ 1500 バイトの範囲で設定できます。

⑥ DNS サーバ

DNS サーバの設定方法を選択します。

・自動設定

プロバイダから DNS サーバを自動的に割り当てられる場合に選択します (②「タイプ」で「IP 自動取得 (DHCP)」を選択した場合のみ設定できます)。IP アドレスは自動的に設定されます。

・マニュアル設定

プロバイダから DNS サーバの IP アドレスを指定された場合に選択し、IP アドレスを入力します。DNS サーバが複数指定されているときは、「DNS サーバ 1」および「DNS サーバ 2」に入力します。

⑦ [設定]

設定した内容を保存します。

⑧ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑨ [戻る]

P.110 「4.1 CG-WLR300GNV (トップページ)」に戻ります。

4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS)

ダイナミック DNS を設定できます。

詳しくは、P.62 「2.7 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」をご覧ください。

The screenshot shows the 'Dynamic DNS' configuration interface. At the top, there is a title 'ダイナミック DNS' with a question mark icon and the word 'HELP'. Below the title is explanatory text in Japanese. There are three links for service providers: 'corede.net' (free, with a note that some services are paid), 'DynDNS.org' (free), and 'IvyNetwork' (paid). Below the links is a table for configuration. The table has five rows: 'ダイナミックDNS' (set to '無効'), 'ログイン名', 'ログイン パスワード', 'ドメイン名', and 'IPチェック時間' (set to '10時間'). At the bottom of the table are four buttons: '設定', '取消', '戻る', and '更新'. Numbered callouts 1 through 9 point to these elements: 1 points to the 'ダイナミックDNS' dropdown, 2 to the 'ログイン名' input field, 3 to the 'ログイン パスワード' input field, 4 to the 'ドメイン名' input field, 5 to the 'IPチェック時間' dropdown, 6 to the '設定' button, 7 to the '取消' button, 8 to the '戻る' button, and 9 to the '更新' button.

ダイナミックDNS	無効	①
ログイン名	<input type="text"/>	②
ログイン パスワード	<input type="password"/>	③
ドメイン名	<input type="text"/>	④
IPチェック時間	10時間	⑤

⑥ 設定 ⑦ 取消 ⑧ 戻る ⑨ 更新

① ダイナミック DNS

利用する DNS サービスを選択します。

② ログイン名

ダイナミック DNS サービスに登録したログイン名を入力します。

③ ログインパスワード

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。

④ ドメイン名

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイン名を使用してください。

⑤ IP チェック時間

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を、指定した時間で確認します。

⑥ [設定]

設定した内容を保存します。

⑦ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑧ [戻る]


P.115 「4.4 WAN 側設定 (インターネット)」に戻ります。

⑨ [更新]

ダイナミック DNS の状態を更新します。

4.4.4 パススルー

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。



① ダイレクト PPPoE

PPPoE パススルーの有効／無効を選択します。

・有効

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 PPPoE 接続する場合に有効にします。

・無効

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値）。

🔗 P.68 「2.10 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する」

② VPN パススルー

VPN パススルーの有効／無効を選択します。

・有効

VPN パススルーを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 VPN 接続する場合に有効にします（初期値）。

・無効

VPN パススルーを無効にします。

③ IPv6 ブリッジ

IPv6 ブリッジの状態を表示します。IPv6 ブリッジの設定は IPv6 スイッチで設定します。

🔗 P.66 「2.9 IPv6 サービスを利用する」

④ [設定]

設定した内容を保存します。

⑤ [戻る]

P.115 「4.4 WAN 側設定（インターネット）」に戻ります。

4.5 LAN 側設定

LAN 側の詳細な設定をします。



① ルータ IP

本商品の LAN 側の IP アドレスなどを設定します。

P.129 「4.5.1 ルータ IP」

② DHCP サーバ／ PC データベース

本商品の DHCP サーバや PC データベースを設定します。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

P.131 「 DHCP サーバ」

P.132 「 PC データベース」

③ LAN ポートセパレート設定

本商品の LAN ポートセパレート機能を設定します。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

P.135 「4.5.3 LAN ポートセパレート機能」

④ 無線アクセスポイント設定

本商品の無線アクセスポイント機能を設定します。



無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。

P.136 「4.5.4 無線アクセスポイント設定」

4.5.1 ルータ IP

本商品の LAN 側の IP アドレスなどを設定します。

■ルータ機能が有効の場合

本商品のルータ機能が有効になっているときは、次の画面が表示されます。

① MAC アドレス

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。

② LAN 側 IP アドレス

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1）。
IP アドレスの値は 0～254 の数字で入力します。

③ サブネットマスク

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値：255.255.255.0）。
サブネットマスクの値は 0～255 の数字で入力します。

④ URL ホーム

設定した URL を Web ブラウザのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面を表示します（初期値：corega.home）。
アドレスには「.」（ドット）を組み込んで 1～64 文字で設定します。ただし、「.」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。また、「.」（ドット）のあとに数字は使用できません。

⑤ [設定]

設定した内容を保存します。

⑥ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑦ [戻る]

P.128 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。

■ルータ機能が無効の場合

本商品のルータ機能が無効になっているときは、次の画面が表示されます。

ルータIP ? HELP	
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX
LAN側IPアドレス	192 . 168 . 1 . 220
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
ゲートウェイアドレス	192 . 168 . 1 . 1
DNSサーバ	192 . 168 . 1 . 1

① MACアドレス
② LAN側IPアドレス
③ サブネットマスク
④ ゲートウェイアドレス
⑤ DNSサーバ
⑥ 設定
⑦ 取消
⑧ 戻る

① MAC アドレス

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。

② LAN 側 IP アドレス

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.220）。

IP アドレスの範囲は 0 ～ 254 の数字で入力します。

③ サブネットマスク

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値：255.255.255.0）。

サブネットマスクの値は 0 ～ 255 の数字で入力します。

④ ゲートウェイアドレス

ゲートウェイの IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1）。

本商品のつながるポート（WAN ポート）に接続した上位のネットワークにルータ機能付きモデムがある場合は、ルータ機能付きモデムの LAN 側の IP アドレスを入力します。

⑤ DNS サーバ

DNS サーバの IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1）。

指定された DNS サーバの IP アドレスを入力するか、本商品のつながるポート（WAN ポート）に接続した上位のネットワークにルータ機能付きモデムがある場合は、ルータ機能付きモデムの LAN 側の IP アドレスを入力します。

⑥ [設定]

設定した内容を保存します。

⑦ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑧ [戻る]

P.128 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。

4.5.2 DHCP サーバ / PC データベース

■ DHCP サーバ

DHCP サーバを設定します。

The screenshot shows the '詳細設定 / DHCPサーバ' (Detailed Settings / DHCP Server) configuration page. It includes a 'HELP' icon and a table of settings:

DHCPサーバ	有効	①
リース期限継続方法	期限指定	②
リース期限	48 (1~99時間)	③
DHCP開始アドレス	192.168.1.21	④
DHCP終了アドレス	192.168.1.50	

At the bottom, there are three buttons: ⑤ [設定] (Set), ⑥ [取消] (Cancel), and ⑦ [戻る] (Back).

① DHCP サーバ

DHCP サーバの有効または無効を選択します。

- 有効

DHCP サーバ機能を使用します (初期値)。

- 無効

DHCP サーバ機能を使用しません。

② リース期限継続方法

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限継続方法を選択します。

- 期限指定

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスを定期的に更新します (初期値)。

期限は③「リース期限」で設定します。

- 無期限

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスに期限を設定しません。

③ リース期限

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限を入力します (初期値: 48 時間)。

※ ②「リース期限継続方法」で「期限指定」を選択している場合に設定できます。

④ DHCP 開始アドレス / DHCP 終了アドレス

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスの範囲を入力します (初期値: 192.168.1.21 ~ 192.168.1.50)。

IP アドレスの設定範囲は、192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 です。

⑤ [設定]

設定した内容を保存します。

⑥ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑦ [戻る]

P.128 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。

■ PC データベース

本商品に接続するパソコンを登録できます。IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録されます。PC データベースのリストに表示されていない場合や、IP アドレスを固定設定しているパソコンの場合は、手動で PC データベースに登録します。

PCデータベース ? HELP

パソコン名	IPアドレス	タイプ	MACアドレス	DHCP クライアント	操作
PC_02	192.168.1.21	LAN	XX:XX:XX:XX:XX:XX	固定取得 (DHCPクライアント)	編集削除
PC_01	192.168.1.22	WLAN	XX:XX:XX:XX:XX:XX	自動取得 (DHCPクライアント)	編集

①

追加 再読み込み

② ③

① PC 登録リスト

本商品に登録しているパソコンのリストが表示されます。

・編集

登録されたパソコンの設定を変更できます。

・削除

登録されたパソコンを削除します。

② [追加]

P.133 「■ PC データベース (詳細設定)」を表示し、パソコンを手動で PC データベースに登録できます。

③ [再読み込み]

現在の情報を更新します。

■ PC データベース (詳細設定)

手動で PC データベースに登録できます。

① パソコン名

パソコンの「ホスト名」を入力します。

② IP アドレス

IP アドレスの取得方法を選択します。

・固定取得 (DHCP クライアント)

パソコンが DHCP クライアント (Windows では「IP アドレスを自動的に取得」) に設定されている場合に、本商品は、**P.131** 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます。パソコンに毎回決まった IP アドレスを割り当てたい場合に選択します。最後の空欄に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範囲内で任意の数字を入力します。

・接続タイプ

本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコンは「LAN」を、無線で接続しているパソコンは「WLAN」を選択します。

③ MAC アドレス

MAC アドレスの登録方法を選択します。

・自動検索 (パソコンが接続されている状態)

①「パソコン名」と②「IP アドレス」の設定から登録したいパソコンの MAC アドレスを自動検索します。本商品にパソコンを接続している状態で検索できます。自動検索が完了すると、MAC アドレス欄に検索された MAC アドレスが表示されます。

・MAC アドレス

登録したいパソコンの MAC アドレスがわかる場合に直接入力します。本商品にパソコンを接続していない状態でも登録できます。MAC アドレスは「ハードウェアアドレス」、「物理アドレス」または「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることもあります。本商品はパソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。入力欄を空白にしたままでは登録できません。

④ **【PC データ追加】**

本商品のリストに新しいパソコンを追加します。

⑤ **【データの削除】**

画面上で入力した値を削除します。

⑥ **【戻る】**

P.131 「4.5.2 DHCP サーバ／PC データベース」に戻ります。

4.5.3 LAN ポートセパレート機能


LAN ポートセパレート機能を設定します。

詳しくは、P.81 「2.16 LAN ポートセパレート機能を設定する」をご覧ください。

■ LAN ポートセパレート機能が有効の場合



■ LAN ポートセパレート機能が無効の場合



① LAN ポートセパレート機能

LAN ポートセパレート機能の有効または無効を選択します。

・有効

LAN ポートセパレート機能を使用します。

・無効

LAN ポートセパレート機能を使用しません（初期値）。

② LAN ポート1～LAN ポート4

LAN ポートをグループに分けます（初期値：グループ1）。グループ1～グループ4まで設定できます。①「LAN ポートセパレート機能」で「有効」を選択した場合のみ表示されます。

③ [設定]


設定した内容を保存します。

④ [戻る]

P.128 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。

4.5.4 無線アクセスポイント設定

無線 LAN のネットワーク名 (SSID) や、セキュリティなどの詳細な内容を設定します。



① Wi-Fi Protected Setup 設定

🔑 P.137 「■ Wi-Fi Protected Setup 設定」

② 802.11n/g/b 設定

IEEE802.11n/g/b の無線 LAN を設定します。

🔑 P.138 「■ 802.11n/g/b 設定」

③ 802.11n/g/b セキュリティ設定

IEEE802.11n/g/b の無線 LAN セキュリティを設定します。

🔑 P.142 「■ 802.11n/g/b セキュリティ設定」

④ アクセス制限

接続を許可する無線クライアントなどを設定します。

🔑 P.144 「■ アクセス制限」

⑤ マルチ AP 設定

マルチ AP 機能のセカンド SSID を設定します。

🔑 P.146 「■ マルチ AP 設定」

■ Wi-Fi Protected Setup 設定

無線機器間のセキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。Wi-Fi Protected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありません。Wi-Fi Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」、または Wi-Fi Protected Setup 対応機種に付属のユーティリティディスク (CD-ROM) に収録されている「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDF マニュアル) をご覧ください。



Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタについての最新情報は、コレガホームページ (<http://corega.jp/>) をご覧ください。

・ Wi-Fi Protected Setup 有効時

・ Wi-Fi Protected Setup 無効時

■ 802.11n/g/b 設定

IEEE802.11n/g/b の無線 LAN を設定します。

項目	設定値	初期値
ネットワーク名 (SSID)	002687XXXXXX	
モード	802.11 n/g/b	
チャンネル	自動設定	
ダブルチャンネル	無効	
Txバースト	有効	
ショートガードインターバル	無効	
マルチキャストストリーミング制御	有効	
ステルスAP	無効	
WMM(wireless Qos)	無効	
電波強度	最大	
ビーコン間隔	100 ms	初期値:100, 20~1000
RTSしきい値	2346	初期値:2346, 256~2346
パケット分割のしきい値	2346	初期値:2346, 256~2346

① ネットワーク名 (SSID)

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続するすべてのパソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。

半角英数字および半角記号で、32 文字以内で入力してください。



工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 (SSID)」に記載されています。

② モード

IEEE802.11 の動作モードを設定できます。

・802.11n/g/b

IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b を使用します（初期値）。

・802.11g/b

IEEE802.11g または IEEE802.11b のみを使用します。

IEEE802.11n では接続できません。

③ チャンネル

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を設定します（初期値：自動設定）。

本商品を複数台使用する場合や、周辺の電波と混信するような場合に変更してください。通常は変更する必要はありません。

・自動設定

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します（初期値）。

・1 ~ 13

チャンネルを指定したい場合に 1 ~ 13 チャンネルのいずれかを選択します。

④ ダブルチャンネル

2つのチャンネルを束ねて40MHz幅で使用するダブルチャンネルを設定します。



ダブルチャンネルを使用することで、従来の無線LANアダプタやほかの電子機器との電波干渉により、パフォーマンスが低下する場合があります。

- ・無効

ダブルチャンネルを使用しないで、20MHz幅で固定します（初期値）。

- ・自動設定

40MHz幅のダブルチャンネルに対応した子機を使用している場合には、自動的に40MHz幅で通信し、20MHz幅に対応した子機を使用している場合には20MHz幅で通信します。

「自動設定」を選択すると、「拡張チャンネル」が表示されます。「拡張チャンネル」の値は、③「チャンネル」の設定に合わせて自動的に設定されます。

⑤ Txバースト

Txバーストに対応した無線機器と通信した場合、バースト転送およびデータ転送して通信速度を向上させます。

- ・無効

Txバーストを使用しません。

- ・自動

Txバーストを使用します（初期値）。

⑥ ショートガードインターバル

信号間のガードインターバルを短くすることで、802.11nの通信効率を向上させます。ダブルチャンネルと併用して、300Mbps（理論値）の通信速度に対応します。



ショートガードインターバルに対応していないほかの通信機器のパフォーマンスが低下する場合があります。

- ・無効

ショートガードインターバルを使用しません（初期値）。

- ・自動

ショートガードインターバル対応の子機との通信時に、ショートガードインターバルを使用します。

⑦ マルチキャストストリーミング制御

IPv6 マルチキャスト通信のストリーミング制御の有効／無効を設定できます。

- ・無効

IPv6 マルチキャスト通信を使用しません（初期値）。

- ・有効

IPv6 マルチキャスト通信サービス（ひかり TV など）を使用する場合に選択します。

⑧ ステルス AP

本商品の SSID を検索されないようにしたり、SSID を「ANY」や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。

- ・無効

ステルス AP を無効にします（初期値）。

- ・有効

ステルス AP を有効にします。



ステルス AP を使用すると、WPS は無効になります。すでに WPS で接続している機器に影響はありません。

⑨ WMM (wireless Qos)

映像や音声のストリーミングデータの通信帯域を確保し、ストリーミングデータの受信効率を向上させる WMM (Wi-Fi Multimedia) の有効／無効を設定できます。

- ・無効

WMM を使用しません（初期値）。

- ・有効

WMM を使用します。

⑩ 電波強度

電波出力の強度を「最大」、「50%」、「25%」、「12.5%」、「最小」から選択できます（初期値：最大）。

通常は変更する必要はありません。

⑪ ビーコン間隔

アクセスポイントが常に発信する、アクセスポイントの情報の入ったショートパケット（ビーコン）の送信間隔を「20～1000」で設定できます（初期値：100）。

通常は変更する必要はありません。

⑫ RTS しきい値

無線 LAN のパケットを送信する前に送信する RTS（送信要求）パケットのしきい値を「256～2346」で設定できます（初期値：2346）。

通常は変更する必要はありません。

⑬ パケット分割のしきい値

無線 LAN のパケットを分割するしきい値を「256 ~ 2346」で設定できます（初期値：2346）。

通常は変更する必要はありません。

⑭ [設定]

設定した内容を保存します。

⑮ [取消]


[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑯ [戻る]

P.136 「4.5.4 無線アクセスポイント設定」に戻ります。

■ 802.11n/g/b セキュリティ設定

IEEE802.11n/g/b の無線 LAN セキュリティを設定します。



※ 画面は例です。

① 認証方式

無線セキュリティの認証方式を選択します。

• Open System

無線セキュリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。

• Shared Key

WEP を使用する場合に選択します。

• WPA/WPA2-PSK

WPA-PSK または WPA2-PSK を使用する場合に選択します（初期値）。

• WPA2-PSK

WPA2-PSK のみを使用する場合に選択します。

• WPA-PSK

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。



Shared Key を使用すると、WPS は無効になります。

② 暗号方式

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選択できる暗号方式が変わります。

・無効

Open System を使用する場合に選択できます。

無線セキュリティを使用しません。

・WEP

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。

暗号化に WEP を使用します。

・自動 (AES/TKIP)

暗号化に AES または TKIP を使用します (初期値)。

・AES

暗号化に AES を使用します。

・TKIP

暗号化に TKIP を使用します。

※AES > TKIP > WEP の順番で暗号が強固になっています。

③ 暗号化

②「暗号方式」で「WEP」を選択した場合に、暗号強度を 64Bit、128Bit の 16 進数または ASCII 文字列から選択します。

④ WEP キー

②「暗号方式」で「WEP」を選択し、③「暗号化」を選択したあと、任意の WEP キー (暗号キー) を入力します。「キー 1 ~ キー 4」に暗号キーを入力しておき、選択した 1 つの暗号キーを使用できます。

⑤ WPA 共有キー

①「認証方式」で「WPA/WPA2-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK」のいずれかを選択した場合に、初回アクセス時に使用する任意のキーを「ASCII 文字 (8 ~ 63 文字)」(初期値) または「16 進数 (64 文字)」で入力します。

⑥ DTIM

DTIM (配信トラフィック・インディケータ・メッセージ) の通信間隔の値を「1 ~ 10」で設定します (初期値: 1)。

⑦ プリアンブル・モード

プリアンブルモードを「自動」、「短いプリアンブル」、「長いプリアンブル」で設定できます (初期値: 自動)。

通常は変更する必要はありません。

⑧ 更新間隔

WPA 共有キーの更新間隔を「0、300～1800 秒」で設定します（初期値：300）。



更新間隔を 0 にした場合は、WPA 共有キーを更新しません。

⑨ [設定]

設定した内容を保存します。

⑩ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑪ [戻る]


P.136 「4.5.4 無線アクセスポイント設定」に戻ります。

⑫ [セキュリティ情報書出し]

現在のセキュリティ設定をテキストで表示します。

■アクセス制限

接続を許可する無線クライアントなどを設定します。



※ 画面は例です。

① 無線端末間通信

無線端末（パソコンなどのクライアント）同士の通信の制限を設定できます。

・有効

無線端末間の通信を有効にします（初期値）。

・無効

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスするような環境でお互いのプライバシーを守れます。

② 無線－有線間端末通信

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定できます。

・有効

有線端末と無線端末間の通信を有効にします（初期値）。

・無効

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスするような環境で有線端末のプライバシーを守れます。

③ MAC アドレスフィルタリング（最大 10 まで）

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。

・有効

MAC アドレスフィルタリングを有効にします。

・無効

MAC アドレスフィルタリングを無効にします（初期値）。

④ MAC アドレス

通信を許可したい MAC アドレスを手動でリストに登録できます。

⑤ リスト

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。

リストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。

・削除

登録されたクライアントをリストから削除します。

⑥ [設定]

設定した内容を保存します。

⑦ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。


⑧ [戻る]

P.136 「4.5.4 無線アクセスポイント設定」に戻ります。

■マルチ AP 設定

本商品のセカンド SSID を設定します。

詳しくは、P.27 「1.5 マルチ AP 機能を使う」をご覧ください。



① マルチ AP 機能

マルチ AP 機能の有効／無効を設定します。

・有効

マルチ AP 機能が有効になっています（初期値）。
セカンド SSID を使用できます。

・無効

マルチ AP 機能が無効になっています。
セカンド SSID を使用できません。

② ネットワーク名 (SSID)

セカンド SSID のネットワーク名 (SSID) を設定します。



工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 (SSID)」に記載されています。

③ ステルス AP

無線 LAN アダプタをもつパソコンから本商品の SSID を検索されないようにしたり、SSID を「ANY」や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。

・無効

ステルス AP を無効にします（初期値）。

・有効

ステルス AP を有効にします。

④ 暗号方式

無線セキュリティの暗号方式を設定します。

・無効

無線セキュリティを使用しません。

・WEP

暗号化に WEP を使用します（初期値）。

⑤ 暗号化

④「暗号方式」で「WEP」を選択した場合に、暗号強度を 64Bit、128Bit の 16 進数または ASCII 文字列から選択します。

⑥ WEP キー

⑤「暗号化」で選択している設定に合わせて、任意の WEP キー(暗号キー)を入力します。

⑦ [設定]

設定した内容を保存します。

⑧ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑨ [戻る]


P.136 「4.5.4 無線アクセスポイント設定」に戻ります。

4.6 セキュリティ設定

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティ、無線ストップ機能を設定します。

■ルータ機能が有効の場合

本商品のルータ機能が有効になっているときは、ステルスモード、ファイアウォールを設定できます。



※ 画面は例です。

① ステルスモード

WAN（インターネット）側からの PING リクエスト（通信確認リクエスト）の応答を設定できます。

・有効

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠せます（初期値）。

・無効

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認できます。

② ファイアウォール

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的にポートを開放・閉鎖します。セキュリティが高いほど安全ですが、通信速度が遅くなる場合があります（初期値：セキュリティ中）。

③ [設定]


設定した内容を保存します。

④ [戻る]

P.110 「4.1 CG-WLR300GNV（トップページ）」に戻ります。


■ルータ機能が無効の場合

本商品のルータ機能が無効になっているときは、次の画面が表示されます。



① 無線ストップ機能

無線アクセスポイント機能を、スケジュールで停止する機能です。



👉 P.154 「4.6.3 無線ストップ機能」

👉 P.75 「2.14 無線スケジュール停止機能を設定する」

② スケジュール

無線ストップ機能やインターネットアクセス制限機能で使うスケジュールを設定します。

👉 P.156 「4.6.4 スケジュール」

👉 P.75 「2.14 無線スケジュール停止機能を設定する」

👉 P.78 「2.15 インターネットアクセス制限機能を設定する」

4.6.1 アクセス制限

本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。詳しくは、P.78 「2.15 インターネットアクセス制限機能を設定する」をご覧ください。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

■アクセス制御設定

アクセス制限を設定します。

※ 画面は例です。

① 制限する IP アドレス

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。

② 制限するサービス

アクセスを制限するサービスを「WWW (ウェブブラウザ)」、「E-mail 送信」、「E-mail 受信」、「Secure HTTP」、「FTP」、「全ての TCP ポート」、「全ての UDP ポート」、「ユーザ定義」(初期値) から選択します。

③ プロトコル

②「制限するサービス」で「ユーザ定義」を選択した場合に、プロトコルを「TCP」(初期値)、「UDP」から選択します。

④ 制限するポート範囲

②「制限するサービス」で「ユーザ定義」を選択した場合に、任意のポートを指定できます。

⑤ スケジューリング（スケジュール設定を使用します）

制限する時間を選択できます。

- ・常に制限

常時アクセスを制限します（初期値）。

- ・スケジュール

P.156 「4.6.4 スケジュール」で登録したスケジュールで、インターネットへのアクセスを制限します。

⑥ 【登録】

設定した内容で登録します。

■アクセス制限テーブル

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を表示します。

アクセス制限テーブル(最大10まで)				
状態	制限するIPアドレス	制限するサービス	スケジュール	操作
有効	192.168.1.25~192.168.1.27	WWW (ウェブブラウザ)	schedule_1	修正 削除
無効	192.168.1.50~192.168.1.100	全てのTCPポート	schedule_2	修正 削除

戻る

※ 画面は例です。

① 【有効】 / 【無効】

登録されたインターネットアクセス制限機能の現在の状態を表示します。クリックして設定を変更できます。

- ・【有効】

登録されたインターネットアクセス制限機能は有効です。クリックすると【無効】になります。

- ・【無効】

登録されたインターネットアクセス制限機能は無効です。クリックすると【有効】になります。

② 修正

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を修正します。

③ 削除

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を削除します。

④ 【戻る】

P.148 「4.6 セキュリティ設定」に戻ります。

4.6.2 URL フィルタ

登録した文字列が含まれる URL へのアクセスを制限できます。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

■ URL フィルタ

URL フィルタを設定します。

セキュリティ設定 / URLフィルタ ? HELP

説明:

制限するIPアドレス: 192.168.1. ~

URLまたはキーワード

※ 画面は例です。

① 説明

URL フィルタに名前を付けます (初期値: 空欄)。

② 制限する IP アドレス

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定できます (初期値: 空欄)。

③ URL またはキーワード

接続を禁止する URL またはキーワードを設定します (初期値: 空欄)。

URL の例 http://auction.xxx.co.jp

キーワードの例 violence

④ 【登録】

設定した内容で登録します。

■ URL フィルタテーブル (最大 10 まで)

登録された URL フィルタを表示します。

状態	説明	制限するIPアドレス	制限するURL	操作
有効	violence	192.168.1.21~192.168.1.25	violence	修正 削除
無効	auction	192.168.1.21~192.168.1.25	http/auction.xxx.co.jp	修正 削除

戻る

※ 画面は例です。

① [有効] / [無効]

登録された URL フィルタの現在の状態を表示します。クリックして設定を変更できます。

・ [有効]

登録された URL フィルタは有効です。クリックすると [無効] になります。

・ [無効]

登録された URL フィルタは無効です。クリックすると [有効] になります。

② 修正

登録された URL フィルタの設定を修正します。

③ 削除

登録された URL フィルタを削除します。

④ [戻る]

P.148 「4.6 セキュリティ設定」に戻ります。

4.6.3 無線ストップ機能


P.156 「4.6.4 スケジュール」で設定したスケジュールを使用して無線 LAN を一時的に停止できません。詳しくは、P.75 「2.14 無線スケジュール停止機能を設定する」をご覧ください。



本商品の無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。

■無線ストップ機能

無線ストップ機能を設定します。



※ 画面は例です。

① 無線ストップ機能の状態

・無線は有効です

無線スケジュール停止機能が動作していません（初期値）。

・無線をストップしています

無線スケジュール停止機能が動作しています。

② スケジューリング

P.73 「2.13 スケジュールを登録する」で設定したスケジュールを選択します。

③ [登録]

②「スケジューリング」で選択したスケジュールを登録します。

■無線ストップテーブル（最大10まで）

登録されたスケジュール設定を表示します。

無線ストップテーブル(最大10まで)						
状態	ルール名	曜日	無線ストップ開始 (hh:mm)	無線ストップ終了 (hh:mm)	コメント	操作
<input checked="" type="checkbox"/> 有効	Schedule_1	毎日	01:00	06:00	Everyday	削除
<input type="checkbox"/> 無効	Schedule_2	日曜日 土曜日	00:00 12:00	06:00 18:00	Weekend	削除

戻る

※ 画面は例です。

① [有効] / [無効]

登録された無線スケジュール停止機能の現在の状態を表示します。クリックして設定を変更できます。

・[有効]

登録された無線スケジュール停止機能は有効です。クリックすると [無効] になります。

・[無効]

登録された無線スケジュール停止機能は無効です。クリックすると [有効] になります。

② 削除

登録された無線スケジュール停止機能の設定を削除します。

③ [戻る]

P.148 「4.6 セキュリティ設定」に戻ります。

4.6.4 スケジュール

登録したスケジュールを、P.75「2.14 無線スケジュール停止機能を設定する」、または P.78「2.15 インターネットアクセス制限機能を設定する」で指定できます。

■スケジュール

スケジュールを設定します。

曜日	開始時間 (hh:mm)	終了時間 (hh:mm)
毎日	: :	: :
日曜日	: :	: :
月曜日	: :	: :
火曜日	: :	: :
水曜日	: :	: :
木曜日	: :	: :
金曜日	: :	: :
土曜日	: :	: :

※ 画面は例です。

① 名前

スケジュールに名前を付けます（初期値：空欄）。

半角英数字および半角記号で、12文字以内で入力してください。

登録した名前は、P.150「4.6.1 アクセス制限」の⑤「スケジューリング」と P.154「4.6.3 無線ストップ機能」の③「スケジューリング」に表示されます。

② コメント

スケジュールに説明を付けます（初期値：空欄）。

半角英数字および半角記号で、12文字以内で入力してください。

③ スケジュール

時間帯を設定します。半角数字で、24時間表記で入力します。

・曜日

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。

・開始時間

制限を開始する時間を入力します。

・終了時間

制限を終了する時間を入力します。

④ [登録]

設定した内容で登録します。

■スケジュールテーブル (最大 10 まで)

登録されたスケジュールを表示します。

ルール名	コメント	操作
schedule_1	Everyday_1 :00-6:00	修正 削除
schedule_2	weekend	修正 削除

戻る

※ 画面は例です。

① 修正

登録されたスケジュールの内容を修正します。

② 削除

登録されたスケジュールを削除します。

③ [戻る]


P.148 「4.6 セキュリティ設定」に戻ります。

4.7 USB 共有機能

USB 共有機能を設定します。

本商品の USB ポートに接続した USB 機器をお使いのパソコンで切り替えて共有するには、USB 共有機能を有効にしたうえで、コレガホームページ (<http://corega.jp>) からダウンロードした「USB 共有センター」を使用します。

USB 共有センターの詳細な説明は、「USB 共有センター 取扱説明書」をご覧ください。



① USB 共有機能

USB 共有機能 (USB デバイスサーバ機能) の有効/無効を設定します (初期値: 有効設定)。

② [設定]

設定した内容を保存します。

③ [戻る]


P.110 「4.1 CG-WLR300GNV (トップページ)」に戻ります。

4.8 詳細設定

本商品の詳細な設定ができます。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。



① バーチャル・サーバ（ポート開放）

インターネットにサーバを公開する場合などに設定します。開放するポートがわかる場合はバーチャルサーバを設定します。

P.160 「4.8.1 バーチャル・サーバ（ポート開放）」

② DMZ

インターネットにサーバを公開する場合などに設定します。開放するポートがわからない場合はDMZを設定します。

P.162 「4.8.2 DMZ」

③ UPnP

UPnPに対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。

P.163 「4.8.3 UPnP」

4.8.1 バーチャル・サーバ（ポート開放）

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。詳しくは、P.47 「2.4 ポートを開放する（バーチャルサーバ機能）」をご覧ください。



- ・ パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフトを実行している必要があります。
- ・ ダイナミック DNS（DDNS）を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに接続できます。詳しくは、P.62 「2.7 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」をご覧ください。

■バーチャル・サーバ（ポート開放）

バーチャルサーバ機能を設定します。

詳細設定 / バーチャル・サーバ(ポート開放) ? HELP	
接続先	パソコンを選択してください
サービス	ユーザ定義
ポート範囲	(1-65535) <input type="checkbox"/> 詳細設定
プロトコル	TCP
備考	
<input type="button" value="登録"/>	

※ 画面は例です。

① 接続先

バーチャルサーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。
PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、P.132 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。

② サービス

使用するサービスを選択します。

③ ポート範囲

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、WAN 側と LAN 側のポート範囲を入力できます。

④ プロトコル

使用するプロトコルを設定します。

⑤ 備考

サーバに説明を付けます。空欄のままでも使用できます。

⑥ [登録]

設定した内容で登録します。

■バーチャル・サーバテーブル (最大 10 まで)

登録されたバーチャルサーバを表示します。

状態	接続先	サービス	LAN側 ポート	WAN側 ポート	プロトコル	備考	操作
有効	PC-01 (192.168.1.21)	HTTP	80-80	80-80	TCP	WebServer	修正 削除
無効	PC-01 (192.168.1.21)	FTP	20-21	20-21	TCP	FTPServer	修正 削除

戻る

※ 画面は例です。

① [有効] / [無効]

登録されたバーチャルサーバの現在の状態を表示します。クリックして設定を変更できます。

・[有効]

登録されたバーチャルサーバは有効です。クリックすると [無効] になります。

・[無効]

登録されたバーチャルサーバは無効です。クリックすると [有効] になります。

② 修正

登録されたバーチャルサーバの内容を修正します。

③ 削除

登録されたバーチャルサーバを削除します。

④ [戻る]

P.159 「4.8 詳細設定」に戻ります。

4.8.2 DMZ


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合で、UPnP に対応していないソフトウェアを使うとき、開放するポートがわからないとき、または **P.160** 「4.8.1 バーチャル・サーバ（ポート開放）」を使って接続できないときに設定します。



DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。DMZ 機能は必要な場合のみ使用してください。



- ・ DMZ は LAN 内の 1 台のパソコンでのみ使用できます。
- ・ バーチャルサーバで使用されているポートは、DMZ では使用できません。



※ 画面は例です。

① DMZ ホスト

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、**P.132** 「**■ PC データベース**」でパソコンを手動で登録してください。

② [設定]



設定した内容を保存します。

③ [戻る]

P.159 「4.8 詳細設定」に戻ります。

4.8.3 UPnP

UPnP に対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。



① UPnP 使用ポート

UPnP で使用しているポートを確認できます。クリックすると、P.164 「■ UPnP 使用ポート」を表示します。

② UPnP を使用する

UPnP の有効／無効を選択します。

・有効

UPnP を使用します（初期値）。

・無効

UPnP を使用しません。

③ [設定]

設定した内容を保存します。

④ [戻る]

P.159 「4.8 詳細設定」に戻ります。

■ UPnP 使用ポート


UPnP で使用しているポートを確認できます。

詳細設定 / UPnP 設定 / UPnP使用ポート

クライアント PC	外部ポート	内部ポート	プロトコル	設定
192.168.1.22	XXXX	XXXX	UDP	有効
192.168.1.22	XXXX	XXXX	UDP	有効
192.168.1.22	XXXX	XXXX	UDP	有効

エントリ数: 3

戻る



※ 画面は例です。

① UPnP ポートリスト

使用している UPnP の内容を表示します。

② [戻る]

P.163 「4.8.3 UPnP」に戻ります。

4.9 管理

本商品のログイン名やパスワードなどを設定できます。

The screenshot shows a management settings page titled "管理 HELP". The settings are as follows:

管理者ログイン名	root	①
管理者ログイン・パスワード		②
パスワードの確認		③
IPマスカレード・テーブル保持時間	10 分(10 ~ 300)	④
設定ページへのリダイレクト機能	有効	⑤
時間設定	自動設定	⑥
LED消灯モード	点灯	⑦
工場出荷時の状態へ戻す	実行	⑧
再起動	実行	⑨
設定保存	保存	⑩
設定読み込み	読み込み	⑪
ファームウェア更新		⑫
リモート		⑬

At the bottom of the page, there are three buttons: ⑭ 設定 (Save), ⑮ 取消 (Cancel), and ⑯ 戻る (Back).

① 管理者ログイン名

設定画面へのログイン名を変更します（初期値：root）。

② 管理者ログイン・パスワード

設定画面へのログイン・パスワードを設定できます（初期値：空欄）。

③ パスワードの確認

管理者ログイン・パスワードを変更する場合は、確認のため②「管理者ログイン・パスワード」で入力したパスワードを入力します（初期値：空欄）。

④ IP マスカレード・テーブル保持時間

IP マスカレードのテーブル保持時間を 10 ~ 300 分の範囲で設定できます（初期値：10 分）。保持時間を長くすることで、FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。

⑤ 設定ページへのリダイレクト機能

お使いの環境がインターネットに接続されていない場合、Web ブラウザを起動すると、自動的に本商品の設定画面が表示される機能です。

・有効

リダイレクト機能を使用します（初期値）。

・無効

リダイレクト機能を使用しません。

⑥ 時間設定

本商品の時間を設定できます。

・自動設定

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します（初期値）。

・手動設定

「年／月／日」「時：分：秒」を入力します。

⑦ LED 消灯モード

LED 消灯モードの有効／無効を選択します。

・点灯

LED 消灯モードを有効にします。本商品の LED が LED 消灯モード LED（緑）を残して、すべて消灯します。WPS 設定、再起動、初期化など一部の機能を除き、LED は動作しません。

・消灯

LED 消灯モードを無効にします（初期値）。本商品の状態に応じて LED が動作します。

⑧ 工場出荷時の状態へ戻す

[実行] をクリックすると、本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の状態（初期値）に戻します。詳しくは、**P.107** 「3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す」をご覧ください。



工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてください。

⑨ 再起動

[実行] をクリックすると、本商品を再起動します。詳しくは、**P.105** 「3.4.2 設定画面で再起動する」をご覧ください。

⑩ 設定保存

[保存] をクリックすると、現在の設定内容をファイルに保存できます。詳しくは、**P.101** 「3.3.1 設定をバックアップする」をご覧ください。

⑪ 設定読込

[読込] をクリックすると、保存した設定内容を読み込みます。詳しくは、**P.103** 「3.3.2 設定を元に戻す」をご覧ください。

⑫ ファームウェア更新

P.168 「4.9.1 ファームウェア更新」を表示します。
本商品のファームウェアを更新します。

⑬ リモート

P.169 「4.9.2 リモート」を表示します。

WAN（インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

⑭ [設定]

設定した内容を保存します。

⑮ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑯ [戻る]

P.110 「4.1 CG-WLR300GNV（トップページ）」に戻ります。


4.9.1 ファームウェア更新

コレガホームページからダウンロードした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアを更新します。

詳しくは、P.85 「3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートする」をご覧ください。



- ・ファームウェア更新中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。
- ・ファームウェアの更新中にブラウザの操作をすると、ファームウェアの更新は中断されます。



① [参照]

ダウンロードしたファームウェアの保存先を選択します。

② [更新]

ファームウェアファイルを選択したあと、[更新] をクリックすると、ファームウェアの更新を開始します。

③ [取消]

ファームウェアの更新を中断します。

④ [戻る]

P.165 「4.9 管理」に戻ります。

4.9.2 リモート

WAN（インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。
詳しくは、P.69 「2.11 外出先から本商品の設定画面を表示する」をご覧ください。



本商品のルータ機能が無効の場合は使用できません。



① リモート設定

リモート設定の有効／無効を選択します。

・無効

WAN 側から本商品の設定画面を表示できません（初期値）。

・有効

WAN 側から本商品の設定画面を表示できます。

② ポート

リモート設定を有効にした場合に、1 ～ 9600 の範囲でポート番号を入力します（初期値：8080）。

③ [設定]

設定した内容を保存します。

④ [戻る]

P.165 「4.9 管理」に戻ります。

4.10 ステータス

本商品のステータスを表示します。

The screenshot shows a web interface for the device's status page. At the top, there is a title bar with 'ステータス' and a 'HELP' icon. Below this, there are three main sections: LAN status, Wireless status, and WAN status. Each section contains a list of parameters and their values. At the bottom of the page, there are three buttons: '開放', '再取得', and '更新'. Below these buttons are three numbered circles: ①, ②, and ③, which correspond to the instructions provided in the text below.

ステータス ? HELP		
ファームウェアバージョン	Ver X.XX	
システム稼働時間	4分22秒	
LAN状態	MACアドレス:	XX:XX:XX:XX:XX:XX
	サブネットマスク:	255.255.255.0
	IPアドレス:	192.168.1.1
	DHCP:	有効
	DHCP開始アドレス:	192.168.1.21
	DHCP終了アドレス:	192.168.1.50
無線状態	状態:	無線アクセス有効
	モード:	802.11 n/g/b
	チャンネル:	自動設定(4)
	拡張チャンネル:	無効
	MACアドレス:	XX:XX:XX:XX:XX:XX
	ネットワーク名(SSID):	002687XXXXXX
	セキュリティ:	WPA/WPA2-PSK TKIP/AES
	マルチAP機能:	有効
	BSSID:	XX:XX:XX:XX:XX:XX
	ネットワーク名(SSID):	002687XXXXXX_2nd
セキュリティ:	WEP	
WAN状態	MACアドレス:	XX:XX:XX:XX:XX:XX
	WAN:	IP自動取得(DHCP)
	接続時間:	34秒
	リース期限:	2日0時間0分0秒
	ドメイン名:	N.A
	ホスト名:	corega
	IPアドレス:	XXX.XXX.X
	サブネットマスク:	XXX.XXX.X
	ゲートウェイ:	XXX.XXX.X
	DNSサーバ1:	XXX.XXX.X
DNSサーバ2:	N.A	

開放 再取得 更新

① ② ③

※ 画面は IP 自動取得 (DHCP) の例です。

① [開放]

WAN 側 IP アドレスを開放します。

② [再取得]


WAN 側 IP アドレスを再取得します。

③ [更新]

最新の情報に更新します。

4.10.1 ログ表示

本体のログ情報を表示します。



※ 画面は例です。


① アタックログ

DoS アタック[※]が発生したときに、そのログを保存します。

※ インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能にさせる不正アクセスの1つです。

② DHCP ログ

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。




③ システムログ

本商品のアクセス履歴などを表示します。

④ 無線アクセスログ

本商品の無線のアクセス履歴などを表示します。



⑤ [戻る]

P.170 「4.10 ステータス」に戻ります。

第5章

パソコンのネットワーク設定

この章では、パソコンのネットワーク設定、Web ブラウザの設定について説明します。

5.1	パソコンの IP アドレスを確認する	174
5.1.1	Windows 7 の場合	174
5.1.2	Windows Vista の場合	175
5.1.3	Windows XP の場合	176
5.1.4	Windows 2000 の場合	177
5.1.5	Windows Me/98SE の場合	178
5.1.6	Macintosh の場合	179
5.2	パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する	181
5.2.1	Windows 7 の場合	181
5.2.2	Windows Vista の場合	184
5.2.3	Windows XP の場合	188
5.2.4	Windows 2000 の場合	191
5.2.5	Windows Me/98SE の場合	192
5.2.6	Macintosh の場合	195
5.3	パソコンの IP アドレスを固定する	198
5.3.1	Windows 7 の場合	199
5.3.2	Windows Vista の場合	203
5.3.3	Windows XP の場合	207
5.3.4	Windows 2000 の場合	210
5.3.5	Windows Me/98SE の場合	212
5.3.6	Macintosh の場合	215
5.4	OS のファイアウォール機能を無効にする	219
5.4.1	Windows 7 の場合	219
5.4.2	Windows Vista の場合	221
5.4.3	Windows XP (SP3/SP2) の場合	223
5.5	ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認する	225
5.6	Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認する	227
5.7	プロキシサーバを使用していないことを確認する	228
5.7.1	Windows の場合	228
5.7.2	Macintosh の場合	230
	MAC アドレスについて	234
	おことわり	234

5.1 パソコンの IP アドレスを確認する


ネットワークやインターネットに接続できないときは、パソコンに IP アドレスが割り当てられていないか、設定されていない可能性があります。ここでは、パソコンの IP アドレスを確認する方法を説明します。

- 🔍 P.174 「5.1.1 Windows 7 の場合」
- 🔍 P.175 「5.1.2 Windows Vista の場合」
- 🔍 P.176 「5.1.3 Windows XP の場合」
- 🔍 P.177 「5.1.4 Windows 2000 の場合」
- 🔍 P.178 「5.1.5 Windows Me/98SE の場合」
- 🔍 P.179 「5.1.6 Macintosh の場合」


5.1.1 Windows 7 の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認できます。


- 1 [スタート] をクリックし、キーボードで「cmd」と入力して、Enter キーを押します。



- 2 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入力し、Enter キーを押します。



- 3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。



※ 画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

これでパソコンの IP アドレスが確認できました。


5.1.2 Windows Vista の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認できます。


- 1 [スタート] をクリックし、キーボードで「cmd」と入力して、Enter キーを押します。



- 2 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入力し、Enter キーを押します。



- 3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。




※ 画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

これでパソコンの IP アドレスが確認できました。


5.1.3 Windows XP の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認できます。


- 1 [スタート] – 「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。




- 2 キーボードで「cmd」と入力し、[OK] をクリックします。



- 3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入力し、Enter キーを押します。



- 4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。




※ 画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

これでパソコンの IP アドレスが確認できました。


5.1.4 Windows 2000 の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認できます。


- 1 [スタート] – 「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。




- 2 キーボードで「cmd」と入力し、[OK] をクリックします。



- 3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入力し、Enter キーを押します。



- 4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。




※ 画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

これでパソコンの IP アドレスが確認できました。


5.1.5 Windows Me/98SE の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認できます。


- 1 [スタート] - 「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。



- 2 キーボードで「winipcfg」と入力し、[OK] をクリックします。



- 3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。




※ 画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

これでパソコンの IP アドレスが確認できました。

5.1.6 Macintosh の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認できます。

1 「アップルメニュー」 - 「システム環境設定」の順にクリックします。



2 「ネットワーク」をクリックします。



3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。お使いの環境によって、次のように異なります。

Mac OS X 10.6/10.5 の場合


「Ethernet」を選択し、「IP アドレス」を確認します。



※ 画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

Mac OS X 10.4 の場合

「内蔵 Ethernet」に表示されている「IP アドレス」を確認します。



※ 画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

これでパソコンの IP アドレスが確認できました。

5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する

本商品の設定画面を表示できないときは、IP アドレスが自動取得になっていることを確認する必要があります。ここでは、IP アドレスが自動取得になっていることを確認する手順を説明します。

☞ P.181 「5.2.1 Windows 7 の場合」

☞ P.184 「5.2.2 Windows Vista の場合」

☞ P.188 「5.2.3 Windows XP の場合」


☞ P.191 「5.2.4 Windows 2000 の場合」


☞ P.192 「5.2.5 Windows Me/98SE の場合」

☞ P.195 「5.2.6 Macintosh の場合」


5.2.1 Windows 7 の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認できます。


- 1 画面右下の通知領域の  アイコンをクリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。




- 2 「ローカルエリア接続」をクリックします。




3 [プロパティ] をクリックします。




4 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。




- 5 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。



- 6 「閉じる」 をクリックします。



7 [閉じる] をクリックします。




これでパソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。


5.2.2 Windows Vista の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認できます。


- 1 [スタート] – 「ネットワーク」 の順にクリックします。
- 2 「ネットワークと共有センター」 をクリックします。



- 3 ローカルエリア接続の「状態の表示」 をクリックします。




4 [プロパティ] をクリックします。




5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。


6 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。




- 7 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。



- 8 [閉じる] をクリックします。



9 [閉じる] をクリックします。



これでパソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。


5.2.3 Windows XP の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認できます。


- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




クラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替える」をクリックすると、手順 2 の画面が表示されます。




3 「ネットワーク接続」をクリックします。




4 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。



5 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。



6 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。




7 手順5の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

これでパソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。


5.2.4 Windows 2000 の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認できます。


- 1 「スタート」－「設定」－「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順にクリックします。
- 2 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。



- 3 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



- 4 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。



- 5 手順 3 の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

これでパソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。

5.2.5 Windows Me/98SE の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認できます。


※ 画面は Windows Me の例です。

- 1 [スタート] – [設定] – [コントロールパネル] の順にクリックします。


Windows 98SE をお使いの場合は、手順 3 に進みます。

- 2 【Windows Me のみ】「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックします。


この画面が表示されない場合は、手順 3 に進みます。



3 「ネットワーク」をダブルクリックします。




4 「TCP/IP -> (お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。




※ 画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。

- 5 「IPアドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。



- 6 DNS 設定タブをクリックし、「DNS を使わない」にチェックが付いていることを確認して、[OK] をクリックします。




- 7 手順 4 の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

これでパソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。

5.2.6 Macintosh の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認できます。

1 「アップルメニュー」 - 「システム環境設定」の順にクリックします。




2 「ネットワーク」をクリックします。



3 お使いの環境によって次のように異なります。


Mac OS X 10.6/10.5 の場合

「Ethernet」を選択し、「DHCP サーバを使用」が選択されていることを確認します。選択されていない場合は、「DHCP サーバを使用」を選択し、「適用」をクリックします。



Mac OS X 10.4 の場合

① 「内蔵 Ethernet」を選択し、「設定」をクリックします。



- ② 「IPv4 の設定」項目で、「DHCP サーバを参照」が選択されていることを確認します。選択されていない場合は、「DHCP サーバを参照」を選択し、「今すぐ適用」をクリックします。




これでパソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。


5.3 パソコンの IP アドレスを固定する

パソコンの IP アドレスを固定する方法を説明します。

つながるポート機能の設定の結果などで本商品のルータ機能が無効になったときに本商品の設定画面を表示するには、本商品の IP アドレスを確認し、パソコンの IP アドレスを設定する必要があります。

 **P.38** 「2.1 つながるポートスイッチを設定する」

パソコンの IP アドレスを固定する手順は、お使いの OS によって異なります。

 **P.199** 「5.3.1 Windows 7 の場合」

 **P.203** 「5.3.2 Windows Vista の場合」

 **P.207** 「5.3.3 Windows XP の場合」

 **P.210** 「5.3.4 Windows 2000 の場合」

 **P.212** 「5.3.5 Windows Me/98SE の場合」

 **P.215** 「5.3.6 Macintosh の場合」


5.3.1 Windows 7 の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。



必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator (アドミニストレータ)」権限のあるユーザでログオンしてください。


- 1 画面右下の通知領域の  アイコンをクリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。




- 2 「ローカルエリア接続」をクリックします。



3 「プロパティ」 をクリックします。




4 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」 を選択し、「プロパティ」 をクリックします。




5 IPアドレスを設定します。

次の項目を設定し、[OK] をクリックします。



注意


設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソコンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。



※ 画面は例です。


本商品の IP アドレス	パソコンの設定	
	IP アドレス	サブネットマスク
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.220 [※]	XXX.XXX.XXX.YYY [※] (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0 [※]

※ お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。


 P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

5

6 [OK] をクリックします。



7 [閉じる] をクリックします。



これでパソコンの IP アドレスを固定できました。


5.3.2 Windows Vista の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。




必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator (アドミニストレータ)」権限のあるユーザでログオンしてください。


- 1 「スタート」 - 「ネットワーク」 の順にクリックします。
- 2 「ネットワークと共有センター」 をクリックします。



- 3 ローカルエリア接続の「状態の表示」 をクリックします。




4 [プロパティ] をクリックします。




5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。

6 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。




7 IPアドレスを設定します。

次の項目を設定し、[OK] をクリックします。



注意 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソコンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。



① 選択


② 設定

③ クリック


※ 画面は例です。

本商品の IP アドレス	パソコンの設定	
	IP アドレス	サブネットマスク
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.220 [*]	XXX.XXX.XXX.YYY [*] (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0 [*]


※ お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。

 P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

8 「閉じる」をクリックします。



9 「閉じる」をクリックします。



これでパソコンの IP アドレスを固定できました。


5.3.3 Windows XP の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。




必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator (アドミニストレータ)」権限のあるユーザでログオンしてください。


- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」 の順にクリックします。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」 をクリックします。




クラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替える」をクリックすると、手順 2 の画面が表示されます。




3 「ネットワーク接続」をクリックします。



4 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。





5 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。



6 IPアドレスを設定します。

次の項目を設定して、[OK] をクリックします。



※ 画面は例です。

本商品の IP アドレス	パソコンの設定	
	IP アドレス	サブネットマスク
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.220※	XXX.XXX.XXX.YYY※ (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0※

※ お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。

P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

7 手順 5 の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

これでパソコンの IP アドレスを固定できました。


5.3.4 Windows 2000 の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。




必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator (アドミニストレータ)」権限のあるユーザでログオンしてください。

- 1 「スタート」 - 「設定」 - 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順にクリックします。
- 2 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。





- 3 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



4 IPアドレスを設定します。

次の項目を設定して、[OK] をクリックします。



※ 画面は例です。

本商品の IP アドレス	パソコンの設定	
	IP アドレス	サブネットマスク
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.220*	XXX.XXX.XXX.YYY* (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0*

※ お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。

P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

5 手順 3 の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

これでパソコンの IP アドレスを固定できました。

5.3.5 Windows Me/98SE の場合


次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定できます。
ここでは、Windows Me の画面を例に説明しています。

1 [スタート] – 「設定」 – 「コントロールパネル」の順にクリックします。


Windows 98SE をお使いの場合は、手順 3 に進みます。

2 【Windows Me のみ】「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックします。


この画面が表示されない場合は、手順 3 に進みます。



3 「ネットワーク」をダブルクリックします。




4 「TCP/IP -> (お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。




※ 画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。

5 IPアドレスを設定します。

次の項目を設定して、[OK] をクリックします。



設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソコンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。



※ 画面は例です。

本商品の IP アドレス	パソコンの設定	
	IP アドレス	サブネットマスク
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.220 [※]	XXX.XXX.XXX.YYY [※] (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0 [※]

※ お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。

 P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」


6 手順 4 の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

これでパソコンの IP アドレスを固定できました。

5.3.6 Macintosh の場合

次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定できます。

1 「アップルメニュー」 - 「システム環境設定」の順にクリックします。



2 「ネットワーク」をクリックします。




3 お使いの環境によって、次のように異なります。



設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソコンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。

Mac OS X 10.6/10.5 の場合

次の項目を設定して、[適用] をクリックします。



※ 画面は例です。

本商品の IP アドレス	パソコンの設定	
	IP アドレス	サブネットマスク
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.220※	XXX.XXX.XXX.YYY※ (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0※


※ お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。

🔍 P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」


これでパソコンの IP アドレスを固定できました。

Mac OS X 10.4 の場合

① 「内蔵 Ethernet」 を選択し、[設定] をクリックします。




② 次の項目を設定して、[今すぐ適用] をクリックします。



本商品の IP アドレス	パソコンの設定	
	IP アドレス	サブネットマスク
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.220*	XXX.XXX.XXX.YYY* (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0*

* お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。

 P.174 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

これでパソコンの IP アドレスを固定できました。

5.4 OS のファイアウォール機能を無効にする

OS のファイアウォール機能を使用していると、本商品の設定画面が表示されなかったり、正しく設定されなかったりする可能性があります。次の手順で、OS のファイアウォール機能を無効にしてください。



本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してください。


👉 P.219 「5.4.1 Windows 7 の場合」


👉 P.221 「5.4.2 Windows Vista の場合」

👉 P.223 「5.4.3 Windows XP (SP3/SP2) の場合」

5.4.1 Windows 7 の場合

次の手順で、OS のファイアウォール機能を無効にできます。

- 1 画面右下の通知領域の  アイコンをクリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。




- 2 「Windows ファイアウォール」をクリックします。



3 「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックします。



4 「Windows ファイアウォールを無効にする（推奨されません）」を選択し、[OK] をクリックします。



これでファイアウォールが無効になりました。



本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してください。

5.4.2 Windows Vista の場合

次の手順で、OS のファイアウォール機能を無効にできます。


- 1 「スタート」 - 「コントロールパネル」 の順にクリックします。
- 2 「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」 をクリックします。



クリック




クラシック表示の場合は、「コントロールパネルホーム」をクリックすると、手順 2 の画面が表示されます。




クリック

- 3 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。

4 全般タブをクリックします。



5 「無効 (推奨されません)」 を選択し、[OK] をクリックします。



これでファイアウォールが無効になりました。





本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してください。

5.4.3 Windows XP (SP3/SP2) の場合

次の手順で、OS のファイアウォール機能を無効にできます。


- 1 「スタート」 – 「コントロールパネル」 の順にクリックします。
- 2 「セキュリティセンター」 をクリックします。




3 「Windows ファイアウォール」 をクリックします。



4 「無効 (推奨されません)」 を選択し、[OK] をクリックします。



これでファイアウォールが無効になりました。


 **本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してください。**

5.5 ダイアルアップ接続を使用していないことを確認する


ダイアルアップ接続を使用していると、本商品を使わずにダイアルアップ接続でインターネット接続してしまいます。本商品を使ってインターネットに常時接続するには、次の手順でダイアルアップ接続を使用していないことを確認します。

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」－「インターネットオプション」の順にクリックします。


Internet Explorer 8/7 の場合



Internet Explorer 6 の場合




2 接続タブをクリックします。




3 「ダイヤルしない」が選択されているか、またはグレーアウトされて選択できないことを確認し、[OK] をクリックします。

「ダイヤルしない」を選択している場合



グレーアウトしている場合




これでダイヤルアップ接続を使用していないことを確認できました。

5.6 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認する

Internet Explorer がオフラインになっているときは、インターネットに接続できません。次の手順で、Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認します。


- 1 Internet Explorer を起動します。オフラインになっていると、タイトルバーに「オフライン作業」と表示されます。



- 2 「オフライン作業」のチェックを外します。


Internet Explorer 8/7 の場合

「ツール」 - 「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。




Internet Explorer 6 の場合

「ファイル」 - 「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。



- 3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに「オフライン作業」が表示されていないことを確認します。



これで Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認できました。

5.7 プロキシサーバを使用していないことを確認する

プロキシサーバを使用するようにブラウザで設定していると、本商品の設定画面が表示されなかったり、正しく設定されなかったりする可能性があります。次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認してください。

🔍 P.228 「5.7.1 Windows の場合」


🔍 P.230 「5.7.2 Macintosh の場合」

5.7.1 Windows の場合

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」－「インターネットオプション」の順にクリックします。

Internet Explorer 8/7 の場合




Internet Explorer 6 の場合




2 接続タブをクリックします。



3 [LAN の設定] をクリックします。



4 「LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックが付いていないことを確認し、[OK] をクリックします。




5 手順3の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

これでプロキシサーバを使用していないことが確認できました。

5.7.2 Macintosh の場合

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。

1 「アップルメニュー」 - 「システム環境設定」の順にクリックします。




2 「ネットワーク」をクリックします。



3 お使いの環境によって、次のように異なります。


Mac OS X 10.6/10.5 の場合

「Ethernet」を選択し、「詳細」をクリックします。




Mac OS X 10.4 の場合

「内蔵 Ethernet」を選択し、「設定」をクリックします。




4 「プロキシ」をクリックします。

Mac OS X 10.6/10.5 の場合




Mac OS X 10.4 の場合



5 プロキシサーバにチェックが付いていないことを確認します。


Mac OS X 10.6/10.5 の場合

「構成するプロトコルを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認し、[OK] をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、[OK] をクリックします。



Mac OS X 10.4 の場合

「設定するプロキシサーバを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認し、[今すぐ適用] をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、[今すぐ適用] をクリックします。



これでプロキシサーバを使用していないことが確認できました。

MAC アドレスについて

ご契約されているプロバイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事前に申請する必要があります。その場合、ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本商品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプロバイダに事前申請してください。

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体側面の製品ラベル内の「MAC アドレス」に記載されています。LAN 側の MAC アドレスは、P.170 「4.10 ステータス」で確認できます。

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

本商品は、GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証もしません。詳細については、コレガホームページ内の「GNU 一般公有使用許諾書 (GNU General Public License)」をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウンロード情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。

Copyright©2011 アライドテレシスホールディングス株式会社

corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS、Safari は、Apple Inc. の登録商標です。

ニンテンドー DS・Wii は任天堂の登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2011年 2月 初版